

Mall-Entnahmebecken NeutraSam

Webcode **M5520**

abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen der verschiedenen Waschanlagenhersteller und Kreislaufwasserbehandlungsanlagen, z. B. Christ, Kärcher, Wasserschmidt und WashTec

| Bestell- Nummer KL. D 400 | Inhalt l | Innen-Ø d mm | Gesamttiefe H mm | Zulauftiefe T _{min} mm | Höhe h mm | Nennweite DN | Schwerstes Einzelgewicht kg | Gesamt- gewicht kg |
|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|

Ausführung mit Abdeckplatte

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|------|-----|------|-----|-------|--------|
| Sam-E 2500* | 2500 | 1500 | 2280 | 730 | 1550 | 150 | 4.280 | 5.750 |
| Sam-E 5000* | 5000 | 2000 | 2725 | 985 | 1740 | 150 | 5.330 | 6.890 |
| Sam-E 10000* | 10000 | 2500 | 3275 | 985 | 2290 | 150 | 8.320 | 10.290 |

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Zusätzliche Leerrohranschlüsse (objektbezogen)
- Ausführung mit PE-Auskleidung möglich
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar. **Alternativ ist eine Ausführung mit Konus möglich.**

* ggf. mit Förderung zur oberirdischen weiterführenden industriellen Abwasserbehandlung

Mall-Pumpbehälter (Speicherbecken) NeutraClean

abgestimmt auf Wasseraufbereitungsanlagen herstellerunabhängig

| Bestell- Nummer KL. D 400 | Inhalt l | Innen-Ø d mm | Gesamttiefe H mm | Zulauftiefe T _{min} mm | Höhe h mm | Nennweite DN | Schwerstes Einzelgewicht kg | Gesamt- gewicht kg |
|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|

Ausführung mit Abdeckplatte

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|------|-----|-------|--------|
| Clean 5000 | 5000 | 2000 | 2825 | 1025 | 1800 | 150 | 6.520 | 8.890 |
| Clean 10000 | 10000 | 2500 | 3175 | 985 | 2190 | 150 | 9.820 | 13.340 |

- Mittige Trennwand zur Aufnahme eines bauseitigen Stecksiebs oder Rohrdurchführungen nach Kundenwunsch

Optional mit Konus möglich

Zusätzliche Behältertechnik für folgende Anwendungen:

- Frostschutzbehälter zu den einzelnen SB-Waschanlagen auf Anfrage
- Umschalttschacht DN100 zur manuellen Umschaltung von Sommer- auf Winterbetrieb
- Mall-Stapelbecken als Misch- und Ausgleichsbecken zur Vorbehandlung und Bereitstellung für die weitergehende Industriabwasseraufbereitung

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 205

