

Fettabscheider NeutraSept

nach EN 1825 / DIN 4040-100

Z-54.1-448



Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Innen- Ø d mm	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	Fett- speicher- menge l	Schwerstes Einzel- teil kg	Gesamt- gewicht kg	Fracht- gruppe
Sept 2	2	800	1375	745	630	150	103	870	1.385	1
Sept 4	4	800	1575	745	830	150	160	1.020	1.535	1
Sept 7	7	1200	1775	745	1030	150	283	1.980	2.975	1
Sept 10	10	1500	1625	745	880	150	411	2.790	4.275	2
Sept 15	15	2000	2015	1045	970	200	802	5.530	6.240	3
Sept 20	20	2000	2015	1045	970	200	802	5.530	6.240	3
Sept 25	25	2000	2465	1045	1420	200	1029	6.420	7.130	3
Sept 30	30	2500	2315	1095	1220	250	1213	8.580	9.290	5

F Ausführung mit Abdeckplatte

Sept 2 K	2	800	1755	1125	630	150	103	870	1.575	1
Sept 4 K	4	800	1955	1125	830	150	160	1.020	1.725	1
Sept 7 K	7	1200	2155	1125	1030	150	283	1.980	2.995	1
Sept 10 K	10	1500	2005	1125	880	150	411	2.790	4.085	2
Sept 15 K	15	2000	2145	1175	970	200	802	3.780	5.350	3
Sept 20 K	20	2000	2145	1175	970	200	802	3.780	5.350	3
Sept 25 K	25	2000	2595	1175	1420	200	1029	4.670	6.240	3
Sept 30 K	30	2500	2445	1225	1220	250	1213	5.780	7.760	5

- Normgerechte Innenbeschichtung.
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN V 4034-1 lieferbar.
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Dem Fettabscheider NeutraSept sind normgerechte Schlammfänge vorzuschalten.

Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage.

Frachtgruppe und Transportpreise siehe Seite 187.

Webcode **M5570**

