

## Mall-Grauwasseranlage RegaSave

### zur biologischen Aufbereitung und Hygienisierung von Abläufen aus Duschen, Badewannen und Waschbecken, ohne Küchen- und Sanitärabwasser

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial oder Stahlbetonbehälter nach DIN 4034-2 (Ø 1200 / 1500 mm) mit Mörtelfuge zwischen Behälter und Konus. Mit eingebauter Mehrfachdurchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung Klasse A 15 kN, begehrbar
- Technische Ausrüstung im Behälter bestehend aus: Belüftungstechnik für die biologische Aufbereitung, Membranfilter für die Hygienisierung,
- Technische Ausrüstung außerhalb der Behälter: Verdichter, Trinkwassernachspeisung, Steuer und Regeltechnik im EPP Innenschrank

Bestell-Nummer	Auf-bereitete Wassermenge l/d	Anzahl Behälter Stück	Innen-Ø D1 mm	Innen-Ø D2 mm	Gesamt-tiefe GT mm	Schwerstes Einzel-teil kg	Gesamt-gewicht kg	Ver-dichter-Typ	Vorein-gestellte Laufzeit max. h	Ver-dichter-leistung bei 300 hpa	Fracht-gruppe
Save 600	600	1	1200	–	2700	2.655	3.635	LA 80	12	86	auf Anfrage
Save 1000	1000	1	1500	–	2700	3.500	4.700	LA 80	20	86	auf Anfrage
Save 2000	2000	2	2000	1200	2600	4.750	9.020	LA 120	20	120	auf Anfrage
Save 3000	3000	2	2000	1200	2600	5.100	9.560	LA 200	20	200	auf Anfrage
Save 4500	4500	2	2000	1200	3500	6.450	11.805	LA 200	20	200	auf Anfrage
Save 6000	6000	2	2500	1500	3500	7.050	14.090	2 LA 200	20	400	auf Anfrage
Save 9000	9000	2	3000	2000	3500	12.590	21.470	3 LA 200	20	600	auf Anfrage
Save 13500	13500	2	3000	2000	4020	12.950	21.830	4 LA 200	20	800	auf Anfrage

Die Verteilung des gereinigten Wassers im Haus erfolgt durch handelsübliche Druckerhöhungsanlagen, beispielsweise aus dem Programm Tano. Die Auslegung erfolgt entsprechend der Zahl und der Entfernung der Verbraucher von der Anlage. Die Druckerhöhungsanlage ist nicht im Preis enthalten.

**Preisstellung:** Die Preise verstehen sich netto ab Werk, unverpackt, unverladen, ohne Montage und Inbetriebnahme, zzgl. der zur Zeit der Lieferung geltenden MwSt. Schläuche und elektrische Leitungen vom Schaltschrank bis zur Kläranlage sind mit 15 m im Preis enthalten.

**Preisgeltung:** Die Preise gelten ausschließlich für Anlagen zur Behandlung von Grauwasser aus Duschen, Handwaschbecken und Badewannen, ohne Abwasser aus Küchen oder Toiletten. Die Aufbereitung erfolgt ausschließlich zur Wiedernutzung im Toiletten- und Gartenbereich.

**Bitte beachten:** Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die angegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungs-verlust berücksichtigt werden. Dies kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA bzw. 1,7 für die Verdichtertypen DT abgeschätzt werden.

 Webcode **M4018**
