

## Mall-Kläranlage SanoClean

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) oder mit Falz (Ø 3000) in monolithischer Rundbauweise
- Bei Typ Comfort verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, bei Ø 3000 Konus mit Mörtelfuge, mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begehrbar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)
- Außenschrank
- Besonders für private Investoren

Bestell-Nummer	Einwohner	Behälter-Anzahl Stück	Innen-Ø mm	Gesamt-Tiefe max. mm	Schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg	Verdichtertyp	voreingest. Laufzeit h	Verdichterleistung bei max. 300 hpa

### SanoClean S zur Einhaltung der behördliche Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

S75-4.25	75	4	2500	2800	6.050	30.080	DT 4.25	11,4	700 W
S100-4.25	100	4	2500	3300	6.650	32.480	DT 4.25	13,7	700 W
S125-4.25	125	4	2500	3700	7.450	35.680	DT 4.25	14,0	700 W
S150-4.40	150	6	2500	3300	6.650	48.720	DT 4.40	14,5	880 W
S175-4.40	175	6	2500	3700	7.450	53.520	DT 4.40	15,0	880 W
S200-3.60	200	8	2500	3300	6.650	64.960	2 x DT 4.25	15,5	1400 W

### SanoClean M zur Einhaltung der behördliche Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

M75-4.40	75	4	2500	2800	6.050	30.080	DT 4.40	15,0	880 W
M100-4.40	100	4	2500	3300	6.650	32.480	DT 4.40	15,5	880 W
M125-3.60	125	4	2500	3700	7.450	35.680	DT 3.60	14,0	1400 W
M150-3.80	150	6	2500	3300	6.650	48.720	DT 3.80	16,2	1400 W
M175-3.80	175	6	2500	3700	7.450	53.520	DT 3.80	16,6	1400 W
M200-3.60x2	200	8	2500	3300	6.650	64.960	2 x DT 3.60	14,0	2800 W

**Preisstellung:** Die Preise verstehen sich netto, ab Werk, unverpackt, unverladen, ohne Montage, ohne Inbetriebnahme, zzgl. der zur Zeit der Lieferung geltenden MwSt. der benötigte Druckschlauch von der Kläranlage bis zur Schaltschrank ist mit 15 m Länge im o. g. Preis enthalten.

**Preisgeltung:** Die Preise gelten ausschließlich für Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser und Ablaufwerte von Kleinkläranlagen (für SanoClean S CSB ≤ 150 mg/l, BSB<sub>5</sub> ≤ 40 mg/l, für SanoClean M CSB ≤ 90 mg/l, BSB<sub>5</sub> ≤ 20 mg/l, NH<sub>4</sub>-N ≤ 10 mg/l).

Zubehör siehe Seite 138 – 142.

Webcode **M4003**

### Schnitt

