

Mall-SanoKom S easyline

Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) oder mit Falz (Ø 2300/3000) in monolithischer Rundbauweise
- Verschraubter Konus einschließlich Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, bei Ø 2300/3000 Konus mit Mörtelfuge
- Mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung Klasse B 125 kN, PKW befahrbar
- SanoClean Belüftungstechnik, Beschickungs-/Klarwasser- und ÜS-Pumpen ausgeführt als Tauchmotorpumpen, mit komplett montiertem Außenschrank mit Verdichter inklusive Steuerungstechnik SanoClean mit Druckluftkontrolle, Stromausfallerkennung etc.
- Besonders für private Investoren, OT Entwässerungen von Kommunen

Ein- wohner	Ø VK mm	Ø Puffer mm	Volumen Puffer m³	Ø SBR mm	Volumen SBR m³	Ø ÜS Silo mm	Volumen ÜS Silo m³	Gesamt- gewicht to
200	2300	3000	14,8	2 x 3000	48,8	2 x 2500	20,3	75
250	2300	3000	14,8	4 x 3000	62,2	2 x 2500	24,2	95
300	2500	3000	18,4	4 x 3000	76,3	2 x 2500	29,2	101
400	3000	3000	18,4	4 x 3000	104,6	2 x 3000	40,3	128
500	3000	3000	19,9	6 x 3000	126	2 x 3000	54,6	95

Preisstellung: Die Preise verstehen sich netto ab Werk, unverpackt, unverladen, ohne Montage und Inbetriebnahme, zzgl. der der zur Zeit der Lieferung geltenden MwSt. Schläuche und elektrische Leitungen vom Schaltschrank bis zur Kläranlage sind **mit 15 m im Preis enthalten**.

Preisgeltung: Die Preise gelten ausschließlich für Anlagen zur Behandlung von häuslichem Abwasser und Ablaufwerte für Ablaufklasse C (CSB ≤ 150 mg/l und BSB₅ ≤ 40 mg/l).

Zubehör: Siehe Seite 126 – 131

Schnitt

