

**Pelletkessel die steuerungsseitig auf den Pellet-Maulwurf abgestimmt sind**

Stand 26.08.2011

Nr.	Hersteller	Kesstyp	Freigabe/Steuerungsmodifikation/Relaistyp
1	Arca	PK 8-35kW / PK TL bis 15 KW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: NW 50 Innenmaß
2	Biotech	PZ..RL,8-40 kW ; Top Light	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: NW 50 Innenmaß !
3	Biotherm	SP 15/25	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen;
4	Brötje	NovoPellet SPK 14 / SPK 28	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
5	Buderus (D)	Logano SP 251-15/25	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
6	Buderus (D)	SP 161 9-15 kW / SP 261 15-32 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: NW 50 Innenmaß
7	Eder	Pellevent-M Vacu 15 -30 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
8	ETA	PE alle Leistungsgrößen / PE-K35 / TWIN 15-25 / PelletsUnit ETA PU 7-15	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
9	Fire-Fox	Firefox PK 10/15/25/45	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software für erweiterte Maulwurf-Funktion Voraussetzung
10	Fischer	Pelletra S 14/ Pelletra S 23	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
11	Fröling	P4 8/15/20/25/32 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen: bauseits zusätzliches Relais am Ausgang Raumaustragung erforderlich
12	Gilles	HPK-RA 12,5 bis 30 kW	Freigabe-Vorankündigung
13	Grimm	pellino 14,9 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
14	HDG Bavaria	Pelletmaster	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
15	Herz	PS 10 / 20 / 30	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
16	Hoval	BioLyt 10-26 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung
17	Junkers	Suprapellets KPR Top 9-15 kW / PZ Serie15-32 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: DN 50 Innenmaß
18	KWB Deutschland	Easyfire 10-30 kW	Freigabe Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software notwendig, Schütz DIL EM 10 (Moeller) am Anschluss Raumaustragung notwendig
19	MHG	LinoStar 12-27	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
20	Nessensohn	Pelletsblitz - Vacuumfördersystem kesselunabhängig	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
21	ÖkoFEN	Pellematic 10/15/20/25/32	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen

22	<b>Paradigma</b>	Pelletti II 103/153/203/ 253/323	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
23	<b>pel-lets</b>	Saugsystem mit Minilager für Kessel Futura/P5/Bio-Sol/Uno 6-50 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen Hinweis in Fußzeile beachten!
24	<b>Rennergy</b>	HSV / HSV P / RPP / RPE 9/12/14/22/35 KW	Taktrelais bei Rennergy bestellen, Freigabe, Parameter/Taktung vor Ort anpassen, bei 35 kW Schlauchlänge nicht über 10 m (einfach)
25	<b>Schellinger</b>	MW-EPK kesselunabhängiges Vakuumfördersystem	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
26	<b>SHT</b>	thermodual TDA 4,5-25 kW / thermocomfort PN 4,5-30 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
27	<b>Solarfocus</b>	Pellettop / Pelletplus / Terminator / Octopus	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
28	<b>SOLARvent</b>	IQ 120-270	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
29	<b>Solvis</b>	SolvisLino 10 - 30 kW	Freigabe Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software notwendig, Schütz DIL EM 10 (Moeller) am Anschluss Raumaustragung notwendig
30	<b>Vaillant</b>	renerVIT VKP 142-3/202-3/302-3	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: NW 50 Innenmaß
31	<b>Viessmann</b>	Vitoligno 300 P 12/18/24/32 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
32	<b>Wagner&amp;Co Solartechnik</b>	XILO 10/15/21/26	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung
33	<b>Windhager</b>	BioWIN 10/15/21/26 kW VarioWIN / FireWIN	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung
34	<b>Wolf</b>	BPH 10-35	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: NW 50 Innenmaß !
35			
36			

**Hinweis: Für Kesselleistungen > 20 kW Rücksprache mit Hersteller erforderlich!**