


Mall-Regenspeicher Typ B – mit Spaltsiebfilter

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Spaltsiebfilter aus Edelstahl, Typ B nach DIN 1989-2
- Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-1
- Kein Höhenversatz
- **Max. anschließbare Dachfläche = 200 m²**
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

Einbehälter-Anlagen

Typ	Innen- Ø ID mm	Nenn- volumen (DIN 1989-3) m ³	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Artikel-Nr.	Fracht- gruppe
PF 3200/200 ¹⁾	2000	3,20	1750	4.080	4.180	1.3016.412	2
PF 3900/200 ¹⁾	2000	3,90	2000	4.500	4.600	1.3016.422	2
PF 4700/200 ¹⁾	2000	4,70	2250	4.930	5.030	1.3016.432	2
PF 5800/200 ¹⁾	2000	5,80	2600	5.520	5.620	1.3016.442	2
PF 6500/200	2000	6,50	2800	4.510	5.960	1.3016.452	2
PF 7000/200	2000	7,00	3000	4.850	6.300	1.3016.462	2
PF 8000/200	2000	8,00	3300	5.360	6.810	1.3016.472	2
PF 7600/250	2500	7,60	2300	4.615	6.335	1.3016.512	4
PF 9100/250	2500	9,10	2600	5.215	6.935	1.3016.522	4
PF 11000/250	2500	11,00	3000	6.015	7.735	1.3016.532	4
PF 12500/250	2500	12,50	3300	6.615	8.335	1.3016.542	4

¹⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

	Spaltsiebfilter inklusive Siphon	1.8104.497
	Spaltsiebfilter inklusive Siphon und Kleintierschutz (PVC)	1.8104.501
	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)	1.1550.210
	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)	1.1550.410

Andere Nennvolumen und Mehrbehälter-Anlagen auf Anfrage. Frachtgruppe und Transportpreise siehe Seite 180.

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 600 mm (siehe Seite 40) um max. 300 mm erhöht werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wartungsanleitungen mit Angaben zu Inspektions- und Reinigungsintervallen können unter www.mall.info abgerufen werden.

