

Mall-Regenspeicher Typ PE – Standard

- Kunststoff-Behälter aus PE
- Betonschachtabdeckung begehbar mit variablem Einstiegsdom aus PE-HD – kindersicher
- Steckfertiger Zu- und Ablauf sowie Öffnungen für Versorgungsleitungen DN 100

Typ	Nennvolumen (DIN 1989-3) m ³	Gesamt- tiefe GT mm	Länge mm	Breite mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Artikel-Nr.
PE 1000 S ¹⁾²⁾	1,0	1540	1610	1060	60	155	1.3110.410
PE 2000 S ²⁾	2,0	1770	1960	1250	100	170	1.3110.420
PE 3500 S	3,5	2500	2000	1800	150	220	1.3110.430
PE 4500 S	4,5	2500	2480	1800	180	250	1.3110.440
PE 5500 S	5,5	2500	2880	1800	220	290	1.3110.445
PE 8000 S	8,0	2870	2680	2310	300	370	1.3110.455
PE 12000 S	12,0	2870	3760	2310	400	470	1.3110.460

Typ PE mit Gartenfilter

Zusätzlich zu Standard:

- Gartenfilter mit Haltegriff für einfache Handhabung
- Aufhängevorrichtung im Behälter aus nicht rostenden Materialien
- Max. anschließbare Dachfläche = 100 m²

PE 2000 GF ²⁾	2,0	1770	1960	1250	100	175	1.3115.420
PE 3500 GF	3,5	2500	2000	1800	150	225	1.3115.430
PE 4500 GF	4,5	2500	2480	1800	180	255	1.3115.440
PE 5500 GF	5,5	2500	2880	1800	220	295	1.3115.445
PE 8000 GF	8,0	2870	2680	2310	300	375	1.3115.455
PE 12000 GF	12,0	2870	3760	2310	400	475	1.3115.460

Typ PE mit Spaltsiebfilter

Zusätzlich zu Standard:

- Spaltsiebfilter aus Edelstahl (Spaltweite 0,6 mm), Typ B nach DIN 1989-2
- Aufhängevorrichtung im Behälter aus PE-HD und Edelstahl
- Max. anschließbare Dachfläche = 200 m²
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-1

PE 2000 PF ²⁾	2,0	1770	1960	1250	100	175	1.3116.420
PE 3500 PF	3,5	2500	2000	1800	150	225	1.3116.430
PE 4500 PF	4,5	2500	2480	1800	180	255	1.3116.440
PE 5500 PF	5,5	2500	2880	1800	220	295	1.3116.445
PE 8000 PF	8,0	2870	2680	2310	300	375	1.3116.455
PE 12000 PF	12,0	2870	3760	2310	400	475	1.3116.460

Optional: Schachtabdeckung (mit Einsatzdeckel)

1.1550.210

¹⁾ Öffnung 400 mm, keine Versorgungsöffnung ²⁾ Kunststoffabdeckung

³⁾ Fracht und Versetzen mit dem LKW-Kran auf Anfrage

