

## Mall-Regenspeicher B Flachtank

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckungen begebar, Klasse A15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Nur für Grünflächen – begebar

Bestell- Nummer	Innen- Ø ID mm	Nenn- volumen (DIN 1989-3) m³	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
FT 2500	2000	2,50	1300	1.990	2.540
FT 3000	2000	3,00	1450	2.220	2.770
FT 3500	2000	3,50	1600	2.440	2.990

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 600 mm (siehe Seite 170) um max. 300 mm erhöht werden; bauseits ist eine Frostsicherheit von dauerhaft wasserführenden Leitungen zu gewährleisten. Rohreinleitungen im Konus können auf Anfrage als flacher Ablauf (370 mm) genutzt werden.

### Bestell-Nummer

- 401405 Ablaufgarnitur DN 100 mit Siphon (PE-HD)  
401406 Ablaufgarnitur DN 100 mit Siphon (PE-HD) und Kleintierschutz

## Mall-Regenspeicher B Flachtank Gartenfilter

Zusätzlich zu Standard:

- Gartenfilter mit Haltegriff für einfache Handhabung
- Aufhängevorrichtung im Konus aus nicht rostenden Materialien (PP, Edelstahl)
- **Max. anschließbare Dachfläche = 100 m²**
- **Filterfeinheit 1,0 mm**

Bestell- Nummer	Innen- Ø ID mm	Nenn- volumen (DIN 1989-3) m³	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
FT GF 2500	2000	2,50	1300	1.990	2.540
FT GF 3000	2000	3,00	1450	2.220	2.770
FT GF 3500	2000	3,50	1600	2.440	2.990

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 170) um max. 300 mm erhöht werden; bauseits ist eine Frostsicherheit von dauerhaft wasserführenden Leitungen zu gewährleisten. Rohreinleitungen im Konus können auf Anfrage als flacher Ablauf (370 mm) genutzt werden.

### Bestell-Nummer

- 401405 Ablaufgarnitur DN 100 mit Siphon (PE-HD)  
401406 Ablaufgarnitur DN 100 mit Siphon (PE-HD) und Kleintierschutz

Webcode **M3026** 

