

## Mall-Regenspeicher B Gartenfilter

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Gartenfilter mit Haltegriff für einfache Handhabung
- Aufhängevorrichtung im Konus aus nicht rostenden Materialien (PP, Edelstahl)
- Kein Höhenversatz
- **Max. anschließbare Dachfläche = 100 m<sup>2</sup>**
- **Filterfeinheit 1,0 mm**

### Einbehälter-Anlagen

Bestell- Nummer	Innen- Ø ID mm	Nenn- volumen (DIN 1989-3) m <sup>3</sup>	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Fracht- gruppe
GF 1100	1200	1,10	1700	1.480	2.060	1
GF 1400	1200	1,40	1950	1.775	2.325	1
GF 1600	1200	1,60	2200	2.070	2.650	1
GF 2100	1500	2,10	1950	2.000	3.100	1
GF 2600	1500	2,60	2200	2.300	3.475	1
GF 3200 <sup>1)</sup>	2000	3,20	1750	4.080	4.180	2
GF 3900 <sup>1)</sup>	2000	3,90	2000	4.500	4.600	2
GF 4700 <sup>1)</sup>	2000	4,70	2250	4.930	5.030	2
GF 5800 <sup>1)</sup>	2000	5,80	2600	5.520	5.620	2
GF 6500	2000	6,50	2800	4.510	5.950	2
GF 7000	2000	7,00	3000	4.850	6.290	2
GF 8000	2000	8,00	3300	5.360	6.800	2
GF 7600	2500	7,60	2300	4.615	6.325	4
GF 9100	2500	9,10	2600	5.215	6.925	4
GF 11000	2500	11,00	3000	6.015	7.725	4
GF 12500	2500	12,50	3300	6.615	8.325	4

<sup>1)</sup> mit werkseitig vormontiertem Konus

#### Bestell-Nummer

- 702031 Ablaufgarnitur DN100 mit Siphon (PVC)
- 702036 Ablaufgarnitur DN100 mit Siphon (PVC) und Kleintierschutz (PVC)
- 600100 Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
- 600110 Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)



Andere Nennvolumen und Mehrbehälter-Anlagen auf Anfrage. Frachtgruppe und Transportpreise siehe Seite 187.

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 170) um max. 300 mm erhöht werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Webcode **M3010**

