

## Mall-Regenspeicher B Spaltsiebfilter

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg  $\varnothing$  600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Spaltsiebfilter aus Edelstahl, Typ B nach DIN 1989-2
- Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-1
- Kein Höhenversatz
- **Max. anschließbare Dachfläche = 200 m<sup>2</sup>**
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

## Einbehälter-Anlagen

Bestell- Nummer	Innen- Ø ID mm	Nenn- volumen (DIN 1989-3) m <sup>3</sup>	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Fracht- gruppe
PF 3200 <sup>1)</sup>	2000	3,20	1750	4.080	4.180	2
PF 3900 <sup>1)</sup>	2000	3,90	2000	4.500	4.600	2
PF 4700 <sup>1)</sup>	2000	4,70	2250	4.930	5.030	2
PF 5800 <sup>1)</sup>	2000	5,80	2600	5.520	5.620	2
PF 6500	2000	6,50	2800	4.510	5.960	2
PF 7000	2000	7,00	3000	4.850	6.300	2
PF 8000	2000	8,00	3300	5.360	6.810	2
PF 7600	2500	7,60	2300	4.615	6.335	4
PF 9100	2500	9,10	2600	5.215	6.935	4
PF 11000	2500	11,00	3000	6.015	7.735	4
PF 12500	2500	12,50	3300	6.615	8.335	4

<sup>1)</sup> Mit werkseitig vormontiertem Konus

### Bestell-Nummer

702026	Spaltsiebfilter inklusive Siphon (PVC)
702027	Spaltsiebfilter inklusive Siphon und Kleintierschutz (PVC)
702028	Spaltsiebfilter inklusive Siphon, Rückstauverschluss und Kleintierschutz (PVC)
600100	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
600110	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)



Andere Nennvolumen und Mehrbehälter-Anlagen auf Anfrage. Frachtgruppe und Transportpreise siehe Seite 187.

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen  $\varnothing$  625 mm (siehe Seite 170) um max. 300 mm erhöht werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wartungsanleitungen mit Angaben zu Inspektions- und Reinigungsintervallen können unter [www.mall.info](http://www.mall.info) abgerufen werden.

Webcode **M3010**

