

DN 100



Wanddurchführung DN 100

- Gummidichtung mit korrosionsbeständigen Edelstahlpressplatten
- 1 x Durchführung für 1" PE Rohr, Außen Ø 32 mm
- 2 x Durchführung für Sensorkabel,
- 2 x Durchführung für Zuleitungskabel und Schwimmerschalterkabel, Blindeinsätze für nicht genutzte Durchführungen, einfache Montage zum Einbau in handelsübliche KG-Rohre

**Bestell-
Nummer**

400276

DN 150



Wanddurchführung DN 150

- 1 x Durchführung für 1" PE Rohr, Außen Ø 32 mm
- 1 x Durchführung für DN 40 Rohr (1 1/4"), Außen Ø 40 mm
- 1 x Durchführung für DN 50 Rohr (2"), Außen Ø 50 mm
- 2 x Durchführung für Sensorkabel
- 2 x Durchführung für Zuleitung und Schwimmerschalterkabel
- Blindeinsätze für nicht genutzte Durchführungen

**Bestell-
Nummer**

400277



Beruhigter Zulauf

- Beruhigter Regenwasserzulauf aus PE, mit Steckmuffe DN 100,
- Beruhigter Regenwasserzulauf DN 100 als steckfertige Komponente zur Beruhigung des Zulaufs in den Auffangbehälter
- Der Zulauf entspricht DIN 1986

**Bestell-
Nummer**

402000



Elektronische Füllstandsanzeige

Zisternen Füllstandsanzeige mit kapazitivem Messverfahren
Füllstandsanzeige mit LEDs von 10% – 100%. Anzeige abschaltbar

- Kapazitiver Geber mit 3 m Sondenlänge
- Zisternen-Füllstandsanzeige mit 20 m Anschlusskabel

**Bestell-
Nummer**

602022




Überlaufsiphon

- Abgeschrägte Überlaufkante, die eine Sogwirkung zur Abführung des Schwimmfilms erzeugt
- Kleintierschutz aus Edelstahl
- Anschluss DN 100 gemäss DIN 1986

**Bestell-
Nummer**

402001



Kennzeichnungsset

- 1 x Hinweisschild zur Installation am Haupttrinkwasserzähler mit Hinweis auf die installierte Regenwassernutzungsanlage
- 25 x Kennzeichnungsaufkleber zur Markierung der Regenwasser führenden Leitungen
- 2 x Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ zur Kennzeichnung der Regenwasserzapfstellen
- 2 x Kennzeichnungsaufkleber „Dieser Spülkasten...“ für Toiletten mit Regenwasserversorgung
- 10 m Trassenband

**Bestell-
Nummer**

602024



Saugschlauch blau

Keimhemmender, spiralverstärkter Thermoplastsaugschlauch. Der Saugschlauch ist für die Verbindung der schwimmende Entnahme in der Zisterne und der Systemsteuerung Tano M oder L im Haus.

**Bestell-
Nummer**

402002



Saugschlauch-Set 15 m

Das Saugschlauch-Set verbindet die schwimmende Entnahme in der Zisterne mit der Systemsteuerung Tano M oder L im Haus. Der keimhemmende Thermoplastsaugschlauch ist mit einer Stahlschnecke verstärkt.

- 15 m x Saugschlauch 1"
- 1 x Schlauchtülle 1" AG
- 1 x Schlauchtülle 1" IG
- 2 x Schlauchschelle Edelstahl

**Bestell-
Nummer**

702024



Schwimmende Entnahme

Schwimmende Entnahme zum Ansaugen des stets saubersten Wassers aus dem Regenwasserauffangbehälter.


- 1 x Rückschlagventil 1"
- 1 x PE Kugel 150mm
- 1 x Seiler
- 1 x Messingtankdurchführung 1"
- 1 x Saugschlauch

**Bestell-
Nummer** **Artikel**

702009 2 m Saugschlauch

702010 3 m Saugschlauch

702011 4 m Saugschlauch



Schachtabdeckung (mit Einsatzdeckel)

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüf- kraft kN	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
201677	begehbar	600	A	15	40	75

Aushebebügel

Zum Ausheben von Standard-Schachtabdeckungen

**Bestell-
Nummer**

600189



Butylkautschukband

Fugenabdichtung Falzmuffe DIN 4034-2

**Bestell-
Nummer** **Innendurchmesser**

402040 DN 1200

402041 DN 1500

402042 DN 2000

402043 DN 2500

402044 DN 3000