


Stahlbetonbehälter in Rechteckbauweise

mit werkseitig montierter Abdeckplatte, wahlweise zum Aufschrauben

Bestell- Nummer	Bau- länge mm	Bau- breite mm	Bau- höhe mm	Boden / Wandstärke mm	Decken- stärke mm	Gewicht kg	Nenn- inhalt m ³
1	3580	2720	2720	200 / 160	220	21.150	15,5
2	4270	2720	2720	200 / 160	220	24.500	19,0
3	4830	2720	2720	200 / 160	220	27.120	22,0
4	5560	2760	2740	200 / 180	240	33.350	25,0

Andere Abmessungen auf Anfrage




Stahlbeton-Rechteckprofile

Bestell- Nummer	Bau- länge mm	Bau- breite mm	Bau- höhe mm	Boden / Wandstärke ²⁾ mm	Decken- stärke mm	Gewicht kg	Nenn- inhalt m ³
Zwischenteile	3000	4050	2850	200	250	23.000	26,0
Anfang-/Endteile ¹⁾	3000	4050	2850	200	250	27.000	24,3

¹⁾ Kastenprofil mit anbetonierter Stirnwandplatte

²⁾ auf Anfrage auch in 250 mm ausführbar



Stahlbetonbehälter in quadratischer Bauweise

Bestell- Nummer	Bau- länge mm	Bau- breite mm	Bau- höhe mm	Boden / Wandstärke mm	Gewicht kg	Nenn- inhalt m ³
200259	1950	1950	1550	120	4.400	4,2
200260	1950	1950	1900	120	5.200	5,2
200261	1950	1950	2250	120	6.000	6,2
200262	1950	1950	2600	120	6.800	7,2

Abdeckplatte für quadratische Stahlbetonbehälter³⁾

Bau- länge	Bau- breite	Bau- höhe	Verkehrs- last mit Erdüber- deckung bis 500 mm	Gewicht kg
mm	mm	mm		
1950	1950	200	PKW/LKW12	2.200

³⁾ Inkl. Elastomerdichtung und Verschraubmaterial

Spezielschacht- und Funktionsbauwerke

In monolithischer oder Element-Bauweise nach individuellen Plaungsbedürfnissen für die Einsatzgebiete z. B. für:

- Mess- und Regelschächte
- Armaturenschächte
- Be- und Entlüftungsschächte
- Zweikammerschächte mit individueller Trennwandvorgaben
- Sammelschächte
- Brunnenstuben
- Medienschächte
- Sandfänge

Technische Möglichkeit von Innen- und Außenbeschichtungen sowie von Innenauskleidung nach Wunsch und Planervorgabe, insbesondere bei aggressiven Medien