

Fettabscheider und Schlammfang zur Freiaufstellung

NeutraRho:

Webcode **M5576** 



Aufgrund beengter Platzverhältnisse im Außenbereich oder bei der Nachrüstung in vorhandenen Räumen ist es erforderlich, Anlagen zur Freiaufstellung zu wählen. Dabei können bereits vorhandene frostgeschützte Räume genutzt werden. Diese müssen be- und entlüftbar sein. Aufgrund der schlanken Bauform und des geringen Gewichts passen die Abscheider selbst durch enge Treppenhäuser und können auch in kleinen Räumen eingebaut werden.

NeutraRho Basic

Bei den Standardausführungen der frei aufgestellten Abscheider werden die Abdeckungen manuell geöffnet. Der Entsorger führt den Absaugschlauch durch das Gebäude bis zum Aufstellungsort. Der Abscheider wird anschließend gereinigt und wieder mit Frischwasser befüllt.

NeutraRho Smart

Je nach Kundenwunsch und Bedienungskomfort bietet Mall unterschiedliche Ausführungen und die Aufrüstung der Anlage mit durchdachten Optionen an. Um den Wartungs- und Entsorgungskomfort zu erhöhen, werden besondere Entsorgungseinrichtungen angeboten. Dadurch bleibt der Abscheider bei der Entsorgung geschlossen. Die Absaugung in der Ausführung NeutraRho Smart erfolgt von außen über eine bauseits verlegte Saugleitung. Es entsteht nur eine geringe Geruchsbelästigung.

NeutraRho Look

Diese Ausführung beinhaltet neben der manuellen Absaugvorrichtung, auch die normgerechte Füllereinheit mit freiem Auslauf nach DIN 1988-4 und ein Schauglas zur Erkennung und Kontrolle der Fettschicht.

Eine nachgeschaltete Probeentnahmeeinrichtung nach DIN 4040-100 komplettiert die Fettabscheideranlage.

Liegt der Ruhewasserspiegel des Fettabscheiders unterhalb der örtlichen Rückstauebene, so ist eine Doppelhebeanlage nachzuschalten. Mit der Ausführung LevaPal-D aus Kunststoff ergänzt Mall die Fettabscheider zur Freiaufstellung.

Vorteile auf einen Blick

- + Hochwertige, korrosionsbeständige Konstruktion aus PE-LMD
- + Geringer Platzbedarf, Grundkörper < 800mm, daher fast durch jede Tür passend
- + Geringes Gewicht
- + Glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung der Innenflächen
- + Schrägboden im Behälter – vereinfacht die Entleerung
- + Wartungsöffnung d = 660mm mit Schnellspanverschluss, geruchsdicht verschlossen
- + Anlage bei Auslieferung komplett vormontiert