

Mall-Leichtflüssigkeitsabscheider mit integriertem Bypass NeutraPass mit dimensionierter Überlaufschwelle, Schlammfang und Klasse I Abscheider



Bestell- Nummer Kl. D 400	Volumen- strom Q / Q_{\max} l/s	Schlamm- fang- inhalt V_s l	Innen-Ø d mm	Gesamt- höhe H mm	Zulauf- tiefe T_{\min} mm	Höhe h mm	Zu/ Ablauf- differenz Δh mm	Nenn- weite DN	LF- Speicher- menge V_{LF} l	Schwer- stes Einzel- teil kg	Gesamt- gewicht kg
Pass006/018-1200	6 / 18	1200	1500	2130	830	1300	20	250	681	3.980	5.416
Pass006/030-1200	6 / 30	1200	1500	2130	830	1300	20	250	681	3.980	5.416
Pass006/060-1200	6 / 60	1200	1500	2180	870	1310	20	300	677	4.100	5.536
Pass008/024-1600	8 / 24	1600	1500	2330	780	1550	20	200	682	4.370	5.806
Pass008/040-1600	8 / 40	1600	1500	2430	870	1560	20	300	677	4.590	6.026
Pass008/080-1600	8 / 80	1600	1500	2530	970	1560	20	400	678	4.790	6.226
Pass010/030-2000	10 / 30	2000	1500	2580	830	1750	20	250	681	4.860	6.296
Pass010/050-2000	10 / 50	2000	1500	2630	870	1760	20	300	677	4.970	6.406
Pass010/100-2000	10 / 100	2000	1500	2730	970	1760	20	400	678	5.180	6.616
Pass015/045-3000	15 / 45	3000	2000	2805	1205	1600	20	300	1.426	5.340	8.528
Pass015/075-3000	15 / 75	3000	2000	2805	1205	1600	20	300	1.426	5.340	8.528
Pass015/150-3000	15 / 150	3000	2000	3005	1405	1600	20	500	1.423	5.770	8.958
Pass020/060-4000	20 / 60	4000	2000	3155	1205	1950	20	300	1.426	6.040	9.228
Pass020/100-4000	20 / 100	4000	2000	3255	1305	1950	20	400	1.426	6.250	9.438
Pass020/200-4000	20 / 200	4000	2000	3355	1405	1950	20	500	1.423	6.470	9.658

- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von $0,90 \text{ g/cm}^3$ der abzuschheidenden Leichtflüssigkeit tarziert
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- **Der verschleißfreie Koaleszenzeinsatz ist zur Wartung ohne Abscheiderentleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar**
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{\min}) und Gesamthöhe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 160 kg
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{\min}) sind Aufsatzstücke nach DIN V 4034-1 lieferbar

Frachtgruppe und Transportpreise siehe Seite 195.

Webcode **M5548**

