

Mall-Probennahmeschacht NeutraCheck

zur vorgeschalteten Abscheideranlage, Sohl sprung 160 mm

Nach DIN 4040-100 ist unmittelbar hinter dem Abscheider ein Probennahmeschacht anzuordnen.

Die Entnahme einer Wasserprobe aus dem fließenden Abwasserstrom mit einer Normflasche (1000 ml) ohne Saug-, Pump- oder Umfüllprozess ist möglich. Dadurch sind die Analysewerte für das eingeleitete Abwasser aussagefähig und repräsentativ.



Bestell- Nummer KL. D 400	Nennweite DN	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg
---------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------

P Ausführung mit Abdeckplatte

Check-F 150	150	1000	1060	750	310	1.220	1.940
Check-F 200	200	1000	1110	800	310	1.280	2.000
Check-F 250	250	1000	1160	850	310	1.350	2.070

P Ausführung mit Schachthals

Check-F 150 K	150	1000	1460	1150	310	1.220	2.000
Check-F 200 K	200	1000	1510	1200	310	1.280	2.060
Check-F 250 K	250	1000	1560	1250	310	1.350	2.130

P Ausführung mit Muldenform und Abdeckplatte: Gefälle Zu- und Ablauf 40 mm

Check-F Mulde 150	150	1000	1060	750	310	1.220	1.940
Check-F Mulde 200	200	1000	1110	800	310	1.280	2.000
Check-F Mulde 250	250	1000	1160	850	310	1.350	2.070

P Ausführung mit Muldenform und Schachthals: Gefälle Zu- und Ablauf 40 mm

Check-F Mulde 150 K	150	1000	1460	1150	310	1.220	2.000
Check-F Mulde 200 K	200	1000	1510	1200	310	1.280	2.060
Check-F Mulde 250 K	250	1000	1560	1250	310	1.350	2.130

- BEGU-Abdeckung in Sand-/Geruchsverschluss-Ausführung
- Mit Rinnenausbildung und Berme
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, die Gewichte entsprechend den jeweiligen Abdeckungen.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Optionen:

- Handzugschieber
- Abdeckung verschraubt
- Abwinkelungen
- Rückstauverschluss

Webcode **M5530**

