

Mall-Vorschlammfang NeutraCon

als Absetzbecken für Waschplätze

S Rechteckige Bauform – Ausführung mit Gitterrostabdeckung

Bestell- Nummer	Inhalt	Länge	Breite	Gesamt- tiefe	Ablauf- tiefe	Höhe	Nenn- weite	Gesamt- gewicht
	I	l mm	b mm	H mm	T mm	h mm	DN	kg

Gitterrostabdeckung

Con 200 ¹⁾	200	2195	500	500	375	125	150	690
Con 825	825	1790	990	1200	875	325	150	2.980
Con 1200	1200	2850	990	1200	875	325	150	4.390
Con 2200	2200	4890	990	1200	875	325	150	7.090

¹⁾ keine Innenbeschichtung, Lastbild PKW

- Leichtflüssigkeitsbeständige Innenbeschichtung, mehrschichtig, auf vorbehandeltem Untergrund verarbeitet, Abrissfestigkeit mindestens 2,0 N/mm², Gitterrost Abdeckung für Lastbild SLW
- In güteüberwachter Fertigbauweise aus wasserundurchlässigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45 nach DIN 4281
- Gelochte Einrichtung am Behälterablauf zur Rückhaltung von festen Schwimmstoffen
- Gitterrostabdeckung verzinkt, Maschenweite 30x30 mm mit Verschraubung M16
- Ablaufleitung Vorschlammfang aus PE

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 195.

Auf Anfrage sind Varianten der Zargenbefestigung möglich – vgl. Zeichnungen „gedübelt“ und „Ortbeton“ (gilt nicht für Con 200). Preise für die beiden Varianten auf Anfrage.

Webcode **M5512** 

NeutraCon

