

Mall-Abwassersammelgrube

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Zulaufmuffe DN 150
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15
- Zum bauseitigen Vermörteln

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Nenninhalt m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg
--------------------	--------------------	------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------

Einbehälter-Anlagen

AS 2200 ¹⁾	2000	2,20	1750	3.920	3.995
AS 3000 ¹⁾	2000	3,00	2000	4.320	4.395
AS 3800 ¹⁾	2000	3,80	2250	4.730	4.805
AS 4500 ¹⁾	2000	4,50	2600	5.290	5.365
AS 5500	2000	5,50	2800	4.320	5.700
AS 6100	2000	6,10	3000	4.650	6.020
AS 7100	2000	7,10	3300	5.130	6.510
AS 5900	2500	5,90	2300	4.650	6.830
AS 7400	2500	7,40	2600	5.250	7.430
AS 9300	2500	9,30	3000	6.050	8.230
AS 10800	2500	10,80	3300	6.650	8.830
AS 13000-25	2500	13,00	3700	7.500	9.625
AS 14800	3000	14,80	3200	10.390	13.040
AS 16600	3000	16,60	3450	11.110	13.810
AS 18300	3000	18,30	3700	11.830	14.530
AS 20100	3000	20,10	3950	12.550	15.200

Zweibehälter-Anlagen

2AS 11800	2500	11,80	2300	4.650	13.650
2AS 14800	2500	14,80	2600	5.250	14.850
2AS 18600	2500	18,60	3000	6.050	16.450
2AS 21600	2500	21,60	3300	6.650	17.650
2AS 26000-25	2500	26,00	3700	7.500	19.250
2AS 29600	3000	29,60	3200	10.390	26.170
2AS 33200	3000	33,20	3450	11.110	27.610
2AS 36600	3000	36,60	3700	11.830	29.050
2AS 40200	3000	40,20	3950	12.550	30.490

¹⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus
Ausführung mit verschraubtem Konus (Comfort- oder Neutra-Muffe) auf Anfrage

Mall-Absaugvorrichtung für Abwassersammelgruben, bestehend aus:

Standrohr, Saugschlauch DN 100, Länge 5000 mm, Gewindebolzenschellen, Schwanenhalsbogen DN 100 mit MT 108, Kardan-Endstopfen VT 100

OKT008	Absaugvorrichtung für Abwassersammelgruben
415115	Aufpreis pro weiterem lfm. Saugschlauch

Füllstandskontrolle für Sammelgrube siehe Zubehör Seite 144
Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 213

Webcode **M4710**

