

## Mall-Kläranlage SanoClean oval



Animation  
SanoClean

- Monolithischer Stahlbetonbehälter Typ Oval aus C45/55 LVB
- Übergangsplatte einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial
- Schachtkonen DN 800/600 mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begebar, Klasse B 125
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenstrang inkl. Verdichter 400 V, Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Probennahmeschacht
- Beton-Außenschrank S/L inkl. Fundamentsockel
- Auslegung nach DWA-M 210/221
- Speichervolumen Primär- / Sekundärschlamm ca. 100 Tage

Bestell- Nummer	VK / Puffer		SBR		Gesamt- tiefe max. m	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Verdichter- typ	Installierte Motorleistung kW
	Behälter- anzahl Stück	B x L (außen) m	Behälter- anzahl Stück	B x L (außen) m					
<b>SanoClean S zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)</b>									
S75 OV	1	2,48 x 6,00	1	2,48 x 6,00	3,42	17.210	51.040	SV 201/2	1,10
S100 OV	1	2,48 x 8,00	1	2,48 x 8,00	3,42	22.220	67.400	SV 201/1	2,20
S125 OV	1	2,48 x 8,00	1	2,48 x 8,00	3,42	22.220	67.400	SV 201/1	2,20
S150 OV	1	2,48 x 8,00	2	2,48 x 6,00	3,42	22.220	84.740	2 x SV 201/2	2 x 1,50
S200 OV	2	2,48 x 8,00	2	2,48 x 8,00	3,42	22.220	134.800	2 x SV 201/2	2 x 2,20

Anlagen für erhöhte Anforderungen, z. B. Nitrifikation, Denitrifikation und P-Elimination auf Anfrage

### Hinweise:

- Mitgelieferte Druckschlauchlänge bei Außenschaltschrank: 15 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB<sub>5</sub> ≤ 40 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 144-145

## Mall-Kläranlage SanoClean rund

- Monolithischer Stahlbetonbehälter in Rundbauweise Typ Comfort aus C35/45
- Verschraubter Konus einschließlich Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial
- Weitere Merkmale analog Ausführung oval (siehe oben) ab Punkt 3

Bestell- Nummer	Ein- wohner	Behälter- anzahl Stück	Innen-Ø mm	Gesamttiefe max. mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Verdichter- typ	Installierte Motorleistung kW
<b>SanoClean S zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)</b>								
S75	75	4	2500	3700	7.450	38.000	SV 201/2	1,10
S100	100	6	2500	3700	7.450	56.400	SV 201/1	1,50
S125	125	7	2500	3700	7.450	65.800	2 x SV 201/1	2 x 1,50
S150	150	7	2500	3700	7.450	65.800	2 x SV 201/2	2 x 1,10
S175	175	10	2500	3700	7.450	95.000	2 x SV 201/2	2 x 1,50
S200	200	10	2500	3700	7.450	95.000	2 x SV 201/2	2 x 1,50

Webcode **M4003**

Schnitt

Grundriss

