

Nachrüstmodul



Innenschaltschrank



Mall-Kleinkläranlage SanoClean L classicline Nachrüstung

Z-55.8-726



Animation
SanoClean

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation und Denitrifikation (Ablaufklasse D)

- SanoClean-SBR-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank, inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16. Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Je nach vorhandenem Behältervolumen-/typ als

- classicline mit Grobentschlammung oder
- activeline mit reduzierten Betriebskosten, geringerem Stromverbrauch, längerer Schlammagerzeit lieferbar

Bestell- Nummer	Einwohner	Max. Wasser- tiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit S classicline h
CLN4-60	4	1,5	LA 60	64 W	15,9
CLN4-100	4	1,8	LA 100	100 W	12,0
CLN6-120	6	1,8	LA 120	120 W	13,7
CLN8-200	8	1,8	LA 200	200 W	11,7
CLN8-4.10	8	2,5	DT 4,10	250 W	11,7
CLN12-200	12	1,8	LA 200	200 W	14,8
CLN16-200	16	2,0	LA 200	200 W	13,7

Hinweise:

- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände, Trennwandhöhe) anzugeben.
- Sonstige Hinweise analog Komplettanlagen mit Behälter
- Die angegebenen Preise für 4–16 EW gelten für Einbehälteranlagen (2K/3K). Aufpreis Mehrbehälter auf Anfrage
- Weitere Größen und activeline auf Anfrage

Optionen

Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
Mindestvolumen gesamt classicline	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0	16,3	19,5	22,8	26,0	32,5
Mindestvolumen VK activeline	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2	12,9	15,5	18,5	20,6	23,8
Mindestvolumen SBR activeline	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2	5,1	6,3	7,6	8,4	10,5