

Nachrüstmodul



Innenschaltschrank



## Mall-Kleinkläranlage SanoClean M classicline/activeline Nachrüstung

Z-55.8-725



Animation  
SanoClean

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

- SanoClean-SBR-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank, inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16; Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Je nach vorhandenem Behältervolumen-/typ als

- classicline mit Grobentschlammung oder
- activeline mit reduzierten Betriebskosten, geringerem Stromverbrauch, längerer Schlammagerzeit lieferbar

Bestell- Nummer	Bestell- Nummer	Ein- wohner	Max. Wasser- tiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit M classicline h	Laufzeit M activeline h
CMN4-60	AMN 4-60	4	1,5	LA 60	64 W	10,3	7,2
CMN4-100	AMN 4-100	4	1,8	LA 100	100 W	7,0	5,2
CMN4-4.4	AMN 4-4.4	4	2,5	DT 4.4	110 W	7,0	5,2
CMN6-80	AMN 6-80	6	1,5	LA 80	86 W	10,3	7,0
CMN6-100	AMN 6-100	6	1,8	LA 100	100 W	8,6	5,6
CMN6-4.4	AMN 6-4.4	6	2,5	DT 4.4	110 W	8,6	5,6
CMN8-100	AMN 8-100	8	1,8	LA 100	100 W	10,3	7,2
CMN8-4.4	AMN 8-4.4	8	2,5	DT 4.4	110 W	12,0	8,0
CMN10-100	AMN 10-100	10	1,8	LA 100	100 W	10,7	7,2
CMN10-4.6	AMN 10-4.6	10	2,5	DT 4.6	150 W	10,3	7,2
CMN12-100	AMN 12-100	12	1,8	LA 100	100 W	14,0	9,2
CMN12-4.6	AMN 12-4.6	12	2,5	DT 4.6	150 W	12,1	10,0
CMN16-200	AMN 16-200	16	2,0	LA 200	200 W	10,6	9,3
CMN16-4.10	AMN 16-4.10	16	2,5	DT 4.10	250 W	10,6	8,5
CMN20-200	AMN 20-200	20	2,0	LA 200	200 W	12,1	7,2
CMN20-4.10	AMN 20-4.10	20	2,5	DT 4.10	250 W	12,1	7,2
CMN25-4.16	AMN 25-4.16	25	2,5	DT 4.16	440 W	10,6	8,0
CMN30-4.16	AMN 30-4.16	30	2,5	DT 4.16	440 W	12,9	10,0
CMN35-4.25	AMN 35-4.25	35	2,5	DT 4.25	700 W	9,6	8,0
CMN40-4.25	AMN 40-4.25	40	2,5	DT 4.25	700 W	10,7	8,0
CMN50-4.25	AMN 50-4.25	50	2,5	DT 4.25	700 W	14,4	11,0

### Hinweise:

- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände, Trennwandhöhe) anzugeben.
- Sonstige Hinweise analog Komplettanlagen mit Behälter
- Die angegebenen Preise für 4–16 EW gelten für Einbehälteranlagen (2K/3K). Aufpreis Mehrbehälter auf Anfrage

### Optionen

#### Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

### Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
Mindestvolumen gesamt classicline	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0	16,3	19,5	22,8	26,0	32,5
Mindestvolumen VK activeline	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2	12,9	15,5	18,5	20,6	23,8
Mindestvolumen SBR activeline	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2	5,1	6,3	7,6	8,4	10,5

Webcode **M4002**