

Mall-Kleinkläranlage SanoClean M classicline patentiert



zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) oder mit Falz (Ø 3000) in monolithischer Rundbauweise
- Bei Typ Comfort verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, bei Ø 3000 Konus mit Mörtelfuge, mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, D4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16. Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional.**
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Bestell-Nummer	Einwohner	Behälteranzahl Stück	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtwicht kg	Verdichtertyp	voreingest. Laufzeit h	Verdichterleistung bei max. 300 hpa
CM4-H20	4	1	2000	2250	4.530	5.410	LA 60	10,3	64 W
CM6-H20	6	1	2000	2600	5.240	6.110	LA 80	10,3	86 W
CM8-H20	8	1	2000	3000	6.050	6.910	LA 100	10,3	100 W
CM8-H25	8	1	2500	2300	5.420	7.450	LA 100	10,3	100 W
CM12-H25	12	1	2500	2800	6.670	8.690	LA 100	14,0	100 W
CM16-H25	16	1	2500	3300	9.530	11.470	LA 200	10,6	200 W
CM16-K20	16	2	2000	2800	4.360	11.460	LA 200	10,6	200 W
CM20-K20	20	2	2000	3300	5.170	13.080	LA 200	12,1	200 W
CM20-K25	20	2	2500	2600	5.290	14.620	LA 200	12,1	200 W
CM25-K25	25	2	2500	2800	5.690	15.420	LA 200	14,5	200 W
CM30-K25	30	2	2500	3300	6.700	17.420	LA 200	16,0	200 W
CM35-K25	35	2	2500	3500	7.100	18.220	DT 4.25	9,6	700 W
CM40-K30	40	2	3000	3200	10.430	26.550	DT 4.25	10,7	700 W
CM40-H25K25	40	3	2500	3000	6.080	27.080	DT 4.25	10,7	700 W
CM40-2K25	40	4	2500	2600	5.290	29.520	DT 4.25	10,7	700 W
CM50-K30	50	2	3000	3950	12.590	30.870	DT 4.25	14,4	700 W
CM50-H25K25	50	3	2500	3700	10.710	31.950	DT 4.25	14,4	700 W
CM50-2K25	50	4	2500	3000	6.090	32.720	DT 4.25	14,4	700 W

Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA bzw. 1,7 für die Verdichtertypen DT abgeschätzt werden.
- Die angegebenen Gewichte geben die Maximalgewichte an und können je nach Fertigungsstandort abweichen. Bitte fragen Sie uns für das genaue Einzelgewicht direkt an.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge: 15 m, optional 25 m oder 50 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse N: CSB ≤ 90 mg/l, BSB₅ ≤ 20 mg/l, NH₄-N ≤ 10 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 144 – 145

Optionen

Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

Ausführung SanoClean classicline S/M in Kunststoffbehälter aus PEHD auf Anfrage

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 213

Webcode **M4002**

