

Nachrüstmodul



Innenschaltschrank



Außenschaltschrank



Mall-Kleinkläranlage SanoClean S classicline/activeline Nachrüstung

Z-55.8-724



Animation
SanoClean

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

- SanoClean-SBR-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank, inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16. Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Je nach vorhandenem Behältervolumen-/typ als

- classicline mit Grobentschlammung oder
- activeline mit reduzierten Betriebskosten, geringerem Stromverbrauch, längerer Schlammagerzeit lieferbar

Bestell- Nummer	Bestell- Nummer	Ein- wohner	Max. Wasser- tiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit S classicline h	Laufzeit S activeline h
CSN4-45	ASN 4-45	4	1,3	LA 45	47 W	10,5	7,2
CSN4-60	ASN 4-60	4	1,5	LA 60	64 W	8,9	7,2
CSN4-80	ASN 4-80	4	1,8	LA 80	86 W	5,6	4,2
CSN4-4.4	ASN 4-4.4	4	2,5	DT 4.4	110 W	5,6	4,2
CSN6-60	ASN 6-60	6	1,5	LA 60	64 W	8,9	7,2
CSN6-80	ASN 6-80	6	1,8	LA 80	86 W	7,2	5,6
CSN6-4.4	ASN 6-4.4	6	2,5	DT 4.4	110 W	7,2	5,6
CSN8-80	ASN 8-80	8	1,5	LA 80	86 W	9,3	7,2
CSN8-100	ASN 8-100	8	1,8	LA 100	100 W	7,2	5,6
CSN8-4.4	ASN 8-4.4	8	2,5	DT 4.4	110 W	7,2	5,6
CSN10-100	ASN 10-100	10	1,8	LA 100	100 W	9,3	7,2
CSN10-4.6	ASN 10-4.6	10	2,5	DT 4.6	150 W	7,2	5,6
CSN12-100	ASN 12-100	12	1,8	LA 100	100 W	9,3	7,2
CSN12-4.6	ASN 12-4.6	12	2,5	DT 4.6	150 W	9,3	7,2
CSN16-120	ASN 16-120	16	1,8	LA 120	130 W	11,2	9,3
CSN16-4.6	ASN 16-4.6	16	2,5	DT 4.6	150 W	11,2	9,3
CSN20-200	ASN 20-200	20	2,0	LA 200	200 W	9,6	7,2
CSN20-4.8	ASN 20-4.8	20	2,5	DT 4.8	250 W	9,6	7,2
CSN25-200	ASN 25-200	25	2,0	LA 200	200 W	12,5	8,6
CSN25-4.10	ASN 25-4.10	25	2,5	DT 4.10	250 W	12,5	8,6
CSN30-200	ASN 30-200	30	2,0	LA 200	200 W	12,5	9,3
CSN30-4.10	ASN 30-4.10	30	2,5	DT 4.10	250 W	12,5	9,3
CSN35-200	ASN 35-200	35	2,0	LA 200	200 W	12,9	9,3
CSN35-4.10	ASN 35-4.10	35	2,5	DT 4.10	250 W	12,9	9,3
CSN40-4.25	ASN 40-4.25	40	2,5	DT 4.25	700 W	9,0	7,2
CSN50-4.25	ASN 50-4.25	50	2,5	DT 4.25	700 W	12,8	9,3

Hinweise:

- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände, Trennwandhöhe) anzugeben.
- Sonstige Hinweise analog Kompletanlagen mit Behälter
- Die angegebenen Preise für 4–16 EW gelten für Einbehälteranlagen (2K/3K). Aufpreis Mehrbehälter auf Anfrage

Optionen

Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
Mindestvolumen gesamt classicline	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0	16,3	19,5	22,8	26,0	32,5
Mindestvolumen VK activeline	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2	12,9	15,5	18,5	20,6	23,8
Mindestvolumen SBR activeline	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2	5,1	6,3	7,6	8,4	10,5

Webcode **M4002**