

## Mall-Kleinkläranlage SanoClean S classicline patentiert

Animation unter:  
[www.mall.info/tv](http://www.mall.info/tv)



### zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) oder mit Falz (Ø 3000) in monolithischer Rundbauweise
- Bei Typ Comfort verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, bei Ø 3000 Konus mit Mörtelfuge, mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16 wahlweise Innen- oder Außenschrank
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Außenschrank lieferbar

Bestell- Nummer	Ein- wohner	Behälter- anzahl	Innen-Ø ID mm	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Verdichter- typ	voreingest. Laufzeit h	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa
		Stück							
CS4-H20	4	1	2000	2250	4.530	5.410	LA 45	10,5	47 W
CS6-H20	6	1	2000	2600	5.240	6.110	LA 60	8,9	64 W
CS8-H20	8	1	2000	3000	6.050	6.910	LA 100	7,2	100 W
CS8-H25	8	1	2500	2300	5.420	7.490	LA 80	9,3	86 W
CS12-H25	12	1	2500	2800	6.670	8.730	LA 100	9,3	100 W
CS16-H25	16	1	2500	3300	9.530	11.490	LA 120	10,5	120 W
CS16-K20	16	2	2000	2800	4.360	11.460	LA 120	11,2	130 W
CS20-K20	20	2	2000	3300	5.170	13.080	LA 200	12,1	200 W
CS20-K25	20	2	2500	2600	5.290	14.620	LA 200	12,1	200 W
CS25-K25	25	2	2500	2800	5.690	15.420	LA 200	12,9	200 W
CS30-K25	30	2	2500	3300	6.700	17.420	DT 4.10	12,5	250 W
CS35-K25	35	2	2500	3700	7.500	19.020	DT 4.10	12,9	250 W
CS40-K30	40	2	3000	3200	10.430	26.220	DT 4.25	9,0	700 W
CS40-H25K25	40	3	2500	3000	6.080	26.680	DT 4.25	9,0	700 W
CS40-2K25	40	4	2500	2600	5.290	29.100	DT 4.25	9,0	700 W
CS50-K30	50	2	3000	3950	12.590	30.870	DT 4.25	12,8	700 W
CS50-H25K25	50	3	2500	3700	10.710	31.950	DT 4.25	12,8	700 W
CS50-2K25	50	4	2500	3000	6.090	32.300	DT 4.25	12,8	700 W

### Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA bzw. 1,7 für die Verdichtertypen DT abgeschätzt werden.
- Die angegebenen Gewichte geben die Maximalgewichte an und können je nach Fertigungsstandort abweichen, bitte fragen Sie uns für das genaue Einzelgewicht direkt an.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge bei Außenschaltschrank: 5 m
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge bei Innenschaltschrank: 15 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB<sub>5</sub> ≤ 40 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 136 – 137

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 201

Webcode **M4002**

