

Mall-Kleinkläranlage SanoClean S classicline patentiert



Animation
SanoClean



zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) oder mit Falz (Ø 3000) in monolithischer Rundbauweise
- Bei Typ Comfort verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, bei Ø 3000 Konus mit Mörtelfuge, mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16. Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar

| Bestell- Nummer | Ein- wohner | Behälter- anzahl Stück | Innen-Ø ID mm | Gesamt- tiefe GT mm | Schwerstes Einzel- gewicht kg | Gesamt- gewicht kg | Verdichter- typ | voreingest. Laufzeit h | Verdichter- leistung bei max. 300 hpa |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| CS4-H20 | 4 | 1 | 2000 | 2250 | 4.530 | 5.410 | LA 45 | 10,5 | 47 W |
| CS6-H20 | 6 | 1 | 2000 | 2600 | 5.240 | 6.110 | LA 60 | 8,9 | 64 W |
| CS8-H20 | 8 | 1 | 2000 | 3000 | 6.050 | 6.910 | LA 100 | 7,2 | 100 W |
| CS8-H25 | 8 | 1 | 2500 | 2300 | 5.420 | 7.490 | LA 80 | 9,3 | 86 W |
| CS12-H25 | 12 | 1 | 2500 | 2800 | 6.670 | 8.730 | LA 100 | 9,3 | 100 W |
| CS16-H25 | 16 | 1 | 2500 | 3300 | 9.530 | 11.490 | LA 120 | 10,5 | 120 W |
| CS16-K20 | 16 | 2 | 2000 | 2800 | 4.360 | 11.460 | LA 120 | 11,2 | 130 W |
| CS20-K20 | 20 | 2 | 2000 | 3300 | 5.170 | 13.080 | LA 200 | 12,1 | 200 W |
| CS20-K25 | 20 | 2 | 2500 | 2600 | 5.290 | 14.620 | LA 200 | 12,1 | 200 W |
| CS25-K25 | 25 | 2 | 2500 | 2800 | 5.690 | 15.420 | LA 200 | 12,9 | 200 W |
| CS30-K25 | 30 | 2 | 2500 | 3300 | 6.700 | 17.420 | LA 200 | 12,5 | 200 W |
| CS35-K25 | 35 | 2 | 2500 | 3500 | 7.100 | 18.220 | LA 200 | 12,9 | 200 W |
| CS40-K30 | 40 | 2 | 3000 | 3200 | 10.430 | 26.220 | DT 4.25 | 9,0 | 700 W |
| CS40-H25K25 | 40 | 3 | 2500 | 3000 | 6.080 | 26.680 | DT 4.25 | 9,0 | 700 W |
| CS40-2K25 | 40 | 4 | 2500 | 2600 | 5.290 | 29.100 | DT 4.25 | 9,0 | 700 W |
| CS50-K30 | 50 | 2 | 3000 | 3950 | 12.590 | 30.870 | DT 4.25 | 12,8 | 700 W |
| CS50-H25K25 | 50 | 3 | 2500 | 3700 | 10.710 | 31.950 | DT 4.25 | 12,8 | 700 W |
| CS50-2K25 | 50 | 4 | 2500 | 3000 | 6.090 | 32.300 | DT 4.25 | 12,8 | 700 W |

Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA bzw. 1,7 für die Verdichtertypen DT abgeschätzt werden.
- Die angegebenen Gewichte geben die Maximalgewichte an und können je nach Fertigungsstandort abweichen, bitte fragen Sie uns für das genaue Einzelgewicht direkt an.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge: 15 m, optional 25 m oder 50 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB₅ ≤ 40 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 144 – 145

Optionen

Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

Ausführung SanoClean classicline S/M in Kunststoffbehälter aus PEHD auf Anfrage

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 213

Webcode **M4002**

