


Nachrüstmodul



Technikkonsole



## Mall-Kleinkläranlage SanoClean S easyline Nachrüstung Z-55.8-724

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

- SanoClean-SBR-Modul
- Innenschrank, komplett montiert inkl. Steuerungstechnik mit Stromausfallerkennung



Animation  
SanoClean

Bestell-Nummer	Einwohner	Mindestvolumen m <sup>3</sup>	Max. Wassertiefe m	Verdichtertyp	Verdichterleistung bei max. 300 hpa	Laufzeit S easyline h
ESN4-45	4	3,5	1,3	LA 45	47 W	10,5
ESN4-80	4	3,5	1,5	LA 80	86 W	5,6
ESN6-60	6	4,0	1,5	LA 60	64 W	8,9
ESN8-80	8	5,2	1,5	LA 80	86 W	9,3
ESN8-100	8	5,2	1,8	LA 100	100 W	7,2
ESN10-100	10	6,5	1,8	LA 100	100 W	9,3
ESN12-100	12	7,8	1,8	LA 100	100 W	9,3
ESN16-120	16	10,4	1,8	LA 120	130 W	11,2

## Mall-Kleinkläranlage SanoClean M easyline Nachrüstung

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

- SanoClean-SBR-Modul
- Innenschrank, komplett montiert inkl. Steuerungstechnik mit Stromausfallerkennung

Z-55.8-725

Bestell-Nummer	Einwohner	Mindestvolumen m <sup>3</sup>	Max. Wassertiefe m	Verdichtertyp	Verdichterleistung bei max. 300 hpa	Laufzeit M easyline h
EMN4-60	4	3,5	1,5	LA 45	47 W	10,3
EMN4-100	4	3,5	1,8	LA 100	100 W	7,0
EMN6-80	6	4,0	1,8	LA 80	86 W	10,3
EMN6-100	6	4,0	1,8	LA 100	100 W	8,6
EMN8-100	8	5,2	1,8	LA 100	100 W	10,3
EMN10-100	10	6,5	1,8	LA 100	100 W	10,7
EMN12-100	12	7,8	1,8	LA 100	100 W	14,0
EMN16-200	16	10,4	2,0	LA 200	200 W	10,6

### Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA abgeschätzt werden.
- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände / Trennwandhöhe) anzugeben.
- Die angegebenen Preise gelten für die Ausrüstung eines Viertel-/Halbkreissegments im Rundbehälter, für die Ausrüstung von 2 Viertelkreisen wird ein Aufpreis von 250,00 € berechnet; Mehrbehälter auf Anfrage.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge: 15 m, optional 25 m oder 50 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB<sub>5</sub> ≤ 40 mg/l
- Ablaufwerte Ablaufklasse N: CSB ≤ 90 mg/l, BSB<sub>5</sub> ≤ 20 mg/l, NH<sub>4</sub>-N ≤ 10 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 144 – 145

### Optionen

#### Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

### Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20
Mindestvolumen gesamt classicline	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0
Mindestvolumen VK activeline	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2
Mindestvolumen SBR activeline	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2

Webcode **M4002**