

Pelletkessel die steuerungsseitig auf den Pellet-Maulwurf MW2500 abgestimmt sind

Stand 06.03.2023

Nr.	Hersteller	Kesseltyp	Freigabe/Steuerungsmodifikation
1	ATMOS	P14/21/25 14-24 kW; P 20 6,5- 22kW; PX 10/15/20/25 3-24 kW	
2	Biotech	TLM-Pro 17,5 kW; Top Light M 14,9 kW; PZ8RL 14,5 kW; PZ25 RL bis 25 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Umbau Kesselschaltfeld "Trickschaltung"; Laufzeit begrenzt, erhöhte Restmenge möglich
3	Brunner	Pelletmodul, Pelletkessel 15/17/24/25 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
4	Buderus (D)	Logano SP 161 9-15 kW / SP 261 15-25 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Umbau Kesselschaltfeld "Trickschaltung"; Laufzeit begrenzt, erhöhte Restmenge möglich
5	Centrometal	Pel-Tec 12-25 kW: Cm Pelet Set Touch 14-25 kW; CentroPelet 16-25; BioTec Plus 25	
6	ETA	PU 7/11/15 kW, PC 7/20/25 kW, ePE-BW 8-22 kW TWIN 20-26kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, Grenzstrom für Motorschutz auf 200mA einstellen
7	Fröling	Pel 7-25 kW; Pelc 16-22 kW; SP dual 22 kW; SP DualCompact 15/20	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen: z.T. bauseits zusätzliches Relais am Ausgang Raumaustragung erforderlich
8	GUNTAMATIC	Therm 5/7/10 kW; Hybrid 10 3-10,3 kW; Biostar Complete 12/15/23 kW; Biostar 13/17/24 kW; Bio Vario 13/17 kW; BMK Vario 20 kW; Hybrid 2,5-16 kW	
9	Hargassner	Nano PK (Plus) 6-25 kW	z.T. bauseits zusätzliches Relais am Ausgang Raumaustragung erforderlich
10	HDG Bavaria	K 10-26 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
11	Herz	Pelletstar (Condensation/ECO) 10/20 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Umbau Kesselschaltfeld "Trickschaltung"; Laufzeit begrenzt, erhöhte Restmenge möglich
12	Hoval	BioLyt 10/15/21/26 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
13	KWB Deutschland	Easyrider(1/CC4) 8/12/15/22/25 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
14	Liebi (CH)	Liebi PU7/11/15 kW; PC 20 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
15	ÖkoFEN	Pellematic 12/15/20/25 kW; Pellematic Compact/Smart 10/12/14/16/18 kW; Pellematic Condens 10/12/14/16/18/20/22/25 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
16	Paradigma	Pelletti Tocuh (BWT) 10/15/20/25 kW, PELEO OPTIMA 10/12/14/16/18/20/22/25 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
17	PERHOFER	PK-V15 14,9 kW; Kombi-V25 25 kW	
18	Rennergy	Mini-TR 6-25 kW; Midi-TR 17-25 kW	Freigabe, Parameter/Taktung vor Ort anpassen
19	Schmid Energy solutions	UTSD 45 25 kW	
20	Solarfocus	Pelletelegance 10/15/20/24 kW; ecotopzero/ecotoplight 15/20/24 kW; Octoplus 15/15,5/22 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
21	Solarbayer	PLT-AC 12/18/25 kW; PLT-AC Compact 18/25 kW; Pellmax UB 19,5 kW	
22	SOLARvent	IQ 3.0 (iQ150/200/300) 15,9/20/25 kW; eco LINO 2.0 18/24 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
23	Solvis	SolvisLino 4.0 10-26 kW	Freigabe Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software notwendig, Schütz DIL EM 10 (Moeller) am Anschluss Raumaustragung notwendig
24	Viessmann	Vitoligno 300 C 18/24/25 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; bei Vitoligno 300 P Umbau Kesselschaltfeld "Trickschaltung", da Laufzeit begrenzt, erhöhte Restmenge möglich; aktuelle Software Voraussetzung
25	Windhager	BioWIN Alpha 10/15/21/26 kW; BioWIN2 PLUS 11/16/22 kW; BioWIN2 (Pure) 10/15/21/26 kW	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung

Hinweis: Für Kesselleistungen > 25 kW Rücksprache mit Hersteller erforderlich!