

Mall-Regenspeicher Family

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konen und Schachtabdeckungen begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg \varnothing 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Montage Verbindungsleitung bauseits, Minimalabstand Behälter: 50 cm

Zweibehälter-Anlagen*

Bestell- Nummer	Innen- \varnothing ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg
2F 6300 ²⁾	2000	6,30	1750	4.000	8.000
2F 7800 ²⁾	2000	7,80	2000	4.320	8.790
2F 9400 ²⁾	2000	9,40	2250	4.730	9.610
2F 11600 ²⁾	2000	11,60	2600	5.290	10.730
2F 12900	2000	12,90	2800	4.370	11.390
2F 14100	2000	14,10	3000	4.690	12.030
2F 16000	2000	16,00	3300	5.180	13.010
2F 15200 ²⁾	2500	15,20	2300	6.750	13.650
2F 18100 ²⁾	2500	18,10	2600	7.350	14.850
2F 22000	2500	22,00	3000	6.100	16.450
2F 25000	2500	25,00	3300	6.650	17.650
2F 30000 ³⁾	2500	30,00	3800	6.650	19.970
2F 35000 ³⁾	2500	35,00	4300	6.650	22.380

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

²⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

³⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Bestell-Nummer

ORW034 Zulaufberuhigung DN100
 ORW001 Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
 ORW002 Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)



Zubehör Überlaufsiphon mit Kleintierschutz siehe Seite 30.

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsrings \varnothing 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden. Die Rohrdimensionen können gegen Aufpreis erhöht werden (z. B. DN 150).

* Für die Montage von Mehrbehälteranlagen ist ergänzend zu den Standardunterlagen eine spezielle Einbauanleitung zu beachten (www.mall.info).

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.

