

# Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear zur Freiaufstellung



Wenn die örtlichen Gegebenheiten den unterirdischen Einbau einer Waschwasseraufbereitungsanlage nicht zulassen, können die Behälter der NeutraClear auch oberirdisch aufgestellt werden. Hierfür werden entsprechend frostgeschützte Kellerräume oder ein großer Technikraum genutzt. Die Anlage besteht aus Kunststoff und entspricht dem Anhang 49 der AbwV.

Die Anlage besteht aus den Komponenten:

- Vorbehandlungsbecken
- Behandlungsbecken
- Betriebswasservorlage

Dadurch, dass die Becken frei aufgestellt werden, ist die Betriebswasservorlage gleichzeitig die Schnittstelle zur Waschanlage. Die Optionen Frischwassernachspeisung und Leitfähigkeitsmessung werden bei Bedarf integriert. Damit das Waschwasser in die Behandlungsanlage gelangen kann, wird ein Pumpenschacht mit Zuführpumpe vorgeschaltet.

Diese Kreislaufwasserbehandlungsanlage ist ebenfalls bis zu einer Durchflussleistung von 530 l/Minute erhältlich.

### Vorteile auf einen Blick

- + Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-83.4-6
- + Aufstellung in frostgeschützten Räumen
- + Ausführung in PP
- + Seitenkanalverdichter mit Luftverteiler und Steuerung
- + Keine Erdarbeiten und unterirdischen Becken erforderlich
- + Schnelle und einfache Endmontage

### Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear zur Freiaufstellung

Anlagentyp	Max. Abwassermenge	Max. Abwasserbelastung	Inhalt Vorbehandlungsbecken	Inhalt Betriebswasservorlage	Nennweite	Elektr. Anschlussleistung 400V/50Hz
	l/min	kg BSB5/d	l	l	DN	kW
C1500-F	100	3,23	7300	2600	150	0,75
C2000-F	180	8,15	9600	3500	150	1,1
C2500-F	280	12,66	9600	3500	150	2,0
C3000-F	530	18,24	14600	9000	150	3,0