

Technische Daten und Preise 2025

Deutschland

Regenwasser-
bewirtschaftung

Abscheider

Kläranlagen

Pumpen- und
Anlagentechnik

Neue Energien

Weitere Infos:
www.mall.info

 Webcode **M2000** 

Fachtagungen / Veranstaltungen 2025

Termin	Ort	Thema
10.01.25	Nürnberg	Tiefbautag R+F
22.01. – 23.01.25	Nottuln	Bauleiterseminar
22.01. – 23.01.25	Coswig (Anhalt)	Bauleiterseminar
23.01.25	Ulm	Tiefbauforum
04.02.25	Coswig (Anhalt)	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
22.01.25	Online (Schweiz)	Fachtagung Starkregen und Trockenheit – CH
05.02.25	Ettlingen	Bauleiterseminar
06.02.25	Donaueschingen	Bauleiterseminar
13.02.25	Online	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
11.03.25	Ettlingen	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
11.03.25	Innsbruck	Fachtagung Stadtklima Zukunft
12.03.25	Linz	Fachtagung Stadtklima Zukunft
13.03.25	Wien	Fachtagung Stadtklima Zukunft
11.03.25	Osnabrück	Fachtagung Stadtklima Zukunft
12.03.25	Gladbeck	Fachtagung Stadtklima Zukunft
13.03.25	Koblenz	Fachtagung Stadtklima Zukunft
18.03.25	Ludwigsburg	Fachtagung WHG Gewässerschutz
19.03.25	Augsburg	Fachtagung WHG Gewässerschutz
20.03.25	Nürnberg	Fachtagung WHG Gewässerschutz
25.03.25	Online	Fachtagung Stadtklima Zukunft – D
26.03.25	Zürich	Fachtagung Stadtklima Zukunft – CH
27.03.25	Online	Sachkundelehrgang für organische Fette und Öle gemäß DIN EN 1825-2 und DIN 4040-100
01.04.25	Radebeul	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
02.04.25	Magdeburg	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
03.04.25	Erfurt	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
03.04.25	Nottuln	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
03.04.25	Donaueschingen	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
08.04.25	Online	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
29.04.25	Ulm	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
29.04.25	Donaueschingen SSC Vereinsheim	Praxisseminar „Umgang mit Regenwasser“
07.05.25	Online	Fachtagung Starkregen und Trockenheit – D
13.05.25	Donaueschingen SSC Vereinsheim	Praxisseminar „Umgang mit Regenwasser“
15.05.25	Donaueschingen	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
20.05.25	Coswig	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
20.05.25	Ettlingen	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
26.06.25	Nottuln	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
27.05.25	Leinfelden-Echterdingen	Fachtagung JGS
05.06.25	Schwerin	Fachtagung JGS
26.06.25	Online (Schweiz)	Fachtagung Stadtklima Zukunft – CH
02.07.25	Online	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
16.09.25	Online	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
18.09.25	Donaueschingen	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
17.09.25	Zürich	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
18.09.25	Donaueschingen SSC Vereinsheim	Praxisseminar „Umgang mit Regenwasser“
23.09.25	Ulm	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
23.09.25	Wien	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
23.09.25	Berlin	Fachtagung Stadtklima Zukunft
24.09.25	Halle (Saale)	Fachtagung Stadtklima Zukunft
25.09.25	Würzburg	Fachtagung Stadtklima Zukunft
24.09.25	Salzburg	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
25.09.25	Nottuln	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
07.10.25	Freiburg	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
08.10.25	Heilbronn	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
09.10.25	Nürnberg	Fachtagung Starkregen und Trockenheit
15.10.25	Online	Fachtagung JGS
16.10.25	Online	Sachkundelehrgang für organische Fette und Öle gemäß DIN EN 1825-2 und DIN 4040-100
21.10.25	Coswig	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
21.10.25	Ettlingen	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
22.10.25	Nottuln	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
04.11.25	Unterschleißheim, Garching und Freising	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
11.11.25	Hamburg	Fachtagung WHG Gewässerschutz
12.11.25	Hannover	Fachtagung WHG Gewässerschutz
13.11.25	Kassel	Fachtagung WHG Gewässerschutz
13.11.25	Donaueschingen	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
18.11.25	Online (Schweiz)	Fachtagung Starkregen und Trockenheit – CH
26.11.25	Schweinfurt	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
02.12.25	Online	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider
16.12.25	Online	Sachkundelehrgang DIN EN 858 Leichtflüssigkeitsabscheider und ABKW-Abscheider

Messen 2025

Termin	Ort
12.01. – 15.01.25	Kalter Markt Ellwangen
13.01. – 17.01.25	München BAU
21.05. – 22.05.25	Essen Tankstelle & Mittelstand



BAU

13.–17. Januar 2025 | München

bau-muenchen.com

TANKSTELLE & MITTELSTAND

 Die Tankstellenmesse
tankstellenmesse.de

Kapitel	Produktgruppen	Seiten	Produktgruppen	Seiten
0	Ansprechpartner			8 – 12
	Vertriebsbüros	6	Werk Coswig / Berlin	10
	Werk Donaueschingen	8	Werke Nottuln und Coesfeld	11
	Werk Ettlingen	9	Werk Haslach	12
1	Regenwasserbewirtschaftung			13 – 70
	Regenwassernutzung	14 – 21	Regenwasserrückhaltung	48
	Regenwassernutzung / Zubehör	22 – 33	Regenwasserbehandlung	49 – 61
	Regenwassernutzung / -rückhaltung	34 – 42	Regenwasserversickerung	62 – 68
	Regenwasserdrosselung	43 – 47	Löschwasserbevorratung	69 – 70
2	Abscheider			71 – 104
	Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigen Abwässern (ABKW-Abscheider)	72 – 83	Abscheideranlagen für Fette	88 – 92, 94 – 96
	Pumpen- und Anlagentechnik für Abscheideranlagen	84, 93	Stärkeabscheider	97
	RiStWag Anlagen für Straßen in Wasserschutzgebieten	85	Selbsttätige Warneinrichtungen	100 – 101
	NeutraRiST und REwS Straßenentwässerungsanlage	86	Abscheider / Zubehör	102 – 103
			GET / RAL-Gütezeichen	104
3	Waschwasseraufbereitung			105 – 112
	Vorbehandlungsbecken	106	Kreislaufwasserbehandlungsanlage C1400	109
	Biologisches Behandlungsbecken	107	Schlammfang	110
	Nachbehandlungsbecken	108	Entnahmebecken	111
4	Anlagenbezogener Gewässerschutz – Ableitung, Rückhaltung, Trennung und Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten			113 – 122
	Ableitflächensystem	114	Umlenkschacht	118
	Sicherheitsauffangbecken	115	Lagerbehälter	119
	Auffangbecken	116	Löschwasser-Rückhalteinrichtungen	120 – 121
	Absperrschacht	117		
5	Kläranlagen / Kleinkläranlagen			123 – 140
	Vollbiologische Kleinkläranlagen	124 – 134	Kleinkläranlagen / Zubehör	138 – 139
	Mechanische Kleinkläranlagen	135	Vollbiologische Kläranlagen	140
	Abwassersammelgruben	136		
6	Neue Energien			141 – 152
	Pelletspeicher	142 – 146	Ablaufelement	150
	Pelletspeicher / Zubehör	147	Güllerücklaufschacht	151
	Hackschnitzelbehälter	148	Schächte für Wärmenetze	152
	Silage-Sickersaftbehälter	149		
7	Pumpen- und Anlagentechnik			153 – 166
	Pumpen- und Anlagentechnik	154 – 157, 162 – 163, 164	Pumpen- und Anlagentechnik / Zubehör	159 – 160, 164 – 165
	Feststofftrennsystem	158	Mengendrosselung	160 – 161
8	Schachtbauteile / Großbehälterelemente			167 – 184
	Schachtteile nach DIN 4034-1	168 – 173	Stahlbetonbehälter Ø 4000 mm	181
	Schachtteile nach DIN 4034-2	174 – 178	Stahlbetonbehälter Ø 5600 mm	182
	Schachtabdeckungen	179	Spezialschacht- und Funktionsbauwerke	183
	Stahlbetonbehälter in Oval- und Rechteckbauweise	180		
9	Verkehrstechnik / Garten- und Landschaftsbau			185 – 190
	Mobiplan Verkehrsinseln	186		
	Stuttgarter Mauerscheiben	187 – 189		
10	Dienstleistungen			191 – 200
	Regenwasser	192	Vollbiologische Kläranlagen	197
	Abscheideranlagen	193 – 194	Pelletspeicher	197
	Waschwasseraufbereitung / Rückhaltung und Trennung	195	Pumpstationen	198
	Sanierungen	196	Wartungen	199
	Anhang			201 – 210
	Fachbuchreihe Ökologie aktuell	202	Verkaufs- und Lieferbedingungen	207 – 208
	Transportpreise / Entfernungszonen	203	Garantieklausel	209
	Ladehilfsmittel / Leihgüter	204	Stichwortverzeichnis	210
	Verset- und Einbauhinweise	205 – 206		




Trapezfilter



Patronenfilter



Filterkorb




Steckfilter



Filterschacht



Fontana P



Löschwasserentnahmeschacht MLE

Kapitel 1 Regenwasserbewirtschaftung

Filter für die Regenwassernutzung und anschließbare Dachflächen

Regenwasserfilter reinigen das vom Dach kommende Regenwasser, bevor es in den unterirdischen Regenspeicher fließt. Für die Wahl des Filters sind die Größe der angeschlossenen Dachfläche und die gewünschte Filterfeinheit entscheidend. Für die Regenspeicher von Mall stehen vier verschiedene Filtersysteme zur Verfügung, die alle die Anforderungen der DIN 1989 erfüllen:

- **Trapezfilter** (neu 2025) für max. 375 m² Dachfläche*: Mit einer Filterfeinheit von 1,0 mm eignet er sich ideal für den Einsatz zur Gartenbewässerung. Die Schmutzwanne mit geschütztem Kasten aus PE lässt sich zur Reinigung leicht herausnehmen.
- **Patronenfilter** (bisher: Spaltsiebfilter) für max. 500 m² Dachfläche*: Die beiden robusten, vertikalen Patronen aus Edelstahl haben eine Filterfeinheit von 0,8 mm und lassen sich zur Reinigung leicht herausnehmen. Der Filter eignet sich für die Nutzung von Regenwasser in Haus und Garten.
- **Filterkorb** für max. 900 m² Dachfläche*: Der robuste, vertikale Edelstahl-Korb hat eine Filterfeinheit von 0,4 mm und eignet sich für die Nutzung von Regenwasser in Haus und Garten. Durch flächige Verriegelung wird ein Aufwirbeln von Sediment beim Zulauf in den Speicher verhindert.
- **Steckfilter** (bisher: Gartenfilter) für max. 300 m² Dachfläche* (nur zur Nachrüstung): Der Steckfilter ist für die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung ausgelegt und verfügt über eine Filterfeinheit von 1,0 mm. Der steckbare Filter aus PEHD kann zur Reinigung einfach entnommen werden.
- **Filterschacht** für max. 30.000 m² Dachfläche*: Der Filterschacht mit einer Filterfeinheit von 0,6 mm kommt bei Großanlagen zum Einsatz. Der Filtereinsatz steht als zylindrischer Korb in der Mitte eines Stahlbetonschachts und dient als Sand- und Schlammfang.

* Diese Angaben beziehen sich auf die Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gemäß DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Seite 32/33

Entnahmesäule Fontana P

Mit der neuen pulverbeschichteten Alu-Säule Fontana P mit zwei verchromten Wasserhähnen stehen im Rahmen der Mall-Garten-Pakete vier verschiedene Entnahmestellen zur Auswahl:


- **Fontana S:** ebenerdige Entnahme
- **Fontana M:** Entnahmestelle in Abdeckung integriert
- **Fontana L:** Gartensäule aus Edelstahl mit Hahn
- **Fontana P:** pulverbeschichtete Alu-Säule mit zwei verchromten Wasserhähnen

Seite 23

Löschwasserentnahmeschacht MLE

Der neue Löschwasserentnahmeschacht MLE dient zur Entnahme von extern gespeichertem Löschwasser über eine Horizontalleitung aus einem benachbarten Speicher oder Teich. Häufig kann die Entnahme von Löschwasser über bereits vorhandene Wasserspeicher realisiert werden, z.B. Teiche, Flüsse oder Grundwasser. Für diese Zwecke gibt es jetzt eine neue Baureihe von Rundbehälterschächten, die ausschließlich mit den Funktionselementen Saugrohr mit Krümmer und Flansch, Lüftung, Einstieg und Hinweisschild versehen wird. Das jeweilige Löschwasservolumen wird über eine tief liegende Verbindungsleitung erschlossen.

Seite 69



Löschwasser-Großbehälter

Löschwasser-Großbehälter jetzt ohne Pumpensumpf

Der Pumpensumpf, der in Löschwasser-Großbehältern bisher vor Ort angeschraubt werden musste, kann nun entfallen. Durch eine Vertiefung im Sohlbeton des Großbehälterelementes und eine Neudefinition des Totvolumens unter der Antiwirbelplatte kann auf dieses aufwändige Verfahren verzichtet werden.

Seite 69

Arbeitsblatt DWA-A 138-1

Das im Oktober 2024 erschienene Arbeitsblatt DWA-A 138-1 fordert erstmals bundesweit die Vorbehandlung von Niederschlagswasser bei der Versickerung. Die Anforderungen beziehen sich sowohl auf AFS63 als auch auf die Referenzparameter von gelösten Schwermetallen, Kupfer und Zink. Mall-Vorbehandlungsanlagen für die Versickerung, wie z. B. der Substratfilter ViaPlus, der Lamellenklärer ViaTub oder der Metaldachfilter Tecto, können auf die Regelungen des DWA-A 138-1 Anwendung finden. Im Bemessungsverfahren werden dabei die Ergebnisse verschiedener Prüfverfahren zugrunde gelegt.

Webcodes

Webcode **M8010**

Zum Schnelleinstieg geben Sie einfach den jeweils beim Produkt abgedruckten Webcode auf der Startseite **www.mall.info** in das vorgesehene Feld ein.

Teilen und posten

Wir sind auch in Foren und Communitys vertreten. So geht Informieren ganz leicht – folgen Sie uns einfach auf Facebook, Xing, Instagram oder LinkedIn. Oder schauen Sie in unseren YouTube-Kanal – mit vielen Filmen und Animationen rund um die Funktionsweise und den Einbau unserer Produkte. Und für alle, die noch mehr wissen wollen, steht viel Material unter **www.mall.info** bereit.



DE 01	Bodensee/ Südbaden	Hüfnger Straße 39-45 78166 Donaueschingen Telefon: +49 771 8005-117 Mobil: +49 170 3317930 E-Mail: bernhard.maier@mall.info
	Bernhard Maier	
	Fachberater / Baustofffachhandel	Telefon: +49 771 8005-108 Mobil: +49 170 5762870 E-Mail: jens.blust@mall.info
	Jens Blust	

DE 02	Süd-Württemberg	79843 Löffingen Telefon: +49 771 8005-774 Mobil: +49 160 90691223 E-Mail: thorsten.zahn@mall.info
	Thorsten Zahn	
	Fachberater / Baustofffachhandel	Telefon: +49 771 8005-108 Mobil: +49 170 5762870 E-Mail: jens.blust@mall.info
	Jens Blust	

DE 03	Nord-Württemberg	73479 Ellwangen Telefon: +49 771 8005-118 Mobil: +49 151 52702475 E-Mail: felix.schmid@mall.info
	Felix Schmid	
	Fachberater / Baustofffachhandel	Telefon: +49 771 8005-108 Mobil: +49 170 5762870 E-Mail: jens.blust@mall.info
	Jens Blust	

DE 04	Süd-West Bayern	86551 Aichach Telefon: +49 771 8005-125 Mobil: +49 172 8201183 E-Mail: michael.walter@mall.info
	Michael Walter	

DE 05	Nord-Bayern	93059 Regensburg Telefon: +49 771 8005-198 Mobil: +49 160 5304136 E-Mail: peter.steinberger@mall.info
	Peter Steinberger	

DE 06	Südost-Bayern	83080 Oberaudorf Telefon: +49 771 8005 124 Mobil: +49 160 97784378 E-Mail: ralph.liedecke@mall.info
	Ralph Liedecke	

DE 08	Nord-Baden	Industriestraße 2 76275 Ettlingen-Oberweier Telefon: +49 7243 5923-516 Mobil: +49 171 7507708 E-Mail: guenter.noack@mall.info
	Günter Noack	

DE 09	Rheinland-Pfalz/ Saarland/ Luxemburg	Industriestraße 2 76275 Ettlingen-Oberweier Telefon: +49 7243 5923-521 Mobil: +49 170 8520360 E-Mail: heiko.schnurr@mall.info
	Heiko Schnurr	

DE 10	Hessen	Industriestraße 2 76275 Ettlingen-Oberweier Telefon: +49 7243 5923-521 Mobil: +49 170 8520360 E-Mail: heiko.schnurr@mall.info
	Heiko Schnurr	

DE 11	Hessen/ Süd-Niedersachsen/ Unterfranken	Industriestraße 2 76275 Ettlingen Telefon: +49 7243 5923-560 Mobil: +49 160 4757915 E-Mail: ulf.oswald@mall.info
	Ulf Oswald	

DE 13	Sachsen-Anhalt	06406 Bernburg OT Wohlsdorf Telefon: +49 (34903) 500-680 Mobil: +49 (170) 7805724 E-Mail: heiko.richter@mall.info
	Heiko Richter	

DE 14	Sachsen	09569 Oederan Telefon: +49 34903 500-681 Mobil: +49 170 7844737 E-Mail: mike.falke@mall.info
	Mike Falke	

DE 15	Thüringen	99427 Weimar Telefon: +49 34903 500-684 Mobil: +49 171 6872851 E-Mail: elke.kunzelmann@mall.info
	Elke Kunzelmann	

DE 16	Berlin/ Brandenburg	Wattstraße 7 13629 Berlin-Siemensstadt Telefon: +49 30 383936-0 Telefon: +49 30 383936-701 Mobil: +49 171 2767490 E-Mail: frank.hinz@mall.info
	Frank Hinz	
	Birgit Grysla	Telefon: +49 30 383936-704 Mobil: +49 170 5762891 E-Mail: birgit.grysla@mall.info
	Stefan Gehring	Telefon: +49 30 383936-703 Mobil: +49 170 3317935 E-Mail: stefan.gehring@mall.info
	Frank Fleischmann	Telefon: +49 30 383936-705 Mobil: +49 151 52563267 E-Mail: frank.fleischmann@mall.info

DE 17	Mecklenburg-Vorpommern	17192 Schloen-Dratow, OT Groß Dratow Telefon: +49 34903 500-683 Mobil: +49 170 8520314 E-Mail: robert.boecker@mall.info
	Robert Böcker	

DE 18	Hamburg/ Schleswig-Holstein	Bredenheider Weg 11 21629 Neu Wulmstorf Telefon: +49 34903 500-692 Mobil: +49 170 5762874 E-Mail: jens.gerendt@mall.info
	Jens Gerendt	Telefon: +49 34903 500-685 Mobil: +49 160 96667879 E-Mail: julian.weinrich@mall.info
	Julian Weinrich	

DE 21	Nordrhein-Westfalen-Süd	Friedensstraße 1, 41564 Kaarst Telefon: +49 2502 22890-832 Mobil: +49 171 6872850 E-Mail: kai-roger.hohmeier@mall.info
	Kai-Roger Hohmeier	
	Jens-Christian Geis	Telefon: +49 2502 22890-835 Mobil: +49 160 90953459 E-Mail: jens-christian.geis@mall.info
	Christoph Königs	Telefon: +49 2502 22890-827 Mobil: +49 171 7674879 E-Mail: christoph.koenigs@mall.info

DE 22	Nordrhein-Westfalen Nord-West	Oststraße 7, 48301 Nottuln Telefon: +49 2502 22890-809 Mobil: +49 171 4720128 E-Mail: timo.pflugbeil@mall.info
	Timo Pflugbeil	
	Dienstleistungen	Telefon: +49 2502 22890-829 Mobil: +49 171 8647313 E-Mail: nils.appelhans@mall.info
	Nils Appelhaus	

DE 23	Nordrhein-Westfalen Nord-Ost	Oststraße 7, 48301 Nottuln Telefon: +49 2502 22890-831 Mobil: +49 170 5762871 E-Mail: marion.kleotka@mall.info
	Marion Kleotka	
	Dienstleistungen	Telefon: +49 2502 22890-829 Mobil: +49 171 8647313 E-Mail: nils.appelhans@mall.info
	Nils Appelhaus	

DE 24	Bremen/ Nord-Niedersachsen	49699 Lindern Telefon: +49 2502 22890 761 Mobil: +49 151 7250 1887 E-Mail: lukas.ostrowski@mall.info
	Lukas Ostrowski	



Ihre Ansprechpartner im Werk Donaueschingen (Vertriebsgebiete 01 – 06)

Mall GmbH
 Hüfinger Straße 39-45
 78166 Donaueschingen-Pföhren
 Tel. +49 771 8005-0
 info@mall.info, www.mall.info

		E-Mail	Telefon
■ Verkaufsleitung Innendienst	Dirk Steuer	dirk.steuer@mall.info	0771 8005-183
■ Vertriebsleitung Außendienst	Markus Böll	markus.boell@mall.info	0771 8005 131
■ Regenwasserbewirtschaftung			
Vertriebsgebiet Bodensee / Südbaden (01)	Marvin Lang	marvin.lang@mall.info	0771 8005 147
Vertriebsgebiet Süd-Württemberg (02)	Sina Luth	sina.luth@mall.info	0771 8005 174
Vertriebsgebiet Nord-Württemberg (03)	Katrin Bäurer	katrin.baeurer@mall.info	0771 8005 171
Vertriebsgebiet Süd-Bayern (04)	Ralf Wolf	ralf.wolf@mall.info	0771 8005-113
Vertriebsgebiet Nord-Bayern (05)	Sabrina Plichs	sabrina.plichs@mall.info	0771 8005-129
Vertriebsgebiet Süd-Ost Bayern (06)	Marvin Lang	marvin.lang@mall.info	0771 8005-147
■ Abscheider / Waschwasseraufbereitung / Rückhaltung / Trennung			
Vertriebsgebiet Bodensee / Südbaden (01)/ Vertriebsgebiet Süd-Württemberg (02) / Vertriebsgebiet Nord-Württemberg (03)	Aleksandar Lauks	aleksandar.lauks@mall.info	0771 8005-120
Süd-Bayern (04)	Michael Heußler	michael.heussler@mall.info	0771 8005-714
Vertriebsgebiet Nord-Bayern (05)	Milla Lange	milla.lange@mall.info	0771 8005-128
Vertriebsgebiet Süd-Ost Bayern (06)	Michael Heußler	michael.heussler@mall.info	0771 8005-714
■ Kläranlagen	Volker Weber	volker.weber@mall.info	0771 8005-165
■ Neue Energien	Clemens Hüttinger Wallee Kech	clemens.huettinger@mall.info wallee.kech@mall.info	0771 8005-126 0771 8005-157
■ Schachtbauwerke	René Zweigart Andreas Bölling	rene.zweigart@mall.info andreas.boelling@mall.info	0771 8005-208 0771 8005-164
■ Pumpen- und Anlagentechnik			
Vertriebsgebiet Bodensee / Südbaden (01) Vertriebsgebiet Süd-Württemberg (02)	Frank Engesser	frank.engesser@mall.info	0771 8005-109
Vertriebsgebiet Nord-Württemberg (03) Vertriebsgebiet Süd-Bayern (04)	Sarah Haimayer	sarah.haimayer@mall.info	0771 8005-173
Vertriebsgebiet Nord-Bayern (05)	Christian Maier	christian.maier@mall.info	0771 8005-111
■ Garten- und Landschaftsbau / Mauerscheiben / Schachtbauteile	Ralph Seifermann	ralph.seifermann@mall.info	0771 8005-138
■ Dienstleistungen			
Projektleitung Service und Sanierung	Detlef Drexler	detlef.drexler@mall.info	0771 8005-227
Disposition	Sheyenne Matzka	sheyenne.matzka@mall.info	0771 8005-166
Disposition	Roland Zolg	roland.zolg@mall.info	0771 8005-203
Disposition	Michael Schwörer	michael.schworer@mall.info	0771 8005-168
	Vitina Ferrera	vitina.ferrera@mall.info	0771 8005-716
	Marlies Sontheimer	marlies.sontheimer@mall.info	0771 8005-734
	Tanja Joos	tanja.joos@mall.info	0771 8005-181
■ Verwaltung			
Versand / Disposition	Simone Keller	dispods@mall.info	0771 8005-137
Marketing	Sarah Scherlies	sarah.scherlies@mall.info	0771 8005-136
Buchhaltung	Miriam Reichmann	miriam.reichmann@mall.info	0771 8005-146

Ihre Ansprechpartner im Werk Ettlingen (Vertriebsgebiete 08 – 11)

Mall GmbH
Industriestraße 2
76275 Ettlingen-Oberweier
Tel. +49 7243 5923-0
info@mall.info, www.mall.info

		E-Mail	Telefon
■ Verkaufsleitung Innendienst	Robin Kästl	robin.kaestl@mall.info	07243 5923-509
■ Vertriebsleitung Außendienst	Hubertus Groß	hubertus.gross@mall.info	07243 5923-510
■ Regenwasserbewirtschaftung / Abscheider / Kläranlagen / Schachtbauwerke / Neue Energien / Pumpen und Anlagentechnik			
Vertriebsgebiet Nord-Baden (08)	Marvin Chory	marvin.chory@mall.info	07243 5923-507
Vertriebsgebiet Rheinland-Pfalz / Saarland / Luxemburg (09)	Sandra Daum	sandra.daum@mall.info	07243 5923-508
Vertriebsgebiet Hessen (Rheingau) / Rheinland-Pfalz (10)	Antonio Cataldi	antonio.cataldi@mall.info	07243 5923-506
Vertriebsgebiet Hessen / Süd-Niedersachsen / Unterfranken (11)	Sergej Maser	sergej.maser@mall.info	07243 5923-519
■ Dienstleistungen			
Projektleitung / Service	Detlef Drexler	detlef.drexler@mall.info	0771 8005-227
Disposition	Frank Feder	frank.feder@mall.info	0771 8005-163
Disposition	Carmen Pinkas	carmen.pinkas@mall.info	0771 8005-184
	Jürgen Rumpelt	juergen.rumpelt@mall.info	0771 8005-186
	Ute Maisch	ute.maisch@mall.info	07243 5923-514
■ Verwaltung			
Versand / Disposition / Auftragsabwicklung	Robin Kästl	robin.kaestl@mall.info	07243 5923-509
Marketing	Sarah Scherlies	sarah.scherlies@mall.info	07243 5923-136
Buchhaltung	Miriam Reichmann	miriam.reichmann@mall.info	07243 5923-146

Ihre Ansprechpartner im Werk Coswig (Vertriebsgebiete 13 – 18)

Mall GmbH
 Roßlauer Straße 70
 06869 Coswig (Anhalt)
 Tel. +49 34903 500-0
 info@mall.info, www.mall.info

		E-Mail	Telefon
■ Verkaufsleitung Innendienst	Jan Reußner	jan.reussner@mall.info	034903 500-632
■ Vertriebsleitung Außendienst	Frank Hinz	frank.hinz@mall.info	034903 500-701
■ Regenwasserbewirtschaftung / Abscheider / Kläranlagen < 50 EW / Neue Energien			
Vertriebsgebiet Sachsen-Anhalt (13)	Daniela Neumann	daniela.neumann@mall.info	034903 500-607
Vertriebsgebiet Sachsen (14)	Daniela Weigt	daniela.weigt@mall.info	034903 500-612
Vertriebsgebiet Thüringen (15)	Ines Thorman	ines.thormann@mall.info	034903 500-629
Vertriebsgebiet Hamburg / Schleswig-Holstein (18)	Heike Riha	heike.riha@mall.info	034903 500-656
■ Kläranlagen	Diana Pfann	diana.pfann@mall.info	034903 500-611
■ Pumpen- und Anlagentechnik	Sebastian Marotz	sebastian.marotz@mall.info	034903 500-638
	Denis Wettengl	denis.wettengl@mall.info	034903 500-655
	Matthias Becher	matthias.becher@mall.info	034903 500-660
■ Dienstleistungen			
Projektleitung / Disposition	Lars Richter	lars.richter@mall.info	034903 500-606
Disposition	Daniela Wettengl	daniela.wettengl@mall.info	034903 500-615
	Nicole Busse	nicole.busse@mall.info	034903 500-618
	Silvia Bärcke	silvia.baericke@mall.info	034903 500-617
	Birgit Lucke	birgit.lucke@mall.info	034903 500-619
	Christian Böhm	christian.boehm@mall.info	034903 500-610
■ Verwaltung			
Versand / Disposition	Anne-Sophie Köhl	anne-sophie.koehl@mall.info	034903 500-653
	Pascal Quoos	pascal.quoos@mall.info	034903 500-608
Marketing	Sarah Scherlies	sarah.scherlies@mall.info	034903 500-136
Buchhaltung	Miriam Reichmann	miriam.reichmann@mall.info	034903 500-146

Ihre Ansprechpartner in Berlin

Zentrale		030 383936-0
Birgit Grysla	birgit.grysla@mall.info	030 383936-704
Frank Hinz	frank.hinz@mall.info	030 383936-701
Stefan Gehring	stefan.gehring@mall.info	030 383936-703
Frank Fleischmann	frank.fleischmann@mall.info	030 383936-705

Ihre Ansprechpartner in den Werken Nottuln und Coesfeld (Vertriebsgebiete 21 – 24)

Mall GmbH
 Oststraße 7
 48301 Nottuln
 Tel. +49 2502 22890-0
 info@mall.info, www.mall.info

Mall GmbH
 Hertzstr. 20
 48653 Coesfeld
 Tel. +49 2502 22890-0

		E-Mail	Telefon
■ Verkaufsleitung Innendienst	Maik Segeler	maik.segeler@mall.info	02502 22890-814
■ Vertriebsleitung Außendienst	Kai-Roger Hohmeier	kai-roger.hohmeier@mall.info	02502 22890-832
■ Regenwasserbewirtschaftung / Abscheider / Neue Energien			
Vertriebsgebiet Nordrhein-Westfalen Süd (21)	Fabian Göhausen	fabian.goehausen@mall.info	02502 22890-816
	Niklas Beck	niklas.beck@mall.info	02502 22890-828
Vertriebsgebiet Nordrhein-Westfalen Nord (22)	Patrik Froning	patrik.froning@mall.info	02502 22890-810
Vertriebsgebiet Nord – Ost-Westfalen (23)	Fabian Jahncke	fabian.jahncke@mall.info	02502 22890-872
Vertriebsgebiet Bremen / Nord-Niedersachsen (24)	Markus Kauling	markus.kauling@mall.info	02502 22890-813
■ Kläranlagen			
	Volker Weber	volker.weber@mall.info	02502 22890-165
■ Pumpen- und Anlagentechnik			
	Denis Wettengl	denis.wettengl@mall.info	02502 22890-655
	Matthias Becher	matthias.becher@mall.info	02502 22890-660
	Sebastian Marotz	sebastian.marotz@mall.info	02502 22890-638
■ Schachtbauwerke			
	Harald Mowe	harald.mowe@mall.info	02502 22890-834
■ Dienstleistungen			
Disposition	Maik Segeler	maik.segeler@mall.info	02502 22890-814
	Daniel Ernsting	daniel.ernsting@mall.info	02502 22890-824
	Frank Schmalacker	frank.schmalacker@mall.info	02502 22890-808
Disposition (Wartung)	Marcus Brinkmann	marcus.brinkmann@mall.info	02502 22890-811
Ersatzteilgeschäft	Simon Slaba	simon.slaba@mall.info	02502 22890-802
Wartungen	Henrik Hauth	henrik.hauth@mall.info	02502 22890-873
	Katja Kliche	katja.kliche@mall.info	02502 22890-807
■ Verwaltung			
Versand / Disposition	Sascha Krümpel	sascha.kruempel@mall.info	02502 22890-812
Marketing	Sarah Scherlies	sarah.scherlies@mall.info	02502 22890-136
Buchhaltung	Miriam Reichmann	miriam.reichmann@mall.info	02502 22890-146

Ihre Ansprechpartner im Werk Haslach

Mall GmbH
Grünweg 3
77716 Haslach i. K.
Tel. +49 7832 9757-0
info@mall.info, www.mall.info

		E-Mail	Telefon
■ Verkaufsleitung	Hans-Günter Uhl	hans-guenter.uhl@mall.info	07832 9757-293
■ Betriebsleitung	Richard Schmid	richard.schmid@mall.info	07832 9757-292
■ Verwaltung	Andrea Griesbaum	andrea.griesbaum@mall.info	07832 9757-291
Marketing	Sarah Scherlies	sarah.scherlies@mall.info	0771 8005-136
Buchhaltung	Miriam Reichmann	miriam.reichmann@mall.info	0771 8005-146

Die Preisliste gilt für Lieferungen ab 01.01.2025 von unseren Werken in Donaueschingen, Ettlingen, Coswig, Nottuln und Coesfeld.
Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Bitte beachten Sie außerdem die im Anhang aufgeführten „Allgemeinen Hinweise“.
Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen übernehmen wir keine Haftung.
Technische Änderungen vorbehalten, © Mall GmbH, Donaueschingen-Pföhren

Nutzung, Versickerung, Rückhaltung, Behandlung, Löschwasserbevorratung



Mall-Regenspeicher Family

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100



Film: Regenwassernutzung –
Vorteile von Zisternen aus
Stahlbeton

Webcode **M3005**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamtiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
F 1100 ²⁾	1200	1,10	1700	2.110	2.190	1.135,00
F 1400 ²⁾	1200	1,40	1950	2.420	2.500	1.200,00
F 1600 ²⁾	1200	1,60	2200	2.740	2.820	1.275,00
F 2100 ²⁾	1500	2,10	1950	3.130	3.210	1.375,00
F 2600 ²⁾	1500	2,60	2200	3.510	3.590	1.445,00
F 3200 ²⁾	2000	3,20	1750	3.920	4.000	1.600,00
F 3900 ²⁾	2000	3,90	2000	4.320	4.400	1.655,00
F 4700 ²⁾	2000	4,70	2250	4.730	4.810	1.760,00
F 5800 ²⁾	2000	5,80	2600	5.290	5.370	1.875,00
F 6500	2000	6,50	2800	4.320	5.650	1.925,00
F 7000	2000	7,00	3000	4.640	5.980	1.995,00
F 8000	2000	8,00	3300	5.130	6.460	2.105,00
F 7600 ²⁾	2500	7,60	2300	6.750	6.830	2.285,00
F 9100 ²⁾	2500	9,10	2600	7.350	7.430	2.410,00
F 11000	2500	11,00	3000	6.050	8.180	2.560,00
F 12500	2500	12,50	3300	6.650	8.780	2.685,00
F 15000 ³⁾	2500	15,00	3800	6.650	9.985	3.165,00
F 17500 ³⁾	2500	17,50	4300	6.650	11.190	3.410,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

²⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

³⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Unterschiedliche Varianten und Ausführungen

Bestell-Nummer

ORW034	Zulaufberuhigung DN100
ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)



Aufpreis

89,00
100,00
280,00


Zubehör Überlaufsiphon mit Kleintierschutz siehe Seite 30

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden. Die Rohrdimensionen können gegen Aufpreis erhöht werden (z. B. DN 150).


Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.

Schnitt für Ø 2000, Ø 2500



Draufsicht für Ø 2000, Ø 2500



Mall-Regenspeicher Family Trapezfilter

 Webcode **M3006**

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Trapezfilter mit Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-100
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 375 m²***
- **Filterfeinheit 1,0 mm**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamtiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
F TF 2100 ²⁾	1500	2,10	1950	3.110	3.190	1.640,00
F TF 2600 ²⁾	1500	2,60	2200	3.490	3.570	1.710,00
F TF 3200 ²⁾	2000	3,20	1750	3.920	4.000	1.865,00
F TF 3900 ²⁾	2000	3,90	2000	4.320	4.400	1.920,00
F TF 4700 ²⁾	2000	4,70	2250	4.730	4.810	2.025,00
F TF 5800 ²⁾	2000	5,80	2600	5.290	5.370	2.140,00
F TF 6500	2000	6,50	2800	4.320	5.700	2.190,00
F TF 7000	2000	7,00	3000	4.650	6.020	2.260,00
F TF 8000	2000	8,00	3300	5.180	6.510	2.370,00
F TF 7600 ²⁾	2500	7,60	2300	6.750	6.830	2.550,00
F TF 9100 ²⁾	2500	9,10	2600	7.350	7.430	2.675,00
F TF 11000	2500	11,00	3000	6.050	8.230	2.825,00
F TF 12500	2500	12,50	3300	6.650	8.830	2.950,00
F TF 15000 ³⁾	2500	15,00	3800	6.650	9.985	3.430,00
F TF 17500 ³⁾	2500	17,50	4300	6.650	11.190	3.675,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

²⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

³⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Unterschiedliche Varianten und Ausführungen

Bestell-Nummer		Aufpreis
ORW007	Trapezfilter inklusive Siphon (PP)	27,00
ORW008	Trapezfilter inklusive Siphon (PP) und Kleintierschutz	57,00
ORW009	Trapezfilter inklusive Siphon (PP), Rückstauverschluss (PVC) und Kleintierschutz	337,00
	Aus Montagegründen muss beim Rückstauverschluss zwingend ein Siphon angeordnet werden.	
ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)	100,00
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)	280,00




Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden.

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.



Mall-Regenspeicher Family Patronenfilter

 Webcode **M3007**

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Zwei Edelstahl-Siebzylinder als Patronenfilter, Typ B nach DIN 1989-100
- Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-100
- Kein Höhenversatz
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 500 m²***
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis¹) frei Haus €
F PF 3200 ²)	2000	3,20	1750	3.920	4.000	2.002,00
F PF 3900 ²)	2000	3,90	2000	4.320	4.360	2.057,00
F PF 4700 ²)	2000	4,70	2250	4.730	4.760	2.162,00
F PF 5800 ²)	2000	5,80	2600	5.290	5.330	2.277,00
F PF 6500	2000	6,50	2800	4.370	5.700	2.327,00
F PF 7000	2000	7,00	3000	4.690	6.020	2.397,00
F PF 8000	2000	8,00	3300	5.180	6.510	2.507,00
F PF 7600 ²)	2500	7,60	2300	6.750	6.830	2.687,00
F PF 9100 ²)	2500	9,10	2600	7.350	7.430	2.812,00
F PF 11000	2500	11,00	3000	6.100	8.230	2.962,00
F PF 12500	2500	12,50	3300	6.650	8.830	3.087,00
F PF 15000 ³)	2500	15,00	3800	6.650	9.985	3.567,00
F PF 17500 ³)	2500	17,50	4300	6.650	11.190	3.812,00

¹) Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

²) Mit werkseitig vormontiertem Konus

³) Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband

Unterschiedliche Varianten und Ausführungen

Bestell-Nummer	Aufpreis
ORW007 Patronenfilter inklusive Siphon (PP)	27,00
ORW008 Patronenfilter inklusive Siphon (PP) und Kleintierschutz	57,00
ORW009 Patronenfilter inklusive Siphon (PP), Rückstauverschluss (PVC) und Kleintierschutz	337,00
Aus Montagegründen muss beim Rückstauverschluss zwingend ein Siphon angeordnet werden.	
ORW001 Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)	100,00
ORW002 Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)	280,00




Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden. Technische Änderungen vorbehalten.

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.



Mall-Regenspeicher Filterkorb Gebrauchsmuster


- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Zwischenplatte aus Faserbeton, Filterkorb als Patronenfilter aus Edelstahl, Typ A nach DIN 1989-100
- Beruhigter Zulauf über Verrieselungsplatte gemäß DIN 1989-100
- Verschraubbarer Konus einschl. Elastomerdichtung und Verschraubmaterialien, einbetonierte RDS-Muffen für Zulaufteil DN 100 und Leerrohr DN 100 für Versorgungsleitungen, optional DN 150
- Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Zu- und Ablaufgarnitur DN 100 in PP/PE-HD
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 900 m²***
- **Filterfeinheit 0,4 mm**
- **Bitte beachten: Bei Einsatz eines Regencenters schwimmende Entnahme mit 4 m Schlauch bestellen.**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
FK 3900	2000	3,90	2000	3.270	4.740	3.025,00
FK 4700	2000	4,70	2250	3.680	5.150	3.090,00
FK 5500	2000	5,50	2500	4.080	5.550	3.210,00
FK 6500	2000	6,50	2800	4.570	6.040	3.255,00
FK 7000	2000	7,00	3000	4.890	6.360	3.320,00
FK 8000	2000	8,00	3300	5.380	6.850	3.445,00
FK 7600	2500	7,60	2300	5.000	7.000	3.620,00
FK 9100	2500	9,10	2600	5.600	7.600	3.750,00
FK 11000	2500	11,00	3000	6.400	8.400	3.895,00
FK 12500	2500	12,50	3300	7.000	9.000	4.010,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

Unterschiedliche Varianten und Ausführungen

Bestell-Nummer		Aufpreis
ORW011	Ablaufgarnitur DN 100 mit Siphon (PE-HD)	144,00
ORW012	Ablaufgarnitur DN 100 mit Siphon und Kleintierschutz (PE-HD)	177,00
ORW013	Ablaufgarnitur DN 100 mit Siphon (PE-HD) und Rückstauverschluss (PVC)	506,00
ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)	100,00
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)	280,00




Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Webcode **M3044**



Mall-Regenspeicher Family

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konen und Schachtabdeckungen begehrbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Montage Verbindungsleitung bauseits, Minimalabstand Behälter: 50 cm

Zweibehälter-Anlagen *

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis frei Haus ¹⁾ €
2F 6300 ²⁾	2000	6,30	1750	4.000	8.000	3.350,00
2F 7800 ²⁾	2000	7,80	2000	4.320	8.790	3.410,00
2F 9400 ²⁾	2000	9,40	2250	4.730	9.610	3.620,00
2F 11600 ²⁾	2000	11,60	2600	5.290	10.730	3.850,00
2F 12900	2000	12,90	2800	4.370	11.390	3.950,00
2F 14100	2000	14,10	3000	4.690	12.030	4.090,00
2F 16000	2000	16,00	3300	5.180	13.010	4.310,00
2F 15200 ²⁾	2500	15,20	2300	6.750	13.650	4.570,00
2F 18100 ²⁾	2500	18,10	2600	7.350	14.850	4.820,00
2F 22000	2500	22,00	3000	6.100	16.450	5.120,00
2F 25000	2500	25,00	3300	6.650	17.650	5.370,00
2F 30000 ³⁾	2500	30,00	3800	6.650	19.970	6.330,00
2F 35000 ³⁾	2500	35,00	4300	6.650	22.380	6.820,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

²⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

³⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Bestell-Nummer

ORW034	Zulaufberuhigung DN100
ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)

Aufpreis

89,00
100,00
280,00




Zubehör Überlaufsiphon mit Kleintierschutz siehe Seite 30.

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden. Die Rohrdimensionen können gegen Aufpreis erhöht werden (z. B. DN 150).

* Für die Montage von Mehrbehälteranlagen ist ergänzend zu den Standardunterlagen eine spezielle Einbauanleitung zu beachten (www.mall.info).

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.



Mall-Regenspeicher B

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Mit zwei rohen Aussparungen Ø 150 mm
- Nicht SLW befahrbar. Für Schwerlastverkehr Abdeckplatte statt Konus erforderlich. Abdeckplatte auf Anfrage



Film: Regenwassernutzung –
Vorteile von Zisternen aus
Stahlbeton

Einbehälter-Anlagen

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
B 13500	3000	13,50	2700	8.940	11.620	4.450,00	auf Anfrage
B 15300	3000	15,30	2950	9.660	12.390	4.610,00	auf Anfrage
B 17100	3000	17,10	3200	10.390	13.110	4.785,00	auf Anfrage
B 18800	3000	18,80	3450	11.100	13.830	5.300,00	auf Anfrage
B 20600	3000	20,60	3700	11.830	14.550	5.420,00	auf Anfrage
B 22400	3000	22,40	3950	12.530	15.230	5.455,00	auf Anfrage

Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

Zweibehälter-Anlagen *

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
2B 27100	3000	27,10	2700	8.990	23.310	9.200,00	auf Anfrage
2B 30600	3000	30,60	2950	9.710	24.750	9.520,00	auf Anfrage
2B 34100	3000	34,10	3200	10.430	26.190	9.870,00	auf Anfrage
2B 37700	3000	37,70	3450	11.160	27.650	10.900,00	auf Anfrage
2B 41200	3000	41,20	3700	11.880	29.090	11.140,00	auf Anfrage
2B 44700	3000	44,70	3950	12.600	30.530	11.210,00	auf Anfrage

Werkseitig vorgesehene Behälter-Verbindung:

- Kernbohrung Ø 186 mm mit 4-facher Lippendichtung für PP-Rohr DN 150
- PP-Rohr DN 150, 1000 mm lang

Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

* Für die Montage von Mehrbehälteranlagen ist ergänzend zu den Standardunterlagen eine spezielle Einbauanleitung zu beachten (www.mall.info).

Bestell-Nummer

ORW035	Zulaufberuhigung DN150
ORW033	Ablaufgarnitur DN150 mit Siphon (PP)
ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)

Aufpreis



147,00
199,00
100,00
280,00



Transportpreise Ø 3000 mm auf Anfrage

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden.

Webcode **M3011**



Mall-Regenspeicher B 2 Filterkörbe

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Zwischenplatte aus Stahlbeton, mit 2 Filterkörben als Patronenfilter aus Edelstahl, Typ A nach DIN 1989-100
- Schachtring, Bauhöhe 500 mm mit Öffnungen für Zulaufleitung bis DN 200 und Versorgungsleitung DN 100
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Zu- und Ablaufgarnitur DN 150
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 1800 m²***
- **Filterfeinheit 0,4 mm**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
2FK 9300	2500	9,30	3240	5.260	10.340	5.355,00	5
2FK 11200	2500	11,20	3640	6.060	11.140	5.660,00	5
2FK 12700	2500	12,70	3940	6.660	11.740	5.800,00	5
2FK 14000 ¹⁾	3000	14,00	3340	8.950	15.460	8.260,00	auf Anfrage
2FK 15700 ¹⁾	3000	15,70	3590	9.670	16.180	8.530,00	auf Anfrage
2FK 17500 ¹⁾	3000	17,50	3840	10.390	16.900	8.770,00	auf Anfrage
2FK 19300 ¹⁾	3000	19,30	4090	11.110	17.620	9.015,00	auf Anfrage
2FK 21000 ¹⁾	3000	21,00	4340	11.830	18.340	9.180,00	auf Anfrage
2FK 22800 ¹⁾	3000	22,80	4590	12.550	19.060	9.390,00	auf Anfrage

Bestell-Nummer

ORW001 Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
 ORW002 Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)



Aufpreis

100,00
280,00

¹⁾ Bauseits ist ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen. Für Schwerlastverkehr Abdeckplatte statt Konus erforderlich.

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtringen Ø 2500 mm bzw. Ø 3000 mm über der Zwischenplatte beliebig erhöht werden. Eine Erhöhung durch Schachtausgleichsringe Ø 625 mm (siehe Seite 178) kann um max. 300 mm erfolgen.

Option: Mehrbehälteranlage


Konen mit Ø 3000 mm sind nicht SLW 60 befahrbar, Abdeckung Klasse D 400 bzw. flache Abdeckplatte auf Anfrage.

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986 100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.

Webcode **M3014**



Mall-Regenspeicher – Oval

- Stahlbeton-Rundbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Bauweise
- Abdeckung für Lastbild „PKW/LKW12“ mit Klasse B
- Gelenkiger Rohranschluss im Zulauf für Kunststoffrohr (andere Rohrmaterialien auf Anfrage) mit Mehrfachlippendichtung
- Verschraubbare Abdeckplatte einschl. Elastomerdichtung und Verschraubmaterialien
- Abweichende Rohrtiefen auf Anfrage



Film: Ovalbehälter
von Mall

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
B26900	5600/2240	26,90	4030	17.600	27.300	auf Anfrage	auf Anfrage
B37500	7600/2240	37,50	4030	22.720	35.640	auf Anfrage	auf Anfrage

Bauseits ist ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen, siehe gesonderte Einbauanleitung für Ovalbehälter (www.mall.info).

Überdeckung von bis zu 1,50 m in werkseitiger Regelstatik enthalten.

Bestell-Nummer

ORW002 Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)




Aufpreis


280,00

Oval-Schachtbauwerk

Schnitt



Draufsicht



Mall-Garten-Paket Fontana Family



Film: Einbau und Montage
des Mall-Gartensets Fontana

zum Gartenpaket gehört immer:

Betonzisterne, Trapezfilter und Tauchpumpe / Anschlusset

- Regenspeicher C35/45 (B45) mit integriertem Trapezfilter
- Begehbarer Schachtabdeckung Klasse A 15
- Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat
- Anschlusset: Druckschlauch (4m Länge), Frostsicherung, Verbindungsteile und Revisionsset
- Lieferung und Versetzen mit dem hydraulischen LKW-Kran in die vorbereitete Baugrube
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 375 m²***
- **Filterfeinheit 1,0 mm**
- **Zusätzlich zu wählen: Entnahmestelle Fontana S, M, L oder P** (siehe nächste Seite)
- **Optional: Schlauch für Druckleitung** (siehe nächste Seite)

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ²⁾ frei Haus €
F Fontana 3200 ¹⁾	2000	3,2	1750	3.920	4.020	2.429,00
F Fontana 3900 ¹⁾	2000	3,9	2000	4.320	4.420	2.484,00
F Fontana 4700 ¹⁾	2000	4,7	2250	4.730	4.830	2.589,00
F Fontana 5800 ¹⁾	2000	5,8	2600	5.290	5.390	2.704,00
F Fontana 6500	2000	6,5	2800	4.320	5.720	2.754,00
F Fontana 7000	2000	7,0	3000	4.650	6.040	2.824,00
F Fontana 8000	2000	8,0	3300	5.130	6.530	2.934,00
F Fontana 7600 ¹⁾	2500	7,6	2300	6.750	6.830	3.114,00
F Fontana 9100 ¹⁾	2500	9,1	2600	7.350	7.430	3.239,00
F Fontana 11000	2500	11,0	3000	6.050	8.230	3.389,00
F Fontana 12500	2500	12,5	3300	6.650	8.830	3.514,00
F Fontana 15000 ³⁾	2500	15,0	3800	6.650	9.985	3.994,00
F Fontana 17500 ³⁾	2500	17,5	4300	6.650	11.190	4.239,00

¹⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

²⁾ Preis inkl. Abladen / Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.

³⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Bestell-Nummer

ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)






Aufpreis

100,00
280,00


* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986 100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Webcode **M3089**





Entnahmestelle Fontana S



Entnahmestelle Fontana M



Entnahmestelle Fontana L



Entnahmestelle Fontana P


 Film: Einbau und Montage
 des Mall-Gartensets Fontana

Zusätzlich zu wählen: Entnahmestelle Fontana S, M, L oder P

Entnahmestelle Fontana S

- Hochwertiges PE-Gehäuse mit Deckel, PVC-Tülle und PVC-Verbindung 1", Gardena-Sperrschieber

Bestell- Nummer	Techn. Daten Gehäuse Ø	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück*	Preis frei Haus €/ Stück*
702003	300	400	2	115,00	133,00

Entnahmestelle Fontana M

- Entnahmestelle in der Abdeckung integriert mit Rahmen mit Einfassung

Bestell- Nummer	integr. Einsatzdeckel Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück*	Preis frei Haus €/ Stück*
705801	150	250	83	440,00	555,00

Entnahmestelle Fontana L

- Hochwertige Edelstahlsäule inklusive innenliegendem Druckrohr, Absperrhahn verchromt

Bestell- Nummer	Säule, rund Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück*	Preis frei Haus €/ Stück*
702004	100	900	8	280,00	298,00

Sockelfundament bauseits

Entnahmestelle Fontana P

- Beschichtete Alu-Säule mit 2 verchromten Wasserhähnen

Bestell- Nummer	Säule, 3-eckig Kantenlänge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück*	Preis frei Haus €/ Stück*
705827	90	1200	3	339,00	357,00

Sockelfundament bauseits

Hinweis:


Für erhöhte Anforderungen an das Bewässerungssystem wird eine leistungsfähige Tauchmotorpumpe Fontana Rain empfohlen (siehe Seite 25).

Optional: Schlauch für Druckleitung


- Zur Herstellung der Druckleitung zwischen Regenspeicher und Entnahmestelle. Leerrohrverlegung bauseits (entfällt bei Fontana M)

Bestell- Nummer		Preis ab Werk* €	Preis frei Haus €
418697	10 m PVC Schlauch, weiß, 25 x 4 mm	43,00	61,00


* Als Beiladung mit einer Betonzisterne




Entnahmestelle Fontana S



Entnahmestelle Fontana M



Entnahmestelle Fontana L



Entnahmestelle Fontana P

Mall-Garten-Set Fontana S

- Wartungs- und korrosionsfreie **Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat** und Filtersieb (siehe Seite 25)
- **Anschlussset:** Druckschlauch 4 m, Frostsicherung, Verbindungsteile und Revisionsset (siehe Seite 25)
- **Ebenerdige Entnahmestelle Fontana S**, PE grün inklusive Anschlüsse (siehe unten)
- **Schlauch für Druckleitung (optional)**


 Film: Einbau und Montage
 des Mall-Gartensets Fontana

 Webcode **M3084**

Bestell- Nummer	Gehäuse Ø	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
705847	300	400	10	679,00	697,00

Mall-Garten-Set Fontana M

- Wartungs- und korrosionsfreie **Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat** und Filtersieb (siehe Seite 25)
- **Anschlussset:** Druckschlauch 4 m, Frostsicherung, Verbindungsteile und Revisionsset (siehe Seite 25)
- **Fontana M mit Entnahmestelle in der Abdeckung mit Einsatzdeckel integriert.** Deckel ohne Einfassrahmen.

Bestell- Nummer	integr. Einsatzdeckel Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
705848	150	250	99	955,00	1.070,00

Mall-Garten-Set Fontana L

- Wartungs- und korrosionsfreie **Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat** und Filtersieb (siehe Seite 25)
- **Anschlussset:** Druckschlauch 4 m, Frostsicherung, Verbindungsteile und Revisionsset (siehe Seite 25)
- **Entnahmestelle Gartensäule Fontana L** aus Edelstahl mit Hahn
- **Schlauch für Druckleitung (optional)**
- **Sockelfundament bauseits**

Bestell- Nummer	Fußplatte quadratisch mm	Säule rund DN mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
705849	160	100	900	24	844,00	862,00

Mall-Garten-Set Fontana P

- Wartungs- und korrosionsfreie **Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat** und Filtersieb (siehe Seite 25)
- **Anschlussset:** Druckschlauch 4 m, Frostsicherung, Verbindungsteile und Revisionsset (siehe Seite 25)
- **Entnahmestelle: Pulverbeschichtete Alu-Säule Fontana P** mit 2 verchromten Wasserhähnen
- **Schlauch für Druckleitung (optional)**
- **Sockelfundament bauseits**

Bestell- Nummer	Fußplatte Diagonale mm	Säule, 3-eckig Kantenlänge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
705850	150	90	1200	3	903,00	921,00

Hinweis:

Für erhöhte Anforderungen an das Bewässerungssystem wird eine leistungsfähige Tauchmotorpumpe Fontana Rain empfohlen (siehe Seite 25).

Schlauch für Druckleitung

- Zur Herstellung der Druckleitung zwischen Regenspeicher und Entnahmestelle.
Leerrohrverlegung bauseits (entfällt bei Fontana M)

Bestell- Nummer		Preis ab Werk €	Preis frei Haus €
418697	10 m PVC Schlauch, weiß, 25 x 4 mm	43,00	61,00

Mall-Pumpen Fontana

Technische Daten	Fontana S, M, L & P	Fontana Rain
	Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat und Filtersieb	Tauchmotorpumpe mit integrierter Pumpensteuerung und schwimmender Entnahme 1 m
Förderstrom Q _{max} :	6,0 m³/h	6,0 m³/h
Förderdruck:	max. 3,0 bar	max. 4,5 bar
Max. Anlagenhöhe	30 m	45 m
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusskabel:	15 m	15 m
Nennleistung P2:	420 W	560 W
Nennstrom:	2,9 A	4,2 A
Anschlüsse:	1" IG	1" IG
Schutzklasse:	IP 68	IP 68
Max. Tauchtiefe:	12 m	12 m
Gewicht:	10 kg	11 kg
Bestell-Nummer	602020	704848
Preis ab Werk € / Stück	476,00	587,00
Preis frei Haus € / Stück	494,00	605,00

Anschluss- und Kennzeichnungsset Fontana

Bestehend aus:

- Schnellkupplung für Frostsicherheit bestehend aus 2 St. Messing-Schlauchtüllen, 1" AG
- PVC-Schlauch weich, DN 25 mit Geflecht, Länge 4 m
- 4 St. Schlauchschellen, 20-32 mm

Bestell-Nummer		Preis ab Werk €	Preis frei Haus €
705846	Anschluss- und Kennzeichnungsset Fontana 4m	88,00	106,00

Schlauch für Druckleitung

- Zur Herstellung der Druckleitung zwischen Regenspeicher und Entnahmestelle. Leerrohrverlegung bauseits (bei Fontana M entbehrlich)

Bestell-Nummer		Preis ab Werk €	Preis frei Haus €
418697	10 m PVC Schlauch, weiß, 25 x 4 mm	43,00	61,00


Auf Anfrage sind Formteile zur Kupplung des Schlauches bei längeren Druckleitungen erhältlich

 Webcode **M3084** 

Fontana S, M, L und P



Fontana Rain



Mall-Haus-Paket Tano L Family

- Regenspeicher C35/45 (B45)
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Zwei Edelstahl-Siebzylinder als Patronenfilter, Typ B nach DIN 1989-100
- Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-100
- Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15
- **Regencenter Tano L als Pump- und Steuerungseinheit mit Abdeckhaube** vollständig vormontiert
- Anschluss- und Kennzeichnungsset
- Inkl. Schwimmende Entnahme mit 3 m Saugschlauch
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 500 m²***
- Filterfeinheit 0,8 mm



Film: Regenwassernutzung –
Vorteile von Zisternen aus
Stahlbeton

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ²⁾ frei Haus €
F Tano L 3200 ¹⁾	2000	3,20	1750	3.920	4.025	3.870,00
F Tano L 4700 ¹⁾	2000	4,70	2220	4.730	4.835	4.030,00
F Tano L 5800 ¹⁾	2000	5,80	2600	5.290	5.400	4.145,00
F Tano L 6500	2000	6,50	2800	4.370	5.720	4.195,00
F Tano L 7000	2000	7,00	3000	4.690	6.040	4.265,00
F Tano L 8000	2000	8,00	3300	5.180	6.530	4.375,00
F Tano L 7600 ¹⁾	2500	7,60	2300	6.750	6.830	4.555,00
F Tano L 9100 ¹⁾	2500	9,10	2600	7.350	7.350	4.680,00
F Tano L 11000	2500	11,00	3000	6.100	8.250	4.830,00
F Tano L 12500	2500	12,50	3300	6.500	8.850	4.955,00
F Tano L 15000 ³⁾	2500	15,00	3800	6.650	9.985	5.435,00
F Tano L 17500 ³⁾	2500	17,50	4300	6.650	11.190	5.680,00

¹⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

²⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

³⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Bestell-Nummer

ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
414407	Optional: 15 m-Saugschlauchset
602026	Zubringerpumpe Tano L mit Zubehör



Aufpreis


100,00
280,00
216,00
650,00

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.


Webcode **M3088**



Schnitt Regenspeicher






Mall-Regencenter Tano L



Anschlussset Tano L




 Verlegehinweis Saugleitung
 Innen Ø = 1"


Mall-Regencenter Tano L

 Webcode **M3085**

- Automatische Steuerung über Schwimmerschalter
- Integrierter Notüberlauf
- Wartungs- und korrosionsfreie, selbstansaugende, mehrstufige Edelstahl-Kreiselpumpe mit Schaltautomat und Trockenlaufschutz
- „Freier Auslauf“ gemäß DIN 1988 / EN 1717 TYP AB
- Integrierte Trinkwassereinspeisung über proportional gesteuertes Schwimmerventil
- Auch manuell umschaltbar auf Trinkwasser
- Motorgesteuertes Zonenventil 1" zur sicheren Umschaltung
- Stagnationsschutz: Automatischer Trinkwasseraustausch
- Kompakte Bauform, vollständig vormontiert
- Zusätzlich erweiterbar durch Zubringerpumpe
- Schalldämmende Abdeckhaube aus EPP (expandiertes Polypropylen)

Bestell- Nummer	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
602001	557	550	355	28	1.595,00	1.693,00

Die Tano-Unterkannte muss oberhalb des maximalen Wasserstandes des Regenspeichers liegen und frostsicher aufgestellt werden.

Technische Daten

Förderstrom Q_{max}	
Regenwasserbetrieb	4,8 m³/h
Trinkwasserbetrieb	3 m³/h
Förderdruck	max. 4,8 bar
Fördergut-Temperatur	+5 °C bis +35 °C
Max. Anlagenhöhe	15 m
Anschlussspannung	230 V 50 HZ
Standby Stromaufnahme	2,8 W
Nennaufnahme	max. 880 W
Schutzklasse	IP 42
Betriebsspannung Steuerung	12 V DC
Aufstellungsbedingungen	Innenraum (frostfrei)

Werkstoffe

Tank	PE
Konsole	Stahl, verzinkt
Haube	EPP (expandiertes Polypropylen)
Pumpe	Noryl, Leichtmetall, Edelstahl

Anschlüsse

Trinkwasser (D)	3/4" AG
Saug-/ Druckleitung (G/E)	G = 1" IG, E = 1" AG
Notüberlauf (F)	DN 70

Zubehör

Schwimmerschalter	20 m (kein Erdkabel)
-------------------	----------------------

Anschlussset siehe Seite 28

Elektronische Füllstandsanzeige

zur automatischen Ermittlung des Pegelstands im Mall Regenspeicher.

Anzeige der Ergebnisse (Pegelhöhe in Meter und Füllstand in Liter) auf mitgeliefertem Anzeigegerät oder auf allen browserfähigen Endgeräten wie z. B. Smartphone (Einbindung ins Heimnetzwerk notwendig).

- Messverfahren: Hydrostatische Druckmessung (max. Entfernung zw. Zisterne u. Messgerät 30 m)
- Spannung 5 V DC / 1 A Steckernetzteil microUSB
- Leistung 0,3 W Standby / 3 W bei Messung
- Abmessungen L/B/H in mm: 131 x 90 x 48
- Einbindung ins Heimnetzwerk per WLAN (WLAN Abdeckung notwendig)
- Einbindung in Smart-Home Systeme möglich

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
616284	209,00	227,00



Anschlussset Tano L

 Webcode **M3096**

- Schwimmende Entnahme inklusive PE-HD-Schwimmkörper, Edelstahlsaugkorb, Rückhalteventil und regenwasserbeständigem Spiralsaugschlauch, Länge: 3 m
- Kabelspannklemme für Schwimmerschalter
- Schlauchverbinder Messing 1" inklusive Schlauchschellen
- Edelstahl-Panzererschlauch 3/4" DN 20 x 300 mit Dichtung für Trinkwassernachspeisung
- Edelstahl-Panzererschlauch 1" DN 25 x 500 mit Dichtung für Druckleitung
- Installationsanleitung, Hinweisschilder, Aufkleber
- Wanddurchführung DN 100 / Ringraumdichtung

**Bestell-
Nummer**
**Preis ab Werk
€/ Stück**
**Preis frei Haus
€/ Stück**

602011

273,00

291,00

Zubringerpumpe Tano L mit Zubehör

Tauchmotorpumpe zur Sicherstellung der Betriebssicherheit bei außergewöhnlich hohen geodätischen Verhältnissen oder Reibungsverlusten zwischen Speicher und Hauswasserstation, inklusive Anschlussmaterial

**Bestell-
Nummer**
**Preis ab Werk
€/ Stück**
**Preis frei Haus
€/ Stück**


602026

650,00


668,00

Übersicht Pumpenkennlinien Mall-Hauswasserstationen

Pumpenkennlinie Tano L (= „L 230“)

 $H = m$


Zubringerpumpe Tano L

 $H = m$




Tano XL Kompaktsystem


 Pegelsonde
mit 20m Anschlusskabel


Membran- Druckausgleichsbehälter



Zubringerpumpe inkl. Zubehör

Mall-Regencenter Tano XL

 Webcode **M3082**

Regenwassernutzung für Industrie und Gewerbe

- Vollautomatische Regenwassernutzungsanlage mit zwei mehrstufigen frequenzgesteuerten Edelstahlkreislumpen
- Regenwassernutzung gem. EN 16941-1 mit bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung und Trinkwassertrennung nach DIN EN 1717
- vollautomatische Steuerung mit 4-zeiligen LCD Display
- Überwachung des Füllstandes des Regenspeichers, sowie des Vorlagebehälters
- Inklusive Zubringerpumpe(n) je nach Ausführung, Anschlussset, Füllstandssonde (20 m Kabellänge) und Magnetventil
- Einspeisebehälter mit 160 l Nutzvolumen

Technische Daten

Pumpe

Förderstrom Q_{max}	16,0 m³/h
Max. Anlagenhöhe	30 m
Anschlussspannung	230 V 1~230 V
Nennstrom	5,0 A
Motorleistung P2	1,3 kW
Schutzklasse	IP 55

Schaltanlage

Netzspannung	230 V 1~230 V
Energieverbrauch Standby	2,8 W
Schutzklasse	IP 44

System

Druckanschluss	1 1/2" AG
Trinkwasseranschluss	1 1/4" AG
Anschluss Zubringerpumpe	1 1/4" AG
Loses Kabelende für bauseitige Zuleitung	

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mit Tür mm	Höhe ohne Stellfüße mm	Förder- menge m³/h	Preis ab Werk €/ Stück
616489	Tano XL 160 Z MONO	970	730	1820	16	14.315,00
616490	Tano XL 160 Z DUO	970	730	1820	16	16.375,00

Typ DUO enthält eine 2. Zubringerpumpe für anspruchsvollere Druckverhältnisse; Nachrüstung Typ MONO möglich, siehe Zubehör


Lieferbare Pakete / Zubehör

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Preis ab Werk €/ Stück
616491	Zweite Zubringerpumpe inkl. Zubehör. Erweiterung des Betriebspunktes der Bestandszubringerpumpe inkl. Rücklaufsicherung: 2 Stück Magnetventil DN 28 mit passendem Zubehör	3.220,00
616492	Füllstandssensor mit 20 m Anschlusskabel bis 0,6 Bar	479,00
616493	Anschluss-Set für stoßfreie Montage der Anschlussleitungen, 3 Stück Kugelhähne, 3 Stück Panzerschläuche und Wanddurchführung DN 150	585,00
616494	Membran-Druckausdehnungsgefäß für optimale Druckhaltung im Wasserkreislauf zur Bodenaufstellung mit 100 l Nennvolumen	745,00


Service- und Dienstleistung

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Preis ab Werk €/ Stück
901947	Inbetriebnahme	Auf Anfrage

Pumpenkennlinie Tano XL



Pumpenkennlinien Zubringerpumpe(n)



DN 100



Wanddurchführung DN 100 / Ringraumdichtung

Webcode **M3099**

- EPDM-Gummidichtung mit korrosionsbeständigen Pressplatten (Polyamid)
- 4 x Durchführung für Sensorkabel, Schwimmerschalterkabel, 1" PE Rohr, etc. (8 – 30 mm)
- Segmentringe für nicht genutzte Durchführungen
- Einfache Montage zum Einbau in KG-Rohre
- Dichtbreite 40 mm

Bestell-
NummerPreis ab Werk
€/ StückPreis frei Haus
€/ Stück

417804

146,00

164,00

Elektronische Füllstandsanzeige

zur automatischen Ermittlung des Pegelstands im Mall Regenspeicher.

Anzeige der Ergebnisse (Pegelhöhe in Meter und Füllstand in Liter) auf mitgeliefertem Anzeigegerät oder auf allen browserfähigen Endgeräten wie z. B. Smartphone (Einbindung ins Heimnetzwerk notwendig).

- Messverfahren: Hydrostatische Druckmessung (max. Entfernung zw. Zisterne u. Messgerät 30 m)
- Spannung 5 V DC / 1 A Steckernetzteil microUSB
- Leistung 0,3 W Standby / 3 W bei Messung
- Abmessungen L/B/H in mm: 131 x 90 x 48
- Einbindung ins Heimnetzwerk per WLAN (WLAN Abdeckung notwendig)
- Einbindung in Smart-Home Systeme möglich

Bestell-
NummerPreis ab Werk
€/ StückPreis frei Haus
€/ Stück

616284

209,00

227,00

Überlaufsiphon

- Abgeschrägte Überlaufkante, die eine Sogwirkung zur Abführung des Schwimmschalls erzeugt
- Kleintierschutz integriert
- Anschluss DN 100 gemäß DIN 1986

Bestell-
NummerPreis ab Werk
€/ StückPreis frei Haus
€/ Stück

402001

74,00

92,00

Kennzeichnungsset

- 1 x Hinweisschild zur Installation am Haupttrinkwasserzähler mit Hinweis auf die installierte Regenwassernutzungsanlage
- 25 x Kennzeichnungsaufkleber zur Markierung der Regenwasser führenden Leitungen
- 2 x Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ zur Kennzeichnung der Regenwasserzapfstellen
- 2 x Kennzeichnungsaufkleber „Dieser Spülkasten...“ für Toiletten mit Regenwasserversorgung
- 10 m Trassenband

Bestell-
NummerPreis ab Werk
€/ StückPreis frei Haus
€/ Stück

602024

100,00

118,00

Kleintierschutz aus Edelstahl

für separate Montage im Speicherablauf

Bestell-
NummerPreis ab Werk
€Preis frei Haus
€

402018 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 100

30,00

48,00

401567 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 150

83,00

101,00

401569 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 200

128,00

146,00





Saugschlauch-Set 15 m

 Webcode **M3099**

Das Saugschlauch-Set verbindet die schwimmende Entnahme in der Zisterne mit der Systemsteuerung Tano L im Haus. Der lebensmitteltaugliche Saugschlauch, PVC-weich, ist mit einer Stahlspirale verstärkt.


- 15 m Saugschlauch 1"
- 1 x Schlauchtülle 1" AG
- 1 x Schlauchtülle 1" IG
- 2 x Schlauchschelle Edelstahl

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
414407	216,00	234,00



Schachtabdeckung, mit Einsatzdeckel

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüf- kraft kN	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
201677	begehrbar	600	A	15	40	82	275,00	373,00



Entnahmestelle Fontana M zur Nachrüstung

- Entnahmestelle in der Abdeckung mit Einsatzdeckel integriert, Deckel ohne Einfassrahmen

Bestell- Nummer	integr. Einsatzdeckel mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
705803	150	250	40	391,00	489,00



Schachtabdeckung Windrose

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüf- kraft kN	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
610010	begehrbar	600	A	15	22	64	237,00	335,00
616308	befahrbar	600	B	125	41	83	422,00	537,00




Aushebebügel

Zum Ausheben von Standard-Schachtabdeckungen

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €/ Stück ¹⁾	Preis frei Haus €/ Stück
603006	24,00	42,00

¹⁾ zzgl. Paketkosten




Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

für Schachtverbindung DIN 4034-2

- Alternative zur Vermörtelung

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Länge mm	Preis ab Werk €	Preis frei Haus €
705502	Fugendichtband Set DN 1000/1200 (1 x 4,15 m)	4050	56,00	74,00
704820	Fugendichtband Set DN 1500/2000 (2 x 3,25 m)	6500	88,00	106,00
704822	Fugendichtband Set DN 2500 (2 x 4,15 m)	8100	108,00	126,00
704821	Fugendichtband Set DN 3000 (3 x 3,25 m)	9750	133,00	151,00
416494	Fugendichtband Falz 25 x 32 (Rolle: 4,15 m)	4050	56,00	74,00

Durch die geeignete Kombination der Verpackungseinheiten lassen sich die gängigen Durchmesser der Rundbehälter ohne Verschnitt abwickeln.



Mall-Patronenfilter zur Nachrüstung

 Webcode **M3098**

Typ B Innen-Ø 2000 + 2500 mm ab Baujahr 04/1999
 (Steckfertiger Schachtkonus, Zu- und Ablauf DN 100)

- Herausnehmbare Schmutzwanne mit geschlitztem Kasten, PE
- Verrieselungswanne als beruhigter Zulauf nach DIN 1989-100
- 2 Stück hochwertige Edelstahl-Siebzylinder
- Anschlussrohre DN 100 für Montage im Regenspeicher
- Montagezubehör: Schellen, Gewindestangen, Schlaganker
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 500 m²***
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
702013	388,00	406,00



Mall-Trapezfilter zur Nachrüstung

Zur Nachrüstung geeignet für die Gartenbewässerung

- Herausnehmbare Schmutzwanne mit geschlitztem Kasten, PE
- Verrieselungswanne als beruhigter Zulauf nach DIN 1989-100
- Anschlussrohre DN 100 für Montage im Regenspeicher
- Montagezubehör: Schellen, Gewindestangen, Schlaganker
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 375 m²***
- **Filterfeinheit ca. 1 mm**

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
705845	215,00	233,00




Griffverlängerung für Filtersystem Mall-Patronenfilter und Trapezfilter – Nachrüstung möglich

Haltegriff-Verlängerung zur Erhöhung der Wartungsfreundlichkeit

- Exzentrizität berücksichtigt Konusneigung
- Vertikale Verlängerung = 40 cm

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
418356	110,00	128,00



Mall-Steckfilter zur Nachrüstung

Anschlussnennweite: Zulauf DN 100

- Preisgünstige Variante zur Filterung von Regenwasser
- Steckbarer Filter
- Verwindungssichere Verschraubung an Zulaufrohr
- Durchmesser 410 mm
- Höhe: 370 / 180 mm
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 300 m²***
- **Filterfeinheit ca. 1 mm**

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €/ Stück	Preis frei Haus €/ Stück
702021	195,00	213,00

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986 100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Mall-Filterschacht FS

- Stahlbeton-Rundbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Bauweise mit integriertem Filterelement Typ A nach DIN 1989-100
- Schachtabdeckung(en) befahrbar Klasse B 125, optional Klasse D 400
- Zu- und Ablaufgarnitur mit integrierter Notentlastung, separater Notüberlauf optional (Bögen und T-Stück: PVC)
- Patronenfilter-Filterelemente aus Edelstahl, Filteraufnahme aus PE
- Filterfeinheit 0,6 mm, Typ A nach DIN 1989-100


 Animation
 Filterschacht

 Webcode **M3080**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Durchfluss- menge l/s	anschließbare Dachfläche ¹⁾ 100 l/(s*ha) m²	anschließbare Dachfläche ¹⁾ 300 l/(s*ha) m²	Zu- und Ablauf DN	Zulauf- tiefe ZT mm	Ablauf- tiefe AT mm	Gesamt- tiefe mm	Max. Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
--------------------	---------------------	-----------------------------	---	---	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

Standard-Ausführung mit Konus

FS 15	1000	13,5	1500	500	150	1085	1235	1995	1.590	2.110	2.485,00	1
FS 20	1200	20	2250	750	200	1085	1285	2245	2.260	2.900	3.035,00	1
FS 30	1200	30	3750	1250	200	1085	1285	2495	2.570	3.210	3.310,00	1
FS 45	1500	45	5250	1750	250	1085	1335	2245	2.880	3.590	5.045,00	1
FS 65	1500	65	7500	2500	250	1085	1335	2595	3.410	4.120	6.000,00	1

Ausführung mit Abdeckplatte SLW 60 / EC 2

FS 85 ²⁾	2000	85	9000	3000	300	1125	1425	2635	5.830	7.920	8.195,00	2
FS 110 ²⁾	2000	110	12000	4000	300	1025	1325	2935	6.610	8.710	9.585,00	2
FS 130 ^{2) 3)}	2500	130	15000	5000	400	1225	1625	3335	9.510	12.690	13.225,00	4
FS 220 ³⁾	3000	220	22500	7500	400	1245	1645	3165	11.610	17.410	20.815,00	auf Anfrage
FS 270 ³⁾	3000	270	30000	10000	400	1245	1645	3415	12.690	18.160	23.215,00	auf Anfrage

Bestell-Nummer

ORW026 PE Deckel Durchmesser 305 mm (FS 15 - FS 30) mit Verschraubung und Deckelhaken als Überflutungsschutz, nachrüstbar
 ORW027 PE-Deckel Durchmesser 550 mm (ab FS 45) mit Verschraubung und Deckelhaken als Überflutungsschutz, nachrüstbar

Aufpreis

254,00
276,00

Transportpreise siehe Seite 203, bzw. für Ø 3000 mm auf Anfrage

¹⁾ Bemessungsregenspende: 100 bzw. 300 l/s x ha. Hinweise zur Bemessungsgrundlage siehe Seite 20.

²⁾ FS 85 – FS 130 alternativ mit Konus lieferbar

³⁾ Für Typ FS 130, 220 und 270 ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

- Zu- und Ablauftiefen Konusausführung können durch Schachtausgleichsringe Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden.
- Die Besteigbarkeit und Wartungsmöglichkeit ist zu beachten; gegebenenfalls zusätzliche oder größere Öffnungen vorsehen.
- Bei Ausführung mit Abdeckplatte sind beliebige Zu- und Ablauftiefen möglich.

Ergänzungs-Set Pumpenkit für Ausführung mit Abdeckplatte (Option – keine Nachrüstung!) – nur möglich mit Abdeckplatte

Pumpe und Steuerung zur regelmäßigen Entsorgung des Schlammfangeinhaltes. Einstufige, voll überflutbare Tauchmotorpumpe, als Blockaggregat, zur Vertikalaufstellung. Leerrohr zwischen Steuerung und Schacht bauseits, max. Länge = 10 m

Für Pumpenkit sollte zusätzliche Öffnung in Abdeckplatte vorgesehen werden. Konfiguration mit Konus nicht möglich.


- Intervall SW-Entsorgung voreingestellt: monatlich
- Motorleistung 1,0 kW (Ama-Porter 500, 230 V)
- Haltestange zur Entnahme, 2600–3300 mm
- Schlauchleitung innerhalb des Beckens
- Klemmverschraubung zum Anschluss an die bauseitige Druckleitung
- Steuerung Innenmontage siehe Seite 57
- Kabeldurchführung für Leerrohr

Pumpenkit Filterschacht


Bestell-Nummer	Motorleistung	Laufzeit / Monat	Preis ab Werk € / Stück
----------------	---------------	------------------	-------------------------

ORW014	1,0 kW	1 h	2.930,00
--------	--------	-----	-----------------

Schnitt mit Abdeckplatte und optionalem Pumpenkit



Grundriss mit Pumpenkit



Mall-Regenspeicher Reto


 Animation
 Filterschicht

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Verschraubbarer Konus einschließlich Elastomerdichtung, Verschraubmaterialien, einbetonierte RDS-Muffen für Zulaufteil DN 100 und Leerrohr DN 100 für Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15
- Zulaufgarnitur PP und Ablaufgarnitur in PE-HD, inklusive Schwimmerdrossel, Siphon und Notüberlauf

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nenn- volumen (EN 16941-1) m³	Rückhalte- Volumen V1 m³	Speicher- Volumen V2 m³	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
Reto 3900	2000	3,90	variabel	variabel	2000	3.030	4.530	3.025,00
Reto 4700	2000	4,70	variabel	variabel	2250	3.440	4.940	3.090,00
Reto 5500	2000	5,50	variabel	variabel	2500	3.840	5.340	3.210,00
Reto 6500	2000	6,50	variabel	variabel	2800	4.330	5.830	3.255,00
Reto 7000	2000	7,00	variabel	variabel	3000	4.650	6.150	3.320,00
Reto 8000	2000	8,00	variabel	variabel	3300	5.140	6.640	3.445,00
Reto 7600	2500	7,60	variabel	variabel	2300	4.660	6.690	3.620,00
Reto 9100	2500	9,10	variabel	variabel	2600	5.260	7.290	3.750,00
Reto 11000	2500	11,00	variabel	variabel	3000	6.050	8.100	3.895,00
Reto 12500	2500	12,50	variabel	variabel	3300	6.650	8.700	4.010,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht Rückhalte- und Speichervolumen sind frei wählbar und bei der Bestellung anzugeben – veränderte Abflautiefe beachten.

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:

- Bemessungsregenspende
- Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
- Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)

Bestell-Nummer



ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
ORW028	Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur
ORW029	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100
ORW030	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150



Aufpreis
100,00
280,00
30,00
371,00
550,00

Die Zu- und Abflautiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden.

Weitere Drosselablaufgrößen auf Anfrage. Die Auslegung eines Mall-Reto-Regenspeichers wird auf Anfrage erstellt.

 Webcode **M3520**


Mall-Regenspeicher Reto Filterkorb

 Webcode **M3520**

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Zwischenplatte aus Faserbeton, Filterkorb als Patronenfilter aus Edelstahl, Typ A nach DIN 1989-100, beruhigter Zulauf über Verrieselungsplatte nach DIN 1989-100
- Verschraubbarer Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubmaterialien, einbetonierte RDS-Muffen für Zulaufteil DN 100 und Leerrohr DN 100 für Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15
- Zu- und Ablaufgarnitur in PE-HD, inklusive Schwimmerdrossel, Siphon und Notüberlauf
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 900 m²***
- **Rohrhydraulik DN 100 beachten und ggf. DN 150 wählen**
- **Filterfeinheit 0,4 mm**
- **Bitte beachten: Bei Einsatz eines Regencenters schwimmende Entnahme mit 4 m Schlauch bestellen.**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nenn- volumen (EN 16941-1) m ³	Rückhalte- Volumen V1 m ³	Speicher- Volumen V2 m ³	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
Reto FK 3900	2000	3,90	variabel	variabel	2000	3.270	4.740	3.525,00
Reto FK 4700	2000	4,70	variabel	variabel	2250	3.680	5.150	3.590,00
Reto FK 5500	2000	5,50	variabel	variabel	2500	4.080	5.550	3.710,00
Reto FK 6500	2000	6,50	variabel	variabel	2800	4.570	6.040	3.755,00
Reto FK 7000	2000	7,00	variabel	variabel	3000	4.890	6.360	3.820,00
Reto FK 8000	2000	8,00	variabel	variabel	3300	5.380	6.850	3.945,00
Reto FK 7600	2500	7,60	variabel	variabel	2300	5.000	7.000	4.120,00
Reto FK 9100	2500	9,10	variabel	variabel	2600	5.600	7.600	4.250,00
Reto FK 11000	2500	11,00	variabel	variabel	3000	6.400	8.400	4.395,00
Reto FK 12500	2500	12,50	variabel	variabel	3300	7.000	9.000	4.510,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht
 Rückhalte- und Speichervolumen sind frei wählbar und bei der Bestellung anzugeben – veränderte Ablauftiefe beachten.

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:

- Bemessungsregenspende
- Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
- Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)

Bestell-Nummer

ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
ORW028	Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur
ORW029	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100
ORW030	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150




Aufpreis

100,00
280,00
30,00
371,00
550,00

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden.
 Weitere Drosselablaufgrößen auf Anfrage. Die Auslegung eines Mall-Reto-Regenspeichers wird auf Anfrage erstellt.

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.



Mall-Regenspeicher Reto Family

- Betonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Zulaufgarnitur und Ablaufgarnitur in PP, inklusive Schwimmerdrossel, Siphon und Notüberlauf
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100



Film: Regenwassernutzung –
Vorteile von Zisternen aus
Stahlbeton

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nenn- volumen (EN 16941-1) m³	Rückhalte- Volumen V1 m³	Speicher- Volumen V2 m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
Reto F 3900	2000	3,90	variabel	variabel	2000	3.030	4.360	2.155,00
Reto F 4700	2000	4,70	variabel	variabel	2250	3.440	4.770	2.260,00
Reto F 5800	2000	5,80	variabel	variabel	2600	4.000	5.330	2.375,00
Reto F 6500	2000	6,50	variabel	variabel	2800	4.330	5.650	2.425,00
Reto F 7000	2000	7,00	variabel	variabel	3000	4.650	5.980	2.495,00
Reto F 8000	2000	8,00	variabel	variabel	3300	5.140	6.460	2.605,00
Reto F 7600	2500	7,60	variabel	variabel	2300	4.660	6.790	2.785,00
Reto F 9100	2500	9,10	variabel	variabel	2600	5.260	7.390	2.910,00
Reto F 11000	2500	11,00	variabel	variabel	3000	6.060	8.180	3.060,00
Reto F 12500	2500	12,50	variabel	variabel	3300	6.660	8.780	3.185,00
Reto F 15000 ²⁾	2500	15,00	variabel	variabel	3800	6.650	9.985	3.665,00
Reto F 17500 ²⁾	2500	17,50	variabel	variabel	4300	6.650	11.190	3.910,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

²⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Rückhalte- und Speichervolumen sind frei wählbar und bei der Bestellung anzugeben – veränderte Ablauftiefe beachten.

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:

- Bemessungsregenspende
- Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
- Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)

Bestell-Nummer

ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
ORW028	Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur
ORW029	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100
ORW030	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150



Aufpreis



100,00
280,00
30,00
371,00
550,00

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsrings Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden. Die Rohrdimensionen können gegen Aufpreis vergrößert werden (z. B. DN 150).

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.

Webcode **M3520**



Mall-Regenspeicher Reto Family Trapezfilter

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Integrierte Schwimmerdrossel und Notüberlauf
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Trapezfilter mit Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 375 m²***
- **Filterfeinheit 1,0 mm**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nenn- volumen (EN 16941-1) m ³	Rückhalte- Volumen V1 m ³	Speicher- Volumen V2 m ³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
Reto TF 3900	2000	3,90	variabel	variabel	2000	3.030	4.360	2.420,00
Reto TF 4700	2000	4,70	variabel	variabel	2250	3.440	4.770	2.525,00
Reto TF 5800	2000	5,80	variabel	variabel	2600	4.000	5.330	2.640,00
Reto TF 6500	2000	6,50	variabel	variabel	2800	4.320	5.650	2.690,00
Reto TF 7000	2000	7,00	variabel	variabel	3000	4.650	5.980	2.760,00
Reto TF 8000	2000	8,00	variabel	variabel	3300	5.130	6.460	2.870,00
Reto TF 7600	2500	7,60	variabel	variabel	2300	4.660	6.790	3.050,00
Reto TF 9100	2500	9,10	variabel	variabel	2600	5.260	7.390	3.175,00
Reto TF 11000	2500	11,00	variabel	variabel	3000	6.050	8.180	3.325,00
Reto TF 12500	2500	12,50	variabel	variabel	3300	6.650	8.780	3.450,00
Reto TF 15000 ²⁾	2500	15,00	variabel	variabel	3800	6.650	9.985	3.930,00
Reto TF 17500 ²⁾	2500	17,50	variabel	variabel	4300	6.650	11.190	4.175,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

²⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Rückhalte- und Speichervolumen sind frei wählbar und bei der Bestellung anzugeben – veränderte Ablauftiefe beachten.

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:

- Bemessungsregenspende
- Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
- Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)

Bestell-Nummer

ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
ORW028	Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur
ORW029	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100
ORW030	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150



Aufpreis


100,00
280,00
30,00
371,00
550,00

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden. Die Rohrdimensionen können gegen Aufpreis vergrößert werden (z. B. DN 150).

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.



Mall-Regenspeicher Reto Family Patronenfilter

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Integrierte Schwimmerdrossel und Notüberlauf
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Zwei Edelstahl-Siebzyliner als Patronenfilter, Typ B nach DIN 1989-100
- Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-100
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 500 m²***
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nenn- volumen (EN 16941-1) m ³	Rückhalte- Volumen V1 m ³	Speicher- Volumen V2 m ³	Gesamtiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
Reto PF 3900	2000	3,90	variabel	variabel	2000	3.030	4.360	2.557,00
Reto PF 4700	2000	4,70	variabel	variabel	2250	3.440	4.770	2.662,00
Reto PF 5800	2000	5,80	variabel	variabel	2600	4.000	5.330	2.777,00
Reto PF 6500	2000	6,50	variabel	variabel	2800	4.320	5.650	2.827,00
Reto PF 7000	2000	7,00	variabel	variabel	3000	4.650	5.980	2.897,00
Reto PF 8000	2000	8,00	variabel	variabel	3300	5.130	6.460	3.007,00
Reto PF 7600	2500	7,60	variabel	variabel	2300	4.660	6.790	3.187,00
Reto PF 9100	2500	9,10	variabel	variabel	2600	5.260	7.390	3.312,00
Reto PF 11000	2500	11,00	variabel	variabel	3000	6.050	8.180	3.462,00
Reto PF 12500	2500	12,50	variabel	variabel	3300	6.650	8.780	3.587,00
Reto PF 15000 ²⁾	2500	15,00	variabel	variabel	3800	6.650	9.985	4.067,00
Reto PF 17500 ²⁾	2500	17,50	variabel	variabel	4300	6.650	11.190	4.312,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.

²⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Rückhalte- und Speichervolumen sind frei wählbar und bei der Bestellung anzugeben – veränderte Ablauftiefe beachten.

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:

- Bemessungsregenspende
- Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
- Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)

Bestell-Nummer

ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
ORW028	Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur
ORW029	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100
ORW030	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150



Aufpreis



100,00
280,00
30,00
371,00
550,00

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsrings Ø 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden. Die Rohrdimensionen können gegen Aufpreis vergrößert werden (z. B. DN 150).

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.



Mall-Haus-Paket Tano L Reto Family

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehrbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Zwei Patronen als Patronenfilter aus Edelstahl, Typ B nach DIN 1989-100
- Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-100
- **Regencenter Tano L als Pump- und Steuerungseinheit mit Abdeckhaube** vollständig vormontiert
- Anschluss- und Kennzeichnungsset
- Inkl. Schwimmende Entnahme mit 3 m Saugschlauch
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 500 m²***
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Nenn- volumen (EN 16941-1) m ³	Rückhalte- Volumen V1 m ³	Speicher- Volumen V2 m ³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
Reto F Tano L 3900	2000	3,90	variabel	variabel	2000	3.030	4.360	4.425,00
Reto F Tano L 4700	2000	4,70	variabel	variabel	2250	3.440	4.810	4.530,00
Reto F Tano L 5800	2000	5,80	variabel	variabel	2600	4.000	5.370	4.645,00
Reto F Tano L 6500	2000	6,50	variabel	variabel	2800	4.320	5.650	4.695,00
Reto F Tano L 7000	2000	7,00	variabel	variabel	3000	4.650	5.980	4.765,00
Reto F Tano L 8000	2000	8,00	variabel	variabel	3300	5.130	6.460	4.875,00
Reto F Tano L 7600	2500	7,60	variabel	variabel	2300	4.660	6.830	5.055,00
Reto F Tano L 9100	2500	9,10	variabel	variabel	2600	5.260	7.430	5.180,00
Reto F Tano L 11000	2500	11,00	variabel	variabel	3000	6.050	8.180	5.330,00
Reto F Tano L 12500	2500	12,50	variabel	variabel	3300	6.650	8.780	5.455,00
Reto F Tano L 15000 ²⁾	2500	15,00	variabel	variabel	3800	6.650	9.985	5.935,00
Reto F Tano L 17500 ²⁾	2500	17,50	variabel	variabel	4300	6.650	11.190	6.180,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.

²⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörtelt / Fugendichtband)

Rückhalte- und Speichervolumen sind frei wählbar und bei der Bestellung anzugeben – veränderte Ablauftiefe beachten.

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:

- Bemessungsregenspende
- Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
- Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)

Bestell-Nummer

ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
ORW028	Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur
ORW029	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100
ORW030	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150



Aufpreis

100,00
280,00
30,00
371,00
550,00

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.



Mall-Garten-Paket Fontana Reto Family



Film: Einbau und Montage des Mall-Gartensets Fontana

zum Gartenpaket gehört immer:

Betonzisterne, Trapezfilter und Tauchpumpe / Anschlusset

- Regenspeicher C35/45 (B45) mit integriertem Trapezfilter
- Begehbare Schachtabdeckung Klasse A 15
- Integrierte Schwimmerdrossel und Notüberlauf
- Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat
- Anschlussset: Druckschlauch (4m Länge), Frostsicherung, Verbindungsteile und Revisionsset
- **Anschließbare Dachfläche bei Regenintensität 100 l/(s*ha) bis 375 m²***
- **Filterfeinheit 1,0 mm**
- **Zusätzlich zu wählen: Entnahmestelle Fontana S, M, L oder P** (siehe nächste Seite)
- **Optional: Schlauch für Druckleitung** (siehe nächste Seite)

Bestell-Nummer	Innen-Ø ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ¹⁾ frei Haus €
Reto F Fontana 3200	2000	3,2	1750	3.920	4.020	2.929,00
Reto F Fontana 3900	2000	3,9	2000	4.320	4.420	2.984,00
Reto F Fontana 4700	2000	4,7	2250	4.730	4.830	3.089,00
Reto F Fontana 5800	2000	5,8	2600	5.290	5.390	3.204,00
Reto F Fontana 6500	2000	6,5	2800	4.320	5.720	3.254,00
Reto F Fontana 7000	2000	7,0	3000	4.650	6.040	3.324,00
Reto F Fontana 8000	2000	8,0	3300	5.130	6.530	3.434,00
Reto F Fontana 7600	2500	7,6	2300	6.750	6.830	3.614,00
Reto F Fontana 9100	2500	9,1	2600	7.350	7.430	3.739,00
Reto F Fontana 11000	2500	11,0	3000	6.050	8.230	3.889,00
Reto F Fontana 12500	2500	12,5	3300	6.650	8.830	4.014,00
Reto F Fontana 15000 ²⁾	2500	15,00	3800	6.650	9.985	4.494,00
Reto F Fontana 17500 ²⁾	2500	17,50	4300	6.650	11.190	4.739,00

¹⁾ Preis inkl. Abladen / Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.

²⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:

- Bemessungsregenspende
- Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
- Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)


Bestell-Nummer


ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
ORW028	Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur
ORW029	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100
ORW030	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150

Preis frei Haus €


100,00
280,00
30,00
371,00
550,00

* Angaben beziehen sich auf Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Filterschachtanlagen. Gem. DIN 1986-100 sind die Angaben um den Faktor 3 zu reduzieren – Regenintensität 300 l/(s*ha). Bei eingeschränkter hydraulischer Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Grundleitungen ist der normgerechte Rückstauschutz durch einen Bypass zu gewährleisten.





Entnahmestelle Fontana S



Entnahmestelle Fontana M



Entnahmestelle Fontana L



Entnahmestelle Fontana P


 Film: Einbau und Montage
 des Mail-Gartensets Fontana

Zusätzlich zu wählen: Entnahmestelle Fontana S, M, L oder P

Entnahmestelle Fontana S

- Hochwertiges PE-Gehäuse mit Deckel, PVC-Tülle und PVC-Verbindung 1", Gardena-Sperrschieber

Bestell- Nummer	Techn. Daten Gehäuse Ø	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück*	Preis frei Haus €/ Stück*
702003	300	400	2	115,00	133,00

Entnahmestelle Fontana M

- Entnahmestelle in der Abdeckung integriert mit Rahmen mit Einfassung

Bestell- Nummer	integr. Einsatzdeckel Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück*	Preis frei Haus €/ Stück*
705801	150	250	83	440,00	555,00

Entnahmestelle Fontana L

- Hochwertige Edelstahlsäule inklusive innenliegendem Druckrohr, Absperrhahn verchromt

Bestell- Nummer	Säule, rund Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück*	Preis frei Haus €/ Stück*
702004	100	900	8	280,00	298,00

Sockelfundament bauseits

Entnahmestelle Fontana P

- Beschichtete Alu-Säule mit 2 verchromten Wasserhähnen

Bestell- Nummer	Säule, 3-eckig Kantenlänge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück*	Preis frei Haus €/ Stück*
705827	90	1200	3	339,00	357,00

Sockelfundament bauseits

Hinweis:

Für erhöhte Anforderungen an das Bewässerungssystem wird eine leistungsfähige Tauchmotorpumpe Fontana Rain empfohlen (siehe Seite 25).

Optional: Schlauch für Druckleitung

- Zur Herstellung der Druckleitung zwischen Regenspeicher und Entnahmestelle. Leerrohrverlegung bauseits (entfällt bei Fontana M)

Bestell- Nummer		Preis ab Werk* €	Preis frei Haus €
418697	10 m PVC Schlauch, weiß, 25 x 4 mm	43,00	61,00

* Als Beiladung mit einer Betonzisterne

Mall-Regencenter Tano T

 Webcode **M3081**

zur Bewirtschaftung einer Bodenmulde bzw. rückstausicheren Ableitung

Bestehend aus:

- Tauchmotorpumpe (Edelstahl, GFK) mit Schaltautomatik
- Kunststoff-Vorlagebehälter mit Anschluss-Stutzen für Druckschlauch und Freispiegel-Ablaufleitung für Konusmontage
- Halterungen und Befestigungszubehör für Montage im Konus
- Standardanwendung: Ausstattung Konus DN 2000, DN 2500
- Steuerkasten mit Motorschutzschalter für Kellermontage

Funktionsweise:

Mit dem Regencenter Tano T kann ein Mall-Regenspeicher (mit integriertem Filtersystem) nicht nur für die Nutzung (unteres Speichervolumen V1), sondern darüber hinaus nach DIN EN 12056 für die Rückhaltung von Starkregenereignissen (oberes Speichervolumen V2) dimensioniert werden. Damit verbunden sind folgende Möglichkeiten:

- Gedrosselte Ableitung durch Drosselblende Ablaufrohr und Überlaufkante Vorlagebehälter
- Realisierung einer Hebeschleife über Rückstauniveau (ohne Drosselblende!)
- Bewirtschaftung einer (höher liegenden) bewachsenen Bodenmulde zur Versickerung
- max. Speicherhöhe: 3,50 m
- Drosseleinstellung 0,1 bis 1,5 l/s

Erreicht der Wasserspiegel das obere Niveau des Nutzvolumens, löst der Schwimmerschalter der Tauchmotorpumpe des Regencenters den Pumpvorgang aus. Dadurch wird das Regenwasser des Rückhaltevolumens durch die leistungsfähige Pumpe in einen im Einstiegsbereich montierten Vorlagebehälter gefördert.

An den Vorlagebehälter ist die Ablaufleitung aus dem Regenspeicher angeschlossen. Da der Vorlagebehälter unmittelbar unterhalb der Schachtabdeckung bzw. Geländeoberkante angeordnet ist, wird somit für die meisten Anwendungsfälle eine Rückstausicherheit bei Anschluss an die Mischkanalisation erreicht. Die Ablaufleitung kann mit einer Drosselblende entsprechend dem max. zulässigen Ablaufwert (z. B. 1 l/s) versehen werden, da die Überlaufkante des Vorlagebehälters einen max. Wasserstand definiert. Das überschüssige Wasser (falls die Pumpenleistung größer ist) schwappt dann schadlos in den Speicher zurück. Dieser Vorgang dauert an, bis das Rückhaltevolumen V2 entleert ist und die Tauchmotorpumpe wieder automatisch abschaltet.

Technische Daten


Förderstrom max.	6 m³/h
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz AC
Motorleistung	300 W
Schutzart	IP 68
Leitungslänge	10 m
max. Anlagenhöhe	4 m

Gehäusemaße

Durchmesser	144 mm
Höhe	293 mm
Gewicht	4 kg

Anschluss Druckstutzen 1 1/4"


Pumpenkennlinie Tano T



Bestell-Nummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
ORW015	Option Tano T	18	1.852,00


Anwendung für alternative Speichergeometrien auf Anfrage

Schnitt Tano T



Mall-Drossel- und Trennbauwerke

Drosselbauwerke werden dann eingesetzt, wenn die abgegebene Wassermenge auf einen festgelegten Wert, den Drosselabfluss $Q_{r, \text{krit}}$, reduziert werden soll. Sie müssen immer projektspezifisch ausgelegt werden. Die Drosselung erfolgt über verschiedene Drosselarmaturen, deren Einsatzbereiche abhängig von Stauhöhe und Drosselabfluss sind, siehe Grafik.



Daneben entscheidet auch die erforderliche Trennschärfe über die Wahl der passenden Drosselarmatur. Als Auswahlhilfe wird der Unschärfefaktor UF eingeführt. Er muss mit dem Drosselabfluss $Q_{r, \text{krit}}$ multipliziert werden, um den Bemessungszufluss für die nachfolgenden Anlagen zu erhalten.

Beispiel

Drosselbauwerk ViaPart vor Lamellenklärer ViaTub mit gefordertem $Q_{r, \text{krit}} = 10 \text{ l/s}$.

Gewählte Drosselarmatur Wirbelventil mit $UF = 1,2$.

Bemessungszufluss für ViaTub $Q_{\text{bem}} = 1,2 \cdot 10 \text{ l/s} = 12 \text{ l/s}$

Drosselarmatur	Unschärfefaktor (UF)	Abflusskennlinie vorhanden
Abflusssteuerer	1,0	Ja
Wirbelventil	1,2	Ja
Reto	1,5	Nein
Drosselschieber	1,5	Ja
Drosselblende	~ 2,0	Nein
ViaSep	~ 2,0	Nein

Soll nur ein gewisser Teil des anfallenden Abwassers behandelt werden (Teilstrombehandlung), kommt die Ausführung mit integrierter Trennschwelle und Abschlag zum Einsatz. Hier wird der gedrosselte Teilstrom $Q_{r, \text{krit}}$ durch die Behandlungsanlage geleitet, der restliche Teilstrom $Q_{\text{Ü}}$ wird ohne weitere Behandlung in die Vorflut eingeleitet. So muss die Behandlungsanlage nur auf einen Bruchteil des Wasseranfalls Q_{bem} ausgelegt werden. Zwar sinkt der Wirkungsgrad des gesamten Behandlungspaketes, er ist aber durch die Wahl der Teilstrommengen an die Erfordernisse anpassbar.

Mall-Drosselbauwerke ViaPart (siehe Seite 44)

Drosselbauwerk mit einem der folgenden Drosselorgane mit vorhandener Abflusskennlinie. Ausführung mit Trennschwelle für Teilstrombehandlung möglich. Auf Anfrage können Sondergeometrien für Entlastungsschwellen, Rohreinführungen, Pumpensümpfe und Grundentlastungen (für Wartungsarbeiten) ausgeführt werden. Eventuell ist die Anordnung in einem Rechteck- oder Quadratschacht sinnvoll.

- Abflusssteuerer AR Abflusssteuerung über schwimmergetriebenen Schieber, konstanter Abfluss (HS = Hilfsschwimmer)
- Wirbelventil WV Abflusssteuerung über hydraulischen Wirbel, beinahe konstanter Abfluss, ohne bewegliche Teile; vertikal (v) oder horizontal (h)
- Drosselschieber DS Abflusssteuerung über starren Schieber, Abfluss abhängig vom Vordruck

Mall-Trennbauwerk ViaSep (siehe Seite 47)

Der Anlagentyp ViaSep besteht aus einer Trennschwelle mit Öffnungen für Zulauf, Ablauf und Abschlagsleitung. Die Ablaufleitung wird mit geringerem Nenndurchmesser als eine Rohrdrossel ausgebildet. Rohrdimension und Länge sind projektspezifisch auszulegen.

Mall-Nebenschlussdrossel ViaFlow (siehe Seite 48)

Der Anlagentyp ViaFlow ist sowohl mit einer Drosselblende als auch mit einem Rückhalteraum ausgestattet. Zeitverzögert wird der Inhalt des Speichervolumens in die Ablaufleitung gepumpt. Keine Abschlagsleitung erforderlich.

Mall-Regenspeicher mit Schwimmerdrossel Reto (siehe Seite 34 ff.)

Der Anlagentyp Reto ist mit einem schwimmergesteuerten Drosselablauf ausgestattet und verbindet die Nutzung und Rückhaltung von Regenwasser. Das Verhältnis von Nutz- und Rückhaltevolumen ist frei anpassbar. Der Drosselabfluss ist auf kleine Mengen begrenzt.

Mall-Drosselbauwerk ViaPart mit Abflusssteuerer

 Webcode **M3315**

- Entlastungsbauwerk ist bauseits zu bemessen
- Stahlbetonrundbehälter aus C35/45 in monolithischer Bauweise, Fügung nach DIN 4034-2
- Abdeckplatte und Abdeckung, ggf. Klasse D (SLW 60)
- Mit fertig montiertem Abflusssteuerer mit Kennlinie entsprechend der Anschlussweite und der Durchflussmenge
- Unschärfefaktor = 1,0
- Gelenkiger, dauerelastischer Rohranschluss für Kunststoffrohre im Ablauf entsprechend der Drosseleinrichtung, im Zulauf entsprechend der Zulaufnennweite, andere Rohrmaterialien und Nennweiten auf Anfrage (ab DN 600 immer aufpreispflichtig)
- Sondergeometrien auf Anfrage

Bestell- Nummer	Abfluss- leistung l/s	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe GT mm	Zulauf DN	Ablauf DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Part 5 AR	5	1200	2085	250	100	3.050	3.770	5.000,00	1
Part 10 AR	10	1500	2350	400	150	4.500	5.630	6.330,00	1
Part 15 AR	15	1500	2350	400	200	4.500	5.630	6.555,00	1
Part 20 AR	20	1500	2350	500	200	4.590	5.720	6.590,00	1
Part 25 AR	25	1500	2350	500	200	4.590	5.720	auf Anfrage	1
Part 30 AR	30	1500	2350	500	250	4.590	5.720	auf Anfrage	1
Part 40 AR	40	1500	2350	600	250	4.650	5.780	auf Anfrage	1
Part 50 AR ¹⁾	50	2000	2970	600	300	8.270	10.440	auf Anfrage	2
Part 75 AR ¹⁾	75	2000	2970	700	300	8.400	10.570	auf Anfrage	2
Part 100 AR ¹⁾	100	2000	2970	800	400	8.500	10.670	auf Anfrage	2
Part 125 AR ¹⁾	125	2000	2970	800	400	8.500	10.670	auf Anfrage	2

¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

- Standardmäßig wird ein schwimmergesteuerter Abflussregler eingesetzt.
- Optional kann ein Hilfsschwimmer dazu gewählt werden, der bei Verlegung kurzfristig den gesamten Abflussquerschnitt freigibt.

Mall-Drosselbauwerk ViaPart mit Abflusssteuerer zur Abflussbegrenzung mit integrierter Entlastungseinrichtung für Teilstrombehandlung


- ViaPart mit zusätzlicher Stahlbetonschwelle und Öffnung für Abschlag

Bestell- Nummer	Abfluss- leistung l/s	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe GT mm	Zulauf DN	Ablauf DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Part 5 AR T	5	1200	2180	250	100	3.110	3.830	5.690,00	1
Part 10 AR T	10	1500	2350	400	150	4.580	5.710	7.305,00	1
Part 15 AR T	15	1500	2350	400	200	4.620	5.750	7.555,00	1
Part 20 AR T	20	1500	2350	500	200	4.710	5.840	7.590,00	1
Part 25 AR T	25	1500	2350	500	200	4.710	5.840	auf Anfrage	1
Part 30 AR T	30	1500	2350	500	250	4.720	5.850	auf Anfrage	1
Part 40 AR T	40	1500	2350	600	250	4.780	5.910	auf Anfrage	1
Part 50 AR T ¹⁾	50	2000	2350	600	300	8.480	10.650	auf Anfrage	1


¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Mall-Drosselbauwerk ViaPart AR



Mall-Drosselbauwerk ViaPart AR T



Mall-Drosselbauwerk ViaPart mit Wirbelventil


 Animation
 Drosselbauwerk ViaPart

- Entlastungsbauwerk ist bauseits zu bemessen
- Stahlbetonrundbehälter aus C35/45 in monolithischer Bauweise, Fügung nach DIN 4034-2
- Abdeckplatte und Abdeckung, ggf. Klasse D (SLW 60)
- Mit fertig montiertem Wirbelventil mit Kennlinie entsprechend der Anschlussweite und der Durchflussmenge
- Unschärfefaktor = 1,2
- Gelenkiger, dauerelastischer Rohranschluss für Kunststoffrohre im Ablauf entsprechend der Drosseleinrichtung, im Zulauf entsprechend der Zulaufnennweite, andere Rohrmaterialien und Nennweiten auf Anfrage (ab DN 600 immer aufpreispflichtig)
- Sondergeometrien auf Anfrage

Bestell- Nummer	Abfluss- leistung l/s	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe GT mm	Anschlüsse		Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
				Zulauf DN	Ablauf DN				
Part 5 WV	5	1200	2085	250	100	3.050	3.770	5.730,00	1
Part 10 WV	10	1500	2350	400	150	4.500	5.630	8.160,00	1
Part 15 WV	15	1500	2350	400	200	4.500	5.630	8.790,00	1
Part 20 WV	20	1500	2350	500	200	4.590	5.720	8.830,00	1
Part 25 WV	25	1500	2350	500	200	4.590	5.720	auf Anfrage	1
Part 30 WV	30	1500	2350	500	250	4.590	5.720	auf Anfrage	1
Part 40 WV	40	1500	2350	600	250	4.650	5.780	auf Anfrage	1
Part 50 WV ¹⁾	50	2000	2970	600	300	8.270	10.440	auf Anfrage	2
Part 75 WV ¹⁾	75	2000	2970	700	300	8.400	10.570	auf Anfrage	2
Part 100 WV ¹⁾	100	2000	2970	800	400	8.500	10.670	auf Anfrage	2
Part 125 WV ¹⁾	125	2000	2970	800	400	8.500	10.670	auf Anfrage	2

¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

- Standardmäßig werden nass aufgestellte, horizontale Wirbelventile eingesetzt.
- Optional können vertikale Wirbelventile gewählt werden. Diese können bei Verlegung manuell herausgezogen werden, sodass der gesamte Abflussquerschnitt freigegeben wird. Sie benötigen jedoch einen Drosselsumpf.
- Optional halbtrocken aufgestellte, horizontale Wirbelventile.

Mall-Drosselbauwerk ViaPart T mit Wirbelventil

zur Abflussbegrenzung mit integrierter Entlastungseinrichtung für Teilstrombehandlung

- ViaPart mit zusätzlicher Stahlbetonschwelle und Öffnung für Abschlag


Bestell- Nummer	Abfluss- leistung l/s	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe GT mm	Anschlüsse		Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
				Zulauf DN	Ablauf DN				
Part 5 WV T	5	1200	2180	250	100	3.110	3.830	6.415,00	1
Part 10 WV T	10	1500	2350	400	150	4.580	5.710	9.130,00	1
Part 15 WV T	15	1500	2350	400	200	4.620	5.750	9.790,00	1
Part 20 WV T	20	1500	2350	500	200	4.710	5.840	9.830,00	1
Part 25 WV T	25	1500	2350	500	200	4.710	5.840	auf Anfrage	1
Part 30 WV T	30	1500	2350	500	250	4.720	5.850	auf Anfrage	1
Part 40 WV T	40	1500	2350	600	250	4.780	5.910	auf Anfrage	1
Part 50 WV T ¹⁾	50	2000	2350	600	300	8.480	10.650	auf Anfrage	1

¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.


Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

 Webcode **M3315**

Mall-Drosselbauwerk ViaPart WV



Mall-Drosselbauwerk ViaPart WV T



Mall-Drosselbauwerk ViaPart mit Drosselschieber


 Animation
 Drosselbauwerk ViaPart

- Entlastungsbauwerk ist bauseits zu bemessen
- Stahlbetonrundbehälter aus C35/45 in monolithischer Bauweise, Fügung nach DIN 4034-2
- Abdeckplatte und Abdeckung, ggf. Klasse D (SLW 60)
- Mit fertig montiertem Drosselschieber mit Kennlinie entsprechend der Anschlussweite und der Durchflussmenge
- Unschärfefaktor = 1,5
- Inklusive Zählwerk, für die richtige Positionierung des Schiebers nach manuellem Öffnen
- Gelenkiger, dauerelastischer Rohranschluss für Kunststoffrohre im Ablauf entsprechend der Drosseleinrichtung, im Zulauf entsprechend der Zulaufnennweite, andere Rohrmaterialien und Nennweiten auf Anfrage (ab DN 600 immer aufpreispflichtig)
- Sondergeometrien auf Anfrage

Bestell- Nummer	Abfluss- leistung l/s	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe GT mm	Anschlüsse		Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
				Zulauf DN	Ablauf DN				
Part 5 DS	5	1200	2135	250	100	3.050	3.770	3.765,00	1
Part 10 DS	10	1500	2400	400	150	4.500	5.630	4.870,00	1
Part 15 DS	15	1500	2400	400	200	4.500	5.630	5.045,00	1
Part 20 DS	20	1500	2400	500	200	4.590	5.720	5.085,00	1
Part 25 DS	25	1500	2400	500	200	4.590	5.720	auf Anfrage	1
Part 30 DS	30	1500	2400	500	250	4.590	5.720	auf Anfrage	1
Part 40 DS	40	1500	2400	600	250	4.650	5.780	auf Anfrage	1
Part 50 DS ¹⁾	50	2000	3020	600	300	8.270	10.440	auf Anfrage	2
Part 75 DS ¹⁾	75	2000	3020	700	300	8.400	10.570	auf Anfrage	2
Part 100 DS ¹⁾	100	2000	3020	800	400	8.500	10.670	auf Anfrage	2
Part 125 DS ¹⁾	125	2000	3020	800	400	8.500	10.670	auf Anfrage	2

¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

- Optional Straßenkappe mit Führung, wenn die Spindel nicht durch eine Einstiegsöffnung bedient werden kann.

Mall-Drosselbauwerk ViaPart mit Drosselschieber zur Abflussbegrenzung mit integrierter Entlastungseinrichtung für Teilstrombehandlung

- ViaPart mit zusätzlicher Stahlbetonschwelle und Öffnung für Abschlag


Bestell- Nummer	Zulauf max. / Ablauf l/s	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe GT mm	Anschlüsse		Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
				Zulauf DN	Ablauf DN				
Part 5 DS T	5	1200	2135	250	100	3.110	3.830	4.455,00	1
Part 10 DS T	10	1500	2400	400	150	4.580	5.710	5.845,00	1
Part 15 DS T	15	1500	2400	400	200	4.620	5.750	6.045,00	1
Part 20 DS T	20	1500	2350	500	200	4.710	5.840	6.080,00	1
Part 25 DS T	25	1500	2350	500	200	4.710	5.840	auf Anfrage	1
Part 30 DS T	30	1500	2350	500	250	4.720	5.850	auf Anfrage	1
Part 40 DS T	40	1500	2350	600	250	4.780	5.910	auf Anfrage	1
Part 50 DS T ¹⁾	50	2000	2350	600	300	8.480	10.650	auf Anfrage	1

¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.


Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

 Webcode **M3315**

Mall-Drosselbauwerk ViaPart DS



Mall-Drosselbauwerk ViaPart DS T



Mall-Trennbauwerk ViaSep zur Teilstrombehandlung

 Webcode **M3311**

Im Rahmen der Regenwasserbehandlung ist häufig lediglich die Behandlung von Teilströmen sinnvoll und erforderlich. Dies setzt eine sachgerechte Anordnung einer Drossleinrichtung sowie einer Überlaufschwelle vor der Behandlungsanlage (z. B. Mall-Sedimentationsanlage, Mall-Lamellenklärer) voraus. Die Drosselung erfolgt idealerweise über eine Drosselarmatur (siehe ViaPart), kann jedoch auch als Drosselstrecke mit reduziertem Ablaufquerschnitt dimensioniert werden.


- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Abdeckplatte mit Schachtaufsatz und Schachtabdeckung Klasse B 125, optional Klasse D 400
- Gelenkige Rohranschlüsse nach auftraggeberseitiger Vorgabe, Tabellenwerte veränderbar
- Überlaufschwelle, optional mit Spaltsieb und Tauchwand (veränderte Ablaufwerte beachten) und Gerinneprofilierung
- Leitungslänge und -gefälle, Rohrdimension und Trennschwelle müssen objektspezifisch bemessen werden
- Unschärfefaktor = 2,0

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Ablauf (Drossel) DN mm	Breite Schwelle B m	Gesamt- tiefe mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
ViaSep 10	1000	100	0,75	2050	2.410	2.880	2.330,00	1
ViaSep 20	1200	150	0,90	2050	2.980	3.630	2.685,00	1
ViaSep 50	1500	200	1,10	2475	4.040	5.270	3.290,00	1
ViaSep 60	2000	200	1,50	2445	5.950	8.010	7.075,00	2
ViaSep 125 ¹⁾	2500	250	1,90	2445	8.060	11.200	9.125,00	4
ViaSep 200 ¹⁾	3000	300	2,25	2475	11.040	16.030	11.265,00	auf Anfrage
ViaSep 250 ¹⁾	2500	350	3,80	2645	9.330	12.470	12.205,00	4
ViaSep 300 ¹⁾	3000	350	4,50	2875	13.260	18.250	14.005,00	auf Anfrage

¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

Die Typen ViaSep 250 und ViaSep 300 werden mit zwei Schwellen und einseitigem Überlauf (Abschlag) ausgestattet. Für ViaSep 200 bzw. ViaSep 300 ist bauseits ein geeignetes Entladegerät zur Verfügung zu stellen.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203



Mall-Nebenschlussdrossel ViaFlow

Zur Abflussbegrenzung des Niederschlagswassers bei der Entwässerung von Grundstücken. Der Niederschlagswasserabfluss vom Grundstück wird auf vorgegebene Werte begrenzt. Überschüssiges Wasser wird gespeichert und nach dem Regen dosiert abgegeben.

- Drosselung kleiner Wassermengen
- Zulässiger Abfluss wird primär abgeleitet
- Nur überschüssiges Wasser wird gesammelt
- Energieeinsparung durch direkte Ableitung der größten Wassermenge (90 % bei $Q_{zul.} > 15 \text{ l/s.ha}$)
- Geringere Verschmutzung des Sammelraumes

Bestehend aus:

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
 - Überlaufrinne mit integrierter Drosselblende, Überfallkrone, Notüberlauf
 - Pumpstation zur Förderung des zurückgehaltenen Wassers inkl. Rückschlagventil
 - Steuerung und Sensoren für Innenmontage (Standard)
- Steuerung und technische Ausrüstung in verschiedenen Varianten lieferbar. Details siehe Seite 57

Bestellnummer	Ø Zu-, Ablauf	Abfluss Minimum/Maximum l/s	Max. anschl. undurchl. Fläche m²	Max. Zufluss bei r 15,1 l/s	Durchmesser	Gesamttiefe	Schwerstes Einzelgewicht	Gesamtgewicht	Preis ab Werk	Frachtgruppe
	mm				mm	mm	kg	kg	€	
ViaFlow 150	150	0,1/3,0	500	7,5	2.000	3.335	7.220	9.300	7.790,00	2
ViaFlow 200	200	0,3/6,8	1.000	15	2.000	3.335	7.220	9.300	8.070,00	2
ViaFlow 300	300	0,8/21,0	3.000	45	2.000	3.335	7.220	9.300	8.485,00	2
ViaFlow 400	400	1,5/46,9	7.000	105	2.000	3.335	7.220	9.300	9.045,00	2

In das Sammelbecken wird nur das bei Starkregen überschüssige Wasser abgeleitet. Der zulässige, kritische Zulauf wird direkt abgeleitet, so dass der größere Volumenstrom direkt abfließen kann. Die Drosselblende ist optimiert, so dass die maximale Öffnung möglich ist. Verschmutzungen von belasteten Flächen werden mit dem zulässigen Abfluss abgeleitet.

Die Berechnung des erforderlichen Speichervolumens erfolgt nach dem DWA Arbeitsblatt 117 Bemessung von Rückhalteräumen (12/2007).

Hieraus ergibt sich die Kritische Regenspende und Dauerstufe. Unter Berücksichtigung der zulässigen Drosselleistung lässt sich mit der angeschlossenen Sammelfläche und der Dauerstufe das Gesamtrückhaltevolumen bestimmen.

Das Volumen von ViaFlow beträgt 6,5 m³. In der Regel muss parallel ein größeres Sammelvolumen geschaffen werden. Eine Aufteilung des erforderlichen Volumens auf mehrere kommunizierende Speicherräume ist problemlos möglich (siehe Kapitel 8).



Vorteile:

- Werksmäßig hergestellte, geprüfte Stahlbetonfertigteile
- Bereitstellung von Speichervolumen ohne nennenswerten Höhenverlust
- Geringere Verschmutzung des Speichervolumens durch direkte Ableitung der stark verschmutzten Anteile
- Sicherer Betrieb durch Überwachung der Pumpen und der Sensorik, Alarmierung bei außergewöhnlichen Ereignissen
- Energieeinsparung 75 – 95 % gegenüber reiner Pumplösung
- Sichere Einhaltung kleiner Abflussmengen

Steuerung und technische Ausrüstung in verschiedenen Varianten lieferbar, siehe Seite 57



Animation Mall-Nebenschlussdrossel ViaFlow



Mall-Regenwasserbehandlungsanlagen

Mall-Regenwasserbehandlungsanlagen dienen dem Schutz von Gewässer und Grundwasser. Sie stellen eine unverzichtbare Komponente der zeitgemäßen Regenwasserbewirtschaftung im Hinblick auf die Erhaltung der natürlichen Wasserbilanz dar. Insbesondere die Anforderungen an das urbane Stadtklima und den Schutz vor Starkregenereignissen machen dezentrale und flexible Lösungen im Trennsystem erforderlich.

Die Technischen Regelwerke für die Einstufung der Behandlungsanlagen befinden sich im Umbruch. Bundeseinheitliche gesetzliche Vorgaben (Anhang AbV) existieren (noch) nicht, das DWA-Arbeitsblatt A 102/BWK-A3 befindet sich in der Entwurfs- bzw. Diskussionsphase. Die nachfolgende Einordnung der Mall-Regenwasserbewirtschaftungsanlagen soll die fachgerechte Verwendung vor dem Hintergrund der derzeit gültigen Regelwerke und Trends erleichtern.

Mall-Sedimentationsanlage ViaSed

Der „Klassiker“ der Behandlungsanlagen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Für Durchflussleistungen zwischen 4 und 620 l/s bei Oberflächenbeschickung von 18 m/h werden im engen Anwendungsraster Standardlösungen angeboten. Sämtliche Behältergeometrien (Rund-, Rechteck-, Oval- und Großbehälter-Schächte) kommen zum Einsatz. Anpassungen und Sonderkonstruktionen sind realisierbar.

Mall-Lamellenklärer ViaTub, ViaTub II und ViaTub III

Kompakte und volumenoptimierte Lösung als Alternative zur Sedimentationsanlage. Bauartzulassung des Landes NRW („LANUV-Liste“).

Unabhängig und anonym geprüft vom IKT nach Prüfvorgaben des UBA. In 3 Varianten: Vorbehandlung vor der Versickerung, Bemessen nach DWAM 153, Behandlung vor der Einleitung in Gewässer für Flächen der Kategorie II und III nach DWA A 102 – 2.

Anpassungen und Sonderkonstruktionen sind realisierbar. Kompakte und volumenoptimierte Lösung als Alternative zur Sedimentationsanlage.

Mall-Schmutzfängzelle ViaCap

Anlage mit integrierter Überlaufschwelle, Tauchwand und Sammelbecken (Fangbecken). Der erste, stark verschmutzte Anteil des Niederschlagswassers („first flush“) wird gesammelt und zeitverzögert in die Schmutzkanalisation eingeleitet; weniger belastete Anteile werden in Gewässer abgeschlagen. Stromversorgung und Anbindung an Kanalisation erforderlich.

Mall-Lamellenklärer ViaKan

Anlage bestehend aus Trennbauwerk und Behandlungsbecken (Durchlaufbecken) mit Lamellenklärern für Einsatz nach DWA-A 102. Niederschlagswasser wird bis zur definierten Regenspende Q_{krit} behandelt. Beckeninhalt wird zeitverzögert in die Schmutzkanalisation eingeleitet. Starkregenanteile (weniger belastet) werden in Gewässer abgeschlagen. Stromversorgung und Anbindung an Kanalisation erforderlich.

Vorteile der Betriebsweise ohne Dauerstau (bzw. automatische Beckenentleerung)

- Keine Schlammensorgung und keine Schlamm Lagerung erforderlich (kleinere Bauwerke)
- Vermeidung ungewollter Austragung von Schlamm durch nicht vorhergesehene Betriebszustände
- Die Wirkungsweise insbesondere bei gelösten und sehr feinen Stoffen ist erheblich besser.

Voraussetzungen für den Betrieb ohne Dauerstau

- Anschluss an die Schmutzwasser- (Mischwasser-)Kanalisation
- Messeinrichtung zur Erkennung des Füllstandes und des Abflusszustandes (Regenereignis ja/nein?)
- Pumpe oder steuerbarer Schieber zur Entleerung des Behandlungsbeckens
- Anlagenausstattung: Mikroprozessorsteuerung, Abwassertauchmotorpumpe, Schwimmerschalter im Bereich der Beckensohle und eine Schwimmsonde im Bereich des Klärüberlaufs

Mall-Trennbauwerk ViaSep

Anlage zur Realisierung von Teilströmen, d.h. Abschlag von weniger belasteten Starkregenereignissen über eine Trennschwelle.

Einsatz in Kombination mit ViaSed oder ViaTub; Drosselwirkung über nachgeschaltete Rohrdrosselstrecke als wirtschaftliche Alternative zur Baureihe ViaPart

Mall-Substratfilter ViaPlus*

Mehrstufige Anlage mit fremdüberwachtem Granulat ViaSorp zur Behandlung von Straßenablaufwasser nach den Kriterien der Bundesbodenschutzverordnung für die Parameter AFS, MKW, Kupfer und Zink. Verwendungsnachweis über aufwendige Laborprüfverfahren

Mall-Metalldachfilter Tecto MVS*

Mehrstufige Anlage mit fremdüberwachtem Granulat ViaSorp zur Behandlung von Metalldachabflüssen nach den Kriterien des Bayerischen Wassergesetzes für die Parameter Kupfer und Zink. Verwendungsnachweis über aufwändige Feldprüfverfahren

* Zulassung DIBt / Bauartzulassung Bayern

Hauptanwendungsgebiete:

- Reinigung von Niederschlagswasser von Dach- und Verkehrsflächen von Feinschlamm
- Vor Gewässern und Versickerungsanlagen
- Große Schlammvolumen
- Bemessung über Oberflächenbeschickung, u.a. nach DWA A 102 im Dauerstau

Hauptanwendungsgebiete:

- Reinigung von Niederschlagswasser von Dach- und Verkehrsflächen von Feinschlamm
- Vor Gewässern und Versickerungsanlagen
- Geringe Bauteilabmessungen
- Bemessung über Oberflächenbeschickung, u.a. nach DWA-A 102 im Dauerstau oder Kategorisierung nach DWA-A 138, Ausgabe Oktober 2024

Hauptanwendungsgebiete:

- Reinigung von Niederschlagswasser von besonders stark verschmutzten (Verkehrs-)Flächen innerhalb einer Liegenschaft
- Automatische Beckenentleerung nach Regenereignis gefordert
- Bemessung über max. Fließzeit und kritische Regenspende Q_{krit}

Hauptanwendungsgebiete:

- Intensive Reinigung auch großer Flächen von Niederschlagswasser mit Oberflächenbeschickung 4 m/h
- Automatische Beckenentleerung nach Regenereignis gefordert
- Bemessung über kritische Regenspende Q_{krit}
- Erfüllt Kriterien nach DWA A 102 und DWA A 176

Hauptanwendungsgebiete:

- Teilstrombehandlung
- Nur in Kombination mit Rohrdrosselstrecke
- Bemessung über nachgeschalteten geraden Rohrstrang und Streckenlänge
- Unschärfefaktor 2,0 tolerierbar

Hauptanwendungsgebiete:

- Erfordernis Bauartzulassung DIBt
- Versickerung von Verkehrsflächenabflüssen
- Bemessung über max. Sammelfläche

Hauptanwendungsgebiete:

- Erfordernis Bauartzulassung LfU Bayern
- Versickerung von unbeschichteten Metalldachabflüssen
- Bemessung über max. Sammelfläche

Mall-Regenwasserbehandlungsanlagen ViaSed und ViaTub

Die Mall-Regenwasserbehandlungsanlagen der Modellreihen „ViaSed“ und „ViaTub“ dienen der dezentralen Reinigung von Niederschlagswasser in Trennsystemen. Insbesondere auf Verkehrsflächen gesammeltes und abgeleitetes Wasser, das in Gewässer eingeleitet werden soll, muss behandelt werden, um Verschmutzung und Verstopfung durch absetzbare Stoffe zu minimieren. Diese Anlagen können auch für Niederschlagswasser anderer Sammelflächen und/oder Einleitung ins Grundwasser (Versickerung) sinnvoll sein. Die Notwendigkeit und Intensität der Behandlung hängt von behördlichen Vorgaben bzw. der Empfindlichkeit der Gewässer ab und ist im Einzelfall zu prüfen. Maßgebender Parameter in den gängigen Regelwerken ist die Oberflächenbeschickung.

Für die üblichen Werte wird auf Seite 51 tabellarisch der Zusammenhang aufgezeigt zwischen:

■ Oberflächenbeschickung	Q_a	[m/h]
■ Zulässigem Anlagenzufluss	Q_a	[l/s]
■ Behandelter Regenspende	r_{krit}	[l / (s * ha)]
■ Reinigungswirkung DWA M 153	D	[-]

Die anschließbare, abflusswirksame Fläche A_w errechnet sich durch: $A_w = Q / r_{krit}$ [ha].

Durch unterschiedliche Geometrien und Einbauten wird die Reinigungswirkung zu wirtschaftlich optimalen Bedingungen für verschiedene Durchflussmengen gewährleistet.

Mall-Sedimentationsanlagen in Langbauweise ViaSed L bzw. OL (oval)

- Segment-, Rechteck- oder Ovalbauweise ermöglichen beliebige Beckenlängen und somit wirksame Beckenoberflächen.
- Schlammchwelle (Option: Pumpensumpf) erleichtert Wartung; Edelstahltauchwand hält Schwimmstoffe zurück.

Mall-Sedimentationsanlagen in Rundbauweise ViaSed R

- Tangentiale Einleitung des Abwasserstroms optimiert den Fließweg und die Schlammablagerung.
- Zentralrohr mit dichter Verbindung der Ablaufleitung hält Schwimmstoffe zurück und erleichtert eine mittige Absaugung des Schlammes.

Mall-Lamellenklärer in Rundbauweise ViaTub R

- Eingebaute Lamellenkörper erhöhen die wirksame Oberfläche durch parallele Strömungskanäle und verbessern die Absetzmöglichkeiten von Schlammpartikeln.
- Schrägstellung sorgt für optimale hydraulische Verhältnisse.
- Monolithischer Rundbehälter mit eingebauter Trennwand und Tauchrohren in einem Stück montierbar

Mall-Lamellenklärer in Langbauweise ViaTub L bzw. OL (oval)

- Segment-, Rechteck- oder Ovalbauweise ermöglichen beliebige Beckenlängen und somit eine größere Zahl an eingebauten Lamellenpaketen.
- Große Schlamm- und Schwimmschichtbereiche erleichtern Wartung.


Bemessungsgrundlagen und Hinweise ViaSed

- Typen ViaSed-N = Anlagen für Oberflächen mit normalem Schmutzanfall (Wohnstraßen, Privathöfe usw.)
- Typen ViaSed-E = Anlagen für Oberflächen mit erhöhtem Schmutzanfall (Hauptverkehrsstraßen, Werkshöfe)
- Sedimentationsanlagen sind keine Abscheider nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und nicht für Flächen geeignet, für die nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 ein Leichtflüssigkeitsabscheider erforderlich ist.
- Fließgeschwindigkeit $v_z < 5$ cm/s
- Aufenthaltszeit bei Nennbelastung $T_A > 120$ s


Auf Anfrage können die Anlagen mit einer Beckenentleerung nach Regenende ausgestattet werden, d. h. Betrieb ohne Dauerstau.

ViaSed rund

Schnitt ViaSed 4-35



Schnitt ViaSed 63-123



Einstufung der Regenwasserbehandlungsanlagen ViaSed und ViaTub

Mall-Regenwasser-Behandlungsanlage	Oberflächen-beschickung [m/h]	Durchfluss Q [l/s]	Oberflächen-beschickung [m/h]	Durchfluss Q [l/s]	Oberflächen-beschickung [m/h]	Durchfluss Q [l/s]	Oberflächen-beschickung [m/h]	Durchfluss Q [l/s]
ViaSed 18 R 4	18	4	10	2	9	2	7,5	2
ViaSed 18 R 6	18	6	10	3	9	3	7,5	3
ViaSed 18 R 9	18	9	10	5	9	5	7,5	4
ViaSed 18 R 15	18	15	10	8	9	8	7,5	6
ViaTub 18 R 20	18	20	10	11	9	10	7,5	8
ViaSed 18 R 24	18	24	10	13	9	12	7,5	10
ViaSed 18 R 35	18	35	10	19	9	18	7,5	15
ViaTub 18 R 38	18	38	10	21	9	19	7,5	16
ViaSed OL 60	18	60	10	33	9	30	7,5	25
ViaTub 18 R 63	18	63	10	35	9	32	7,5	26
ViaSed 18 R 63	18	63	10	35	9	32	7,5	26
ViaTub R 79	18	79	10	44	9	40	7,5	33
ViaSed OL 80	18	80	10	44	9	40	7,5	33
ViaSed 18 R 123	18	123	10	68	9	62	7,5	51
ViaTub 18 L 133/OL 133	18	133	10	74	9	67	7,5	55
ViaTub 18 OL 200	18	200	10	111	9	100	7,5	83
ViaSed 18 L 200	18	200	10	111	9	100	7,5	83
ViaSed 18 L 250	18	250	10	139	9	125	7,5	104
ViaTub 18 L 272/OL 272	18	272	10	151	9	136	7,5	113
ViaTub 18 L 302	18	302	10	167	9	151	7,5	125
ViaSed 18 L 350	18	350	10	194	9	175	7,5	146
ViaTub 18 L 406	18	406	10	226	9	203	7,5	168
ViaSed 18 L 425	18	425	10	236	9	213	7,5	177
ViaSed 18 L 450	18	450	10	250	9	225	7,5	188
ViaSed 18 L 540	18	540	10	300	9	270	7,5	225
ViaSed 18 L 620	18	620	10	344	9	310	7,5	258
ViaTub 18 L 674	18	674	10	374	9	337	7,5	281
ViaTub 18 L 1363	18	1363	10	757	9	682	7,5	568

Regenspende	Durchgangswert D nach DWA-M 153			Handbuch SOW Baden-Württemberg
komplett ¹⁾ $r_{(15,1)}$	0,35	unüblich	0,2	unüblich
45 l / (s x ha)	0,65	0,5	unüblich	0,38
Teilstrom ²⁾ 30 l / (s x ha)	0,7	0,55	unüblich	0,45
15 l / (s x ha)	0,8	0,65	unüblich	0,58

¹⁾ Der Bemessungsregen $r_{krit} = r_{(15,1)}$ für die Komplettbehandlung des Volumenstroms kann dabei auf der sicheren Seite mit 150 l/(s/ha) angenommen werden; Abminderungen führen im Einzelfall zu größeren Sammelflächen.

²⁾ Bei Wahl der Teilstrombehandlung (Reduzierung des Bemessungsregens r_{krit}) nach DWA-M 153 kann die angeschlossene Fläche A_u um ein Vielfaches erhöht bzw. der gewünschte Durchgangswert den Objektverhältnissen angepasst werden. In diesem Fall sind Anlagen ViaPart oder ViaSep (Überlauf- oder Drosselbauwerke) vorzuschalten. Angeschlossene Leitungsquerschnitte müssen dann abweichend von den Standardvorgaben reduziert und an die Zuflussmengen angepasst werden! Für die Einstufung nach DWA A 102 ist ebenfalls eine Teilstrombehandlung als Regelfall erforderlich.

Gemäß DWA A 138, Ausgabe Oktober 2024 müssen Versickerungsanlagen mit einer dezentralen Vorbehandlung ausgestattet werden. Abhängig vom erforderlichen Wirkungsgrad ist die Oberflächenbeschickung zu wählen bzw. eine Anlage mit DIBt-Zulassung; im Objektfall bitte mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen.

Mall-Sedimentationsanlage ViaSed lang


- Stahlbetonfertigteilebehälter aus C 45/55 (B55) in mehrteiliger Bauweise, als geschlossenes Rahmenprofil ViaSed 18L 250 oder U-Profil bzw. Halbschalen-Endprofil mit flacher Abdeckplatte ViaSed 18L 450-620
- Strömungsverteiler am Zulauf
- Tauchwand und Schlammsschwelle
- Abdeckung PKW/LKW befahrbar Klasse B 125 / D 400
- Gelenkige Rohranschlüsse im Zu- und Ablauf

Bestell- Nummer	Breite / Länge (innen) mm	Wassertiefe mm	Gesamttiefe GT mm	Zul. Q l/s	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €
ViaSed 18L 200	3650 / 11600	2000	3380	200	2 x 300	27.260	99.950	auf Anfrage
ViaSed 18L 250	3650 / 14600	2000	3380	250	2 x 300	27.260	122.950	auf Anfrage
ViaSed 18L 350	5000 / 14000	2000	3650	350	500	31.110	99.950	auf Anfrage
ViaSed 18L 425	5000 / 17000	2000	3650	425	500	31.110	163.140	auf Anfrage
ViaSed 18L 450	5600 / 17600	2000	3850	450	600	21.120	193.720	auf Anfrage
ViaSed 18L 540	5600 / 20600	2000	3850	540	600	21.120	226.320	auf Anfrage
ViaSed 18L 620	5600 / 23600	2000	3850	620	600	21.120	258.920	auf Anfrage


Webcode **M3310** 

ViaSed lang

Schnitt



Draufsicht



Mall-Sedimentationsanlage ViaSed rund


 Animation
 Sedimentations-
 anlage ViaSed

mit tangentialer Einleitung des Abwasserstroms zum Schutz von Versickerungsanlagen, Kanalnetzen und Vorflutern vor Verschmutzung und Verstopfung durch absetzbare Stoffe bei der Einleitung von Niederschlagsabwasser von Fahrbahnoberflächen

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise bis ViaSed 18R 35
- Zentralrohr aus HD-PE mit Ablaufrohr HD-PE
- Gelenkiger Rohranschluss im Zulauf für Kunststoffrohr (andere Rohrmaterialien auf Anfrage) mit Mehrfachlippendichtung
- Konus und Schachtabdeckung PKW befahrbar, Klasse B 125 kN (ViaSed 18R 4 – 18R 35) Ausführung SLW 60 auf Anfrage
- Zulaufgarnitur aus Edelstahl, strömungsoptimiert

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Zulaftiefe ZT mm	Gesamtiefe GT mm	Zul. Q l/s	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
ViaSed 18R 4N	1000	1005	2745	4	150	2.380	2.900	2.030,00	1
ViaSed 18R 4E	1000	1050	3355	4	150	1.850	3.860	2.740,00	1
ViaSed 18R 6N	1200	1005	2745	6	150	2.880	3.520	2.210,00	1
ViaSed 18R 6E	1200	1050	3335	6	150	2.520	5.200	3.135,00	1
ViaSed 18R 9N	1500	1005	2745	9	150	3.640	4.350	2.800,00	1
ViaSed 18R 9E	1500	1005	3345	9	150	4.550	5.320	2.960,00	1
ViaSed 18R 15N	2000	1005	2845	15	150	5.430	6.770	3.900,00	2
ViaSed 18R 15E	2000	1005	3345	15	150	6.430	7.770	4.085,00	2
ViaSed 18R 24N ¹⁾	2500	1055	2845	24	200	7.088	9.230	5.335,00	4
ViaSed 18R 24E ¹⁾	2500	1055	3345	24	200	8.320	10.460	5.585,00	4
ViaSed 18R 35N ¹⁾	3000	1100	2995	35	250	9.710 ¹⁾	12.390	7.430,00	auf Anfrage
ViaSed 18R 35E	3000	1100	3495	35	250	11.150 ¹⁾	13.830	7.775,00	auf Anfrage
ViaSed 18R 63	4000	1450	3800	63	300	10.140	31.190	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaSed 18R 123	5600	1350	4050	123	300	21.010	64.010	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

Mall-Sedimentationsanlage ViaSed oval

- Stahlbetonfertigteilebehälter in monolithischer Oval-Bauweise aus C 45/55 (B55)
- Strömungsverteiler am Zulauf
- Tauchwand und Schlammschwelle
- Abdeckung für Lastbild "PKW/LKW12" mit Klasse B; Option: "EC2-Fahstreifen 1" mit Klasse D auf Anfrage
- Gelenkige Rohranschlüsse am Zu- und Ablauf

Bestell- Nummer	Breite / Länge mm	Gesamtiefe GT mm	Zul. Q l/s	Nenn- weite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €
ViaSed 18 OL 60 ¹⁾	2240 / 5600	2995	60	300	17.210 ¹⁾	25.270	auf Anfrage
ViaSed 18 OL 80 ¹⁾	2240 / 7600	2995	80	300	22.220 ¹⁾	33.900	auf Anfrage


¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203


 Webcode **M3310**

ViaSed oval

Schnitt



Draufsicht



Mall-Lamellenklärer ViaTub



Animation Mall-Lamellenklärer ViaTub

- Stahlbeton-Rundbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Bauweise
- Lamellen aus HD-PE mit Haltekonstruktion aus Edelstahl
- Gelenkiger Rohranschluss im Zulauf für Kunststoffrohr (andere Rohrmaterialien auf Anfrage)
- Schachtabdeckung Abdeckplatten, ggf. Klasse B 125, PKW befahrbar; Ausführung SLW 60 auf Anfrage
- Zu- und Ablaufgarnitur aus PE-HD, Halterungen aus Edelstahl

Bestell-Nummer	Innen-Ø ID bzw. Breite / Länge mm	Gesamttiefe GT mm	Zul. Q l/s	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht-gruppe
ViaTub 18R 20 ⁷⁾	2000	2935	20	200	7.570	9.600	7.760,00	4
ViaTub 18R 38 ⁷⁾	2500	2935	38	250	9.740	12.850	10.195,00	6
ViaTub 18R 63 ⁷⁾	3000	3115	63	300	13.450	18.390	15.465,00	auf Anfrage
ViaTub 18 R 79 ⁷⁾	3000	3115	79	300	12.080	17.030	17.465,00	auf Anfrage
ViaTub 18L 133 ⁷⁾	2400 / 3950	3160	133	400	22.830	29.850	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub 18L 272 ⁷⁾	2400 / 5200	3180	272	400	27.800	37.790	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub 18L 302	3650 / 5600	3370	302	400	27.040	54.590	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub 18L 406	3650 / 8600	3370	406	500	26.310	76.350	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub 18L 674	5600 / 8600	3580	674	600	18.780	91.810	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub 18L 1363	5600 / 11600	3580	1363	700	19.870	126.930	auf Anfrage	auf Anfrage

⁷⁾ Entladung erfolgt bauseits.

Angaben zur Bemessung siehe Hinweise Seite 49

Anlage erfolgreich bezüglich Zulassungsgrundsätze LANUV NRW geprüft



Mall-Lamellenklärer ViaTub oval

- Stahlbetonfertigteilebehälter in monolithischer Oval-Bauweise aus C 45/55 (B55)
- Zulaufgarnitur
- Tauchwand und Schlammsschwelle
- Lamellen aus HD-PE inkl. Haltekonstruktion
- Abdeckung PKW/LKW befahrbar Klasse B 125; Option: "EC2-Fahrstreifen 1" mit Klasse D auf Anfrage
- Gelenkige Rohranschlüsse am Zu- und Ablauf


Bestell-Nummer	Breite / Länge mm	Gesamttiefe GT mm	Zul. Q l/s	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht-gruppe
ViaTub 18 OL 133 ⁷⁾	2240 / 5600	2965	133	400	17.310	25.370	auf Anfrage	6
ViaTub 18 OL 200 ⁷⁾	2240 / 5600	2965	200	400	17.310	25.410	auf Anfrage	6
ViaTub 18 OL 272 ⁷⁾	2240 / 7600	2965	272	400	23.150	34.510	auf Anfrage	6

⁷⁾ Entladung erfolgt bauseits


Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M3313**

Schnitt ViaTub R



Schnitt ViaTub L



Mall-Lamellenklärer ViaTub II

Zur Behandlung von Niederschlagswasser von Flächen der Kategorie II nach Arbeitsblatt DWA A 102 - 2

Kritische Regenspende mindestens 25 l/(s ha), Oberflächenbeschickung < 5 m/h bei kritischem Regen

- Stahlbeton-Rundbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Bauweise für Trenn- und Vereinigungsbauwerk sowie Rundbauweise
- Rechteck- oder Großbehälter-Segmente mit werkseitiger Montage in Rechteckbauweise
- Lamellen aus HD-PE mit Haltekonstruktion aus Edelstahl
- Gelenkiger Rohranschluss im Zulauf für Kunststoffrohr (andere Rohrmaterialien auf Anfrage)
- Schachtabdeckung Abdeckplatten, ggf. Klasse B 125, PKW befahrbar; Ausführung SLW 60 auf Anfrage
- Zu- und Ablaufgarnitur aus PE-HD, Halterungen aus Edelstahl
- Reinigungsleistung geprüft nach UBA Verfahren > 46%

Hinweis

Gemäß DWA-A 138, Ausgabe Oktober 2024, entfällt für Sickerschächte Typ A der Geotextilsack. Stattdessen müssen sämtliche Versickerungsanlagen mit einer dezentralen Vorbehandlung abhängig von der Kategorisierung der Sammelfläche ausgestattet werden, z.B. ViaTub oder ViaPlus

Rundbauweise mit integrierter Teilstrombehandlung

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID	Gesamt- tiefe	kritischer Zufluss	Bemessungs Zufluss	Nennweite Zu-/Ablauf- leitung	Schwerstes Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Preis ab Werk	Fracht- gruppe
	mm	GT mm	$Q_{r,krit}$ l/s	Q_{max} l/s	DN mm	kg	G kg	€	
ViaTub II R 6 ¹⁾	2000	2935	6	33	200	6.420	8.450	7.135,00	2
ViaTub II R 11 ¹⁾	2500	2935	11	67	250	8.310	11.420	9.905,00	4
ViaTub II R 20	3000	3115	20	120	300	11.380	16.320	13.960,00	auf Anfrage


Rechteckbauweise mit Trenn- und Vereinigungsbauwerk

Bestell- Nummer	Behandlungsbecken Breite/Länge		Trenn-, Vereinigungs- Bauwerk		kritischer Zufluss	Bemessungs Zufluss	Nennweite Zu-/Ablauf- leitung	Schwerstes Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Preis ab Werk	Fracht- gruppe
	B/L mm	GT mm	D mm	GT mm	$Q_{r,krit}$ l/s	Q_{max} l/s	DN mm	kg	G kg	€	
ViaTub II 40	2400/3950	3160	1500	2800	40	240	500	22.990	40.800	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub II 80	2400/5200	3160	1500	2800	80	480	600	27.800	48.900	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub II 90	3650/5600	3370	1500	2900	90	540	600	27.040	65.710	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub II 120	3650/8600	3370	1500	2900	120	720	700	26.310	92.830	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub II 200	5600/8600	3580	2500/2000	3100	200	1.200	800	18.780	111.320	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub II 400	5600/11600	3830	3000/2000	3300	400	2.400	1000	19.870	152.670	auf Anfrage	auf Anfrage

Hinweis

Anlagen in Rechteckbauweise erfordern eine Bypass-Leitung. Rohrmaterial und Umlenkschächte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Preise für Umlenkschächte auf Anfrage.

¹⁾ Entladung erfolgt bauseits



Mall-Lamellenklärer ViaTub III

Zur Behandlung von Niederschlagswasser von Flächen der Kategorie III nach Arbeitsblatt DWA A 102 - 2

Kritische Regenspende mindestens 25 l/(s ha), Oberflächenbeschickung < 3 m/h bei kritischem Regen

- Stahlbeton-Rundbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Bauweise für Trenn- und Vereinigungsbauwerk sowie Rundbauweise
- Rechteck- oder Großbehälter-Segmente mit werkseitiger Montage in Rechteckbauweise
- Lamellen aus HD-PE mit Haltekonstruktion aus Edelstahl
- Gelenkiger Rohranschluss im Zulauf für Kunststoffrohr (andere Rohrmaterialien auf Anfrage)
- Schachtabdeckung Abdeckplatten, ggf. Klasse B 125, PKW befahrbar; Ausführung SLW 60 auf Anfrage
- Zu- und Ablaufgarnitur aus PE-HD, Halterungen aus Edelstahl
- Reinigungsleistung geprüft nach UBA Verfahren > 63%

Hinweis

Gemäß DWA-A 138, Ausgabe Oktober 2024, entfällt für Sickerschächte Typ A der Geotextilsack. Stattdessen müssen sämtliche Versickerungsanlagen mit einer dezentralen Vorbehandlung abhängig von der Kategorisierung der Sammelfläche ausgestattet werden, z.B. ViaTub oder ViaPlus

Rundbauweise mit integrierter Teilstrombehandlung

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID	Gesamt- tiefe	kritischer Zufluss	Bemessungs Zufluss	Nennweite Zu-/Ablauf- leitung	Schwerstes Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Preis ab Werk	Fracht- gruppe
	mm	GT mm	$Q_{r,krit}$ l/s	Q_{max} l/s	DN mm	kg	G kg	€	
ViaTub III R 3*	2000	2935	3	20	200	7.570	9.601	7.135,00	2
ViaTub III R 7*	2500	2935	7	40	250	9.740	12.851	9.905,00	4
ViaTub III R 12*	3000	3115	12	72	300	13.110	18.054	13.960,00	auf Anfrage

Rechteckbauweise mit Trenn- und Vereinigungsbauwerk


Bestell- Nummer	Behandlungsbecken Breite / Länge	Gesamt- tiefe	Trenn-, Vereinigungs- Bauwerk	kritischer Zufluss	Bemessungs Zufluss	Nennweite Zu-/Ablauf- leitung	Schwerstes Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Preis ab Werk	Fracht- gruppe
	B / L mm	GT mm	D mm GT mm	$Q_{r,krit}$ l/s	Q_{max} l/s	DN mm	kg	G kg	€	
ViaTub III 24	2400/3950*	3160	1500 2800	24	144	500	22.990	40.820	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub III 48	2400/5200*	3160	1500 2800	48	288	600	27.800	48.870	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub III 54	3650/5600	3370	1500 2800	54	324	600	27.040	65.680	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub III 72	3650/8600	3370	1500 2900	72	432	700	26.310	92.790	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub III 120	5600/8600	3580	2500/2000 3100	120	720	800	18.780	111.290	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTub III 240	5600/11600	3830	3000/2000 3300	240	1440	1000	19.870	152.560	auf Anfrage	auf Anfrage

Hinweis

Anlagen in Rechteckbauweise erfordern eine Bypass-Leitung. Rohrmaterial und Umlenkschächte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Preise für Umlenkschächte auf Anfrage.

* Entladung erfolgt bauseits

Draufsicht ViaTub





417404



ORW020



ORW022



ORW023



ORW024

Steuerungen für Anlagen zur Regenwasserbehandlung ohne Dauerstau

Zeitversetzte automatische Leerung der Behandlungsbecken nach einem Regenereignis

NWBoD-Steuerung

Niederschlagswasser-Behandlung ohne Dauerstau (NWBoD) ist ein Sammelbegriff für:

- Regenklärbecken ohne Dauerstau (RKBoD)
- Schmutzfangzellen
- Regenrückhaltebecken im Nebenschluss
- Filterschächte mit automatischer Schlammentsorgung

Merkmale:

- ABS-Gehäuse für Innenraummontage (Standard)
- Mikroprozessorsteuerung
- 3-Tasten-Bedienung
- Monochromer Grafikbildschirm
- Schutzart IP 54
- Potentialfreier Ausgang für Sammelstörmeldung

Funktionsweise:

Über die Stellung von jeweils zwei Schwimmern in der Anlage wird festgestellt, ob Wasser für die Entsorgung ansteht und ob ein Zufluss zur Anlage stattfindet. Je nach Anwendung entscheidet die Mikroprozessorsteuerung, wann die Pumpe einschaltet und das Behandlungsbecken entleert.

Hardware-Varianten:

- Aufstellung im Außenschrank inkl. Potentialausgleichsschiene
- Stärkere Pumpe 400 V statt 230 V (Standard)
- Ex-geschützte Ausführung (einschl. Schwimmer, Pumpe)
- Zählerplatz für Energieversorgung

Bestell- Nummer	Nenn- spannung V	Serienmäßig eingesetzte Pumpe	Schaltkasten Höhe / Breite / Tiefe mm	mit Außen- schrank	Ex- Schutz	Zähler- platz	Preis € / Stück
Standard-Ausführung							
417404	230	Ama-Porter 500	120/160/95	☐	☐	☐	495,00
Optionen							Aufpreis
ORW020	230	Ama-Porter 500	1.460/310/207	☒	☐	☐	875,00
ORW021	230	Ama-Porter 500	1.820/806/338	☒	☐	☒	3.410,00
ORW022	400	TP30 M17/2 D EX	500/400/210	☐	☒	☐	1.660,00
ORW023	400	TP30 M17/2 D EX	1.180/812/388	☒	☒	☐	3.200,00
ORW024	400	TP30 M17/2 D EX	1.176/1.136/338	☒	☒	☒	5.975,00

Software-Varianten:

- Schmutzfangzelle ViaCap (siehe S. 58)
- Lamellenklärer ohne Dauerstau ViaKan (siehe S. 61)
- Nebenschlussdrossel ViaFlow (siehe S. 48)
- Automatische Leerung Filterschacht FS (siehe S. 33, nur ein Schwimmer angesteuert)

Wartungsset ViaTool für Regenwasserbehandlungsanlagen

Eigenkontrollset ViaTool für die regelmäßige Eigenkontrolle und Überprüfung der Behandlungsanlage, bestehend aus einem Kunststoffkoffer, pH-Indikatorpapier, Ölmeßschwimmer, Zollstock, Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m), PE-Peilteller, Einschraubhaken, 2 Aushebeschlüsseln (Deckelhaken) und Betriebstagebuch

Bestell- Nummer		Preis ab Werk € / Stück
200022	Bestehend aus: einem Kunststoffkoffer, pH-Indikatorpapier, Ölmeßschwimmer, Zollstock, Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m), PE-Peilteller, Einschraubhaken, 2 Aushebeschlüsseln (Deckelhaken) und Betriebsdokumentation (Betriebstagebuch mit umfangreichen Hinweisen, Schaubildern und Formularvorlagen)	325,00

Mall-Schmutzfangzelle ViaCap, Einbehälteranlage patentiert



Animation Schmutzfangzelle
ViaCap Einbehälteranlage

Einsatz

- Abgegrenzte Flächen, innerhalb einer Liegenschaft mit erhöhtem Schmutzanfall zur Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation
- Flächen mit einem hohen Anteil gewerblicher Verschmutzung (Lager-, Lade-, Umschlagflächen)
- Tank- und Rastanlagen oder separate LKW-Stellplätze

Funktionsweise

Der erste, in aller Regel stark verschmutzte Anteil des Niederschlags („first flush“) wird im Sammelbecken gesammelt, bis dieses gefüllt ist. Nachlaufendes Wasser wird in die Regenwasserkanalisation, die Vorflut oder eine weitere Behandlungsanlage eingeleitet, abhängig vom aufnehmenden Gewässer. Die Anlage kann auch gelöste und dispergierte Stoffe zurückhalten. Eine Messsonde erfasst über eine Messzelle die überlaufende Wassermenge. Wenn 24 Stunden (Standard) kein Wasser über die Messzelle gelaufen ist, wird das Wasser im Sammelbecken in die Schmutzwasserkanalisation gepumpt.

Bemessung (Vorplanung): Fließgeschwindigkeit = 1 m/s; Formel nicht dimensionstreu

$$V_{\text{sam}} \geq A_U \times \frac{Q_{\text{krit}}}{2} \times \sqrt{L^2 + B^2} \quad \text{empfohlenes Mindestvolumen: 5000 l bzw. 5 m}^3/\text{ha}$$

V_{sam} = Volumen des Sammelbeckens [Liter]

Q_{krit} = Bemessungsregenspende [l/(s*ha)]

L = Größte Länge des Einzugsgebietes [m]

B = Größte Breite des Einzugsgebietes [m]

A_U = Undurchlässige Fläche des Einzugsgebietes [ha]

Bauteile

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Stahlbeton-Übergangsplatte zur Aufnahme von zwei Einstiegsdomen für Lastbild SLW/EC2
- Schachtaufbau zur Aufnahme der Ausstattungselemente (s.u.) und Einstiegsmöglichkeit
- Edelstahl-Tauchwand-Ring inkl. Befestigung zum Rückhalt von Leichtflüssigkeiten
- Edelstahlüberlaufblech am Ablauf inkl. Halterung
- Einstiegsdom (DN 800 bis DN 1200)
- Hochwertige Schmutzwasserpumpe (freier Kugeldurchgang 35 mm)
- Öffnung DN 100 für Leerrohr zum Schaltschrank
- Vorbereiteter Anschluss an PE-HD-Druckrohrleitung inkl. Schnellkupplung und Gliederkettendichtung
- Schachtabdeckungen Klasse B, optional Klasse D
- Steuerung für Innenmontage inkl. Sensoren. Steuerung und technische Ausrüstung in verschiedenen Varianten lieferbar., Details siehe Seite 57

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Durchfluss l/s	Volumen l	Rohranschl. DN	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
ViaCap 150	2000	150	5000	400	3060	4.480	8.150	auf Anfrage	4
ViaCap 225	2500	225	7500	500	3460	5.430	12.800	auf Anfrage	5
ViaCap 300 ¹⁾	2500	300	10000	500	4010	6.790	14.200	auf Anfrage	5
ViaCap 375 ¹⁾	3000	375	12500	500	3820	8.580	19.140	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaCap 450 ¹⁾	3000	450	15000	600	4120	10.350	21.000	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaCap 525 ¹⁾	3000	525	17500	600	4470	11.380	22.000	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaCap 600	3000	600	20000	600	4820	12.410	23.000	auf Anfrage	auf Anfrage



¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Hinweis

- Lieferung/Verlegung der Leerrohre zum Schaltschrank bauseits
- Gegebenenfalls Rohrdimensionen auf Trennbauwerk anpassen
- Abweichende Rohr- und Schachthöhen auf Anfrage

Webcode **M3312**



Mall-Substratfilter ViaPlus patentiert

DIBt-Zulassungen Z-84.2-8, Z-84.2-12 und Z-84.2-25

Die Anlage erfüllt die Prüfgrundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), die an die Behandlung von Niederschlagswasser aus Verkehrsflächen zur anschließenden unbedenklichen unterirdischen Versickerung gestellt werden. Standortspezifische Einschränkungen und Randbedingungen (Wasserschutzzone, Grundwasserstand, etc.) sind zu berücksichtigen.
 Nachgewiesene Schadstoffrückhaltung für die Parameter: AFS (Feststoffe), MKW (Öl) und Cu, Zn (Schwermetalle)



Animation
 Mall-Substratfilter
 ViaPlus 500

Substratfilter

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (45) in monolithischer Rundbauweise gemäß Typenstatik
- Hydrozyklon (Schlammspeicher) und herausnehmbarer Substrat-Filtereinsatz werkseitig vormontiert
- Gelenkige Rohranschlüsse DN 150 für Zu- und Ablaufgarnitur, PE-HD, komplett werkseitig vormontiert
- Abdeckplatte für Lastbild PKW/LKW 12, optional SLW 60 / EC 2
- Schachtabdeckung D = 800 mm, Klasse B 125, optional Klasse D 400
- Standzeit / Austauschintervall Filtereinheit lt. Zulassung: 4 Jahre

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID/B-L	Anschließbare Verkehrsfläche	Zu-/ Ablauf Ø DN	Durchfluss- menge Q l/s	Zulauf- tiefe ZT mm	Ablauf- tiefe AT mm	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
	mm	m²									
ViaPlus 250	1200	250	150	2,5	960	1250	2400	3.810	4.360	4.030,00	1
ViaPlus 500 ¹⁾	1200	500	150	5,0 ¹⁾	800	1280	2255	3.370	3.920	6.405,00	1
ViaPlus 800 ¹⁾	2000	800	150	8,0	1090	1390	2525	6.020	8.680	8.750,00	2
ViaPlus 1250	2500	1250	150	12,5	1090	1390	2525	7.680	11.810	13.505,00	4
ViaPlus 1600 ³⁾	2 x 2000	1600	150	16,0	1050	1390	2525	6.020	17.540	18.750,00	6
ViaPlus 3000 ^{2) 1)}	3000	3000	200	30,0 ²⁾	760	2500	2875	14.480	21.300	22.730,00	auf Anfrage
ViaPlus 3800 ¹⁾	2 x 3000	3800	250	38,0	1220	1520	2665	10.650	33.300	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaPlus 6600 ¹⁾	2 x 2400/5200	6600	300	66,0	1390	1690	2885	27.940	79.300	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ Max. erprobte hydraulische Leistungsfähigkeit: 7,5 l/s; stofflicher Nachweis für 5 l/s

²⁾ Hydraulische Leistungsfähigkeit 45 l/s und stofflicher Nachweis je 30 l/s – Rohrhydraulik (Durchmesser) beachten – ggfs. Notüberlauf abweichend von Bauartzulassung

³⁾ Anlage besteht aus zwei parallel angeordneten ViaPlus 800 zzgl. eines vorgeschalteten Verteilerschachtes ViaPool. Ein nachgelagerter Sammelschacht kann als Zusatzoption vorgesehen werden. Wegen des standardmäßigen Anschlusses an eine Versickerungsanlage ist dies im Regelfall entbehrlich

¹⁾ Entladung erfolgt bauseits

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203


Hinweis

- Abweichende Zu- und Ablauftiefen sind auf Anfrage ohne statische Einschränkungen möglich.
- Entsprechend der DIBt-Prüfgrundsätze ist eine Anordnung im Teilstrom (Bypass) nicht vorgesehen. Entsprechende Anwendungen sind mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen.
- Die max. Regenintensität gem. Zulassung beträgt 100 l/(sxha); objektspezifisch sind die hydraulischen Verhältnisse zu überprüfen.
- Nachgeschaltete Versickerungsanlagen (z. B. Sickertunnel CaviLine) auf Anfrage
- Außerhalb der Zulassungsbedingungen sind größere Schacht- und Anschlussdimensionen realisierbar.
- Übernahme von Wartungs- und Inspektionsleistungen auf Anfrage


Anlage erfolgreich bezüglich Zulassungsgrundsätze LANUV NRW geprüft.

Webcode **M3610**

Schnitt ViaPlus 500



Schnitt ViaPlus 1250



Mall-Metalldachfilter Tecto MVS

Bauartzulassung LfU-BY-41f-2020 / 1.0.0

- Stahlbeton-Schachtteile aus C35/45 (B45) in Rundbauweise
- Zentrische Konusöffnung 625 mm
- Zwischenplatte mit Filterkorb Typ A DIN 1989-100, Verrieselung, PE-HD bzw. Edelstahl
- Filtergranulat (Big Pack) zum bauseitigen Einbau
- Verbundgeotextil als Kolmationsschutz, Filtervlies GRK3 für Baugrubensohle
- Schachtabdeckung, Klasse A, höhere Lastklassen auf Anfrage
- Optional: Niveaufächter Typ S, siehe unten, inkl. zusätzlicher Bohrung für Leerrohr

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Anschließb. Dachfläche ¹⁾ m²	Zu- und Ablauf ²⁾ DN	Zulauftiefe (Standard) ZT mm	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Tecto MVS 70	1000	70	100	1090	3380	1.000	3.750	2.730,00	1
Tecto MVS 100	1200	100	100	1090	3380	1.000	4.350	3.300,00	1
Tecto MVS 160	1500	160	100	1090	3380	1.110	5.190	4.360,00	1
Tecto MVS 290	2000	290	150	1090	3380	1.960	9.410	6.590,00	2
Tecto MVS 450	2500	450	150	1090	3380	2.420	13.980	9.570,00	4
Tecto MVS 640	3000	640	200	1090	3380	2.850	17.280	13.310,00	auf Anfrage

¹⁾ Separater Nachweis für Ableitung in Versickerung: erfahrungsgemäß abhängig vom Durchlässigkeitsbeiwert; bei Einleitung in die Kanalisation sind ggf. höhere Metallkonzentrationen bzw. Dachflächen mit Bypasslösungen mit abweichenden Anlagen möglich.

²⁾ Wahl der Standard-Nenn Durchmesser vermeidet hydraulische Überlastungen – Abweichungen auf Anfrage möglich.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Hinweis:

Die Anlage ist für die Adsorption von Kupfer und Zink ausdrücklich zugelassen. Da diese Metalle nicht chemisch umgewandelt, sondern nur ausgelagert werden können, ist ein regelmäßiger Austausch der Filtermaterialien erforderlich.

Es kann von einem einjährigen Inspektionsintervall ausgegangen werden, die Standzeit beträgt laut Zulassung 25 Jahre.

Gründung auf 25 cm Kiessand bauseits. Für die Gewährleistung der Filterstabilität unterhalb des Granulats ist ein Geotextil erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

Die Anlage ist aufgrund von Ergebnissen des Forschungsvorhabens Technische Universität München konzipiert.

Es wurde demnach eine Reinigungsleistung > 97 % bezogen auf die Metallfracht bzw. eine Ablaufkonzentration von unter 50 myg Kupfer / Liter im Jahresmittel nachgewiesen, Anwendung für Zink ist in der Zulassung enthalten.


Optional:

Füllstandsüberwachung Typ S bestehend aus:

- Steuerplatine mit Trafonetzteil und Gehäuse für Kellermontage, 230 V
- 9 V Blockbatterie für akustischen Alarm, 10 m Kabellänge
- Montagezubehör

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Preis ab Werk €
611440	Füllstandsüberwachung Typ S	478,00

Webcode **M3380**



Mall-Lamellenklärer ViaKan ohne Dauerstau

Gemäß DWA-Merkblatt M 176 Ausgabe November 2013 werden an Schrägklärer abhängig von ihrem Einsatzzweck besondere bauliche Anforderungen gestellt.

Die Typenreihe ViaKan erfüllt diese Kriterien, u. a. mit vorgeschaltetem Trennbauwerk, optimierten Kunststofflamellen zur Erhöhung der Absetzwirkung, drosselndem Entnahmesystem (Rinne) über den Lamellen, Sensor, Schwimmer und Steuerung zur Sicherstellung einer automatischen Entleerung nach Regenende, sowie die Vorgaben Entwurf DWA-A 102.

Behandlungsbecken und Trennbauwerk

Bestehend aus:

- Stahlbetonbehälter (bis DN 3000), bei größeren Durchmessern mehrteilige Bauweise
- Lamellenkörper aus PE-HD (Behandlungsbecken)
- Zu- und Ablaufkonstruktion, Halterungen aus Edelstahl
- Drosseleinrichtung im Ablauf der Lamellenkörper
- Abwassertauchmotorpumpe (Trennbauwerk)
- Steuerung für Innenraumaufstellung (Standard)
- Steuerung und technische Ausrüstung in verschiedenen Varianten lieferbar. Details siehe Seite 57
- Schachtabdeckung Klasse B, höhere Lastklassen auf Anfrage



Animation Mall-Lamellenklärer ViaKan Zweibehälteranlage ohne Dauerstau

Bestell-Nummer	Trennbauwerk		Behandlungsbecken		Bemessungs-abfluss l/s	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Frachtgruppe
	Innen-Ø ID mm	Gesamt- tiefe mm	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe mm					
ViaKan 4 ¹⁾	-	-	2000	2935	4	7.360	9.460	auf Anfrage	2
ViaKan 8	1200	3060	2000	2875	8	7.060	13.440	auf Anfrage	4
ViaKan 24 ¹⁾	1200	3260	2500	3075	24	10.410	18.260	auf Anfrage	5
ViaKan 32 ¹⁾	1500	3360	3000	3175	32	14.040	24.650	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaKan 48 ¹⁾	1500	3595	4000	3410	48	11.720	39.620	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaKan 64 ¹⁾	2000	3705	4000	3520	64	11.720	45.880	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaKan 80 ¹⁾	2500	4000	5600	3815	80	22.860	83.420	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaKan 120 ¹⁾	3000	4000	5600	3815	120	22.860	89.570	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaKan 144 ¹⁾	3000	4000	5600	3815	144	22.860	90.070	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ In die Anlage sind eine Drosseleinrichtung und ein Überlaufbauwerk bereits integriert.

¹⁾ Entladung erfolgt bauseits

Hinweise zur Bemessung nach DWA-A 102-2

Herstellerseitig erfolgt auf Anfrage eine kostenfreie Unterstützung bei der Auslegung der Anlagen nach DWA-A 102-3/BWK-A 3-2. Die Einteilung der Flächen in die Kategorien muss kundenseitig erfolgen. Hinweise zur Flächenbelastung finden sich auch in unserem Planerhandbuch Regenwasserbewirtschaftung.


Bei der dargestellten Typenreihe handelt es sich um wirtschaftlich sinnvoll herstellbare Konfigurationen, die stets auf eine Oberflächenbeschickung von 4 m/h und eine daraus resultierende Durchflussleistung in [l/s] erzeugen.

Wegen der typisierten fest vorgegebenen Oberflächenbeschickung erfolgt im Rahmen der Bemessung nach DWA-A 102 eine Umrechnung auf eine projekt-spezifische kritische Regenspende, die von 15 l/(s*ha) abweichen kann. Damit lässt sich die erforderliche Schadstoffrückhaltung selbstverständlich regel-konform nachweisen.

Die Wassermenge die über die SW-Kanalisation und die kommunale Kläranlage eingeleitet wird, bestimmt sich über das Beckenvolumen und die Entleerungen des Beckens je Jahr. Diese sind über unsere Steuerungen einstellbar.

Der Gesamtwirkungsgrad der Maßnahme verbessert sich gegenüber dem reinen Sedimentationswirkungsgrad im Behandlungsbecken durch die Beckenentleerung in die Schmutzwasserkanalisation.

Webcode **M3319**



Mall-Sickerschacht CaviPro

 Webcode **M3541**

Gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138, Überschreitungshäufigkeit 5 Jahre

Auslegung nach KOSTRA-Daten – Starkniederschlagshöhen für Deutschland, exemplarisch für den Standort München

(hohe Regenintensität, daher für die meisten Standorte auf der sicheren Seite liegend – vgl. nebenstehende Diagramme)

Bestell- Nummer	Innen-Ø ID mm	Stauhöhe Hs mm	Gesamttiefe GT mm	Max. Einzelgewicht ¹⁾ kg	Gesamtgewicht ¹⁾ kg	Geotextilsäcke Stück	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
VS B 10125	1000	1250	3270	420	2.420	-	700,00	1
VS B 10225	1000	2250	4290	420	3.180	-	815,00	1
VS B 12125	1200	1250	3270	540	2.895	-	900,00	1
VS B 12225	1200	2250	4290	540	3.795	-	1.120,00	1
VS B 15125	1500	1250	3270	620	3.515	-	1.245,00	1
VS B 15175	1500	1750	3780	620	4.075	-	1.475,00	1
VS B 15225	1500	2250	4290	620	4.635	-	1.555,00	1
VS B 20125	2000	1250	3270	1.250	6.275	-	2.015,00	2
VS B 20175	2000	1750	3780	1.250	7.255	-	2.285,00	2
VS B 20225	2000	2250	4290	1.250	8.235	-	2.540,00	2
VS B 25125	2500	1250	3270	2.050	8.235	-	2.870,00	4
VS B 25175	2500	1750	3780	2.050	9.445	-	3.260,00	4
VS B 25225	2500	2250	4290	2.050	10.655	-	3.650,00	4
VS B 25325	2500	3250	5310	2.050	13.075	-	4.450,00	4
VS B 30125	3000	1250	3270	2.580	9.995	-	4.125,00	auf Anfrage
VS B 30175	3000	1750	3780	2.580	11.445	-	4.690,00	auf Anfrage
VS B 30225	3000	2250	4290	2.580	12.895	-	5.250,00	auf Anfrage
VS B 30325	3000	3250	5310	2.580	15.795	-	6.380,00	auf Anfrage
VS A 10125	1000	1250	2760	420	2.062	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 10225	1000	2250	3780	420	2.812	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 12125	1200	1250	2760	540	2.485	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 12225	1200	2250	3780	540	3.385	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 15125	1500	1250	2760	620	3.006	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 15175	1500	1750	3270	620	3.566	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 15225	1500	2250	3780	620	4.126	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 20125	2000	1250	2760	1.250	5.330	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 20175	2000	1750	3270	1.250	6.335	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 20225	2000	2250	3780	1.250	7.350	2	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 25125	2500	1250	2740	2.050	7.095	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 25225	2500	2250	3780	2.050	9.584	2	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 25325	2500	3250	4800	2.050	12.004	2	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 30125	3000	1250	2760	2.580	8.662	1	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 30225	3000	2250	3780	2.580	11.720	2	auf Anfrage	auf Anfrage
VS A 30325	3000	3250	4800	2.580	14.705	2	auf Anfrage	auf Anfrage

- Bemessungsgrundwasserstand: Mittelwert des max. jährlichen GW-Stands
- Filterschicht gem. DWA: Körnung 0,25-4 mm; karbonathaltig, $K_r \leq 10^{-3}$ m/s, Beschaffung als Zubehör, siehe unten
- Optional: Lastbild SLW/EC 2 bzw. Abdeckungen Klasse B oder D; bei Schächten DN 3000 Abdeckplatte statt Konus erforderlich
- Optional: Höhere Einstauhöhe, bei lichter Höhe $\geq 5,0$ m: Abdeckplatte und exzentrischer Einstieg mit Fallschutzleiter erforderlich

¹⁾ Wandstärken unterscheiden sich in verschiedenen Lieferwerken. Im Auftragsfall Lieferscheine beachten!

Bestell-Nummer

 419466 Zubehör: Carbonathaltiger Sand für Sickerschächte – Filtersand CaviSorp (ca. 40% CaO₃) für Filterschicht,
 BigPack à 0,7 m³


Preis ab Werk €

Frachtgruppe


101,00

auf Anfrage

Typ A gemäß DWA-A 138 – auf Anfrage



Typ B gemäß DWA-A 138 – Standard



Mall-Sickerschacht CaviPro Typ A

- Schachtabdeckung, begehrbar, Klasse A
- Konus, zentrisch
- Einlauf ring mit Bohrung, Mehrlippendichtung
- Sickerringe mit Sickeröffnungen
- Filterschicht ring
- Geotextilverbundstoff-Sack, ggf. entbehrlieh, Vorbehandlung erforderlich 138

Alle Schachtbauteile mit Falz nach
DIN 4034-2: 2020-04

**Mineralisches Filterschicht-Material
CaviSorp auf Anfrage!**

Mall-Sickerschacht CaviPro Typ B


- Schachtabdeckung, begehrbar, Klasse A
- Konus, zentrisch
- Einlauf ring mit Bohrung, Mehrlippendichtung
- Schachtaufsatz ringe
- Filterschicht ring
- Sickerring mit Sickeröffnungen

Alle Schachtbauteile mit Falz nach
DIN 4034-2: 2020-04


**Mineralisches Filterschicht-Material
CaviSorp auf Anfrage!**

Sand-/Kies-Material für Sickerring bauseits!

**Typisierung
Mall-Sickerschacht
($< 300 \text{ m}^2$ anschließbare
Sammelfläche)**



**Typisierung
Mall-Sickerschacht
($300 - 1000 \text{ m}^2$ anschließ-
bare Sammelfläche)
Größere Sammelflächen
auf Anfrage**



Mall-Regenspeicher Terra

Webcode **M3530**

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Bauweise als Regenspeicher inklusive Elastomer-Rundschnurdichtung auf der Wandoberseite
- Stahlbeton-Rundbehälter aus C35/45 (B45) mit Einlauföffnungen inklusive Verschraubungsmaterialien als Erdfilterkopf
- Schachtaufsatz D = 600 mm als Einstieg
- Schachtabdeckung Klasse A
- Kokosfasermanteltes Drainagesystem
- Hochwertiges Mineralsubstrat im Big Pack mit nachgewiesener Schadstoffrückhaltewirkung
- Vegetation (Sedumsprossen) wird in der Vegetationsphase (April – Oktober) auf Anforderung kostenlos nachgeliefert.
- Öffnungen für PVC-DN 100 inklusive Mehrfachlappendichtung standardmäßig:
2 Stück in Regenspeicher zum Anschluss der Versorgungsleitungen und Ablauf in Versickerungseinheit;
1 Stück im Erdfilterkopf für Zulauf, optional Notüberlauf, genaue Lage im Auftragsfall abstimmen (alt. Trapezaussparungen)!

Bestell- Nummer	Innen-Ø Filterkopf mm	Innen-Ø Behälter mm	anschließb. Dachfläche ¹⁾ m²	Behälter- höhe mm	Nenn- volumen (EN 16941-1) m³	Gesamt- tiefe GT mm	Max. Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht ²⁾ kg	Wasser- tiefe mm	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Terra 3800	2500	2000	200	1550	3,80	2410	3.480	8.200	1210	3.600,00	4
Terra 4600	2500	2000	200	1800	4,60	2660	3.880	8.600	1460	3.775,00	4
Terra 4900	2500	2000	200	1900	4,90	2760	4.040	8.760	1560	3.845,00	4
Terra 5500	2500	2000	200	2100	5,50	2960	4.370	9.090	1760	3.990,00	4
Terra 6150	2500	2000	200	2.300	6,15	3160	4.690	9.410	1960	4.180,00	4
Terra 6200	3000	2500	300	1.600	6,15	2460	5.800	13.510	1260	5.650,00	auf Anfrage
Terra 7600	3000	2500	300	1.900	7,60	2760	5.800	14.110	1560	5.870,00	auf Anfrage
Terra 9600	3000	2500	300	2300	9,60	3160	6.100	14.910	1960	6.015,00	auf Anfrage

¹⁾ Angabe für langjährigen Bemessungsregen bei 30 cm Einstauhöhe und über 95 % Ertrag, spezifische Auslegung auf Anfrage

²⁾ Angabe mit Substrat und Bepflanzung, Substratgewicht Filterkopf DN 2500/3000: ca. 1500/2000 kg

Wichtiger Hinweis: Für die Montage des Erdfilterkopfes ist bauseits eine Hilfskraft beizustellen.

Das überschüssige Regenwasser versickert vollständig über eine bewachsene Bodenschicht; ein Kanalanschluss ist nicht notwendig.

Die Gesamtanlage besteht aus den folgenden drei Elementen:

1. Erdfilterzisterne gemäß o.g. Typisierung
2. Oberflächenmulde zur Versickerung von überschüssigem Starkregen, wahlweise seitlich oder oberhalb des Behälterkopfes angeordnet (bauseits zu erstellen) oder Ableitungsmöglichkeit
3. Unterirdische Versickerungsanlage, standardmäßig bestehend aus Mall-Sickerblöcken oder Kiesrigole

Die Dimensionierung der im Regelfall sehr kleinen Versickerungsanlagen erfolgt durch Mall. Folgende Parameter sind erforderlich:

1. Wasserdurchlässigkeitsbeiwert des anstehenden Bodens
 2. Projizierte Sammelfläche (Dach, Wege etc.) mit Abflussbeiwert
- Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203



Mall-Versickerungsanlage Terra-VS

Anlagenkonfiguration wie oben, jedoch dient statt Regenspeicher ein Sickerling als Grundelement.

- Keine Regenwassernutzung
- Nur erlaubnisfreie Versickerung, abh. vom Regelwerk

Bestell- Nummer	Innen-Ø Filterkopf mm	anschließb. Dachfläche ¹⁾ m²	Höhe Erdfilter mm	Anzahl Sickerling Stück	Gesamttiefe GT mm	Max. Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht ²⁾ kg
Terra-VS 2000	2500	200	850	1	1390	3200	5.020
Terra-VS 2500	3000	300	850	1	1390	5800	8.945

¹⁾ Die Anzahl der Sickerlinge ist ggf. abhängig vom Baugrund zu erhöhen, d. h. die Gesamttiefe wird größer.



Mall-Sickerkammer CaviBox

Dieses oberflächennahe Regenwassersickersystem eignet sich für jeden privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich. Es zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit für Verkehrslasten inkl. LKW (SLW 60), eine hohe Speicherleistung sowie einen leichten Einbau aus. Die Sickerkammern können flächig einlagig oder flächig mehrlagig, als Rigolen oder Muldenrigolen zur Versickerung, mit Mörtelungen analog Schachtbau, eingesetzt werden. Die Verwendung von Porenbeton führt zu einer Erhöhung der pH-Werte. Hierdurch können Schadstoffe besser zurückgehalten und ein Eindringen ins Grundwasser vermieden werden. **Der Einsatz von Geotextilien kann aufgrund der Porenbetonstruktur entfallen.**

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Länge l mm	Breite b mm	Höhe h mm	Rückhalte- volumen l	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
212300	Cavi SK 750	2360	1000	750	1386	965	424,00	auf Anfrage
212304	Cavi SK 375	2360	1000	375	693	490	279,00	auf Anfrage
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 SBR *)							55,00	

Zwischenwandplatte für Sickerkammer

212308	Cavi Z1	1000	360	750		155	255,00	auf Anfrage
212309	Cavi Z2	1000	850	750		230	279,00	auf Anfrage

Abdeckplatte für Sickerkammer

212312	Cavi D1	2360	1000	150		990	555,00	auf Anfrage
212315	Cavi D2	2360	2360	150		2.280	1.075,00	auf Anfrage
212325	Cavi D3	3360	1360	150		1.870	885,00	auf Anfrage
212329	Cavi D4	3360	1680	150		2.280	1.080,00	auf Anfrage

Öffnung Schachtaufsatz

Zulage Öffnung Schachtaufsatz für Cavi AP 1 bis Cavi AP 4 auf Anfrage

Speicherkoeffizient: Abhängig von Konfiguration, ca. 70 bis 85 %, Belastbarkeit: SLW 60, min. Überdeckung: 25 cm

*) Sondergrößen auf Anfrage

Auslegungsbeispiel Standort München, abh. von Sammelfläche und Baugrund, einlagige Anordnung, 5-jährliches Ereignis

Anzahl Kammern

Fläche / Baugrund	$k_f = 10^{-3}$ m/s Grobsand	$k_f = 10^{-4}$ m/s Mittelsand	$k_f = 10^{-5}$ m/s Feinsand	$k_f = 10^{-6}$ m/s Schluff
100 m ²	1	2	3	4
150 m ²	1	3	5	7
300 m ²	2	5	9	12




Hinweis


unter www.mall.info sind Zeichnungen für vorkonfektionierte Garnituren aufrufbar:
<https://www.mall.info/produkte/regenwasserbewirtschaftung/regenwasserversickerung/cavibox-sickerkammer/>

Webcode **M3580**


Mall-Sickerkammer Cavi SK 750



Mall-Sickerkammer Cavi SK 750 und Cavi AP 1
mit Öffnung für Schachtaufsatz



Mall-Sickerkammer Cavi



Mall-Sickertunnel CaviLine

Dieses oberflächennahe Regenwassersickersystem eignet sich für jeden privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich. Es zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit für Verkehrslasten inkl. LKW (SLW 60), die Zugänglichkeit zu allen Bereichen der Anlage und durch eine flexible, einfache Gestaltung aus.

- Stahlbetonhalbschalen aus C35/45 in monolithischer Bauweise
- Einstieg durch Sattelstück
- Aufbau – optional: Konus oder Abdeckplatte und Schachtabdeckung Klasse B bzw. Klasse D bei SLW 60
- Innenhöhe von >1 m, begehrbar nach DGVV Regel 103-003
- Spezielles Vorfiltervlies an der Sohle verhindert das Eindringen von feinen abfiltrierbaren Stoffen (Option).



**Einbau des Mall
Sickertunnels CaviLine**

CaviLine – Einzelbauteile

Bauteile	Volumen m³	Länge l mm	Breite b mm	Höhe h mm	Sickerfläche m²	Gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Tunnelement	6,10	2500	2500	1250	9,25	2.500	auf Anfrage	auf Anfrage
Tunnelendelement	5,90	2400	2500	1250	11,10	3.230	auf Anfrage	auf Anfrage
Tunnelendelement mit Einstieg	5,90	2400	2500	1250	11,10	3.250	auf Anfrage	auf Anfrage
Sattelstück für Schachtaufbau	–	–	–	–	–	210	auf Anfrage	auf Anfrage
Filtervlies für Sohlbedeckung	–	–	–	–	–	–	auf Anfrage	auf Anfrage

CaviLine – Systempakete

CaviLine Typ	Länge außen m	Volumen m³	Breite Sickerfläche m	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Anzahl Stränge	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
25-1-2	5,00	11,80	3,70	3.250	6.800	1	auf Anfrage	auf Anfrage
25-1-3	7,50	17,90	3,70	3.250	9.300	1	auf Anfrage	auf Anfrage
25-1-4	10,00	24,00	3,70	3.250	11.800	1	auf Anfrage	auf Anfrage
25-1-5	12,50	30,10	3,70	3.250	14.640	1	auf Anfrage	auf Anfrage
25-1-6	15,00	36,20	3,70	3.250	17.140	1	auf Anfrage	auf Anfrage
25-1-7	17,50	42,30	3,70	3.250	19.640	1	auf Anfrage	auf Anfrage
25-1-8	20,00	48,40	3,70	3.250	22.140	1	auf Anfrage	auf Anfrage
25-2-5	12,50	60,20	7,40	3.250	29.280	2	auf Anfrage	auf Anfrage
25-2-6	15,00	72,40	7,40	3.250	34.280	2	auf Anfrage	auf Anfrage
25-2-7	17,50	84,60	7,40	3.250	39.280	2	auf Anfrage	auf Anfrage
25-2-8	20,00	96,80	7,40	3.250	44.280	2	auf Anfrage	auf Anfrage
25-3-6	15,00	108,60	11,10	3.250	51.420	3	auf Anfrage	auf Anfrage
25-3-7	17,50	126,90	11,10	3.250	58.920	3	auf Anfrage	auf Anfrage
25-3-8	20,00	145,20	11,10	3.250	66.420	3	auf Anfrage	auf Anfrage
25-3-9	22,50	163,50	11,10	3.250	73.920	3	auf Anfrage	auf Anfrage

Sickerleistung berechnet für: Abstand zwischen einzelnen Strängen min. 1,00m, Arbeitsraum 0,5 m allseitig, Unterbau min. 0,25 m Sickerkies

Hinweis: Einbautiefen > 3 m erfordern Magerbeton-Fundamentstreifen – vgl. Einbauanleitung auf www.mall.info – max. Einbautiefe: 5 m

Zubehör



Bestell-Nummer

418741	Elastomerstreifen SBR-65 – L/B/H = 250/10/1 cm – Ersatz Mörtel, für Magerbetonstreifen
418297	Drainagerohr DN 150 – Verbindungsleitung bei mehrsträngigen Anlagen
705092	Zulaufgarnitur KG 2000 PP-Standard: DN 150
412524	Trennvlies RBK 3, ca. 200 g/m, Breite 4 m, pro m²
613056	Vorfiltermatte auf Rigolensohle – Kolmationsschutz B = 250 pro qm²
416494	Fugendichtband Schachtverbindung Falz DIN 4034-2 (Einstiege)

Preis ab Werk €

34,00
33,00
95,00
3,50
12,00
56,00

- Schachtringe, Konen, Abdeckungen Klasse A, B, D für Einstiege, vgl. Kapitel 8.
- Vorbehandlung mit Sedimentations-, Lamellen- oder Filteranlagen (siehe Kapitel 1 Regenwasserbehandlung)
- Vorbehandlung über die belebte Bodenzone mit Innodrain-Tiefbeeten (siehe Kapitel 1, Seite 67)



Mall-Versickerungsanlage Innodrain

Patentiertes Komplettsystem zur Behandlung von Straßenoberflächenwasser in Siedlungsgebieten inklusive Drosselung, Rückhaltung und Versickerung. Die Seitenflächen der Bodenmulde werden platzsparend und verkehrssicher durch robuste Betonrahmen modular nach Bemessungsvorgaben zusammengesetzt. Über einen Notüberlauf wird bei Starkregen eine separat bemessene, tiefliegende Versickerungsanlage (vgl. Mall-Sickerkammer Cavi) bewirtschaftet, die optional über einen Drosselschacht an ein oberirdisches Gewässer oder die Kanalisation angeschlossen wird. Das System kann abgestuft im Längsgefälle und in verschiedenen Breiten realisiert werden und eignet sich in besonderer Weise zur Verkehrsberuhigung und Gestaltung von Wohnstraßen.

Stahlbetonelemente zur Aufnahme der belebten Bodenzone

- Offener Stahlbetonrahmen C30/37 LP, frost-/tausalzbeständig, Lastbild SLW 60/EC 2
- Trapezaussparung Stirnwand für gleichmäßigen Einbau inkl. Verschraubungsöffnungen
- Nutausparung Stirnseite inkl. vorgeklebte Elastomer-Rundschnurdichtung
- Verzinktes Verschraubungsmaterial für Bauteilverbindung und Montagejustierung
- Einlauföffnung B/H=200/150 mm in beliebiger Lage, abweichende Maße möglich
- Standardbreite 1,8 m entspricht Parkstreifenbreite, Standardeinstauhöhe: 30 cm

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Breite außen mm	Länge außen mm	Höhe mm	Längs- bzw. End-Wandstärke mm	Stirn- Wandstärke mm	Innen- fläche m²	Gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
216524	Innodrain M 1800	1800	2000	800	150	100	2,7	1.550	1.970,00	auf Anfrage
216525	Innodrain M 1200	1200	2000	800	150	100	1,62	1.450	1.355,00	auf Anfrage
216526	Innodrain M 1500	1500	2000	800	150	100	2,16	1.500	1.435,00	auf Anfrage
216527	Innodrain M 2300	2300	2000	800	150	100	3,6	1.650	2.005,00	auf Anfrage
216528	Innodrain E1 1800	1800	2000	800	150	100	2,57	1.800	2.340,00	auf Anfrage
216529	Innodrain E1 1200	1200	2000	800	150	100	1,52	1.500	1.560,00	auf Anfrage
216530	Innodrain E1 1500	1500	2000	800	150	100	2,05	1.650	1.575,00	auf Anfrage
216531	Innodrain E1 2300	2300	2000	800	150	100	3,45	2.000	2.005,00	auf Anfrage
216532	Innodrain E2 1800	1800	2000	800	150	100	2,57	1.800	2.340,00	auf Anfrage
216533	Innodrain E2 1200	1200	2000	800	150	100	1,52	1.500	1.560,00	auf Anfrage
216534	Innodrain E2 1500	1500	2000	800	150	100	2,05	1.650	1.415,00	auf Anfrage
216535	Innodrain E2 2300	2300	2000	800	150	100	3,45	2.000	2.020,00	auf Anfrage
216536	Innodrain E3 1800	1800	2000	800	150	100	2,63	1.900	2.055,00	auf Anfrage
216537	Innodrain E3 1200	1200	2000	800	150	100	1,58	1.600	1.435,00	auf Anfrage
216538	Innodrain E3 1500	1500	2000	800	150	100	2,1	1.750	1.430,00	auf Anfrage
216539	Innodrain E3 2300	2300	2000	800	150	100	3,5	2.050	1.850,00	auf Anfrage


Lieferbares Zubehör

402012	Edelstahl-Einlaufnase, Abmessung abh. von Einlauföffnung	105,00
417359	Zulauftopf (PE-HD) als Schlammemeier, Stahl-Einlaufrost	208,00
417363	Notüberlauf (PE-HD) mit integrierter Tauchwand und Fallrohr	343,00
412524	Filtervlies RBK 3, ca. 200 g/m, Breite 4 m, pro m²	3,50
Innocheck	Kontrollschacht InnoCheck, Kl. B, DN 1000, Tiefe < 1500 mm, Ablauf DN 200	1.050,00
Innopart	Drosselschacht InnoPart, Kl. B, DN 1200, Tiefe < 1500 mm, Schwimmerdrossel	2.535,00

Dimensionierungshilfe Versickerungsanlage Innodrain auf Anfrage

Preise Sickerkammern Cavi oder Kunststoff-Rigole auf Anfrage

Webcode **M3320** 



Mall-Baumrigole ViaTree

zur Realisierung des Schwammstadtprinzips und Vermeidung urbaner Hitzeinseln durch erhöhte Verdunstung über Bäume. Verbesserte Niederschlagswasserbehandlung durch zusätzliche Speicher- und Rückhaltevolumen im Rigolenkörper, Versickerung im Hinterfüllbereich und Behandlung über das Baumsubstrat. Stabiler Stahlbetonkörper schützt den Wurzelbereich und ermöglicht Speichervolumen für Dürrephasen.

Aufgaben:

- Stahlbetonbehälter in monolithischer Bauweise mit seitlichen Öffnungen zur Aufnahme des Wurzelballens.
- Speicherung von Regenwasser im unteren Rigolenkörper zur Versorgung des Baumes
- Zwischenpodest aus GFK-Gitterrost und wasserdurchlässiger Geotextilaufgabe
- Aufnahme Pflanzgranulat im oberen Rigolenkörper und Reinigung des zufließenden Regenwassers über das Pflanzgranulat (Pflanzgranulate Bauweise (BW) 1 u. 2 der Forschungsges. Landschaftsentw. Landschaftsbau (FLL) nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stahlbetonabdeckplatte mit quadratischer Öffnung der Kantenlänge 1250, 1500 bzw. 1800 mm
- Rinnenschlitze und Rohröffnungen in beliebiger Dimension für Zuleitung von Niederschlagswasser / Regenwasser
- Kapillarsäulen D = 400 mm mit saugendem Material (Flachs) zur Versorgung des Ballenraumes bei Trockenheit
- Optional: Abdeckung Gussrost, quadratisch analog Öffnung Abdeckplatte
- Optional: Anordnung eines Absperrschiebers an der Regenwasser-Zuleitung an der Stahlbetonwand für Winterbetrieb (Salzwasser)

Stahlbetonbehälter inkl. Stahlbetonabdeckplatte als Rigolenkörper (inkl. Öffnungen für Wurzelraum)

Bestell- Nummer	Innen- Durchmesser Ø mm	Gesamt- tiefe GT mm	Wasser- speicher V _s m³	Kapillar- säulen Anzahl	FLL- Substrat BW 1 * V _{sub(1)} m³	FLL- Substrat BW 2 * V _{sub(2)} m³	Schwerstes Einzelgewicht G kg	Gesamt- gewicht G kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
ViaTree 2000	2000	2600	2,5	2	4,4	9,30	6.380	8.560	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTree 2500	2500	2600	3,9	3	6,9	11,00	8.270	11.520	auf Anfrage	auf Anfrage
ViaTree 3000 ¹⁾	3000	2750	5,7	4	9,9	13,10	10.900	16.060	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.

* Bauweise (BW) 1 wird innerhalb, Bauweise 2 (Verdichtbar) wird außerhalb der Baumrigole eingebaut


Hinweis: Als überschlägige Bemessungsgröße kann bei einer Anschlussfläche von 100 m² pro Rigolenkörper / Baum von einer 50 %-Verdunstung des Jahresniederschlags ausgegangen werden

Optional:

Guss-Baumrost (quadratisch)

Bestell- Nummer	Kantenlänge b/l mm	Bauhöhe h mm	Gewicht G kg	Preis ab Werk €	Frachtgruppe
616597	1250	80	187	auf Anfrage	auf Anfrage
616601	1500	80	260	auf Anfrage	auf Anfrage
616602	1800	80	398	auf Anfrage	auf Anfrage

Hinweis: Monolithischer Betonschacht erlaubt optional Sommer- und Winterbetrieb (Salzeinfluss) über Absperrschieber.



Webcode **M3313**

- 69

Mall-Löschwasserbehälter als Mehrbehälteranlage

Webcode **M3082** 

nach DIN 14230

- Stahlbetonbehälter aus güteüberwachtem Beton, Betonfestigkeitsklasse C45/55 (B55) gemäß DIN 1045 / EN 206 gefertigt
- Luftpolster nach DIN 14230
- Öffnungen mit Mehrlippendichtung für Zulauf und Notüberlauf nach Planvorgabe
- Saugrohr DN 125 inklusive Dichtungseinsatz, Saugleitung inklusive Kupplung aus Edelstahl 1.4301, Höhe über Gelände ca. 300 mm
- Lüftungsröhr DN 100 aus Edelstahl 1.4301, Höhe über Gelände ca. 1000 mm, mit Haube und Befestigungsmaterial
- Steigleiter aus armiertem Kunststoff, Einstiegshilfe aus Edelstahl in Einholm-Ausführung
- Schachtaufbauten nach DIN 4034 Teil 1
- Hinweisschild „Löschwasser-Saugleitung“
- Schachtabdeckklasse B, für Feuerwehrfahrzeuge (LKW 16) ausreichend

Bestell- Nummer	Bauhöhe mm	Innen-Ø mm	GT mm	Nutz- volumen m³	Anzahl Behälter Stück	Zusatz- behälter Typ	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
LW 20-R	3940	3000	4240	20	1	—	10.960	19.110	auf Anfrage
LW 34-R	3890	2500	4240	34	2	A	12.590	27.900	auf Anfrage
LW 40-R	3940	3000	4240	40	2	A	12.590	34.500	auf Anfrage
LW 50-R	3710	2500	4010	50	4	B	9.300	48.320	auf Anfrage
LW 60-R	3940	3000	4240	60	3	A	12.590	49.770	auf Anfrage
LW 80-R	3940	3000	4240	80	4	A	12.590	65.040	auf Anfrage
LW 100-R	3940	3000	4240	100	5	A	12.590	80.310	auf Anfrage
LW 120-R	3940	3000	4240	120	6	A	12.590	95.580	auf Anfrage


Hinweis:

Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.


Zusatzbehälter

Bestell- Nummer	Bauhöhe mm	Innen-Ø mm	GT mm	Zusatz- behälter Typ	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
LW-R-A-Z	3250	3000	3995	A	12.530	auf Anfrage
LW-R-B-Z	3000	2500	3745	B	9.350	auf Anfrage

Für die Montage von Mehrbehälteranlagen ist ergänzend zu den Standardunterlagen eine spezielle Einbauanleitung zu beachten (www.mall.info).



Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralöhlhaltigen Abwässern (ABKW-Abscheider) mit abZ / aBG



Ausgangslage

In Deutschland werden Kraftstoffe mit Anteilen an Biodiesel und/oder Ethanol wie zum Beispiel E10 verwendet. Dies wird im Biokraftstoffquotengesetz (BioKraftQuG) gefordert und durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) umgesetzt. Damit wird ermöglicht, dass auch flüssige Kraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in Verkehr gebracht werden können.

Der sichere Rückhalt dieser Gefahrstoffe in Entwässerungssystemen wird gewährleistet durch die Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Bauprodukten. Diese werden heutzutage als „Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralöhlhaltigen Abwässern mit Anteilen an Biodiesel, Bioheizöl und Ethanol“ (ABKW) bezeichnet.

Die Herstellung, Qualitätsüberwachung, Bemessung mit bestimmungsgemäßer Verwendung und der korrekte Betrieb erfolgen nach DIN 1999-100/-101 sowie in Anlehnung an die europäische Norm EN 858 Teil 1, deren Geltungsbereich die Verwendung von Biokraftstoffen nicht beinhaltet.

Durch die damit entstehenden Regularien für Bauprodukte müssen nicht nur die Hersteller der Anlagen, sondern auch das einbauende Unternehmen die Übereinstimmung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)/allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) erklären.

Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungserklärung mit abZ/aBG kann der Betreiber seine Anlage im vereinfachten wasserrechtlichen Verfahren genehmigen lassen und davon ausgehen, dass baurechtliche sowie wasserrechtliche Anforderungen erfasst und die Einhaltung der Einleitwerte unter den genannten Randbedingungen bestätigt sind. Man spricht hier von einer wasserrechtlichen Anzeige.

Die Einzelfallprüfung durch die zuständige Behörde kann also entfallen. Die Abwicklung der Planung kann damit äußerst zielführend und effizient erfolgen.

Damit dies möglich wird, durchläuft der Hersteller umfangreiche Qualitätskontrollen der Produktion im Rahmen der wertmäßigen Eigenkontrolle sowie im Rahmen der Fremdüberwachung. Außerdem wird die Leistungsfähigkeit aller Produkte durch eine unabhängige Prüfstelle typgeprüft.

Bei den neuen ABKW-Abscheidern werden zwei Leistungsstufen unterschieden:

System B: Anlagen, die bei der Prüfung der Abscheideeinrichtung in Anlehnung an die DIN EN 858-1 einen Restanteil von Kohlenwasserstoffen $\leq 100,0$ mg/l erreicht haben.

System A: Anlagen mit Koaleszenzeinrichtung, die bei der Prüfung der Abscheideeinrichtung in Anlehnung an die DIN EN 858-1 einen Restanteil von Kohlenwasserstoffen $\leq 5,0$ mg/l im Ablauf erreicht haben.

Diese Mall-Anlagen bestehen aus den Bauprodukten Sedimentationseinrichtung, Abscheideeinrichtung, einem separaten Probenahmeschacht und Zusatzeinrichtungen wie der selbsttätigen Warneinrichtung. In der Sedimentationseinrichtung werden absetzbare Stoffe vom Abwasser durch Schwerkraft abgetrennt und im Sedimentsammelraum zurückgehalten. In der Abscheideeinrichtung werden Flüssigkeiten minerali-

schen Ursprungs, die im Wasser nicht oder nur gering löslich sind, und Biodiesel (FAME) durch Koaleszenzvorgänge und Schwerkraft abgeschieden und zurückgehalten.

Einsatzbereiche der ABKW-Abscheider:

- Abwasserbehandlung von Niederschlagswasser von befestigten Flächen, die mineralölverunreinigt sind und von Flächen, auf denen mineralische Leichtflüssigkeiten mit Anteilen von Biodiesel bis 100 % und/oder Ethanol bis 10 % eingesetzt und verwendet werden.
Die ABKW-Abscheider dienen auch zur Absicherung der Anlagen und Flächen sowie zur Rückhaltung dieser Flüssigkeiten.
- Vorbehandlung von mineralischen Leichtflüssigkeiten aus Abwässern, die einer nachfolgend weitergehenden Behandlung zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen unterzogen werden.
- Behandlung von mineralöhlhaltigem Abwasser im Sinne des Anhangs 49 der AbwV
 - aus der maschinellen Fahrzeugreinigung (Teilstrombehandlung mit Ausschleusung vor der Kreislaufwasserbehandlungsanlage und nachfolgender Einleitung)
 - aus der manuellen Fahrzeugreinigung (Fahrzeugoberwäsche, Motor- und Unterbodenwäsche, Fahrzeugreinigung in Waschhallen sowie auf SB- oder betrieblichen Waschplätzen)
 - aus der Entwässerung von befestigten Flächen für die Annahme und Lagerung von Unfall- und/oder Altfahrzeugen

Bemessung der Anlagen:

Zur Ermittlung der erforderlichen Nenngröße der Abscheideeinrichtung ist der maximale Abwasseranfall (Volumenstrom) der anfallenden Flüssigkeiten gemäß DIN EN 858-2 und der DIN 1999-100 + 101 zu berücksichtigen. Soll der Abscheider auch als Rückhalteeinrichtung für ausgelaufene Kraftstoffe verwendet werden, sind entsprechende Leichtflüssigkeitsspeichermengen nachzuweisen und bei Anlagenbetrieb ständig vorzuhalten, in Verbindung zu den geltenden gesetzlichen und technischen Regelungen (z. B. AwSV, TRwS 781). Das erforderliche Volumen der Sedimentationseinrichtung ist entsprechend zu ermitteln.

Für Eigenkontrolle, Wartung und Überprüfung mit Generalinspektion gilt DIN 1999-100, Abschnitt 12.3 bis 12.8.

Auch diese Neutra-Anlagen von Mall erfüllen die zusätzlichen Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen des RAL. Sie dürfen mit den RAL-Gütezeichen 693 gekennzeichnet werden.

Mall-Vorschlammfang NeutraCon

als Absetzbecken für Waschplätze

S Rechteckige Bauform – Ausführung mit Gitterrostabdeckung

Bestell- Nummer	Inhalt	Länge	Breite	Gesamttiefe	Ablauftiefe	Höhe	Nenn- weite	Gesamt- gewicht	Preis mit Gitterrostabdeckung Standardvariante €	Fracht- gruppe
	I	l mm	b mm	H mm	T mm	h mm	DN	kg		
Gitterrostabdeckung										
Con 200 ¹⁾	200	2195	500	500	375	125	150	690	3.760,00	2
Con 825	825	1790	990	1200*	875	325	150	2.980	5.215,00	2
Con 1200	1200	2850	990	1200*	875	325	150	4.390	6.720,00	2
Con 2200	2200	4890	990	1200*	875	325	150	7.090	8.855,00	4

¹⁾ keine Innenbeschichtung, Lastbild PKW (1 to)

* Nur mit Zarge, ohne Zarge: 1100 mm


- Leichtflüssigkeitsbeständige Innenbeschichtung, mehrschichtig, auf vorbehandeltem Untergrund verarbeitet, Abrissfestigkeit mindestens 2,0 N/mm², Gitterrostabdeckung für Lastbild SLW
- In güteüberwachter Fertigbauweise aus wasserundurchlässigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45 nach DIN 4281
- Gelochte Einrichtung am Behälterablauf zur Rückhaltung von festen Schwimmstoffen
- Gitterrostabdeckung verzinkt, Maschenweite 30x30 mm mit Verschraubung M16
- Ablaufleitung Vorschlammfang aus PE

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Auf Anfrage sind Varianten der Zargenbefestigung möglich – vgl. Zeichnungen „gedübelt“ und „Ortbeton“ (gilt nicht für Con 200).

Preise für die beiden Varianten auf Anfrage

Webcode **M5512** 



Mall-Sedimentationseinrichtung NeutraSed (Schlammfang)

als Komponente der nachgeschalteten ABKW-Abscheideranlage System B oder A
mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung



Bestell- Nummer KL. D 400	Inhalt I	passend vor NS	Innen-Ø d mm	Gesamtiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
[S] Ausführung mit Abdeckplatte											
Sed 650-150	650	3	1000	1730	730	1000	150	1.650	2.335	1.675,00	1
Sed 2500-150	2500	3, 6, 10	1500	2280	730	1550	150	4.230	5.655	2.965,00	2
Sed 3000-200	3000	15, 20	2000	2175	1035	1140	200	4.190	6.620	4.385,00	3
Sed 5000-150	5000	3, 6, 10	2000	2725	985	1740	150	5.280	7.710	4.620,00	3
Sed 5000-200	5000	15, 20	2000	2825	1035	1790	200	5.480	7.910	4.710,00	3
Sed 6000-250	6000	30	2000	3175	1085	2090	250	6.190	8.620	5.710,00	3
Sed 8000-300	8000	40, 50, 65	2500	2925	1125	1800	300	7.420	10.930	auf Anfrage	5
Sed 10000-150	10000	3, 6, 10	2500	3275	985	2290	150	8.270	11.780	auf Anfrage	5
Sed 10000-200	10000	15, 20	2500	3275	1035	2240	200	8.270	11.780	auf Anfrage	5
Sed 10000-250	10000	30	2500	3275	1085	2190	250	8.270	11.780	auf Anfrage	5
Sed 10000-300	10000	40, 50, 65	2500	3275	1125	2150	300	8.270	11.780	auf Anfrage	5
Sed 12000-300	12000	40, 50, 65	3000	2955	1190	1765	300	11.390	16.445	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 13000-300	13000	40, 50, 65	3000	3205	1190	2015	300	11.950	17.505	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 15000-200	15000	15, 20	3000	3405	1105	2300	200	12.680	18.235	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 15000-300	15000	40, 50, 65	3000	3505	1195	2310	300	13.060	18.615	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 16000-400	16000	80, 100	3000	3755	1295	2460	400	13.990	19.545	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 19300-150	19300	3, 6, 10	3000	3955	1055	2900	150	14.720	20.275	auf Anfrage	auf Anfrage


- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamtiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Eine Ausführung mit Konus ist abhängig vom Behälterdurchmesser und Schachtaufbau möglich.


Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5509**

Ausführung mit Abdeckplatte



Ausführung mit Schachthals



Mall-ABKW-Abscheider System A NeutraStar

Z-83.8-43


mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung
(Teil der ABKW-Abscheideranlage System A) und Koaleszenzeinrichtung

Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Innen-Ø d mm	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	LF- Speicher- menge l	Schwerstes Einzel- teil kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Star 3	3	800	1580	770	810	150	184	1.230	1.750	3.855,00	auf Anfrage
Star 4	4	800	1580	770	810	150	184	1.230	1.750	3.855,00	auf Anfrage
Star 6	6	800	1580	770	810	150	184	1.230	1.750	3.855,00	auf Anfrage
Star 8	8	800	1580	770	810	150	184	1.230	1.750	4.070,00	auf Anfrage
Star 10	10	800	1580	770	810	150	185	1.230	1.750	4.190,00	auf Anfrage
Star 15	15	1000	1930	820	1110	200	339	1.910	2.630	5.690,00	auf Anfrage
Star 20	20	1200	2190	1080	1110	200	501	2.320	3.540	7.045,00	auf Anfrage
Star 30	30	1500	2290	1130	1160	250	737	4.300	5.990	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 40	40	2000	3275	1165	2110	300	1326	7.690	10.160	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 50	50	2000	2260	985	1275	300	1349	5.430	8.270	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 65	65	2000	2260	985	1275	300	1349	5.430	8.290	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 80	80	2000	3060	1375	1685	400	1469	8.570	11.340	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 100	100	2500	3060	1375	1685	400	2389	10.970	15.480	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 130*	130	2 x 2000	3675	1080	2550	2 x 300	2698	26.460	162.340	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 160*	160	2 x 2000	3815	1335	2440	2 x 400	2698	26.460	173.440	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 200*	200	2 x 2500	3475	1160	2240	2 x 400	4778	26.460	200.570	auf Anfrage	auf Anfrage
Star 300*	300	3 x 2500	3655	1335	2240	3 x 400	7167	26.460	206.120	auf Anfrage	auf Anfrage

A Ausführung mit Abdeckplatte

* Mehrbehälteranlage, bestehend aus jeweils einzelnen bauaufsichtlich zugelassenen und qualitätsgesicherten Neutra Produkten mit projektspezifischer, hydraulisch optimierter Verteilung deren Trennschärfe zur Einhaltung des jeweils maximal zulässigen Durchflusses bei Nennbelastung sorgt.
(Teil Leistungserklärung).


– Bausatz bestehend aus: Verteilerschacht, Abscheider und Probenahmeschacht.

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuschheidenden Leichtflüssigkeit tarierter.
- Die vollständige Anlage umfasst zusätzlich eine Sedimentationseinrichtung und einen Probenahmeschacht.
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- **Die verschleißfreie Koaleszenzeinrichtung ist zur Wartung ohne Entleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar.**
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg/240 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Eine Ausführung mit Konus ist abhängig vom Behälterdurchmesser und Schachtaufbau möglich.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5550**



Mall-ABKW-Abscheider zur Freiaufstellung System A NeutraSteel

Z-83.8-51

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung
und Koaleszenzeinrichtung

Bestell- nummer	Inhalt I	passend vor NS	Länge l mm	Breite b mm	Gesamttiefe H mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
[S] Sedimentationseinrichtung NeutraSteel									
Steel 650	650 ¹⁾	3,00	1100	1000	1200	1015	100	70	3.405,00
Steel 2500	2500	6,00	2150	1123	1563	1372	150	227	9.125,00

¹⁾ Rundbehälter

[A] Abscheideeinrichtung NeutraSteel mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung

Bestell- nummer	Bezeichnung	Nenngröße NS	Länge l mm	Breite b mm	Gesamttiefe H mm	Höhe h mm	LF-Speicher- menge l	Nenn- weite DN	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
611304	NeutraSteel 3	3	780	423	733	507	51	100	50	6.785,00
611320	NeutraSteel 6	6	950	523	858	632	81	150	55	7.360,00
611337	NeutraSteel 10	10	1150	523	1008	782	103	150	75	8.970,00

■ Standard: Inkl. Kabeldurchführung, Schaugläser links und rechts, Probenahmeeinrichtung



[A] Abscheideeinrichtung NeutraSteel mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung – Premium*

611308	NeutraSteel 3 Premium*	3	780	423	733	507	51	100	50	7.670,00
611324	NeutraSteel 6 Premium*	6	950	523	858	632	81	150	55	8.265,00
611341	NeutraSteel 10 Premium*	10	1150	523	1008	782	103	150	75	9.880,00

* Premium: inkl. Kabeldurchführung, Schaugläsern links und rechts, Probenahmeeinrichtung, LF-Abzugvorrichtung

- Die Anschlussstutzen sind passend für Kunststoffrohre.
- Koaleszenzabscheider mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung
- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuschheidenden Leichtflüssigkeit tarirt.
- Anlage aus Edelstahl zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen
- Die Koaleszenzeinrichtung ist zur Wartung ohne Entleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar.

Bestell- Nummer	Untergestelle passend zu Schlammfang und Abscheider	Preis ab Werk €
610772	Untergestell NeutraSteel 3-650	550,00
610773	Untergestell NeutraSteel 6-2500	620,00
610774	Untergestell NeutraSteel 10-2500	735,00

 Webcode **M5559**


Mall-Miet-Abscheideranlage NeutraRent für den vorübergehenden Einsatz

Es gibt Situationen, die es erforderlich machen, schnellstmöglich eine Abscheideranlage einzusetzen, um weitere Gewässerverunreinigungen zu verhindern. Diese Fälle können u.a. sein: Ölunfall, Havarie, Grundwassersanierung, Baustellenentwässerung. Hier ist es dann zweckmäßig, eine mobile Abscheideranlage einzusetzen.

Unsere mobile Abscheideranlage NeutraRent ist die richtige Lösung für solche Einsatzzwecke. Die Anlage besteht aus einem vorgeschalteten Schlammfang, dem geprüften Abscheider Klasse I NeutraSteel, einer Probenahmeeinrichtung und einer Warnanlage. Sie wird anschlussfertig geliefert und ist so konstruiert, dass sie für Kurzfristeinsätze auf einen Anhänger passt. Für längere Einsätze wird sie auf einem Podest angeliefert.

Informationen zu unseren Mietbedingungen finden Sie auf Seite 194.

Webcode **M5555** 

Mall-Abscheideranlage NeutraFlex für den mobilen Einsatz, anschlussfertig

Es gibt Situationen in/für Unternehmen, wo es von Vorteil ist, auf dem Betriebsgelände eine mobile Abscheideranlage nach DIN EN 858 und DIN 1999-100 für unterschiedliche Abwasseranfallstellen mit mineralischen Leichtflüssigkeiten einsetzen zu können.

Diese Fälle können u. a. sein:

- Große Industrieunternehmen
- Mobile Waschanlagen
- Feuerwehren, THW
- Bundesbahn

Mobile Abscheideranlage NeutraFlex (ABKW-Abscheider System A)

Die mobile Abscheideranlage ist die richtige Lösung für den dauerhaften Einsatz an verschiedenen Einsatzorten mit mineralöhlhaltigem Abwasser. Die Anlage besteht aus einer vorgeschalteten Sedimentationseinrichtung, einem Abscheider System A NeutraSteel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, einer Probenahmeeinrichtung, einer Warneinrichtung NeutraStop OAC mit GSM-Modem zum Versenden von OK-, Alarm- und Fehlermeldungen, einer Blinkleuchte mit Summer sowie einer pneumatisch betriebenen Pumpe zur schonenden Förderung des mineralöhlhaltigen Abwassers in die Abscheideranlage. Sie wird anschlussfertig geliefert und ist so konstruiert, dass sie auf einem Anhänger transportiert werden kann.

Einsatz vor Ort

Aufgebaut ist die Abscheideranlage auf einer Palette, sodass sie vor Ort mit einem entsprechenden Anhänger und Hubgerät transportiert werden kann. Für den Transport muss die Abscheideranlage unbedingt entleert und gereinigt sein! Bauseits müssen die Zu- und Ablaufleitung angeschlossen, der Strom- und der Druckluftanschluss hergestellt werden. Die Abscheideranlage ist dann betriebsbereit. Aufstellung, Einweisung in die Funktionsweise der Anlage und das Führen des Betriebstagebuches kann von uns durchgeführt werden.

Technische Daten

- Nenngrößen NS 3, NS 6 und NS 10
- Schlammfanginhalt: 650 l passend vor NS 3, 2500 l passend vor NS 6 und 10 (NeutraSed, VA)
- ABKW-Abscheider System A: NS 3, 6 und 10 (NeutraSteel, mit Probenahmeeinrichtung)
- Anschlussnennweiten: NS 3 DN 100, NS 6 und 10 DN 150
- Selbsttätige Warneinrichtung NeutraStop OAC mit GSM-Modem zur Weiterleitung von Alarmen und Störungen als SMS, inkl. Leichtflüssigkeitssensor und Niveauwächter
- Stromanschluss: 230 V
- Anlagengröße NS 10 (b x t x h): 1.800 x 2.250 x 1.700 mm
- Anlagengewicht NS 10: ca. 500 kg


Optionen

- Ölabzugsvorrichtung
- Schauglas am Abscheider zur Kontrolle der Ölschichtdicke

Bauseitige Leistungen

- Druckluft (max. 8 bar Steuerdruck, Luftmenge für NS 3 48 m³/h, NS 6 115 m³/h und NS 10 140 m³/h)
- Stromanschluss 230 V
- Zu- und Ablaufleitungen verlegen und anschließen
- Herstellen eines Pumpensumpfes

Webcode **M5558** 



Mall-ABKW-Abscheider System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraCom

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung

Z-83.8-44



Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Sedimentations- einrichtung Inhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	LF- Speicher- menge l	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Com 3-650	3	650	1200	1930	730	1200	150	512	2.320	5.220	4.310,00	1
Com 4-800	4	800	1200	2080	730	1350	150	512	2.990	3.489	4.630,00	1
Com 4-1200	4	1200	1200	2430	730	1700	150	512	3.290	4.275	4.750,00	1
Com 6-1200	6	1200	1500	2030	730	1300	150	690	3.790	5.700	5.635,00	2
Com 6-2500	6	2500	1500	2780	730	2050	150	690	5.250	6.685	6.200,00	2
Com 6-5000	6	5000	2000	3275	985	2290	150	1239	6.430	8.900	7.835,00	3
Com 8-1600	8	1600	1500	2280	730	1550	150	690	4.260	5.705	6.135,00	2
Com 8-2500	8	2500	1500	2780	730	2050	150	690	5.230	6.685	6.425,00	2
Com 8-5000	8	5000	2000	3275	985	2290	150	1239	6.430	8.900	8.000,00	3
Com 10-2000	10	2000	1500	2480	730	1750	150	690	4.650	6.100	6.285,00	2
Com 10-2500	10	2500	1500	2780	730	2050	150	690	5.250	6.685	6.505,00	2
Com 10-3000	10	3000	2000	2575	985	1590	150	1239	5.030	7.500	7.490,00	3
Com 10-5000	10	5000	2000	3275	985	2290	150	1239	6.430	8.900	8.135,00	3
Com 15-3000	15	3000	2000	2380	740	1640	200	1447	5.230	7.420	8.640,00	3
Com 15-5000	15	5000	2000	2980	740	2240	200	1447	6.430	8.620	9.270,00	3
Com 20-4000	20	4000	2000	2680	740	1940	200	1447	5.810	8.020	auf Anfrage	3
Com 20-6000	20	6000	2500	2925	1035	1890	200	2278	7.430	10.950	auf Anfrage	4
Com 40-8000*	40	8000	2 x 2000	2980	1000	1940	2 x 200	2894	7.430	10.950	auf Anfrage	4
Com 60-12000*	60	12000	3 x 2000	2980	1000	1940	2 x 200	2894	7.430	10.950	auf Anfrage	4

* Mehrbehälteranlage, bestehend aus jeweils einzelnen bauaufsichtlich zugelassenen und qualitätsgesicherten Neutra Produkten mit projektspezifischer, hydraulisch optimierter Verteilung deren Trennschärfe zur Einhaltung des jeweils maximal zulässigen Durchflusses bei Nennbelastung sorgt.

(Teil Leistungserklärung)

– Bausatz bestehend aus: Verteilerschacht, Abscheider und Probenahmeschacht und erforderlicher Errichtererklärung.


- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuschiedenden Leichtflüssigkeit tarziert.
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- **Die verschleißfreie Koaleszenzeinrichtung ist zur Wartung ohne Entleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar.**
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Eine Ausführung mit Konus ist abhängig vom Behälterdurchmesser und Schachtaufbau möglich.


Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5560**

Ausführung mit Abdeckplatte



Ausführung mit Schachthals



Mall-ABKW-Abscheider System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraSpin patentiert

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung /
allgemeiner Bauartgenehmigung; mit freiem Kugeldurchgang (mind. 150 mm);
verschleißfreie, verstopfungsfreie hydrodynamische Koaleszenzeinrichtung am Zulauf

Z-83.8-48



Animation
NeutraSpin



Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Sedimentations- einrichtung Inhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	LF- Speicher- menge l	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Spin 3-650	3	650	1500	1930	730	1200	150	508	3.590	5.010	6.150,00	1
Spin 6-1200	6	1200	2000	2225	985	1240	150	910	4.330	6.760	7.955,00	2
Spin 6-2500	6	2500	2000	2625	985	1640	150	910	5.120	7.550	8.300,00	2
Spin 6-5000	6	5000	2500	2875	985	1890	150	1430	7.320	10.830	10.000,00	4
Spin 8-1600	8	1600	2000	2375	985	1390	150	910	4.620	7.050	8.100,00	2
Spin 8-2500	8	2500	2000	2625	985	1640	150	910	5.120	7.550	8.375,00	2
Spin 8-5000	8	5000	2500	2875	985	1890	150	1430	7.320	10.830	10.000,00	4
Spin 10-2000	10	2000	2000	2475	985	1490	150	910	4.830	7.300	8.205,00	2
Spin 10-2500	10	2500	2000	2625	985	1640	150	910	5.120	7.550	8.400,00	2
Spin 10-3000	10	3000	2000	2775	985	1790	150	910	5.430	7.850	8.400,00	2
Spin 10-5000	10	5000	2500	2875	985	1890	150	1430	7.330	10.830	10.000,00	4
Spin 15-3000	15	3000	2000	2975	1035	1940	200	903	5.820	8.250	9.345,00	2
Spin 15-5000	15	5000	2500	3075	1035	2040	200	1423	7.820	11.340	11.010,00	4
Spin 20-4000	20	4000	2500	2975	1035	1940	200	1423	7.570	11.080	auf Anfrage	4
Spin 20-5000	20	5000	2500	3175	1035	2140	200	1423	8.060	11.570	auf Anfrage	4
Spin 20-6000	20	6000	3000	3155	1155	2000	200	2058	11.610	17.540	auf Anfrage	auf Anfrage
Spin 25-5000	25	5000	3000	3105	1205	1900	250	2046	11.390	18.040	auf Anfrage	auf Anfrage
Spin 25-7500	25	7500	3000	3505	1205	2300	250	2046	12.870	19.530	auf Anfrage	auf Anfrage
Spin 30-6000	30	6000	3000	3605	1205	2400	250	2046	13.280	19.900	auf Anfrage	auf Anfrage
Spin 30-9000	30	9000	3000	4005	1205	2800	250	2046	14.760	21.380	auf Anfrage	auf Anfrage
Spin 40-8000	40	8000	2 x 2500	2975	1000	1940	2 x 200	2846	–	–	auf Anfrage	auf Anfrage
Spin 60-12000	60	12000	2 x 3000	3605	1160	2400	2 x 250	4092	–	–	auf Anfrage	auf Anfrage
Spin 90-18000	90	18000	3 x 3000	3605	1160	2400	3 x 250	6138	–	–	auf Anfrage	auf Anfrage


* Mehrbehälteranlage, bestehend aus jeweils einzelnen bauaufsichtlich zugelassenen und qualitätsgesicherten Neutra Produkten mit projektspezifischer, hydraulisch optimierter Verteilung deren Trennschärfe zur Einhaltung des jeweils maximal zulässigen Durchflusses bei Nennbelastung sorgt. (Teil Leistungserklärung)
– Bausatz bestehend aus: Verteilerschacht, Abscheider und Probenahmeschacht.

■ Wartungsfreie, selbstreinigende Koaleszenzeinrichtung

- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuscheidenden Leichtflüssigkeit tarziert.
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Strömungsoptimierte Zulaufkonstruktion
- Begünstigte Sedimentation von Sinkstoffen
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamthöhe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5563**



Mall-ABKW-Abscheider System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraPrim

Z-83.8-47



mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung;
mit Zulaufverschluss und verschleißfreier, hydrodynamischer Koaleszenzeinrichtung
am Zulauf mit freiem Kugeldurchgang (mind. 150 mm)

Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Sedimentations- einrichtung Inhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	LF- Speicher- menge ¹⁾ l	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Prim 3-650	3	650	1500	2130	730	1400	150	505	3.980	5.410	auf Anfrage	1
Prim 6-1200	6	1200	1500	2430	730	1700	150	505	4.570	6.000	auf Anfrage	1
Prim 6-1800	6	1800	1500	2780	730	2050	150	505	5.250	6.680	auf Anfrage	1
Prim 6-2500	6	2500	2000	2755	1065	1690	150	909	5.220	8.400	auf Anfrage	2
Prim 6-5000	6	5000	2500	2925	985	1940	150	1429	7.450	11.210	auf Anfrage	4
Prim 10-2000	10	2000	2000	2605	1065	1540	150	909	4.920	8.100	auf Anfrage	2
Prim 10-3000	10	3000	2000	2905	1065	1840	150	909	5.520	8.700	auf Anfrage	2
Prim 10-5000	10	5000	2500	2925	985	1940	150	1429	7.450	10.950	auf Anfrage	4
Prim 15-3000	15	3000	2000	3155	1115	2040	200	902	6.020	9.200	auf Anfrage	2
Prim 15-5000	15	5000	2500	3175	1035	2140	200	1421	8.060	11.820	auf Anfrage	4
Prim 20-4000	20	4000	2500	2875	1035	1940	200	1421	7.320	11.080	auf Anfrage	4
Prim 20-6000	20	6000	2500	3375	1035	2340	200	1421	8.560	12.320	auf Anfrage	4
Prim 25-5000	25	5000	2500	3175	1085	2090	250	1410	8.060	11.820	auf Anfrage	4
Prim 25-7500	25	7500	2500	3675	1085	2590	250	1410	9.300	13.060	auf Anfrage	4
Prim 30-6000	30	6000	2500	3375	1085	2290	250	1410	8.560	12.320	auf Anfrage	4
Prim 30-9000	30	9000	3000	3555	1205	2350	250	2046	13.090	19.710	auf Anfrage	auf Anfrage


¹⁾ LF Speichermenge im Abscheider System A + LF Speichermenge im Öl Sammel-tank

■ Wartungsfreie, selbstreinigende Koaleszenzeinrichtung

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuschiedenden Leichtflüssigkeit tarirt.
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamthöhe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5562**



Mall-ABKW-Abscheider System B und System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraPro

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung /
allgemeiner Bauartgenehmigung

Z-83.8-45



Animation
NeutraPro




Bestell- Nummer KL. D 400	Nenngröße NS	Sedimentations- einrichtung Inhalt l	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	LF- Speicher- menge l	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Pro 3-650	3	650	1200	2230	730	1500	150	510	2.690	3.640	5.310,00	1
Pro 4-800	4	800	1200	2380	730	1650	150	510	2.880	3.830	5.725,00	1
Pro 6-1200	6	1200	1500	2030	730	1300	150	810	3.790	5.220	6.670,00	2
Pro 6-2500	6	2500	1500	2780	730	2050	150	810	5.250	6.750	7.090,00	3
Pro 6-5000	6	5000	2000	3355	1065	2290	150	1238	6.420	9.600	9.090,00	4
Pro 10-2000	10	2000	1500	2680	730	1950	150	688	5.060	6.490	7.315,00	3
Pro 10-2500	10	2500	1500	2980	730	2250	150	688	5.640	7.140	7.500,00	3
Pro 10-5000	10	5000	2000	3355	1065	2290	150	1238	6.420	9.600	9.695,00	4
Pro 15-3000	15	3000	2000	2905	1115	1790	200	1444	5.520	8.700	10.660,00	4
Pro 15-5000	15	5000	2500	2925	1035	1890	200	2276	7.450	11.210	11.590,00	5
Pro 20-5000	20	5000	2500	2925	1035	1890	200	2276	7.450	11.210	auf Anfrage	5
Pro 30-6000	30	6000	2500	3275	1085	2190	250	2256	8.320	12.160	auf Anfrage	5

S B A Ausführung mit Abdeckplatte

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuscheidenden Leichtflüssigkeit tarziert.
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- **Die verschleißfreie Koaleszenzeinrichtung ist zur Wartung ohne Entleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar.**
- **Beide Komponenten System B + A sind auf die Ablaufwerte nach den Zulassungsgrundsätzen von ABKW-Anlagen einzeln geprüft.**
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5564**



Mall-ABKW-Abscheider System B und System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraMax

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung /
allgemeiner Bauartgenehmigung

Z-83.8-46



Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Sedimentations- einrichtung Inhalt l	Innen-Ø d mm	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	LF- Speicher- menge ¹⁾ l	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
S B A Ausführung mit Abdeckplatte												
Max 3-650	3	650	1200	2290	990	1300	150	438 + 62	2.450	3.670	6.605,00	1
Max 4-800	4	800	1200	2440	990	1450	150	438 + 62	2.620	3.750	6.935,00	1
Max 4-1200	4	1200	1200	2790	990	1800	150	438 + 62	3.430	4.560	7.090,00	1
Max 6-1200	6	1200	2000	2155	1065	1090	150	900 + 62	4.020	7.210	8.375,00	4
Max 6-2500	6	2500	2000	2555	1065	1490	150	900 + 62	4.830	8.000	8.805,00	4
Max 6-5000	6	5000	2000	3355	1065	2290	150	900 + 62	6.430	9.600	9.905,00	4
Max 8-1600	8	1600	2000	2305	1065	1240	150	931 + 108	4.320	7.510	8.685,00	4
Max 8-2500	8	2500	2000	2555	1065	1490	150	931 + 108	4.830	8.000	9.065,00	4
Max 8-5000	8	5000	2000	3355	1065	2290	150	931 + 108	6.430	9.600	10.580,00	4
Max 10-2000	10	2000	2000	2405	1065	1340	150	931 + 108	4.520	7.700	9.170,00	4
Max 10-2500	10	2500	2000	2555	1065	1490	150	931 + 108	4.830	8.100	9.365,00	4
Max 10-3000	10	3000	2000	2755	1065	1690	150	931 + 108	5.220	8.400	9.630,00	4
Max 10-5000	10	5000	2000	3355	1065	2290	150	931 + 108	6.430	9.600	11.320,00	4
Max 15-3000	15	3000	2000	3055	1115	1940	200	877 + 253	5.830	9.000	12.690,00	4
Max 15-5000	15	5000	2500	3075	1035	2040	200	1459 + 253	7.820	11.580	13.815,00	6
Max 20-4000	20	4000	2000	3355	1415	1940	200	877 + 253	6.410	9.600	12.880,00	4
Max 20-5000	20	5000	2500	3075	1035	2040	200	1459 + 253	7.820	11.580	auf Anfrage	6
Max 20-6000	20	6000	2500	3275	1035	2240	200	1459 + 253	8.300	12.070	auf Anfrage	6
Max 30-6000	30	6000	2500	3275	1085	2190	250	1360 + 318	8.320	12.070	auf Anfrage	6
Max 30-9000	30	9000	3000	3375	1125	2250	250	2071 + 318	12.690	19.340	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ LF Speichermenge im Abscheider System B + LF Speichermenge im Abscheider System A

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuschiedenden Leichtflüssigkeit tarirt.
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- **Die verschleißfreie Koaleszenzeinrichtung ist zur Wartung ohne Entleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar.**
- **Beide Komponenten System B + A sind auf die Ablaufwerte nach den Zulassungsgrundsätzen von ABKW-Anlagen einzeln geprüft.**
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5565**



Mall-Probenahmeschacht NeutraCheck

als Komponente zum ABKW-Abscheider, Sohl sprung 160 mm

Nach abZ/aBG ist unmittelbar hinter einer Abscheideeinrichtung ein Probenahmeschacht anzuordnen. Die Entnahme einer Wasserprobe aus dem fließenden Abwasserstrom mit einer Normflasche (1000 ml) ohne Saug-, Pump- oder Umfüllprozesse ist möglich.



Bestell- Nummer Kl. D 400	Nennweite DN	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
[P] Ausführung mit Abdeckplatte								
Check 150	150	1000	1060	750	310	1.220	1.910	1.040,00
Check 200	200	1000	1110	800	310	1.280	1.970	1.100,00
Check 250	250	1000	1160	850	310	1.350	2.040	1.185,00
Check 300	300	1000	1210	900	310	1.420	2.110	1.240,00
Check 400	400	1000	1260	950	310	1.490	2.180	1.380,00

[P] Ausführung mit Schachthals

Check 150 K	150	1000	1460	1150	310	1.220	2.000	937,00
Check 200 K	200	1000	1510	1200	310	1.280	2.060	997,00
Check 250 K	250	1000	1560	1250	310	1.350	2.130	1.082,00
Check 300 K	300	1000	1610	1300	310	1.420	2.200	1.137,00
Check 400 K	400	1000	1660	1350	310	1.490	2.270	1.277,00

[P] Ausführung mit Muldenform und Abdeckplatte: Gefälle Zu- und Ablauf 40 mm

Check Mulde 150	150	1000	1060	750	310	1.220	1.750	1.250,00
Check Mulde 200	200	1000	1110	800	310	1.280	1.810	1.260,00
Check Mulde 250	250	1000	1160	850	310	1.350	1.890	1.345,00
Check Mulde 300	300	1000	1210	900	310	1.420	1.950	1.485,00
Check Mulde 400	400	1000	1260	950	310	1.490	2.180	1.615,00



[P] Ausführung mit Muldenform und Schachthals: Gefälle Zu- und Ablauf 40 mm

Check Mulde 150 K	150	1000	1460	1150	310	1.220	2.000	1.147,00
Check Mulde 200 K	200	1000	1510	1200	310	1.280	2.060	1.157,00
Check Mulde 250 K	250	1000	1560	1250	310	1.350	2.130	1.242,00
Check Mulde 300 K	300	1000	1610	1300	310	1.420	2.200	1.382,00
Check Mulde 400 K	400	1000	1660	1350	310	1.490	2.220	1.512,00

- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, die Gewichte entsprechend den jeweiligen Abdeckungen.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.

Optionen

- Handzugschieber
- Abwinkelungen
- Rückstausicherung
- 2. Zulauf

 Webcode **M5566**


Mall-Kompaktpumpstation LevaFlow

als Rückstauschutz nachgeschaltet hinter ABKW-Abscheidern



Animation Rückstau-
schutz Tankstelle

- Ex-geschützte Tauchmotorpumpe als überflutbares Blockaggregat in Nassaufstellung mit Gerätekategorie 2G (Kategorie gemäß Definition in ATEX-Richtlinie 94/9/EG)
- Rohrleitung aus Edelstahl / Stahlguss komplett im Schacht vormontiert (inklusive Absperrschieber u. Rückflussverhinderer)
- Inklusive Spülanschluss mit Storz Kupplung C
- Druckrohrleitung endet ca. 200 mm außerhalb des Pumpwerks mit Edelstahl-Norm-Flansch
- Mall-Standard-Schalt- und Steueranlage mit einfacher Bedienung für den automatischen Pumpbetrieb inkl. Display zur Anzeige des Füllstandes und von Fehlermeldungen, integrierter akustischer Alarm, potentialfreier Hochwasseralarm, freie Einstellmöglichkeit der Schaltepunkte, Betriebsstundenzähler, Amperemeter, Möglichkeit der Anbindung an Leitsystem über digitale und analoge Ein- / Ausgänge, Sonderfunktionen wie automatischer Pumpenwechsel, variabler Staffelanlauf oder Urlaubsbetrieb; ebenfalls ist der manuelle Betrieb über die Steuerung möglich (in der Ausführung LevaFlow-D 25 EX* wird die Mall-Standardsteuerung LevaSmart verwendet).
- Niveaumessung für die Steuerung mit Ex-geschützter hydrostatischer Pegelsonde (4–20 mA) mit Gerätekategorie 1G (Kategorie gemäß Definition in ATEX-Richtlinie 94/9/EG)
- Standardmäßig mit Abdeckplatte und Abdeckung Kl. D 400 geliefert
- Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1
- Bitte beachten: Zur Führung des Abwassers über die Rückstauenebene ist zusätzlich eine Mall-Rückstauschleife LevaStop erforderlich.
- Schachtleiter in Edelstahlausführung mit Einstiegshilfe (versenkbar)

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	DN Druck- abgang	Passend zu Nenngröße	Anzahl Pumpen Stück	Art der Pumpe	Gesamttiefe mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
--------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

Doppelpumpwerk

LevaFlow-D 10 EX	1500	80	10	2	Kanalradpumpe	3070	7.020	8.340	19.730,00	2
LevaFlow-D 15 EX	1500	100	15	2	Kanalradpumpe	3070	7.030	8.350	20.560,00	2
LevaFlow-D 20 EX	1500	100	20	2	Freistromradpumpe	3070	7.120	8.400	24.680,00	2
LevaFlow-D 25 EX*	1500	150	25	2	Freistromradpumpe	3070	7.130	8.420	28.185,00	2

Hinweis

Die Auslegung dieser Pumpstationen basiert auf typischen Anwendungsfällen aus der Praxis (H_{man} ca. 7 m bei angegebener Nenngröße/-leistung). Um eine optimale Pumpenauswahl zu gewährleisten, wird eine objektbezogene Auslegung grundsätzlich empfohlen.

Optionen

	Aufpreis
417175 Netzunabhängige Alarmanrichtung mit optischem und akustischem Alarmsignal	268,00
417240 GSM-Modem zur Übersendung von Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon (SIM-Karte bauseits) und Sperrung der Pumpstation per Mobiltelefon	1.470,00
419225 Mini GSM Modem (HxBxT: 40x65x110) – Micro SIM bauseits	540,00
OPA900 Freiluftschrank mit Alarmleuchte zur Aufnahme der Schalt- und Steueranlage PS1 / PS2 LCD bis 4 kW (Schaltanlage bereits verbaut)	860,00
OPA921 Freiluftschrank mit Alarmleuchte zur Aufnahme der LevaSmart bis 15 kW	2.245,00

Mall-Rückstauschleife LevaStop – siehe Kapitel 7 (Seite 159)

Endmontage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers durch fachkundiges Mall-Servicepersonal

(aus Gewährleistungsgründen empfohlen) siehe Kapitel 10.


Wartungsverträge für regelmäßige Wartungen (Wartungsintervalle nach DIN EN 12056: gewerbliche Anlagen ¼-jährlich).

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203


Webcode **M5567**

Schema Doppelpumpwerk

Schnitt



Draufsicht



NeutraRist-Absetzanlagen mit Leichtstoffrückhaltung

Absetzanlage mit Leichtstoffrückhaltung, entsprechend den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten RiStWag Ausgabe 2016.

- Abtrennung der sedimentierbaren Stoffe vom Wasser vor der Einleitung in ein Gewässer
- Rückhaltung der auf befestigten Flächen anfallenden Schadstoffe
- Rückhaltung von wassergefährdenden Stoffen, z. B. nach einem Tankwagenunfall.



Bemessungsgrundsätze


- Füllhöhe $\leq 2\text{ m}$
- Rohrachse Zuflussleitung = Dauerwasserspiegel
- Die Oberfläche des Absetzraumes ist so ausgelegt, dass bei Bemessungszufluss Q_B Leichtflüssigkeiten mit einer Steiggeschwindigkeit von $0,0025\text{ m/s}$ zurückgehalten werden.
- Verhältnis Länge (L) zu Breite (B) $> 3:1$
- Auffangraum für Leichtflüssigkeiten bis 30 m^3 (Tanklastwagen)
- Horizontale Fließgeschwindigkeit unter und vertikale Fließgeschwindigkeit hinter der Tauchwand $< 0,05\text{ m/s}$
- Abstand zwischen UK-Auffangraum für Leichtflüssigkeiten und UK-Abflusstauchwand $> 0,1\text{ m}$
- Abstand zwischen Ablaufhöhe und UK-Abflusstauchwand $> 0,4\text{ m}$
- Schlammammelraum für abgeschiedene Stoffe
- Beruhigter Zulauf
- Optimierte Strömungslenkung beim Ablauf, zur Ausnutzung der Gesamtbreite

Bestell- Nummer	Bemessungs- zufluss Q_B l/s	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe $T_{\min}$ mm	Höhe h mm	Länge l mm	Breite b mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	LF-Speicher- menge l	Preis ab Werk €
Rist 100	100	3295	1295	2000	12000	4050	26.310	98.220	≥ 30.000	auf Anfrage
Rist 125	125	3295	1295	2000	15000	4050	26.310	119.970	≥ 30.000	auf Anfrage
Rist 150	150	3295	1295	2000	18000	4050	26.310	141.720	≥ 30.000	auf Anfrage
Rist 175	175	3295	1295	2000	21000	4050	26.310	163.470	≥ 30.000	auf Anfrage
Rist 200	200	3755	1805	1950	17000	6000	19.870	178.400	≥ 30.000	auf Anfrage
Rist 225	225	3755	1805	1950	19000	6000	19.870	199.510	≥ 30.000	auf Anfrage
Rist 250	250	3755	1805	1950	21000	6000	19.870	220.590	≥ 30.000	auf Anfrage
Rist 275	275	3755	1805	1950	22500	6000	19.870	236.430	≥ 30.000	auf Anfrage
Rist 300	300	3755	1805	1950	24500	6000	19.870	257.540	≥ 30.000	auf Anfrage

- Bei den hier vorgestellten Typen handelt es sich um Ausführungsbeispiele – andere Bemessungszuflüsse, Maße, Parallelschaltungen, usw. werden individuell mit dem Planer abgestimmt.
- Die Zulauftiefe T wird mit Aufsatzstücken nach DIN 4034-1 individuell angepasst.
- Gelenkige und dichte Rohranschlüsse werden werkseitig, passend für die vorgesehene Zu- und Ablaufleitung vorbereitet.
- Die Becken sind aus wasserundurchlässigem, fremdüberwachtem Stahlbeton C45/55 DIN 4281 hergestellt.
- Optional mit einer typgeprüften Innenbeschichtung. Außenbeschichtung auf Anfrage.
- Überlauf-/Sammelschacht und Absperrorgan optional passt.

Webcode **M5590**

Schnitt



Leichtstoffrückhaltung mit Klärüberlauf nach RiStWag und REwS des FGSV*

Behandlung von Nenndurchfluss Q_b durch Sedimentationseinrichtung, Leichtstoffrückhalt und Klärüberlauf nach REwS und RiStWag.

- Rückhaltung von wassergefährdenden Stoffen z. B. nach Tankwagenunfall
- Sedimentation von AFS 63 mittels Schrägklärer nach Vorgaben
- Klärüberlauf zur Sicherstellung von Q_b ¹⁾

Bemessungsgrundsätze für Nenndurchflussleistung Q_b nach REwS und RiStWag eingehalten für:

- Alle Anlagen
 - Rückhaltung von mindestens 5 m³ Leichtflüssigkeit
 - $v_h = 0,05$ m/s
 - Schlammfangvolumen min. 10 m³
- verwendbar als Absetzbecken
 - Anlagen mit Leichtstoffrückhaltung
 - Regenspende $r_{15,1}$
 - Vollstrombehandlung
- verwendbar als Regenklärbecken
 - Regenspende 15 L/sha
 - Entlastungsbauwerk mit Tauchwand nach DWA-M 176 bzw. DWA-M 109 (gd)
- verwendbar als Geschiebeschächte
 - L:B = 3:1
 - Breite = 1,7
 - $0,7 = h_h$
 - Tauchwand min. 40 cm eintauchtiefe
 - hsl = 0,5 m
- verwendbar als Regenrückhaltebecken
 - vorgenannte Anlagen mit oberliegender Speicherlamelle

Bestell- Nummer	Bemessungs- zufluss Q_b l/s	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe T_{min} mm	Höhe h mm	Länge l mm	Breite b mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
REwS 200	200	3805	1505	2000	10500	6000	26.460	162.340	auf Anfrage
REwS 325	325	3805	1505	2000	11500	6000	26.460	173.440	auf Anfrage
REwS 425	425	3805	1505	2000	14000	6000	26.460	200.570	auf Anfrage
REwS 525	525	3805	1505	2000	14500	6000	26.460	206.120	auf Anfrage

Wirkungsgrad der Abtrennung nach der Definition REwS

für r_{krit} 15 l/sha	40 %	nach Tabelle 9 REWS
für r_{krit} $r_{15,1}$ (ca. 125 l/sHa)	70 %	nach Tabelle 9 REWS

* FGSV: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

¹⁾ auch mit selbstregulierendem Klärüberlauf verfügbar


²⁾ auch mit regulierendem Heber nach DWA M 109 (gd) verfügbar

Hohe Wirksamkeit der Ökosystemleistung durch besonders effiziente Behandlung am Ort des Schadstoffanfalls

Ohne Ressourcenverwendung von begrenzten Rohstoffe wie Fällmittel oder Substrat


Geringe Betriebskosten

NeutraRiStWag mit Lamellenpaket (Ausführung REwSEW) – Schnitt



Abscheideranlagen für Fette nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

Stärkeabscheider Hebeanlagen





Hinweise zu Fettabscheidern nach DIN EN 1825 und DIN 4040

Fettabscheider werden üblicherweise von den zuständigen Behörden im Rahmen von Bauanträgen geprüft und genehmigt. Die baurechtlichen Vorschriften und Regelungen sind in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) aufgeführt.

Demnach müssen Abscheider für Fette ihre Leistungsfähigkeit nachweisen, ihre Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sowie weitere Vorgaben wie zum Beispiel Brandschutz, Explosionsschutz und Vorgaben aus der Betriebssicherheitsverordnung.

Die Produktzertifizierung nach der europäisch harmonisierten Norm DIN EN 1825 Teil 1 enthält hiervon nur wenige Kriterien.

Dies bedeutet, dass die Behörde verpflichtet ist, zusätzliche Prüfungen und Nachweise im Einzelfall einzufordern.

Für Bauanträge stellt Mall den Kunden die folgenden Nachweise der Produkteigenschaften zur Verfügung, um die Behörden und Antragsteller sowie deren Vertreter effizient zu unterstützen:

- Diese Zusammenstellungen von Dokumenten beinhalten:
- Leistungserklärung für das Produkt gemäß Anhang ZA der DIN EN 1825 Teil 1
 - Leistungsbescheinigung der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik und Zertifizierung mit dem RAL-Gütezeichen RAL-GZ 693
 - Prüfberichte über die Wirksamkeit der Anlagen, ausgestellt von einem unabhängigen Institut
 - Typ-Prüfberichte der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit auf Grundlage der DIN 19901 für den Erdbau der Anlage
 - Prüfbericht oder Zulassung über die Beständigkeit der Innenbeschichtung
 - Weiterführende Informationen und Auszüge relevanter Vorschriften

Darüber hinaus bietet Mall die gewohnten Dienstleistungen, wie z. B.:

- Beratungen und Hilfestellungen durch unseren Innen- und Außendienst
- Bereitstellung von projektbezogenen technischen Zeichnungen
- Unterstützung bei der Bemessung von Anlagen und bei der Produktauswahl
- Serviceleistungen zu Einbau und Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Generalinspektion, Sanierung und vieles mehr

Qualität

Bei Mall erfüllen alle Abscheideranlagen für Fette neben den normativ vorgegebenen Anforderungen zusätzliche Gütebestimmungen und sind mit dem Gütezeichen RAL-GZ 693 gekennzeichnet.

Mall-Fettabscheider mit integriertem Schlammfang NeutraTip

nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100,
Ausführung mit normgerechter Innenbeschichtung



Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Schlamm- fanginhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	Fett- speicher- menge l	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
[S F] Ausführung mit Abdeckplatte												
Tip 2-200	2	200	1000	1730	700	1030	150	166	1.700	2.420	2.120,00	1
Tip 2-400	2	400	1000	1930	700	1230	150	166	1.910	2.630	2.470,00	1
Tip 4-400	4	400	1000	2130	700	1430	150	166	2.120	2.840	2.765,00	1
Tip 4-800	4	800	1200	2130	700	1430	150	242	2.570	3.570	3.290,00	1
Tip 7-700	7	700	1200	2380	700	1680	150	283	2.880	3.880	3.525,00	1
Tip 7-1400	7	1400	1500	2280	700	1580	150	449	4.280	5.750	4.645,00	2
Tip 10-1000	10	1000	1500	2180	700	1480	150	411	4.080	5.550	4.435,00	2
Tip 10-2000	10	2000	1500	2780	700	2080	150	411	5.250	6.685	4.815,00	2
Tip 15-1500	15	1500	2000	2180	710	1470	200	802	4.830	7.020	5.840,00	3
Tip 15-3000	15	3000	2000	2680	710	1970	200	802	5.830	8.020	6.220,00	3
Tip 20-2000	20	2000	2000	2430	710	1720	200	802	5.330	7.520	auf Anfrage	3
Tip 20-4000	20	4000	2000	2980	710	2270	200	802	6.430	8.620	auf Anfrage	3
Tip 25-2500	25	2500	2000	2980	710	2270	200	1029	6.430	8.620	auf Anfrage	3
Tip 25-5000	25	5000	2500	2780	710	2070	200	1270	7.820	11.100	auf Anfrage	5
Tip 30-3000	30	3000	2500	2630	760	1870	250	1213	7.450	10.730	auf Anfrage	5

[S F] Ausführung mit Schachthals

Tip 2-200 K	2	200	1000	2130	1100	1030	150	166	1.700	2.510	2.017,00	1
Tip 2-400 K	2	400	1000	2330	1100	1230	150	166	1.910	2.720	2.367,00	1
Tip 4-400 K	4	400	1000	2530	1100	1430	150	166	2.120	2.930	2.662,00	1
Tip 4-800 K	4	800	1200	2530	1100	1430	150	242	2.570	3.650	3.240,00	1
Tip 7-700 K	7	700	1200	2780	1100	1680	150	283	2.880	3.960	3.475,00	1
Tip 7-1400 K	7	1400	1500	2680	1100	1580	150	449	4.280	5.555	4.070,00	1
Tip 10-1000 K	10	1000	1500	2580	1100	1480	150	411	4.080	5.365	3.860,00	1
Tip 10-2000 K	10	2000	1500	3180	1100	2080	150	411	5.250	6.535	4.240,00	1
Tip 15-1500 K	15	1500	2000	2595	1125	1470	200	802	4.830	6.410	5.118,00	2
Tip 15-3000 K	15	3000	2000	3095	1125	1970	200	802	5.830	7.410	5.498,00	2
Tip 20-2000 K	20	2000	2000	2845	1125	1720	200	802	5.330	6.910	auf Anfrage	2
Tip 20-4000 K	20	4000	2000	3395	1125	2270	200	802	6.430	8.010	auf Anfrage	2
Tip 25-2500 K	25	2500	2000	3395	1125	2270	200	1029	6.430	8.010	auf Anfrage	2
Tip 25-5000 K	25	5000	2500	3195	1125	2070	200	1270	7.820	9.810	auf Anfrage	4
Tip 30-3000 K	30	3000	2500	3045	1175	1870	250	1213	7.450	9.440	auf Anfrage	4


- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Normgerechte Probenahmeschächte finden Sie auf Seite 92. Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203


Hinweis: Nach DIN EN 4040-100 sind Abscheideranlagen für Fette, deren Ruhewasserspiegel unterhalb der Rückstauenebene liegt, über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern.

Webcode **M5575**


Ausführung mit Abdeckplatte
und einer Öffnung bei Ø 1000 – Ø 1200



Ausführung mit Abdeckplatte
und zwei Öffnungen ab Ø 1500



Ausführung mit Schachthals



Mall-Fettabscheider mit integriertem Schlammfang NeutraTip

 nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100,
 Ausführung mit PE-Auskleidung


Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Schlamm- fanginhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	Fett- speicher- menge l	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
[S F] Ausführung mit Abdeckplatte												
Tip 2-200IN	2	200	1000	1730	700	1030	150	166	1.700	2.420	3.074,00	1
Tip 2-400IN	2	400	1000	1930	700	1230	150	166	1.910	2.630	3.651,00	1
Tip 4-400IN	4	400	1000	2130	700	1430	150	166	2.120	2.840	3.962,00	1
Tip 4-800IN	4	800	1200	2130	700	1430	150	242	2.570	3.570	4.837,00	1
Tip 7-700IN	7	700	1200	2380	700	1680	150	283	2.880	3.880	5.038,00	1
Tip 7-1400IN	7	1400	1500	2280	700	1580	150	449	4.280	5.750	6.779,00	2
Tip 10-1000IN	10	1000	1500	2180	700	1480	150	411	4.080	5.550	6.477,50	2
Tip 10-2000IN	10	2000	1500	2780	700	2080	150	411	5.250	6.720	7.277,00	2
Tip 15-1500IN	15	1500	2000	2180	710	1470	200	802	4.830	7.300	8.550,50	3
Tip 15-3000IN	15	3000	2000	2680	710	1970	200	802	5.830	8.300	9.479,50	3
Tip 20-2000IN	20	2000	2000	2430	710	1720	200	802	5.330	7.800	auf Anfrage	3
Tip 20-4000IN	20	4000	2000	2980	710	2270	200	802	6.430	8.900	auf Anfrage	3
Tip 25-2500IN	25	2500	2000	2680	710	2270	200	1029	6.430	8.900	auf Anfrage	3
Tip 25-5000IN	25	5000	2500	2780	710	2070	200	1270	7.820	11.340	auf Anfrage	5
Tip 30-3000IN	30	3000	2500	2630	760	1870	250	1213	7.450	10.970	auf Anfrage	5

[S F] Ausführung mit Schachthals



Tip 2-200IN K	2	200	1000	2130	1100	1030	150	166	1.700	2.500	3.144,50	1
Tip 2-400IN K	2	400	1000	2330	1100	1230	150	166	1.910	2.720	3.548,00	1
Tip 4-400IN K	4	400	1000	2530	1100	1430	150	166	2.120	2.930	4.064,00	1
Tip 4-800IN K	4	800	1200	2530	1100	1430	150	242	2.570	3.650	4.787,00	1
Tip 7-700IN K	7	700	1200	2780	1100	1680	150	283	2.880	3.960	5.243,00	1
Tip 7-1400IN K	7	1400	1500	2680	1100	1580	150	449	4.280	5.780	6.204,00	1
Tip 10-1000IN K	10	1000	1500	2580	1100	1480	150	411	4.080	5.580	5.902,50	1
Tip 10-2000IN K	10	2000	1500	3180	1100	2080	150	411	5.250	6.750	6.702,00	1
Tip 15-1500IN K	15	1500	2000	2595	1125	1470	200	802	4.830	6.410	7.828,50	2
Tip 15-3000IN K	15	3000	2000	3095	1125	1970	200	802	5.830	7.410	8.757,50	2
Tip 20-2000IN K	20	2000	2000	2845	1125	1720	200	802	5.330	6.910	auf Anfrage	2
Tip 20-4000IN K	20	4000	2000	3395	1125	2270	200	802	6.430	8.010	auf Anfrage	2
Tip 25-2500IN K	25	2500	2000	3395	1125	2270	200	1029	6.430	8.010	auf Anfrage	2
Tip 25-5000IN K	25	5000	2500	3195	1125	2070	200	1270	7.820	9.810	auf Anfrage	4
Tip 30-3000IN K	30	3000	2500	3045	1175	1870	250	1213	7.450	9.440	auf Anfrage	4

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) u. Gesamttiefe (H) um 35 mm, d. Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.


Normgerechte Probenahmeschächte finden Sie auf Seite 92. Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Hinweis: Nach DIN EN 4040-100 sind Abscheideranlagen für Fette, deren Ruhewasserspiegel unterhalb der Rückstauenebene liegt, über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern.

 Webcode **M5575**

 Ausführung mit Abdeckplatte
 und einer Öffnung bei Ø 1000 – Ø 1200

 Ausführung mit Abdeckplatte
 und zwei Öffnungen ab Ø 1500


Ausführung mit Schachthals



Optionen zum Fettabscheider NeutraTip

BEGU-Schachtabdeckung

Geruchsdicht verschraubt, komplett mit Betonrahmen als Mehrpreis für lose aufgelegte Abdeckung

Bestell- Nummer	Ø mm	Klasse	Prüfkraft kN	Bauhöhe mm	Deckelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
OAT021	600	D	400	160	90	180	352,00
610146	Aushebeschlüssel/Bedienungsschlüssel, 4-fach, für die verschraubte Abdeckung						77,00


Absaugvorrichtung vertikale Ausführung zur manuellen Entsorgung des Gesamteinhalts der Fettabscheideranlage

Die Reinigung erfolgt über eine Storz-B-Kupplung, die in einer an der Behälter-Abdeckplatte befestigten Straßenkappe untergebracht ist.


Bestehend aus:

- Absaugleitung PE-HD DN 80 mit Storz-B-Kupplung und Blinddeckel
- Separat mitgelieferte Straßenkappe zur Aufnahme der Kupplung


Absaugvorrichtung
vertikal




Absaugvorrichtung
horizontal
Wandausführung



Absaugvorrichtung horizontal
Bodenausführung



Innenreinigung



Absaugvorrichtung horizontale Wandausführung zur manuellen Entsorgung des Gesamteinhalts der Fettabscheideranlage

Die Reinigung erfolgt über eine Storz-B-Kupplung, die in einer bauseits vorzusehenden Wandausparung untergebracht ist.

Bestehend aus:

- Absaugleitung PE-HD DN 80 mit PP-Klemmverbinder zur bauseitigen Fortführung der Entsorgungsleitung (Rohrleitung endet ca. 300 mm außerhalb des Behälters)
- Separat mitgelieferte Storz-B-Kupplung inkl. Blinddeckel und PP-Klemmverbinder, optional mit Anschlusskasten VA möglich

Absaugvorrichtung horizontale Bodenausführung zur manuellen Entsorgung des Gesamteinhalts der Fettabscheideranlage

Die Reinigung erfolgt über eine Storz-B-Kupplung, die in einer Straßenkappe mit Trägerplatte im Gelände untergebracht ist.

Bestehend aus:

- Absaugleitung PE-HD DN 80 mit PP-Klemmverbinder zur bauseitigen Fortführung der Entsorgungsleitung (Rohrleitung endet ca. 300 mm außerhalb des Behälters)
- Separat mitgelieferter Storz-B-Kupplung inkl. Blinddeckel und PP-Klemmverbinder, optional mit Anschlusskasten VA möglich
- Separat mitgelieferte, bereits auf einer Trägerplatte vormontierte Straßenkappe zur Aufnahme der Kupplung

Automatische Innenreinigung der Fettabscheideranlage

Die Reinigung erfolgt mittels Warmwasser über einen kugelgelagerten Sprühkopf mit Rotationsdüse. Die Wassertemperatur darf maximal 70°C betragen. Die Steuerung mit Einknopfbedienung und eingebautem Systemtrenner nach DIN EN 1717 ist in einem Kunststoff-Schrank montiert. Nach der Entleerung wird per Tastendruck das Reinigungsprogramm gestartet.

Bauseitige Leistungen:

- 230 V-Stromzuleitung an die Steuerung, Wechselstrom
- Verlegen des Warmwasserschlauchs bis zur Steuerung, Magnetventil 3/4" Anschluss
- Verlegen des mitgelieferten Wasserschlauchs von der Steuerung bis zum Fettabscheider und dessen Anschluss
- Lieferbar bis Behälterdurchmesser 1500 mm
- Nur in Verbindung mit PE-HD-Auskleidung

Automatische Fülleinrichtung der Fettabscheideranlage

Die Füllung erfolgt mittels einer gesonderten Zulaufleitung zur Fettabscheideranlage. Die Steuerung mit Einknopfbedienung, Magnetventil, freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Einlauftrichter und Siphon ist montiert auf einer Kunststoffplatte für die Wandmontage. Nach der Entleerung wird per Tastendruck das Füllprogramm gestartet.

Bauseitige Leistungen:

- 230 V-Stromzuleitung an die Steuerung, Wechselstrom
- Verlegen des Wasseranschlusses an den Absperrhahn vor dem Magnetventil, 1" IG
- Verlegen der Zulaufleitung DN 100 und Anschluss am Einlauftrichter

Mall-Probenahmeschacht NeutraCheck

zur vorgeschalteten Abscheideranlage, Sohl sprung 160 mm

Nach DIN 4040-100 ist unmittelbar hinter dem Abscheider ein Probenahmeschacht anzuordnen.

Die Entnahme einer Wasserprobe aus dem fließenden Abwasserstrom mit einer Normflasche (1000 ml) ohne Saug-, Pump- oder Umfüllprozess ist möglich. Dadurch sind die Analysewerte für das eingeleitete Abwasser aussagefähig und repräsentativ.



Bestell- Nummer KL. D 400	Nennweite DN	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
---------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------

P Ausführung mit Abdeckplatte

Check-F 150	150	1000	1060	750	310	1.220	1.940	1.040,00
Check-F 200	200	1000	1110	800	310	1.280	2.000	1.100,00
Check-F 250	250	1000	1160	850	310	1.350	2.070	1.185,00

P Ausführung mit Schachthals

Check-F 150 K	150	1000	1460	1150	310	1.220	2.000	937,00
Check-F 200 K	200	1000	1510	1200	310	1.280	2.060	997,00
Check-F 250 K	250	1000	1560	1250	310	1.350	2.130	1.082,00

P Ausführung mit Muldenform und Abdeckplatte: Gefälle Zu- und Ablauf 40 mm

Check-F Mulde 150	150	1000	1060	750	310	1.220	1.940	1.250,00
Check-F Mulde 200	200	1000	1110	800	310	1.280	2.000	1.260,00
Check-F Mulde 250	250	1000	1160	850	310	1.350	2.070	1.345,00



P Ausführung mit Muldenform und Schachthals: Gefälle Zu- und Ablauf 40 mm

Check-F Mulde 150 K	150	1000	1460	1150	310	1.220	2.000	1.147,00
Check-F Mulde 200 K	200	1000	1510	1200	310	1.280	2.060	1.157,00
Check-F Mulde 250 K	250	1000	1560	1250	310	1.350	2.130	1.242,00

- BEGU-Abdeckung in Sand-/Geruchsverschluss-Ausführung
- Mit Rinnenausbildung und Berme
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, die Gewichte entsprechend den jeweiligen Abdeckungen.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Optionen:

- Handzugschieber
- Abdeckung verschraubt
- Abwinkelungen
- Rückstauverschluss

 Webcode **M5530**


Mall-Fettabscheideranlage NeutraLux

Kompaktanlage mit Schlammfang, Fettabscheider, Probenahmemöglichkeit und Doppelhebeanlage nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100



- Vier Funktionsbereiche in einem Behälter integriert
- Nenngröße nach DIN EN 1825-1 (2004) bestimmt
- Ausführung mit PE-Auskleidung oder auf Wunsch mit normgerechter Innenbeschichtung
- Ausführung DIN 4034-1, typgeprüfte Statik
- Integrierte Hebeanlage mit Ex-geschützten Tauchmotorpumpen als überflutbares Blockaggregat mit Gerätekategorie 2G
- Fördermenge abgestimmt auf den Abwasseranfall
- Rohrleitung aus Edelstahl / Stahlguss inkl. Absperrschieber und Rückverhinderer im Behälter montiert
- Inklusive Spülanschluss mit Storz-Kupplung C
- Druckrohrleitung endet ca. 200 mm außerhalb des Behälters mit einer Rohrkupplung für Druckrohre PE-HD DN50 da63.
- Mall-Standard-Schalt- und Steueranlage für den automatischen Pumpenbetrieb
- Netzunabhängige Alarminrichtung mit optischem und akustischen Alarmsignal
- Niveaumessung mit Ex-geschützter hydrostatischer Pegelsonde mit 30 m Kabel mit Gerätekategorie 1G inkl. Ex-Schutz-Barriere
- Wahlweise Innen- oder Außenschaltschrank

Zur Führung des Abwassers über die Rückstauenebene ist zusätzlich eine Mall-Rückstauschleife LevaStop erforderlich.

Bestell- Nummer KL. D 400	Nenngröße NS	Schlamm- fanginhalt l	Innen-Ø d mm	Gesamt- tiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe H mm	Nennweite DN	Fettspeicher- menge l	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
[S F P H] Ausführung mit Abdeckplatte											
Lux 2-200	2	200	1500	1830	700	1130	150	230	3.500	5.015	17.780,00
Lux 2-400	2	400	1500	2030	700	1330	150	230	3.890	5.410	18.620,00
Lux 4-400	4	400	2000	1830	660	1170	150	476	4.230	6.510	20.215,00
Lux 4-800	4	800	2000	2030	660	1370	150	476	4.620	6.900	20.850,00
Lux 7-700	7	700	2000	2180	660	1520	150	598	4.920	7.200	21.755,00
Lux 7-1400	7	1400	2000	2580	660	1920	150	598	5.720	8.000	22.430,00
Lux 10-1000	10	1000	2500	1980	660	1320	150	1040	5.960	9.350	auf Anfrage
Lux 10-2000	10	2000	2500	2280	660	1620	150	1040	6.700	10.090	auf Anfrage
Lux 15-1500	15	1500	3000	2505	1125	1380	200	1459	9.310	16.260	auf Anfrage
Lux 15-3000	15	3000	3000	2805	1125	1680	200	1459	10.430	17.380	auf Anfrage
Lux 20-2000	20	2000	3000	2705	1125	1580	200	1651	10.060	17.010	auf Anfrage
Lux 20-4000	20	4000	3000	3055	1125	1930	200	1651	11.360	18.320	auf Anfrage

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z.B. PP, PE-HD) passende Dichtelemente eingebaut.
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich die Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Mall-Rückstauschleife LevaStop


OPA900 Freiluftschrank mit Alarmleuchte zur Aufnahme der Schalt- und Steueranlage PS1 / PS2 LCD bis 4 kW (Schaltanlage bereits verbaut)	860,00
705755 Rückstauschleife LevaStop DN 50 (für PW nach Fettabscheidern) – Ausführung mit Rohrbegleitheizung und Steueranlage PS2 und OAC	5.507,00
OPA950 Ausführung der Rückstauschleife DN 50 und der Schalt- und Steueranlage in einem Kombi-Freiluftschrank	2.202,00
705746 Rückstauschleife DN 50 inkl. Rohrbegleitheizung und Anschlusssnippel (Außengewinde mit Blinddeckel)	2.462,00

Endmontage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers durch fachkundiges Mall-Servicepersonal


(aus Gewährleistungsgründen empfohlen) siehe Kapitel 10

Wartungsverträge für regelmäßige Wartungen (Wartungsintervalle nach DIN EN 12056: gewerbliche Anlagen ¼-jährlich)


Schnitt



Draufsicht



Rückstauschleife LevaStop



Mall-Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD NeutraRho Basic nach EN 1825-1 und DIN 4040-100 zur Freiaufstellung



- Zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen
- Behälterdeckel mit Schnellspanverschluss geruchsdicht verschlossen
- Zu- und Ablauf für Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522 sowie an HT-Rohr nach DIN 19560
- Geringer Platzbedarf, max. Breite 800 mm

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Nenn- größe	Schlamm- fanginhalt	Gesamt- inhalt	Außen- maße L	Außen- maße B D 1	Gesamt- tiefe H 1	Gesamt- tiefe H 2	Zulauf a	Ablauf b	Nenn- weite	Fett- speicher- menge	Max. Bauteil- größe L x B x H mm	Gesamt- gewicht	Preis ab Werk
		NS	I	I	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN	I		kg	€
612330	Rho 2-200	2	200	500	1210	760	1590	1480	1020	950	100	80	1210 x 760 x 1590	100	3.415,00
612331	Rho 4-400	4	400	770	1635	760	1590	1480	1020	950	100	160	1635 x 760 x 1590	140	4.105,00
612332	Rho 7,5-750	7,5	750	1280	1930	800	1940	1825	1320	1250	150	300	1930 x 800 x 1940	170	5.140,00
612333	Rho 10-1000	10	1000	1740	2545	800	1940	1825	1320	1250	150	400	2545 x 800 x 1940	210	6.295,00

Mall-Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD NeutraRho Smart mit Absaugvorrichtung nach EN 1825-1 und DIN 4040-100 zur Freiaufstellung

- Ausführung mit zusätzlicher Absaugvorrichtung aus PE 100 zur manuellen geruchsfreien Entleerung des Fettabscheiders
- Mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2"
- Anlage komplett montiert
- Bedienungsseite in Fließrichtung rechts/links

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Nenn- größe	Schlamm- fanginhalt	Gesamt- inhalt	Außen- maße L	Außen- maße B D 1	Gesamt- tiefe H 1	Gesamt- tiefe H 2	Zulauf a	Ablauf b	Nenn- weite	Fett- speicher- menge	Max. Bauteil- größe L x B x H mm	Gesamt- gewicht	Preis ab Werk
		NS	I	I	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN	I		kg	€
612334	Smart 2-200	2	200	500	1210	990	1590	1480	1020	950	100	80	1210 x 990 x 1590	110	3.820,00
612335	Smart 4-400	4	400	770	1635	990	1590	1480	1020	950	100	160	1635 x 990 x 1590	150	4.705,00
612336	Smart 7,5-750	7,5	750	1280	1930	1030	1934	1825	1320	1250	150	300	1930 x 1030 x 1940	180	5.815,00
612337	Smart 10-1000	10	1000	1740	2545	1030	1934	1825	1320	1250	150	400	2545 x 1030 x 1940	220	6.960,00


Bestell-Nummer	Optionen für beide Ausführungen	Preis ab Werk €
OAT035	Probenahmeeinrichtung waagerechter Ablauf zu NS 2 + 4	1.045,00
OAT036	Probenahmeeinrichtung waagerechter Ablauf zu NS 7,5 + 10	1.045,00
OAT037	Probenahmeeinrichtung senkrechter Ablauf zu NS 2 + 4	1.045,00
OAT038	Probenahmeeinrichtung senkrechter Ablauf zu NS 7,5 + 10	1.045,00
OAT040	Anschlusskasten Aufputz für Storz-Kupplung	1.590,00

Hinweis zum Rückstauschutz

Liegt der Ruhe-Wasserspiegel der Abscheideranlage für Fette unterhalb der Rückstauenebene, ist diese nach DIN EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage in Kombination mit einer Rückstauschleife zu entwässern um einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau zu garantieren.

Fettabscheideranlage NeutraRho inkl. Absaugvorrichtung, Schauglas und manueller Füllereinheit auf Anfrage

Webcode **M5571**



Mall-Doppelhebeanlage LevaPal-D




 Webcode **M5574**

Gemäß DIN 4040-100 muss eine Doppelhebeanlage dem Fettabscheider nachgeschaltet werden, wenn der Ruhewasserspiegel des Fettabscheiders unterhalb der Ruckstauenebene liegt.

Kompakte, betriebsbereite Doppelhebeanlage mit Sammelbehälter aus Kunststoff PE, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, mit überflutbaren Pumpen IP68 gemäß DIN EN 12050-1. Passend zum Mall-Fettabscheider NeutraRho.

- Kompakte, anschlussfertige und vollüberflutbare Doppelhebeanlage
- Schnelle und sichere Montage, keine Elektrofachkraft erforderlich
- Anschlussfertig mit Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker
- Schaltgerät 1,5 m Anschlusskabel mit angebautem Stecker CEE 32A
- Integrierte Kabellänge von Sammelbehälter bis Schaltgerät 10 m
- Manchetten für Entleerungs- und Entlüftungsanschluss vorhanden
- Lange Lebensdauer, geräuscharmer Betrieb
- Integrierter, netzunabhängiger Alarm 9 V Akku
- Schutz vor Trockenlauf
- Saugseitiger Rohranschluss DN100
- Druckseitiger Rohranschluss DN80
- Entlüftung Ø 75
- Gewicht netto 70 kg
- Selbstkühlender Motor mit thermischer Motorüberwachung
- Integrierter Rückflussverhinderer
- Füllstandserfassung 4–20 mA
- Bruttovolumen 137 l
- Freier Kugeldurchgang 65 mm
- 230 V / 50 Hz
- Nennleistung P2: 1,5 kW
- Leistungsaufnahme P1 2,1 kW
- IP68
- Max Fördermenge 11,5 l/s
- Max Förderhöhe 11,5 m

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Behälter- volumen l	Spannung Frequenz V	Nenn- strom A	Nenn- leistung P2 kW	Preis ab Werk €
612346	LevaPal-D 1,5	620	852	635	70	137	230V, 50 Hz	9,3	1,5	7.935,00



Mall-Stärkeabscheider NeutraKar

für den Erdeinbau

Abscheidung und Behandlung von stärkehaltigem Abwasser.

Anlage nach DIN EN752 und DIN EN 12056 sowie Forderung aus DIN 1986-100.
 Betrieb und Einbau nach DWA-M 167-3-

zum Einsatz in:

- Küchenbetrieben von Gaststätten
- Hotels
- Chips- und Frittenhersteller
- Großküchen und Kantinen

Webcode **M5580**



Bestell- Nummer KL. D 400	Nenngröße NS	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
---------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

Ausführung mit Abdeckplatte

Kar 0,5	0,5	1000	1730	680	1050	100	1.700	2.330	3.440,00	1
Kar 1	1	1000	1930	730	1200	150	1.910	2.540	3.735,00	1
Kar 2	2	1200	2030	730	1270	150	2.450	3.350	4.775,00	1

Ausführung mit Schachthals


Kar 0,5 K	0,5	1000	2130	1080	1050	100	1.700	2.510	auf Anfrage	1
Kar 1 K	1	1000	2330	1130	1200	150	1.910	2.720	auf Anfrage	1
Kar 2 K	2	1200	2430	1130	1270	150	2.450	3.530	auf Anfrage	1

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Die Sprüheinrichtung ist bauseits über eine Rohrtrennung an den Frischwasseranschluss anzuschließen (Sprüheinrichtung mit Pumpe auf Anfrage).
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Optional:


- Kreislaufführung mit Pumpe

Weitere Nenngrößen auf Anfrage. Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203



This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, medium-gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire visible area of the page, providing a standard template for technical drawing or mathematics.

Selbsttätige Warneinrichtungen NeutraStop Schachtdichtsysteem NeutraProof Wartungsset NeutraTool



Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC

für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider



Animation Selbsttätige Warneinrichtung

	Bestell-Nummer	Preis ab Werk €
NeutraStop Typ OAC mit optischer und akustischer Signalanzeige (Abmessungen: Breite = 20 cm, Höhe = 16 cm)	780001	1.530,00
■ Selbsttätige Warneinrichtung mit akustischer und optischer Meldung für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider ■ Ausführung IP65, 230 V 50 Hz ■ Überwachungselektronik für die Auswertung von zwei Sensorpaaren ■ Leichtflüssigkeitssensor zur Meldung vor dem Erreichen einer definierten Leichtflüssigkeitsschichtdicke ■ Niveauwächter zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage ■ Anzeigegerät mit Meldespeicher für bis zu 400 Meldungen mit Datum und Uhrzeit ■ Mit EG-Baumusterprüfbescheinigungen und Konformitätserklärungen ■ Montagematerial inkl. Kabelmuffe ■ Mit vier potentialfreien Relaisausgängen für den Anschluss an eine externe Meldeeinrichtung ■ Erinnerungsfunktion für Eigenkontroll- / Wartungsarbeiten und Generalinspektionen ■ USB-Schnittstelle für passive USB-Geräte (USB-Stick) zur Datenübertragung ■ Inkl. 30 m Sensorenanschlusskabel Schirmgeflecht mit blauem Außenmantel benzin- und mineralölbeständig 2x0,5 mm² und 30 m Potenzialausgleichskabel H07V K 1 x 6 mm²		

Wanddurchführungssystem NeutraStop (Kabeldurchführung)

	Bestell-Nummer	Preis ab Werk €
Mineralölbeständiges und gasdichtes Durchführungssystem durch die Wandung des Stahlbetonbeckens, mit Abdichtung für Kunststoffrohr DN 100, einschl. Pressdichtungen für Sensorenanschluss- und Potentialausgleichskabel, werkseitig eingebaut	703004	296,00

Webcode **M9002**

Anzeigegerät NeutraStop OAC



Kabeldurchführung



Optionen und Ergänzungen für NeutraStop

	Bestell-Nummer	Preis ab Werk €
■ Schlammensor zur Erkennung und Meldung einer definierten Schlammschichtdicke	613583	725,00
■ Erweiterungspaket zur Überwachung einer zweiten Abscheideranlage		
■ Leichtflüssigkeitssensor zur Meldung einer definierten Leichtflüssigkeitsschichtdicke		
■ Niveauwächter zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage		
■ Inklusive Kabelmuffe und Befestigungsmaterial	704501	496,00
■ Schwimmereinheit für den Leichtflüssigkeitssensor bei wechselndem Flüssigkeitsspiegel	600817	1.070,00
■ Freiluftschrank zur Montage außerhalb des Gebäudes oder im Freien mit eingebauter Warneinrichtung NeutraStop OAC – zusätzliche akustische und optische Signalanzeige. Verdrahtung der möglichen Relais und Signalanzeige individuell bauseits. H/B/T 1460/310/207	218154	2.335,00
■ Mall-Warneinrichtung NeutraSun (solarbetrieben) mit Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC GSM	780005	auf Anfrage

Zu Montage und Inbetriebnahme siehe Kapitel 10

Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC

 Webcode **M5598** 

für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

- Selbsttätige Warneinrichtung mit optischer und akustischer Signalanzeige für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Fett-auf-Wasser-Sensor zur Meldung vor dem Erreichen der maximalen Fettschichtdicke
- Inkl. 30 m Sensorenanschlusskabel Schirmgeflecht mit blauem Außenmantel benzin- und mineralölbeständig 2x0,5mm² und 30 m Potenzialausgleichskabel H07V K 1 x 6 mm²

NeutraStop Typ OAC	780004	1.295,00
--------------------	--------	-----------------

Ersatzteilservice

Mall liefert und montiert Original-Ersatzteile für Zeiss, Zeiss-Neutra und Buderus-Altanlagen.

Die Originalunterlagen für diese Anlagen sind in unserem Hause vorhanden. Somit ist gewährleistet, dass Sie die passenden Originalteile erhalten.

Schlammensor


 Niveau-
wächter

 Leichtflüssigkeits-
sensor


Schachtdichtsystem NeutraProof

Zur dauerhaften und elastischen Abdichtung von verschiebesicheren Schachtausgleichsringen nach DIN 4034-1



Film:
Schachtdichtsysteme

Hinweis: Einsetzbar nur für die Abdeckung Klasse D. Nicht einsetzbar in Rahmen mit Schmutzfänger.

Das System besteht aus einer Kompressionsdichtung, die durch Edelstahlspannringe angepresst wird. Entsprechend den Normen DIN 1999-100 und DIN 4040-100 sind Schachtaufbauten dauerhaft dicht auszuführen. Die geprüften Schachtdichtsysteme von Mall lösen dieses Problem dauerhaft.

Beständigkeit gegen Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858-1:2005-02 Abschnitt 6.2.5. Die chemische Beständigkeit der Dichtprofile nach EN 681-1, Typ WC wird bestätigt (LGA-Prüfbericht 7310223-01).

Durchmesser d = 600 mm

Proof h = 260 mm für den Dichtbereich von 260 mm bis 300 mm

Zusätzlich zur seriellen Montage: H = 235 mm

Bestell-Nummer Preis ab Werk €

704636 700,00

704637 530,00

Durchmesser d = 800 mm

Proof DN 800 h = 260 mm

Bestell-Nummer Preis ab Werk €

704639 1.050,00

- 5 ½ Jahre Garantie auf Dichtheit des Schachtaufbaus*
- In vorhandenen Schächten nachrüstbar
- Durch Kompressionsdichtung dauerhaft dicht und lagesicher
- Mechanische Kompression der dauerelastischen Dichtung; kein Kleber, Mörtel oder Beschichtung erforderlich, flexibel gegenüber der vorliegenden Qualität der Vermörtelung und Maßhaltigkeit der Bauteile
- Aufhängeöse für Typenschild und Warnanlagenkabel
- Angepasst an die herkömmlich verwendeten Auflageringe
- Dichtsystem nach dem Einbau weiterhin zugänglich
- Stufenlose Höhenanpassung
- Die Generalinspektion kann unmittelbar nach dem Einbau ausgeführt werden.

Spannwerkzeug zum Expandieren der Spannringe

Bestell-Nummer Preis ab Werk €

Mechanisches Spannwerkzeug

611989 1.005,00


Hydraulisches Spannwerkzeug

611988 2.375,00

* Bei fachgerechtem Einbau und Einsatz von NeutraProof durch unsere geschulten Monteure erhalten Sie auf die Dichtheit des Schachtaufbaus im Bereich NeutraProof eine Gewährleistung von fünf Jahren und sechs Monaten.

Webcode **M5595**

Schachtdichtsystem NeutraProof



Wartungsset NeutraTool Standard für ABKW-Abscheider und Abscheider nach DIN EN 858 / DIN 1999-100

Webcode **M5599** 

	Bestell-Nummer	Preis ab Werk €
Bestehend aus: Kunststoffkoffer, Leichtflüssigkeitsschichtdickenmessgerät, Zollstock, Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m), PE-Peilteller, Einschraubhaken, 2 Aushebeschlüsseln (Deckelhaken), Öl-Putztuch, 1 Paar Handschuhe sowie ein Betriebsbuch mit umfangreichen Hinweisen, Schaubildern und Vorlagen.	419198	425,00
Verlängerung (1 m) für Teleskopstange	611556	50,00
Betriebstagebuch gemäß DIN EN 858 / DIN 1999-100/101 für Leichtflüssigkeitsabscheider	503000	41,00

Wartungsset NeutraTool Standard für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

Bestehend aus: Kunststoffkoffer, Fettschichtdickenmessgerät, Zollstock, Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m), Peilteller, Einschraubhaken, 2 Aushebeschlüsseln, Putztuch, 1 Paar Handschuhe sowie ein Betriebsbuch mit umfangreichen Hinweisen, Schaubildern und Dokumentationsvorlagen	417900	380,00
Verlängerung (1 m) für Teleskopstange	611556	50,00
Betriebstagebuch gemäß DIN EN 1825 / DIN 4040-100 für Fettabscheider	503006	41,00

Wartungsset NeutraTool für Abscheideranlagen
nach DIN EN 858 / DIN 1999-100





Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik

Der Fachverband Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik (GET) ist ein Zusammenschluss namhafter Markenhersteller der Entwässerungstechnik, angrenzender Fachverbände, unabhängiger Prüf- und Zertifizierungsinstitute sowie weiterer Fachleute aus den Bereichen Wirtschaft und Kommune. Der Fachverband GET versteht sich als Kompetenzzentrum, Informations- und Koordinationszentrale für seine Mitglieder und kompetenter Ansprechpartner für die entsprechenden Fachkreise.

In der Satzung ist festgelegt, dass der Zweck des Verbandes darauf ausgerichtet ist, die Bewahrung und Fortentwicklung der Güte- und Sicherheitsstandards zum Schutz von Umwelt, baulichen Anlagen und Personen zu sichern.

Insbesondere erarbeitet der Fachverband die einzuhaltenden RAL-Gütebestimmungen für die jeweiligen

Fachbereiche. Darüber hinaus beteiligt sich GET unter anderem bei der europäischen und nationalen Normung. Durch abgestimmte, fachgerechte und praxisbewährte Normenvorschläge der einzelnen Fachbereiche wird die Bewahrung und Weiterentwicklung eines hohen Qualitäts- und Sicherheitsniveaus im Bereich der Entwässerungstechnik innerhalb der gesamten Prozesskette angestrebt.





RAL-Gütezeichen Abscheideranlagen

Alle Abscheideranlagen von Mall sind mit dem RAL-Gütezeichen 693 ausgezeichnet. Produkte, die mit diesem Gütezeichen versehen sind, bieten Bauherren und Fachplanern eine hervorragende und zuverlässige Entscheidungshilfe und stehen darüber hinaus für einen überdurchschnittlich hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard. Die Zertifizierung durch RAL ist öffentlich anerkannt und steht vor allem für unabhängige Qualitätssicherung.

Vorteile der RAL-Gütesicherung:

- Festlegung zusätzlicher Qualitätskriterien für Produkte der Entwässerungstechnik, die über die normativen Regelungen hinausgehen
- Typprüfung der Produkte durch neutrale Stelle
- Standsicherheitsnachweise
- Eigenüberwachungen der Fertigung und Fertigungskontrollen
- Fremdüberwachung der Produkte und Produktionsprozesse
- Stetige und regelmäßige Überwachung auf Einhaltung der RAL-Gütebestimmungen durch eine anerkannte, neutrale Stelle
- Überwachungsberichte, die die Einhaltung dieser erhöhten Anforderungen dokumentieren
- Laufende Aktualisierung des technischen und regulativen Stands
- Zusätzliche Sicherheit für Planer, Einbauer und Betreiber durch gleichbleibende Qualität

Kreislaufführung gemäß Anhang 49 AbwV Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear



Mall-Vorbehandlungsbecken NeutraTwin

Schlammfang und Vorabscheider

Vorbehandlungsbecken zur Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear für das Rückhalten absinkender und aufschwimmender Stoffe zur weitestgehenden Entlastung und Schonung der nachfolgenden Anlagentechnik

Bestell- Nummer	Inhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Gesamt- inhalt I	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
[S V] Ausführung mit Abdeckplatte											
Twin 6600	6600	2000	3275	985	2290	150	6600	6.410	8.860	6.605,00	5
Twin 8700	8700	2500	2925	985	1940	150	8700	7.430	10.930	8.710,00	6
Twin 10000	10000	2500	3275	985	2290	150	10000	8.300	11.800	auf Anfrage	auf Anfrage
Twin 14300	14300	3000	3195	1005	2190	150	14300	11.980	17.530	auf Anfrage	auf Anfrage
Twin 22800	22800	4000	3040	1100	1940	200	22800	8.880	28.940	auf Anfrage	auf Anfrage



[S V] Ausführung mit Schachthals

Twin 6600 K	6600	2000	3395	1105	2290	150	6600	6.410	7.970	5.697,00	5
Twin 8700 K	8700	2500	3045	1105	1940	150	8700	7.430	9.400	7.573,00	6
Twin 10000 K	10000	2500	3395	1105	2290	150	10000	8.300	10.270	auf Anfrage	auf Anfrage

- Mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Zusätzliche Rohranschlüsse nach Absprache
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5546** 



Mall-Behandlungsbecken NeutraClear

Mechanisch-biologische Kreislaufwasserbehandlung

Z-83.4-6



Animation: Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear

Bestell-Nummer	Maximale Abwasser-menge l/min.	Maximale Abwasser-belastung kg BSB ₅ /d	Innen-Ø d mm	Elektr. Anschluss-leistung 400 V/50Hz	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt-gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht-gruppe
C 1500	100	3,23	1500	0,75 kW	5.820	8.830	auf Anfrage	3
C 2000	180	8,15	2000	1,1 kW	8.670	14.490	auf Anfrage	3
C 2500	280	12,66	2500	2,2 kW	11.250	20.100	auf Anfrage	5
C 3000	530	18,24	3000	1 x 3,0 kW	17.680	30.930	auf Anfrage	auf Anfrage
C 4000	760	29,59	4000	2 x 3,0 kW	9.580	44.120	auf Anfrage	auf Anfrage

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- In güteüberwachter Fertigbauweise aus fugenlosem Stahlbeton C35/45 (B45), auf Rissicherheit bewehrt, mit typengeprüfter Statik
- Mit werkseitig eingebauten, beständigen, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passenden Dichtelementen für den gelenkigen Rohranschluss
- Über Stahlbeton-Trägerrost aufgebracht Filter- und Trägermaterial
- Mammutpumpen und Schlammabzugstrichter zur Entnahme von Flotat und überschüssiger Biomasse
- Mit Schachtaufbauten entsprechend DIN 4034-1, einschließlich vorgeschmierter Gleitringdichtung
- Mit Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229
- Seitenkanalverdichter mit Luftverteiler und Steuerung werkseitig montiert; wahlweise in wetterfester, mit abschließbarer Stahltür ausgestatteter Gerätebox für die Außenauflistung oder in einem Gestell für die Innenaufstellung
- Die Anlage wird werkseitig vormontiert. Endmontage und Inbetriebnahme durch Mall-Montageservice
- Kompatibel zu allen brauchwasserfähigen Fahrzeugwaschanlagen

Bemessungskriterien

1. Abwasseranfall


- Waschzahl
- Wasch- und Ergänzungswasser / Fahrzeuge
- Vorwäschen
- Waschzeit in min. / Fahrzeug
- Weiterer Abwasseranfall
- Portalwaschanlage für Pkw, Lkw und Omnibus
- Waschstraße für Pkw
- Waschplatz/-halle
- Manuelle Fahrzeugreinigung (Waschplatz/-halle) mit HD-Gerät für Pkw, Lkw oder Omnibus
- SB-Waschanlage für Pkw

- Das Maß T ist auf die Ablauftiefe des vorgeschalteten Vorbehandlungsbeckens abgestimmt, kann aber im Einzelfall auch angepasst werden.
- Transportkosten und andere Gesamthöhen bzw. Zulaufhöhen auf Anfrage
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulaufhöhe (T_{min}) und Gesamthöhe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulaufhöhe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.


Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5820**

Ausführung mit Abdeckplatte



Ausführung mit Konus



Mall-Nachbehandlungsbecken NeutraTub

Das Nachbehandlungsbecken bildet eine Verfahrenseinheit mit dem Behandlungsbecken. In ihm wird der Überschussschlamm durch Absetzen aus dem behandelten Kreislaufwasser abgetrennt. Die in der Trennwand des Nachbehandlungsbeckens eingesetzten Lamellenpakete bewirken eine Vergrößerung der effektiven Sedimentationsfläche und verbessern dadurch die Absetzwirkung. Die Schrägstellung der Lamellen sorgt für ein Abrutschen des Überschussschlammes in den Schlammraum.

Bestell- Nummer	Inhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Tub 3000-150	15000	3000	3505	1200	2305	150	14.980	21.710	auf Anfrage	auf Anfrage
Tub 3000-200	15000	3000	3505	1200	2305	200	14.980	21.710	auf Anfrage	auf Anfrage

- In güteüberwachter Fertigbauweise aus fugenlosem Stahlbeton C35/45 (B45), auf Rissicherheit bewehrt, mit typengeprüfter Statik
- Das Maß T ist auf die Ablauftiefe des vorgeschalteten Behandlungsbeckens abgestimmt, kann aber im Einzelfall auch angepasst werden.
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Mall-Betriebswasservorlage NeutraSam

Unterirdische Betriebswasservorlage zur Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear

Bestell- Nummer	Inhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
--------------------	-------------	--------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

Ausführung mit Abdeckplatte

Sam-B 2500	2500	1500 ¹⁾	2280	730	1550	150	4.210	5.660	3.605,00	1
Sam-B 5000	5000	2000	2725	985	1740	150	5.270	7.720	7.325,00	3
Sam-B 10000	10000	2500	3275	985	2240	200	8.250	11.840	auf Anfrage	auf Anfrage

Ausführung mit Schachthals

Sam-B 2500 K	2500	1500	2680	1130	1550	150	4.210	5.690	3.505,00	1
Sam-B 5000 K	5000	2000	2845	1105	1740	150	5.270	6.830	6.417,00	3
Sam-B 10000 K	10000	2500	3395	1105	2240	200	8.250	10.220	auf Anfrage	auf Anfrage


¹⁾ Ausführung ohne Übergangsplatte

- In güteüberwachter Fertigbauweise aus fugenlosem Stahlbeton C35/45 (B45), auf Rissicherheit bewehrt, mit typengeprüfter Statik
- Mit Mammputpumpe zur Beckenbelüftung
- Das Maß T ist auf die Ablauftiefe des vorgeschalteten Behandlungsbeckens abgestimmt, kann aber im Einzelfall auch angepasst werden.
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Durchführungen für Rohrleitungen und Elektrokabel nach Absprache
- Größere Anlagen und Sonderausführungen auf Anfrage
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203


Webcode **M5520** 

Nachbehandlungsbecken




Betriebswasservorlage

Ausführung mit Abdeckplatte



Ausführung mit Schachthals



Mall-Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear C1400 als Kompaktanlage

Z-83.4-6

 Webcode **M5821**

Einsatz

Zur Wäsche von Kundenfahrzeugen in Autohäusern (40 PKW oder 15 Busse/LKW pro Tag). Das Wasser wird mechanisch biologisch, ohne Zusatz von Chemikalien, gereinigt und dem Waschprozess wieder zugeführt.

Kennwerte

- Abwasserdurchsatz bis 80 l/min
- Volumen Vorbehandlungsbecken: 5,20 m³
- Volumen Betriebswasservorlage: 1,50 m³
- Vorbehandlung, Behandlung und Betriebswasservorlage in einem

Bestell- Nummer	Max. Abwasser- menge l/min	Max. Abwasser- belastung kg BSB5/d	Innen-Ø d mm	Inhalt Vorbehand- lungs- becken l	Inhalt Betriebs- wasser- vorlage l	Nenn- weite DN	Elektr. Anschluss- leistung 400V/50Hz kW	Schwer- stes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
C1400	80	3,17	2500	5200	1500	150	0,75	11.200	16.420	a.A.	a.A.

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- In güteüberwachter Fertigbauweise aus fugenlosem Stahlbeton C35/45 (B45), auf Rissicherheit bewehrt, mit typen-geprüfter Statik
- Mit werkseitig eingebauten, beständigen, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passenden Dichtelementen für den gelenkigen Rohranschluss
- Über Stahlbeton-Trägerrost aufgebracht Filter- und Trägermaterial
- Mammutpumpen und Schlammabzugstrichter zur Entnahme von Flotat und überschüssiger Biomasse
- Mit Schachtaufbauten entsprechend DIN 4034-1, einschließlich vorgeschmierter Gleitringdichtung
- Mit Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229
- Seitenkanalverdichter mit Luftverteiler und Steuerung werkseitig montiert; wahlweise in wetterfester, mit abschließbarer Stahltür ausgestatteter Gerätebox für die Außenaufstellung oder in einem Gestell für die Innenaufstellung
- Die Anlage wird werkseitig vormontiert. Endmontage und Inbetriebnahme durch Mall-Montageservice

Mall-Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear

Optionen

■ Betriebswasservorlage

Zum Zwischenspeichern von aufbereitetem Waschwasser in einer oberirdischen Betriebswasservorlage, um die Leitfähigkeitsmesssonde und eine oder mehrere Pumpen zur Versorgung der Fahrzeugwaschanlage anschließen zu können. Aufstellen einer oberirdischen Betriebswasservorlage im Technikraum mit Trinkwasseranschluss nach DIN EN 1717, der dazugehörigen Tauchmotorpumpe im NeutraSam, Schwimmschalter und Steuerung Vorlagegrößen: 500,1000 und 2000 Liter

■ Leitfähigkeitsmessung

Das Waschwasser wird zur Vermeidung einer Aufsatzung zu jedem Zeitpunkt gemessen. Bei einer Zunahme der Leitfähigkeit wird die Trinkwassereinspeisung zur Senkung der Leitfähigkeit automatisch geregelt. Die Messsonde ist in der oberirdischen Betriebswasservorlage und das Regelgerät in der Schaltschranktür montiert.

■ Regenwasservorlage

Zum Zwischenspeichern von behandeltem Regenwasser in einer oberirdischen Regenwasservorlage Regenwassernutzung anstelle Trinkwasser (Ergänzungswasser) zur Spülung der Fahrzeuge nach dem Waschprozess Aufstellen einer oberirdischen Regenwasservorlage im Technikraum mit Trinkwasseranschluss nach DIN EN 1717, der dazugehörigen Tauchmotorpumpe im Regenspeicher, Wasserzähler, Schwimmschalter und Steuerung. Vorlagegrößen: 500,1000 und 2000 Liter

Informationen über passende Mall-Regenspeicher zur Option Regenwasservorlage finden Sie in Kapitel 1.

Mall-Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear zur Freiaufstellung




Wenn die örtlichen Gegebenheiten den unterirdischen Einbau einer Waschwasseraufbereitungsanlage nicht zulassen, können die Becken der NeutraClear auch frei aufgestellt werden. Hierfür werden entsprechend frostgeschützte Kellerräume oder ein großer Technikraum im Erdgeschoss genutzt.

Die Becken der Anlage bestehen aus Kunststoff (PP) und sind Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Anlage C1500, C2000, C2500 und C3000 besteht aus folgenden Komponenten:

- Vorbehandlungsbecken
- Behandlungsbecken
- Betriebswasservorlage mit Probeentnahmestelle

Dadurch, dass die Becken frei aufgestellt werden, ist die Betriebswasservorlage gleichzeitig die Schnittstelle zur Waschanlage. Die Option Leitfähigkeitsmessung wird bei Bedarf integriert. Steht die Behandlungsanlage im Erdgeschoss, wird ein Pumpenschacht mit Zufuhrpumpe vorgeschaltet, damit das Waschwasser in die Behandlungsanlage gelangen kann.



Betriebswasservorlage oberirdisch



NeutraClear zur Freiaufstellung

Mall-Schlammfang NeutraSed nach DIN EN 858-1 und DIN 1999-100 als Bestandteil von Waschwasseraufbereitungsanlagen

abgestimmt auf die Anforderungen von nicht frei aufgestellten Waschwasseraufbereitungsanlagen anderer Hersteller / Fabrikate; abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen der verschiedenen Waschanlagenhersteller und Kreislaufwasserbehandlungsanlagen, z. B. Christ, Kärcher, Wasserschmidt und WashTec.



mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung


Bestell- Nummer KL. D 400	Inhalt I	passend vor NS	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
[S] Ausführung mit Abdeckplatte											
Sed 5000-150	5000	3, 6, 10	2000	2725	985	1740	150	5.280	7.710	4.620,00	3
Sed 5000-200	5000	15, 20	2000	2825	1035	1790	200	5.480	7.910	4.710,00	3
Sed 6000-250	6000	30	2000	3175	1085	2090	250	6.190	8.620	5.710,00	3
Sed 8000-300	8000	40, 50, 65	2500	2925	1125	1800	300	7.420	10.930	auf Anfrage	5
Sed 10000-150	10000	3, 6, 10	2500	3275	985	2290	150	8.270	11.780	auf Anfrage	5
Sed 10000-200	10000	15, 20	2500	3275	1035	2240	200	8.270	11.780	auf Anfrage	5
Sed 10000-250	10000	30	2500	3275	1085	2190	250	8.270	11.780	auf Anfrage	5
Sed 10000-300	10000	40, 50, 65	2500	3275	1125	2150	300	8.270	11.780	auf Anfrage	5
Sed 12000-300	12000	40, 50, 65	3000	2955	1190	1765	300	11.390	16.445	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 13000-300	13000	40, 50, 65	3000	3205	1190	2015	300	11.950	17.505	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 15000-200	15000	15, 20	3000	3405	1105	2300	200	12.680	18.235	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 15000-300	15000	40, 50, 65	3000	3505	1195	2310	300	13.060	18.615	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 16000-400	16000	80, 100	3000	3755	1295	2460	400	13.990	19.545	auf Anfrage	auf Anfrage
Sed 19300-150	19300	3, 6, 10	3000	3955	1055	2900	150	14.720	20.275	auf Anfrage	auf Anfrage

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar. **Alternativ ist eine Ausführung mit Konus möglich.**


Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5509**

Ausführung mit Abdeckplatte



Ausführung mit Schachthals



Mall-Entnahmebecken NeutraSam als Bestandteil von Waschwasseraufbereitungsanlagen

 Webcode **M5520**

abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen der verschiedenen Waschanlagenhersteller und Kreislaufwasserbehandlungsanlagen, z. B. Christ, Kärcher, Wasserschmidt und WashTec

Bestell- Nummer KL. D 400	Inhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Sam-E 2500*	2500	1500	2280	730	1550	150	4.280	5.750	3.100,00	1
Sam-E 5000*	5000	2000	2725	985	1740	150	5.330	6.890	4.740,00	3
Sam-E 10000*	10000	2500	3275	985	2290	150	8.320	10.290	auf Anfrage	auf Anfrage

Ausführung mit Abdeckplatte

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Zusätzliche Leerrohranschlüsse (objektbezogen)
- Ausführung mit PE-Auskleidung möglich
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar. **Alternativ ist eine Ausführung mit Konus möglich.**

* ggf. mit Förderung zur oberirdischen weiterführenden industriellen Abwasserbehandlung

Mall-Pumpbehälter (Speicherbecken) NeutraClean abgestimmt auf Wasseraufbereitungsanlagen herstellerunabhängig

Bestell- Nummer KL. D 400	Inhalt I	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Clean 5000	5000	2000	2825	1025	1800	150	6.520	8.890	6.545,00	3
Clean 10000	10000	2500	3175	985	2190	150	9.820	13.340	auf Anfrage	auf Anfrage

Ausführung mit Abdeckplatte

- Mittige Trennwand zur Aufnahme eines bauseitigen Stecksiebs oder Rohrdurchführungen nach Kundenwunsch


Optional mit Konus möglich

Zusätzliche Behältertechnik für folgende Anwendungen:


- Frostschutzbehälter zu den einzelnen SB-Waschanlagen auf Anfrage
- Umschalterschacht DN100 zur manuellen Umschaltung von Sommer- auf Winterbetrieb
- Mall-Stapelbecken als Misch- und Ausgleichsbecken zur Vorbehandlung und Bereitstellung für die weitergehende Industrieabwasseraufbereitung

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203


**Stapelbecken
mit Übergangsplatte**



**Pumpbehälter NeutraClean
Ausführung mit Abdeckplatte**




Entnahmebecken NeutraSam



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Anlagenbezogener Gewässerschutz – Ableitung, Rückhaltung, Trennung und Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten



Mall-Ableitflächensystem NeutraDens
Z-74.3-140
zum Ableiten wassergefährdender Flüssigkeiten über Gefälle in LAU-Anlagen

- In güteüberwachter Fertigteilbauweise aus flüssigkeitsdichtem FD/FDE Gießbeton C35/45 in Anlehnung an EN 206-1 und DIN 1045-2 nach DAfStB – Betonbau im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Expositionsklassen XC4, XF4, XD3 und WA
- Im oberen Bereich mit umlaufender Fuge sowie Seitenprofilierung im Flankenbereich der Platten, zur Vergrößerung der Kontaktflächen und der optimalen Verzahnung des Fugenmaterials
- Oberfläche mit rutschsicherer Strukturierung mit hohem Gleit-/Rutschwiderstand entsprechend mind. R11/V4
- Vorgefertigte Fugenausformung am Betonelement nach DIBt-Vorgabe Fugendichtstoffe
- Belastungsklasse SLW 60, Schwerlastverkehr bis Bauklasse III, flüssigkeits- und luftdicht gemäß Lufttest nach KIWA BRL 1152

Bestell- Nummer	Nr.	Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €
219441	1a	Absenkplatte Standard	250/280	1250	500	398	auf Anfrage
217363	1b	Absenkplatte Differenz	250/280	250 – 1000	500	auf Anfrage	auf Anfrage
217222	1c	Absenkplatte Ecke rechts	250/280	1250	500	389	auf Anfrage
217221	1d	Absenkplatte Ecke links	250/280	1250	500	389	auf Anfrage

Absenkplatten
Bodenplatten

217229	2a	Bodenplatte Standard	250	1250	1000	750	auf Anfrage
217230	2b	Bodenplatte Halb	250	625	1000	325	auf Anfrage
217361	2c	Bodenplatte Differenz	250	250 – 1250	250 – 1000	auf Anfrage	auf Anfrage

Muldenrinnenelemente

217228	3a	Muldenrinnenelement Standard	250/280	1250	500	405	auf Anfrage
217366	3b	Muldenrinnenelement Differenz	250/280	250 – 1000	500	auf Anfrage	auf Anfrage
217227	4	Muldenrinnenablaufelement DN 150	670/700	750	500	480	auf Anfrage

Ablaufelemente

215195	5a	Sicherheitsablaufelement DN 150	750	500	500	550	auf Anfrage
219375	5b	Sicherheitsablaufelement, mit man. Verschlusseinrichtung DN 150	750	500	500	550	auf Anfrage

Großablaufelemente

219377	6c	Großablaufelement GAE 825 DN 150	1200	1790	990	3.140	auf Anfrage
--------	----	----------------------------------	------	------	-----	-------	-------------


Hochbordsteine

217223	7a	Hochbordstein	300	1250	200	180	auf Anfrage
219865	7b	Hochbordstein Differenz	300	250 – 1250	200		auf Anfrage
217224	7c	Hochbordstein als Winkelbordstein 90°, Radius 600mm	300		600		auf Anfrage

Klebebordsteine*

217225	8a	Klebebordstein	160	1250	200	90	auf Anfrage
219866	8b	Klebebordstein Differenz	160	250 – 1250	200		auf Anfrage
217226	8c	Klebebordstein als Winkelbordstein 90°, Radius 600mm	160		200	90	auf Anfrage

* ohne DiBt-Zulassung

 Webcode **M5592**


Mall-Sicherheitsauffangbecken NeutraSab



Animation
NeutraSab

Z-74.3-191

zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten als Rückhalteeinrichtung

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Auffangvolumen I	Nennweite ¹⁾ DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
Sab 1300-150	1500	1980	930	1400	150	3.470	4.970	auf Anfrage
Sab 2600-150	1500	2680	930	2600	150	4.830	6.330	auf Anfrage
Sab 5200-150	2000	3055	1065	5400	150	5.810	9.100	auf Anfrage
Sab 8000-150	2500	2925	985	8200	150	7.430	11.300	auf Anfrage
Sab 9700-150	2500	3275	985	9900	150	8.300	12.200	auf Anfrage
Sab 17600-150	3000	4005	1155	18300	150	14.740	21.600	auf Anfrage

¹⁾ Bei Ausführung DN 100, DN 200 oder DN 250 ändern sich die Zulauftiefe (T_{min}) und das Auffangvolumen (I) entsprechend.

- Mit allgemeiner Bauartgenehmigung
- Zu- und Ablaufleitung im Sicherheitsauffangbecken aus nicht rostendem Stahl, PE oder PP
- Zulaufleitung mit Überlauf und Entleerung
- Innere Oberfläche wahlweise mit Innenbeschichtung, Auskleidung aus PE oder nichtrostendem Stahl
- Absperrklappe mit elektrischem oder pneumatischem Schwenkantrieb
- Steuerung für die Betätigung der Absperrklappe, Flüssigkeitsmeldung und potentialfreie Kontakte zur Weitermeldung
- Projektbezogene Lösungen, abgestimmt auf die zurückzuhaltende wassergefährdende Flüssigkeit und die örtlichen Verhältnisse
- Ableitfähige Ausführung zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung der inneren Oberfläche, Durchverrohrung und Absperrklappe optional möglich
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400, geruchsdicht verschraubt. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.
- Anschluss für ein Entlüftungsleitung mit glatter Rohraußenwandung DN50/da63

Option

- Magnetventil zur Entleerung der Zulaufleitung
- Freiluftschrank mit Sockel und Montageplatte zur Aufnahme der möglichen Steuerungen. H/B/T 1815/806/338.
Bestehend aus:
 - Unterverteilung (2 x Abgang 3-polig, 3 x Abgang 1-polig)
 - Heizung
 - Potentialausgleichsschiene
 - Schukosteckdose
 - Alarmleuchte auf dem Freiluftschrank
- Absaugleitung aus PE oder nicht rostendem Stahl


Endmontage, Dichtheitsprüfung, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers siehe Kapitel 10

Zur Auslegung und Bemessung sind folgende Angaben erforderlich:


- Medium
- Rückhaltevolumen
- Antriebsart
- Ex-Schutz: ja/nein
 - nur elektr. Betriebsmittel
 - oder zusätzlich auch die ableitfähige Ausführung der medienberührenden Werkstoffe
- Kabellängen (25 m im Lieferumfang inbegriffen)

Webcode **M5521**

Ausführung mit Abdeckplatte



Ausführung mit Konus



Mall-Auffangbecken NeutraHav

Z-74.3-189

zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten als abflusslose Rückhalteeinrichtung

Einsatzbereiche: Anfallstellen, bei denen kein Regenwasser anfällt

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamtiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Auffangvolumen I	Nennweite ¹⁾ DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
Hav 650-150	1000	1725	730	650	150	1.560	2.270	auf Anfrage
Hav 1250-150	1200	2080	730	1320	150	2.500	3.440	auf Anfrage
Hav 2500-150	1500	2275	730	2420	150	4.030	5.515	auf Anfrage
Hav 5000-150	2000	2715	985	4810	150	6.910	7.620	auf Anfrage
Hav 10000-150	2500	3270	985	10210	150	8.060	11.570	auf Anfrage
Hav 18300-150	3000	3955	1055	19000	150	14.760	20.300	auf Anfrage

¹⁾ Bei Ausführung DN 100, DN 200 oder DN 250 ändern sich die Zulauftiefe (T_{min}) und das Auffangvolumen (I) entsprechend.

- Mit allgemeiner Bauartgenehmigung
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Optional kann im Zusammenhang mit der inneren Oberfläche aus PE ein PE-Rohrstutzen für die Herstellung einer unlösbaren Rohrverbindung nach außen geführt werden.
- Innere Oberfläche wahlweise mit Innenbeschichtung aus, Auskleidung PE oder nicht rostendem Stahl.
- Steuerung und Schwimmerschalter zur Flüssigkeitsmeldung und potentialfreier Kontakt zur Weitermeldung.
- Projektbezogene Lösungen, abgestimmt auf die zurückzuhaltende wassergefährdende Flüssigkeit und die örtlichen Verhältnisse
- Ableitfähige Ausführung der inneren Oberfläche zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung optional möglich
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400, geruchsdicht verschraubt. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich die Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.
- Anschluss für eine Entlüftungsleitung mit glatter Rohraußenwandung DN50/da63

Andere Nennweiten und Auffangvolumen sind möglich.



Endmontage, Dichtheitsprüfung, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers siehe Kapitel 10

Zur Auslegung und Bemessung sind folgende Angaben erforderlich:

- Medium
- Rückhaltevolumen
- Ex-Schutz: ja/nein
 - nur elektr. Betriebsmittel
 - oder zusätzlich auch die ableitfähige Ausführung der Werkstoffe
- Kabellängen

Option

- Freiluftschrank mit Sockel und Montageplatte zur Aufnahme der Steuerung. H/B/T 1815/806/338, Ausführung analog NeutraSab.
- Absaugleitung aus PE oder nicht rostendem Stahl

 Webcode **M5522**


Mall-Absperrschacht NeutraBloc

Z-74.3-190

zur Verwendung in Anlagen zum Abfüllen und Umschlagen (AU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten als Rückhalteeinrichtung in der Rohrleitung

- Absperrn von flüssigkeitsführenden Rohrleitungen

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €
Ausführung mit Absperrklappe und Schwenkantrieb								
Bloc-A 100	1000	1380	920	460	100	1.320	2.060	auf Anfrage
Bloc-A 150	1000	1380	970	410	150	1.300	2.040	auf Anfrage
Bloc-A 200	1200	1380	1020	360	200	2.470	3.970	auf Anfrage
Bloc-A 250	1200	1630	1220	410	250	1.940	2.860	auf Anfrage
Bloc-A 300	1500	1680	1270	410	300	3.100	4.400	auf Anfrage
Bloc-A 400	2000	1830	1420	410	400	4.900	7.080	auf Anfrage

Ausführung mit Absperrschieber und Drehantrieb

Bloc-S 100	1000	1380	920	460	100	1.590	2.140	auf Anfrage
Bloc-S 150	1000	1630	1220	410	150	1.590	2.140	auf Anfrage
Bloc-S 200	1200	1730	1370	360	200	2.070	2.890	auf Anfrage
Bloc-S 250	1200	1930	1520	410	250	2.320	3.140	auf Anfrage
Bloc-S 300	1500	2030	1620	410	300	3.790	5.080	auf Anfrage
Bloc-S 400	2000	2280	1840	410	400	6.040	8.200	auf Anfrage

- Mit allgemeiner Bauartgenehmigung
- Zu- und Ablaufleitung im Absperrschacht aus nicht rostendem Stahl, PE oder PP
- Zulaufleitung im Absperrschacht mit Revisionsöffnung und Entleerungsanschluss
- Absperrarmatur mit elektrischem oder pneumatischem Schwenkantrieb oder elektrischem Drehantrieb
- Steuerung für elektrische Betätigung der Absperrarmatur, Flüssigkeitsmeldung und potentialfreie Kontakte zur Weitermeldung
- Projektbezogene Lösungen, abgestimmt auf die zurückzuhaltende wassergefährdende Flüssigkeit und die örtlichen Verhältnisse
- Ableitfähige Ausführung der Absperrklappe und Durchverrohrung zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung möglich.
Nur bei der Ausführung mit Absperrklappe möglich
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400, geruchsdicht verschraubt. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.




Endmontage, Dichtheitsprüfung, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers siehe Kapitel 10

Zur Auslegung und Bemessung sind folgende Angaben erforderlich:

- Medium
- Absperrarmatur: Absperrklappe / Absperrschieber
- Antriebsart: elektrischer oder pneumatischer Schwenkantrieb (für Absperrklappe); elektrischer Drehantrieb (für Absperrschieber)
- Ableitfähige Ausführung der Werkstoffe (Ex-Schutz): ja/nein
- Kabellängen (25 m im Lieferumfang inbegriffen)

Optionen

- Für Bloc-A Rohrnennweiten DN 500, 600, 700 und 800 möglich
- Ausführung mit Konus
- Größere Schachtdurchmesser
- Ausrichtung der Absperrklappe (Klappenwelle) horizontal
- Schnellschlussklappe mit pneumatischem Schwenkantrieb, Stellzeit bis DN 300 ca. 1 Sekunde
- Freiluftschrank mit Sockel und Montageplatte zur Aufnahme der möglichen Steuerungen. H/B/T 1815/806/338, Ausführung analog NeutraSab.

 Webcode **M5532**


Mall-Umlenkschacht NeutraSwitch

Z-74.3-190

zur Umleitung und getrennten Ableitung von unterschiedlich belasteten Abwasser-/ Flüssigkeitsteilströmen, für die Verwendung zur Rohrumschaltung im Bereich von Anlagen zum Abfüllen und Umschlagen (AU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €
Switch-A 100	1000	1380	920	460	100	1.320	2.060	auf Anfrage
Switch-A 150	1000	1380	970	410	150	1.300	2.040	auf Anfrage
Switch-A 200	1200	1380	1020	360	200	2.470	3.970	auf Anfrage
Switch-A 250	1500	1630	1220	410	250	3.010	4.400	auf Anfrage
Switch-A 300	1500	1680	1270	410	300	3.110	4.530	auf Anfrage
Switch-A 400	2000	1780	1370	410	400	4.770	6.990	auf Anfrage

Ausführung mit Absperrklappe und Schwenkantrieb

Switch-S 100	1000	1630	1170	460	100	1.590	2.185	auf Anfrage
Switch-S 150	1000	1220	1220	410	150	1.590	2.185	auf Anfrage
Switch-S 200	1200	1730	1370	360	200	2.070	2.935	auf Anfrage
Switch-S 250	1500	1930	1520	410	250	3.590	4.930	auf Anfrage
Switch-S 300	1500	2030	1620	410	300	3.790	5.130	auf Anfrage
Switch-S 400	1500	2180	1770	410	400	3.300	4.605	auf Anfrage

- Mit allgemeiner Bauartgenehmigung
- Zu- und Ablaufleitung im Umlenkschacht aus nicht rostendem Stahl, PE oder PP
- Zulaufleitung im Umlenkschacht mit Revisionsöffnung und Entleerungsanschluss
- Absperrarmatur mit elektrischem oder pneumatischem Schwenkantrieb oder elektrischem Drehantrieb
- Steuerung für die elektrische Betätigung der Absperrarmatur, Flüssigkeitsmeldung und potentialfreie Kontakte zur Weitermeldung
- SPS-Steuerung IP65 mit 7" Touch-Panel und Schlüsselschalter für Hand-/Automatikschaltung. Stellungsänderung der Absperrklappen über externen Befehl oder direkt am Schaltschrank. Die Klappenstellung ist vor Ort programmierbar. Potentialefreie Kontakte zur Weitermeldung sind vorhanden.
- Projektbezogene Lösungen, abgestimmt auf die zurückzuhaltende wassergefährdende Flüssigkeit und die örtlichen Verhältnisse
- Ableitfähige Ausführung zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung optional möglich
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400, geruchsdicht verschraubt. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.


Endmontage, Dichtheitsprüfung, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers siehe Kapitel 10

Zur Auslegung und Bemessung sind folgende Angaben erforderlich:



- Medium
- Absperrarmatur: Absperrklappe / Absperrschieber
- Antriebsart: elektrischer oder pneumatischer Schwenkantrieb (für Absperrklappe); elektrischer Drehantrieb (für Absperrschieber)
- Ableitfähige Ausführung der Werkstoffe (Ex-Schutz): ja/nein
- Kabellängen (25 m im Lieferumfang inbegriffen)

Optionen

- Größere Schachtdurchmesser
- Ausführung mit Konus
- Freiluftschrank mit Sockel und Montageplatte zur Aufnahme der möglichen Steuerungen. H/B/T 2000/806/338, Ausführung analog NeutraSab.

 Webcode **M5533**


Draufsicht
NeutraSwitch-A mit Absperrklappe



Mall-Lagerbehälter NeutraLag

zum Lagern von wassergefährdenden Flüssigkeiten

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe h mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Lager- volumen l	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
Lag 650-150	1000	1730	730	650	150	1.690	2.420	auf Anfrage
Lag 1300-150	1500	1680	730	1360	150	3.100	4.600	auf Anfrage
Lag 2500-150	1500	2280	730	2420	150	4.270	5.770	auf Anfrage
Lag 5000-150	2000	2825	1025	4990	150	6.670	9.370	auf Anfrage
Lag 10000-150	2500	3275	1025	10000	150	10.000	13.600	auf Anfrage

Ausführung mit Abdeckplatte

Lag 650-150	1000	1730	730	650	150	1.690	2.420	auf Anfrage
Lag 1300-150	1500	1680	730	1360	150	3.100	4.600	auf Anfrage
Lag 2500-150	1500	2280	730	2420	150	4.270	5.770	auf Anfrage
Lag 5000-150	2000	2825	1025	4990	150	6.670	9.370	auf Anfrage
Lag 10000-150	2500	3275	1025	10000	150	10.000	13.600	auf Anfrage

Ausführung mit Schachthals

Lag 650-150 K	1000	2130	1130	650	150	1.690	2.510	auf Anfrage
Lag 1300-150 K	1500	2080	1130	1360	150	3.100	4.410	auf Anfrage
Lag 2500-150 K	1500	2680	1130	2420	150	4.270	5.580	auf Anfrage

- Für den Rohranschluss ist werkseitig ein beständiges, zu PE-Rohren passendes Dichtelement eingebaut.
- Innere Oberfläche und doppelwandiger Überwachungsraum aus PE mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und mit Anschlüssen für die Saug- und Messleitung des Leckanzeigers
- Unterdruck-Leckanzeiger mit Anzeige- und Bedienelementen und Anschlussklemmen für Außensignal und potentialfreien Kontakt gemäß DIN EN 13160
- Überfüllsicherung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Alarmmeldeeinheit und Anschlussklemmen für potentialfreien Kontakt
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400, geruchsdicht verschraubt. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich die Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Endmontage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers siehe Kapitel 10

Zur Auslegung sind folgende Angaben erforderlich:

- Lagergut
- Lagervolumen
- Anfallstelle
- Anschluss eines doppelwandigen Rohres: ja / nein
- Kabellängen (25 m im Lieferumfang inbegriffen)


Hinweise

- Projektbezogene, auf die zu lagernde Flüssigkeit und die örtlichen Verhältnisse abgestimmte Lösungen
- Der Betrieb bedarf der Zustimmung einer Behörde bzw. der Eignungsfeststellung nach § 63 WHG.
- **Wasserrechtliches Gutachten zur Standsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse vorhanden.**

Option

- Freiluftschrank mit Sockel und Montageplatte zur Aufnahme der Steuerungen. H/B/T 1815/806/338, Ausführung analog NeutraSab.

Webcode **M5531** 



Löschwasser-Rückhalteanlagen

Auffangsysteme zum Schutz der Gewässer vor verunreinigtem Löschwasser

Nach §20 AwSV: Rückhaltung wassergefährdender Stoffe, Lösch-, Berieselungs- und Kühlwasser sowie entstehende Verbrennungsprodukte, bei Brandereignissen. Die Anforderung ergibt sich aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht „Besorgnisgrundsatz“ nach § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und den Anforderungen, dass bei Betriebsstörungen nach §17 Abs.1 Nr.4 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) anfallende Gemische ordnungsgemäß zurückgehalten werden und ordnungsgemäß entsorgt oder beseitigt werden.

- Kombinationen von bauaufsichtlich zugelassenen Bauprodukten
- Löschwasser-Rückhalterichtlinien gelten noch in den Ländern Bln, BW, By, He, HH und NRW.
- Standsicherheit ausgelegt für kurzzeitige Temperaturbelastung
- Nach jeder Beaufschlagung zu entleeren und zu kontrollieren.
- Fassungsvermögen der Anlage nach Vorgabe des Bauherren oder dessen ermächtigter Vertreter.

Ausführungsvarianten als Kompaktanlagen zur Rückhaltung von Löschwasser im Hauptschluss der Grundstücksentwässerung mit unterirdischem Rückhaltebecken

Bestehend aus:

NeutraSab mit Ausführung „Schieber“ und Inlinerauskleidung aus PE

Bestell-Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Auffangvolumen I	Nennweite ¹⁾ DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
Sab 5200-150	2000	3055	1065	5400	150	5.810	9.100	auf Anfrage
Sab 9700-150	2500	3275	985	9900	150	8.300	12.200	auf Anfrage
Sab 17600-150	3000	4005	1155	18300	150	14.740	21.600	auf Anfrage


NeutraHav: Ergänzung mit Überlauf in Kaskadenbecken

Bestell-Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Auffangvolumen I	Nennweite ¹⁾ DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
Hav 5000-150*	2000	2715	985	4810	150	6.910	7.620	auf Anfrage
Hav 10000-150*	2500	3270	985	10210	150	8.060	11.570	auf Anfrage
Hav 18300-150*	3000	3955	1055	19000	150	14.760	20.300	auf Anfrage

* Je nach Kombination ändern sich Zulauftiefe und Auffangvolumen beim NeutraHav

Es handelt sich um die Anwendung in Anlagen der Grundstücksentwässerung. Je nach Örtlichkeit ist die Rückstausicherung und die Be- und Entlüftung der Grundleitungen zu berücksichtigen.

Siehe Schachtbauteile Typ 1 bis 16 Seite 177



Löschwasser-Rückhalteanlagen

Auffangsysteme zum Schutz der Gewässer vor verunreinigtem Löschwasser

Getrennte Anlagen:
 im Nebenschluss der Grundstücksentwässerungsleitung

Bestehend aus:

Umlenkschacht NeutraSwitch mit allgemeiner Bauartgenehmigung – Ausführung mit Schieber

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €
Ausführung mit Absperrschieber und Drehantrieb								
Switch-S 100	1000	1630	1170	460	100	1.590	2.185	auf Anfrage
Switch-S 150	1000	1220	1220	410	150	1.590	2.185	auf Anfrage
Switch-S 200	1200	1730	1370	360	200	2.070	2.935	auf Anfrage
Switch-S 250	1500	1930	1520	410	250	3.590	4.930	auf Anfrage
Switch-S 300	1500	2030	1620	410	300	3.790	5.130	auf Anfrage
Switch-S 400	1500	2180	1770	410	400	3.300	4.605	auf Anfrage

■ Mit Ableitung in NeutraHav oder mehrteiliger Großbehälter

Nähere Spezifikationen zu NeutraHav siehe Seite 116 und zu NeutraSwitch siehe Seite 118.

Absperrschacht NeutraBloc

im Hauptschluss der Grundstücksentwässerung mit Rückhaltung auf einer flüssigkeitsdichten Fläche


zur Rückhaltung im Entwässerungssystem und auf der Oberfläche

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €
Ausführung mit Absperrschieber und Drehantrieb								
Bloc-S 100	1000	1380	920	460	100	1.590	2.140	auf Anfrage
Bloc-S 150	1000	1630	1220	410	150	1.590	2.140	auf Anfrage
Bloc-S 200	1200	1730	1370	360	200	2.070	2.890	auf Anfrage
Bloc-S 250	1200	1930	1520	410	250	2.320	3.140	auf Anfrage
Bloc-S 300	1500	2030	1620	410	300	3.790	5.080	auf Anfrage
Bloc-S 400	2000	2280	1840	410	400	6.040	8.200	auf Anfrage

Auslegung und weitere Randbedingungen zu NeutraBloc siehe Seite 117.

Umlenkschacht NeutraSwitch-S


Revisionschacht



Auffangbecken



Absperrschacht

Geländemulde



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Vollbiologische Kläranlagen Mechanische Kläranlagen Abwassersammelgruben



Mall-Kleinkläranlage SanoLoop S und M classicline

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 in monolithischer Rundbauweise
- Verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begehrbar, Klasse A 15
- SanoLoop-Bodenmodul, SanoLoop-KW-Modul, Schlammabnehmerrohr DN 150 KG und Probenahmetopf
- Komplett vormontierter Maschinenschrank für Innenaufstellung, inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle, Stromausfallerkennung und Schlauchpaket 15 m



Animation
SanoLoop



Bestell- Nummer	Ein- wohner	Innen-Ø ID mm	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	voreingest. Laufzeit h	Verdichter- typ	Verdichter- leistung W	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
--------------------	----------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------

SanoLoop S classicline

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

CSL04	4	2000	2250	3430	4850	12	LA80	86	5.840,00	2
CSL05	5	2000	2300	3560	4930	12	LA80	86	5.930,00	2
CSL06	6	2000	2600	4000	5410	12	LA80	86	6.045,00	2
CSL08	8	2000	3000	4650	6060	12	LA100	100	6.305,00	2
CSL08-25	8	2500	3300	4700	6600	12	LA100	100	auf Anfrage	4
CSL12	12	2500	3000	6050	8140	12	LA200	200	8.305,00	4
CSL16	16	2500	3700	7450	9540	12	LA200	200	8.685,00	4

SanoLoop M classicline

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

CML04	4	2000	2250	3430	4850	12	LA100	100	6.080,00	2
CML05	5	2000	2300	3560	5410	12	LA100	100	6.165,00	2
CML06	6	2000	2600	4000	5410	12	LA100	100	6.285,00	2
CML08	8	2000	3000	4650	6065	12	LA120	120	6.365,00	2
CML08-25	8	2500	3300	4700	6665	12	LA120	120	auf Anfrage	4
CML12	12	2500	3000	6050	8135	12	LA200	200	8.305,00	4
CML16	16	2500	3700	7450	9535	12	LA200	200	8.685,00	4

Optionen

Bestell-Nummer

OKT012 Außenschrank SanoLoop mit Schlauchpaket 5 m

Ausführung SanoLoop S/M in Kunststoffbehälter aus PEHD auf Anfrage.



**Aufpreis
475,00**

Hinweise:

- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB5 ≤ 40 mg/l
- Ablaufwerte Ablaufklasse N: CSB ≤ 90 mg/l, BSB5 ≤ 20 mg/l, NH₄-N ≤ 10 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 138 – 139

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M4025**



Mall SanoLoop Nachrüstsatz EINKAMMERGRUBE

- SanoLoop-Bodenmodul, SanoLoop-KW-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank für Innenaufstellung
- Inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle, Stromausfallerkennung
- Schlauchpaket 15 m



Animation
SanoLoop

Bestell- Nummer	Ein- wohner	DN	Belüfterteller	WT max	Verdichter	Preis ab Werk €	Fracht bundesweit €
--------------------	----------------	----	----------------	--------	------------	-----------------------	---------------------------

SanoLoop S classicline Nachrüstung

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderung (Ablaufklasse C)

Z-55.8-722

CSLN04-80	4	2000	2	2,00	LA80	3.110,00	100,00
CSLN05-80	5	2000	2	2,00	LA80	3.110,00	100,00
CSLN06-80	6	2000	2	2,00	LA80	3.110,00	100,00
CSLN08-100	8	2000	2	2,30	LA100	3.350,00	100,00
CSLN08-120	8	2500	4	2,30	LA120	3.945,00	100,00
CSLN10-120	10	2500	4	2,30	LA120	3.945,00	100,00
CSLN12-200	12	2500	4	2,30	LA200	4.430,00	100,00
CSLN16-200	16	2500	4	2,30	LA200	4.430,00	100,00

SanoLoop M classicline Nachrüstung

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderung mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

Z-55.8-723

CMLN04-100	4	2000	2	2,00	LA100	3.350,00	100,00
CMLN05-100	5	2000	2	2,00	LA100	3.350,00	100,00
CMLN06-100	6	2000	2	2,00	LA100	3.350,00	100,00
CMLN08-100	8	2000	2	2,30	LA100	3.350,00	100,00
CMLN08-120	8	2500	4	2,30	LA120	3.945,00	100,00
CMLN10-120	10	2500	4	2,30	LA120	3.945,00	100,00
CMLN12-200	12	2500	4	2,30	LA200	4.430,00	100,00
CMLN16-200	16	2500	4	2,30	LA200	4.430,00	100,00



Optionen

Bestell-Nummer		Aufpreis
OKT012	Außenschrank SanoLoop mit Schlauchpaket 5 m	475,00
418423	Probenahmetopf PEHD Loop 4-8	148,00
418420	Schlammmentnahmerohr DN 150 KG	87,00
705505	Edelstahlträger PN Topf/Schlammmentnahmerohr H 1550mm	175,00
OKT015	Belüfterteller auf Betonplatte 400x400, je Viertelkammer 1 Stk. erforderlich	197,00
704831	Luftverteiler 2-fach 13mm PVC mit Absperrhahn	100,00
704830	Luftverteiler 3-fach 13mm PVC mit Absperrhahn	125,00

Mindestvolumen für Nachrüstung

EW	m³
4	3,94
5	4,09
6	4,10
8	5,40
10	6,50
12	8,41
16	10,40

Behältervolumen gemäß Bemessungstabelle, unabhängig von Oberfläche und Behältergeometrie, Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile abhängig von Behältergeometrie. Stilllegung einzelner Behälter oder Kammern ist möglich.



Mall-Kleinkläranlage SanoClean S und M easyline

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) mit Falz in monolithischer Rundbauweise
- Konus mit Mörtelfuge, eingebaute Durchföhrung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul
- Innenschrank komplett montiert inkl. Steuerungstechnik mit Stromausfallerkennung



Animation
SanoClean



Bestell- Nummer	Ein- wohner	Behälter- anzahl	Innen-Ø	Gesamt- tiefe	Schwerstes Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Verdichter- typ	voreingest. Laufzeit	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Preis ab Werk	Fracht- gruppe
		Stück	ID mm	GT mm	kg	kg		h		€	

SanoClean S easyline

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

ES4-H20	4	1	2000	2250	4.540	5.410	LA 45	10,5	47 W	4.695,00	2
ES6-H20	6	1	2000	2600	5.250	6.110	LA 60	8,9	64 W	5.430,00	2
ES8-H20	8	1	2000	3000	6.060	6.910	LA 100	7,2	100 W	6.275,00	2
ES8-H25	8	1	2500	2300	5.420	7.590	LA 80	9,3	86 W	6.505,00	4
ES12-H25	12	1	2500	2800	6.670	8.830	LA 100	9,3	100 W	7.675,00	4
ES16-H25	16	1	2500	3300	9.530	11.720	LA 120	9,3	120 W	8.655,00	4
ES20-K20	20	2	2000	3300	5.170	13.060	LA 200	12,1	200 W	9.295,00	6

SanoClean M easyline

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

EM4-H20	4	1	2000	2250	4.540	5.410	LA 60	10,3	64 W	4.885,00	2
EM6-H20	6	1	2000	2600	5.250	6.110	LA 80	10,9	86 W	5.645,00	2
EM8-H20	8	1	2000	3000	6.060	6.910	LA 100	10,3	100 W	6.465,00	2
EM8-H25	8	1	2500	2300	5.420	7.590	LA 100	10,3	100 W	6.695,00	4
EM12-H25	12	1	2500	2800	6.670	8.830	LA 100	14,0	100 W	7.865,00	4
EM16-H25	16	1	2500	3300	9.540	11.720	LA 200	10,6	200 W	8.860,00	4

Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA abgeschätzt werden.
- Die angegebenen Gewichte geben die Maximalgewichte an und können je nach Fertigungsstandort abweichen, bitte fragen Sie uns für das genaue Einzelgewicht direkt an.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge: 15 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB₅ ≤ 40 mg/l
- Ablaufwerte Ablaufklasse N: CSB ≤ 90 mg/l, BSB₅ ≤ 20 mg/l, NH₄-N ≤ 10 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 138 – 139

Optionen

Bestell-Nummer


OKT004 Außenschrank SanoClean

Ausführung SanoClean easyline S/M in Kunststoffbehälter aus PEHD auf Anfrage

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Aufpreis
475,00

Webcode **M4002**



Mall-Kleinkläranlage SanoClean S classicline patentiert



Animation
SanoClean



zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) oder mit Falz (Ø 3000) in monolithischer Rundbauweise
- Bei Typ Comfort verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, bei Ø 3000 Konus mit Mörtelfuge, mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16. Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar

Bestell- Nummer	Ein- wohner	Behälter- anzahl	Innen-Ø	Gesamt- tiefe	Schwerstes Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Verdichter- typ	voreingest. Laufzeit	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Preis ab Werk	Fracht- gruppe
		Stück	ID mm	GT mm	kg	kg		h		€	
CS4-H20	4	1	2000	2250	4.530	5.410	LA 45	10,5	47 W	6.390,00	2
CS6-H20	6	1	2000	2600	5.240	6.110	LA 60	8,9	64 W	6.850,00	2
CS8-H20	8	1	2000	3000	6.050	6.910	LA 100	7,2	100 W	7.535,00	2
CS8-H25	8	1	2500	2300	5.420	7.490	LA 80	9,3	86 W	8.145,00	4
CS12-H25	12	1	2500	2800	6.670	8.730	LA 100	9,3	100 W	8.885,00	4
CS16-H25	16	1	2500	3300	9.530	11.490	LA 120	10,5	120 W	9.665,00	5
CS16-K20	16	2	2000	2800	4.360	11.460	LA 120	11,2	130 W	11.155,00	6
CS20-K20	20	2	2000	3300	5.170	13.080	LA 200	12,1	200 W	11.700,00	6
CS20-K25	20	2	2500	2600	5.290	14.620	LA 200	12,1	200 W	13.200,00	7
CS25-K25	25	2	2500	2800	5.690	15.420	LA 200	12,9	200 W	15.015,00	7
CS30-K25	30	2	2500	3300	6.700	17.420	DT 4.10	12,5	250 W	15.625,00	7
CS35-K25	35	2	2500	3700	7.500	19.020	DT 4.10	12,9	250 W	17.105,00	7
CS40-K30	40	2	3000	3200	10.430	26.220	DT 4.25	9,0	700 W	auf Anfrage	a. A.
CS40-H25K25	40	3	2500	3000	6.080	26.680	DT 4.25	9,0	700 W	auf Anfrage	a. A.
CS40-2K25	40	4	2500	2600	5.290	29.100	DT 4.25	9,0	700 W	auf Anfrage	a. A.
CS50-K30	50	2	3000	3950	12.590	30.870	DT 4.25	12,8	700 W	auf Anfrage	a. A.
CS50-H25K25	50	3	2500	3700	10.710	31.950	DT 4.25	12,8	700 W	auf Anfrage	a. A.
CS50-2K25	50	4	2500	3000	6.090	32.300	DT 4.25	12,8	700 W	auf Anfrage	a. A.

Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA bzw. 1,7 für die Verdichtertypen DT abgeschätzt werden.
- Die angegebenen Gewichte geben die Maximalgewichte an und können je nach Fertigungsstandort abweichen, bitte fragen Sie uns für das genaue Einzelgewicht direkt an.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge: 15 m, optional 25 m oder 50 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB₅ ≤ 40 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 138 – 139

Optionen

Bestell-Nummer



OKT004 Außenschrank SanoClean

Ausführung SanoClean classicline S/M in Kunststoffbehälter aus PEHD auf Anfrage

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

**Aufpreis
475,00**

Webcode **M4002**



Mall-Kleinkläranlage SanoClean M classicline patentiert

 Animation
SanoClean

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) oder mit Falz (Ø 3000) in monolithischer Rundbauweise
- Bei Typ Comfort verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, bei Ø 3000 Konus mit Mörtelfuge, mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begehrbar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, D4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16. Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Bestell- Nummer	Ein- wohner	Behälter- anzahl Stück	Innen-Ø ID mm	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Verdichter- typ	voreingest. Laufzeit h	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
CM4-H20	4	1	2000	2250	4.530	5.410	LA 60	10,3	64 W	6.620,00	2
CM6-H20	6	1	2000	2600	5.240	6.110	LA 80	10,3	86 W	7.060,00	2
CM8-H20	8	1	2000	3000	6.050	6.910	LA 100	10,3	100 W	7.815,00	2
CM8-H25	8	1	2500	2300	5.420	7.450	LA 100	10,3	100 W	8.340,00	4
CM12-H25	12	1	2500	2800	6.670	8.690	LA 100	14,0	100 W	9.210,00	4
CM16-H25	16	1	2500	3300	9.530	11.470	LA 200	10,6	200 W	11.410,00	5
CM16-K20	16	2	2000	2800	4.360	11.460	LA 200	10,6	200 W	11.630,00	6
CM20-K20	20	2	2000	3300	5.170	13.080	LA 200	12,1	200 W	12.745,00	6
CM20-K25	20	2	2500	2600	5.290	14.620	LA 200	12,1	200 W	14.580,00	7
CM25-K25	25	2	2500	2800	5.690	15.420	LA 200	14,5	200 W	15.840,00	7
CM30-K25	30	2	2500	3300	6.700	17.420	DT 4.16	12,5	440 W	16.445,00	7
CM35-K25	35	2	2500	3700	7.500	19.350	DT 4.25	9,6	700 W	19.760,00	7
CM40-K30	40	2	3000	3200	10.430	26.550	DT 4.25	10,7	700 W	auf Anfrage	a. A.
CM40-H25K25	40	3	2500	3000	6.080	27.080	DT 4.25	10,7	700 W	auf Anfrage	a. A.
CM40-2K25	40	4	2500	2600	5.290	29.520	DT 4.25	10,7	700 W	auf Anfrage	a. A.
CM50-K30	50	2	3000	3950	12.590	30.870	DT 4.25	14,4	700 W	auf Anfrage	a. A.
CM50-H25K25	50	3	2500	3700	10.710	31.950	DT 4.25	14,4	700 W	auf Anfrage	a. A.
CM50-2K25	50	4	2500	3000	6.090	32.720	DT 4.25	14,4	700 W	auf Anfrage	a. A.

Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA bzw. 1,7 für die Verdichtertypen DT abgeschätzt werden.
- Die angegebenen Gewichte geben die Maximalgewichte an und können je nach Fertigungsstandort abweichen. Bitte fragen Sie uns für das genaue Einzelgewicht direkt an.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge: 15 m, optional 25 m oder 50 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse N: CSB ≤ 90 mg/l, BSB₅ ≤ 20 mg/l, NH₄-N ≤ 10 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 138 – 139



Optionen
Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

Ausführung SanoClean classicline S/M in Kunststoffbehälter aus PEHD auf Anfrage

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

**Aufpreis
475,00**

 Webcode **M4002**


Mall-Kleinkläranlage SanoClean L classicline patentiert



Animation
SanoClean



zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation und Denitrifikation (Ablaufklasse D)

- Stahlbetonbehälter Typ Comfort aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm) oder mit Falz (Ø 3000) in monolithischer Rundbauweise
- Bei Typ Comfort verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial, bei Ø 3000 Konus mit Mörtelfuge, mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, D 4.10, DT4.16. Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Für Verdichtertypen DT4.25 und SV201/2 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Bestell- Nummer	Ein- wohner	Behälter- anzahl Stück	Innen-Ø ID mm	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Verdichter- typ	voreingest. Laufzeit h	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
CL4-2V20	4	1	2000	2250	4.530	5.680	LA 60	15,9	64 W	7.205,00	2
CL6-2V20	6	1	2000	2600	5.240	6.450	LA 120	13,7	130 W	7.570,00	2
CL8-2V20	8	1	2000	3000	6.050	7.340	DT 4.10	11,4	250 W	7.930,00	4
CL8-2V25	8	1	2500	2300	5.420	7.800	LA 120	12,6	130 W	8.515,00	4
CL12-2V25	12	1	2500	2800	6.670	9.170	LA 200	14,8	200 W	9.370,00	5
CL16-2V25	16	1	2500	3300	9.530	12.080	DT 4.16	13,7	440 W	11.600,00	5
CL16-2H20	16	2	2000	2800	4.360	12.220	DT 4.16	14,8	440 W	11.970,00	7
CL20-2H20	20	2	2000	3300	5.170	14.040	DT 4.16	14,8	440 W	13.290,00	7
CL20-2H25	20	2	2500	2600	5.290	15.470	DT 4.16	14,8	440 W	15.265,00	7
CL25-2H25	25	2	2500	2800	5.690	16.370	DT 4.16	17,1	440 W	16.200,00	7
CL30-2H25	30	2	2500	3300	6.700	20.480	DT 4.25	13,7	700 W	18.690,00	a. A.
CL35-2H25	35	2	2500	3700	7.500	22.460	DT 4.25	14,8	700 W	20.665,00	a. A.
CL40-2H30	40	2	3000	3200	10.430	27.910	DT 4.25	14,8	700 W	auf Anfrage	a. A.
CL40-H25K25	40	3	2500	3000	6.080	27.080	DT 4.25	14,8	700 W	auf Anfrage	a. A.
CL40-2K25	40	4	2500	2600	5.290	29.520	DT 4.25	14,8	700 W	auf Anfrage	a. A.
CL50-2H30	50	2	3000	3950	12.590	31.860	SV 201/2	13,7	1000 W	auf Anfrage	a. A.
CL50-H25K25	50	3	2500	3700	10.710	32.080	SV 201/2	13,7	1000 W	auf Anfrage	a. A.
CL50-2K25	50	4	2500	3000	6.090	32.850	SV 201/2	13,7	1000 W	auf Anfrage	a. A.

Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA bzw. 1,7 für die Verdichtertypen DT abgeschätzt werden.
- Die angegebenen Gewichte geben die Maximalgewichte an und können je nach Fertigungsstandort abweichen.
Bitte fragen Sie uns für das genaue Einzelgewicht direkt an.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge: 15 m, optional 25 m oder 50 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse D: CSB ≤ 90 mg/l, BSB₅ ≤ 20 mg/l, NH₄-N ≤ 10 mg/l, N_{ges} ≤ 25 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 138 – 139

Optionen



Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

**Aufpreis
475,00**

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203


Webcode **M4002**



Nachrüstmodul



Technikkonsole



Mall-Kleinkläranlage SanoClean S easyline Nachrüstung **Z-55.8-724**

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

- SanoClean-SBR-Modul
- Innenschrank, komplett montiert inkl. Steuerungstechnik mit Stromausfallerkennung



Animation
SanoClean

Bestell- Nummer	Ein- wohner	Mindest- volumen m³	Max. Wassertiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit S easyline h	Preis ab Werk €	Fracht bundesweit €
ESN4-45	4	3,5	1,3	LA 45	47 W	10,5	2.890,00	100,00
ESN4-80	4	3,5	1,5	LA 80	86 W	5,6	3.395,00	100,00
ESN6-60	6	4,0	1,5	LA 60	64 W	8,9	3.135,00	100,00
ESN8-80	8	5,2	1,5	LA 80	86 W	9,3	3.395,00	100,00
ESN8-100	8	5,2	1,8	LA 100	100 W	7,2	3.695,00	100,00
ESN10-100	10	6,5	1,8	LA 100	100 W	9,3	3.695,00	100,00
ESN12-100	12	7,8	1,8	LA 100	100 W	9,3	3.695,00	100,00
ESN16-120	16	10,4	1,8	LA 120	130 W	11,2	3.840,00	100,00
ESN20-200	20	13,0	2,0	LA 200	200 W	12,1	4.950,00	100,00

Mall-Kleinkläranlage SanoClean M easyline Nachrüstung **Z-55.8-725**

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

- SanoClean-SBR-Modul
- Innenschrank, komplett montiert inkl. Steuerungstechnik mit Stromausfallerkennung

Bestell- Nummer	Ein- wohner	Mindest- volumen m³	Max. Wassertiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit M easyline h	Preis ab Werk €	Fracht bundesweit €
EMN4-60	4	3,5	1,5	LA 45	47 W	10,3	3.150,00	100,00
EMN4-100	4	3,5	1,8	LA 100	100 W	7,0	3.710,00	100,00
EMN6-80	6	4,0	1,8	LA 80	86 W	10,3	3.405,00	100,00
EMN6-100	6	4,0	1,8	LA 100	100 W	8,6	3.710,00	100,00
EMN8-100	8	5,2	1,8	LA 100	100 W	10,3	3.710,00	100,00
EMN10-100	10	6,5	1,8	LA 100	100 W	10,7	3.710,00	100,00
EMN12-100	12	7,8	1,8	LA 100	100 W	14,0	3.710,00	100,00
EMN16-200	16	10,4	2,0	LA 200	200 W	10,6	4.595,00	100,00

Hinweise:

- Die o.a. Verdichterleistungen beziehen sich auf die abgegebene Leistung, zu einer möglichen Berechnung der Energiekosten muss jeweils ein Leistungsverlust berücksichtigt werden. Dieser kann mit einem Faktor 1,1 für die Verdichtertypen LA abgeschätzt werden.
- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände / Trennwandhöhe) anzugeben.
- Die angegebenen Preise gelten für die Ausrüstung eines Viertel- / Halbkreissegments im Rundbehälter, für die Ausrüstung von 2 Viertelkreisen wird ein Aufpreis von 250,00 € berechnet; Mehrbehälter auf Anfrage.
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge: 15 m, optional 25 m oder 50 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet, Sonderbedingungen (z. B. Gaststättenabwasser, gewerbliche und industrielle Abwässer) auf Anfrage.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB₅ ≤ 40 mg/l
- Ablaufwerte Ablaufklasse N: CSB ≤ 90 mg/l, BSB₅ ≤ 20 mg/l, NH₄-N ≤ 10 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 138 – 139

Optionen

Bestell-Nummer	Aufpreis
OKT004 Außenschrank SanoClean	475,00

Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20
Mindestvolumen gesamt classicline	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0
Mindestvolumen VK activeline	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2
Mindestvolumen SBR activeline	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2

Webcode **M4002**

Nachrüstmodul



Innenschaltschrank



Außenschaltschrank



Mall-Kleinkläranlage SanoClean S classicline/activeline Nachrüstung

Z-55.8-724



Animation
SanoClean

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

- SanoClean-SBR-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank, inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16; Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Je nach vorhandenem Behältervolumen-/typ als

- classicline mit Grobentschlammung oder
- activeline mit reduzierten Betriebskosten, geringerem Stromverbrauch, längerer Schlammagerzeit lieferbar

Bestell- Nummer	Bestell- Nummer	Ein- wohner	Max. Wasser- tiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit S classicline h	Laufzeit S activeline h	Preis ab Werk €	Fracht bundesweit €
classicline	activeline								
CSN4-45	ASN 4-45	4	1,3	LA 45	47 W	10,5	7,2	3.995,00	100,00
CSN4-60	ASN 4-60	4	1,5	LA 60	64 W	8,9	7,2	4.210,00	100,00
CSN4-80	ASN 4-80	4	1,8	LA 80	86 W	5,6	4,2	4.210,00	100,00
CSN4-4.4	ASN 4-4.4	4	2,5	DT 4.4	110 W	5,6	4,2	4.680,00	100,00
CSN6-60	ASN 6-60	6	1,5	LA 60	64 W	8,9	7,2	4.210,00	100,00
CSN6-80	ASN 6-80	6	1,8	LA 80	86 W	7,2	5,6	4.210,00	100,00
CSN6-4.4	ASN 6-4.4	6	2,5	DT 4.4	110 W	7,2	5,6	4.680,00	100,00
CSN8-80	ASN 8-80	8	1,5	LA 80	86 W	9,3	7,2	4.210,00	100,00
CSN8-100	ASN 8-100	8	1,8	LA 100	100 W	7,2	5,6	4.395,00	100,00
CSN8-4.4	ASN 8-4.4	8	2,5	DT 4.4	110 W	7,2	5,6	4.680,00	100,00
CSN10-100	ASN 10-100	10	1,8	LA 100	100 W	9,3	7,2	4.395,00	100,00
CSN10-4.6	ASN 10-4.6	10	2,5	DT 4.6	150 W	7,2	5,6	4.905,00	100,00
CSN12-100	ASN 12-100	12	1,8	LA 100	100 W	9,3	7,2	4.395,00	100,00
CSN12-4.6	ASN 12-4.6	12	2,5	DT 4.6	150 W	9,3	7,2	4.905,00	100,00
CSN16-120	ASN 16-120	16	1,8	LA 120	130 W	11,2	9,3	4.785,00	100,00
CSN16-4.6	ASN 16-4.6	16	2,5	DT 4.6	150 W	11,2	9,3	4.905,00	100,00
CSN20-200	ASN 20-200	20	2,0	LA 200	200 W	9,6	7,2	5.675,00	100,00
CSN20-4.8	ASN 20-4.8	20	2,5	DT 4.8	250 W	9,6	7,2	5.455,00	100,00
CSN25-200	ASN 25-200	25	2,0	LA 200	200 W	12,5	8,6	6.475,00	200,00
CSN25-4.10	ASN 25-4.10	25	2,5	DT 4.10	250 W	12,5	8,6	6.475,00	200,00
CSN30-200	ASN 30-200	30	2,0	LA 200	200 W	12,5	9,3	6.475,00	200,00
CSN30-4.10	ASN 30-4.10	30	2,5	DT 4.10	250 W	12,5	9,3	6.475,00	200,00
CSN35-200	ASN 35-200	35	2,0	LA 200	200 W	12,9	9,3	7.195,00	200,00
CSN35-4.10	ASN 35-4.10	35	2,5	DT 4.10	250 W	12,9	9,3	7.195,00	200,00
CSN40-4.25	ASN 40-4.25	40	2,5	DT 4.25	700 W	9,0	7,2	auf Anfrage	200,00
CSN50-4.25	ASN 50-4.25	50	2,5	DT 4.25	700 W	12,8	9,3	auf Anfrage	200,00

Hinweise:

- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände, Trennwandhöhe) anzugeben.
- Sonstige Hinweise analog Komplettanlagen mit Behälter
- Die angegebenen Preise für 4–16 EW gelten für Einbehälteranlagen (2K/3K). Aufpreis Mehrbehälter auf Anfrage

Optionen

Bestell-Nummer
OKT004 Außenschrank SanoClean

Aufpreis
475,00

Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
Mindestvolumen gesamt classicline	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0	16,3	19,5	22,8	26,0	32,5
Mindestvolumen VK activeline	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2	12,9	15,5	18,5	20,6	23,8
Mindestvolumen SBR activeline	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2	5,1	6,3	7,6	8,4	10,5

Webcode **M4002**

Nachrüstmodul



Innenschaltschrank



Mall-Kleinkläranlage SanoClean M classicline/activeline Nachrüstung

Z-55.8-725


 Animation
 SanoClean

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

- SanoClean-SBR-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank, inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16; Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Je nach vorhandenem Behältervolumen-/typ als

- classicline mit Grobentschlammung oder
- activeline mit reduzierten Betriebskosten, geringerem Stromverbrauch, längerer Schlammagerzeit lieferbar

Bestell- Nummer	Bestell- Nummer	Ein- wohner	Max. Wasser- tiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit M classicline	Laufzeit M activeline	Preis ab Werk	Fracht bundesweit
classicline	activeline					h	h	€	€
CMN4-60	AMN 4-60	4	1,5	LA 60	64 W	10,3	7,2	4.210,00	100,00
CMN4-100	AMN 4-100	4	1,8	LA 100	100 W	7,0	5,2	4.395,00	100,00
CMN4-4.4	AMN 4-4.4	4	2,5	DT 4.4	110 W	7,0	5,2	4.680,00	100,00
CMN6-80	AMN 6-80	6	1,5	LA 80	86 W	10,3	7,0	4.395,00	100,00
CMN6-100	AMN 6-100	6	1,8	LA 100	100 W	8,6	5,6	4.395,00	100,00
CMN6-4.4	AMN 6-4.4	6	2,5	DT 4.4	110 W	8,6	5,6	4.680,00	100,00
CMN8-100	AMN 8-100	8	1,8	LA 100	100 W	10,3	7,2	4.395,00	100,00
CMN8-4.4	AMN 8-4.4	8	2,5	DT 4.4	110 W	12,0	8,0	4.905,00	100,00
CMN10-100	AMN 10-100	10	1,8	LA 100	100 W	10,7	7,2	4.680,00	100,00
CMN10-4.6	AMN 10-4.6	10	2,5	DT 4.6	150 W	10,3	7,2	5.290,00	100,00
CMN12-100	AMN 12-100	12	1,8	LA 100	100 W	14,0	9,2	4.680,00	100,00
CMN12-4.6	AMN 12-4.6	12	2,5	DT 4.6	150 W	12,1	10,0	5.290,00	100,00
CMN16-200	AMN 16-200	16	2,0	LA 200	200 W	10,6	9,3	6.420,00	200,00
CMN16-4.10	AMN 16-4.10	16	2,5	DT 4.10	250 W	10,6	8,5	6.420,00	200,00
CMN20-200	AMN 20-200	20	2,0	LA 200	200 W	12,1	7,2	6.475,00	200,00
CMN20-4.10	AMN 20-4.10	20	2,5	DT 4.10	250 W	12,1	7,2	6.475,00	200,00
CMN25-4.16	AMN 25-4.16	25	2,5	DT 4.16	440 W	10,6	8,0	7.290,00	200,00
CMN30-4.16	AMN 30-4.16	30	2,5	DT 4.16	440 W	12,9	10,0	7.290,00	200,00
CMN35-4.25	AMN 35-4.25	35	2,5	DT 4.25	700 W	9,6	8,0	auf Anfrage	200,00
CMN40-4.25	AMN 40-4.25	40	2,5	DT 4.25	700 W	10,7	8,0	auf Anfrage	200,00
CMN50-4.25	AMN 50-4.25	50	2,5	DT 4.25	700 W	14,4	11,0	auf Anfrage	200,00

Hinweise:

- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände, Trennwandhöhe) anzugeben.
- Sonstige Hinweise analog Komplettanlagen mit Behälter
- Die angegebenen Preise für 4–16 EW gelten für Einbehälteranlagen (2K/3K). Aufpreis Mehrbehälter auf Anfrage

Optionen

Bestell-Nummer
 OKT004 Außenschrank SanoClean

Aufpreis
 475,00

Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
Mindestvolumen gesamt classicline	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0	16,3	19,5	22,8	26,0	32,5
Mindestvolumen VK activeline	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2	12,9	15,5	18,5	20,6	23,8
Mindestvolumen SBR activeline	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2	5,1	6,3	7,6	8,4	10,5

Nachrüstmodul



Innenschaltschrank



Mall-Kleinkläranlage SanoClean L classicline Nachrüstung

Z-55.8-726

**Animation
SanoClean**

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation und Denitrifikation (Ablaufklasse D)

- SanoClean-SBR-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank, inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16
Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Je nach vorhandenem Behältervolumen-/typ als

- classicline mit Grobentschlammung oder
- activeline mit reduzierten Betriebskosten, geringerem Stromverbrauch, längerer Schlammagerzeit lieferbar

Bestell- Nummer	Einwohner	Max. Wasser- tiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit S classicline h	Preis ab Werk €	Fracht bundesweit €
classicline							
CLN4-60	4	1,5	LA 60	64 W	15,9	4.410,00	100,00
CLN4-100	4	1,8	LA 100	100 W	12,0	4.600,00	100,00
CLN6-120	6	1,8	LA 120	120 W	13,7	4.600,00	100,00
CLN8-200	8	1,8	LA 200	200 W	11,7	4.600,00	100,00
CLN8-4.10	8	2,5	DT 4,10	250 W	11,7	5.105,00	100,00
CLN12-200	12	1,8	LA 200	200 W	14,8	4.885,00	100,00
CLN16-200	16	2,0	LA 200	200 W	13,7	6.635,00	200,00
CLN16-4.10	16	2,5	DT 4.10	250 W	13,7	6.635,00	200,00

Hinweise:

- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände, Trennwandhöhe) anzugeben.
- Sonstige Hinweise analog Komplettanlagen mit Behälter
- Die angegebenen Preise für 4–16 EW gelten für Einbehälteranlagen (2K/3K). Aufpreis Mehrbehälter auf Anfrage
- Weitere Größen und activeline auf Anfrage

Optionen

Bestell-Nummer
OKT004 Außenschrank SanoClean

Aufpreis
475,00

Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
Mindestvolumen gesamt classicline	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0	16,3	19,5	22,8	26,0	32,5
Mindestvolumen VK activeline	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2	12,9	15,5	18,5	20,6	23,8
Mindestvolumen SBR activeline	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2	5,1	6,3	7,6	8,4	10,5

Mall-Kläranlage SanoClean oval



Animation
SanoClean

- Monolithischer Stahlbetonbehälter Typ Oval aus C45/55 LVB
- Übergangsplatte einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial
- Schachtkonen DN800/600 mit eingebaute Durchführung für die Versorgungsleitungen
- Schachtabdeckung begebar, Klasse B 125
- SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Verdichter 400 V, Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Probennahmeschacht
- Beton-Außenschrank S/L inkl. Fundamentsockel
- Auslegung nach DWA M 210/221
- Speichervolumen Primär- / Sekundärschlamm ca. 100 Tage

EW	VK/Puffer		SBR		Gesamt- tiefe max. m	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Verdichter- typ	Installierte Motorleistung kW	Preis ab Werk €
	Behälter- anzahl Stück	B x L (außen) m	Behälter- anzahl Stück	B x L (außen) m						
SanoClean S zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)										
S75 OV	1	2,48 x 6,00	1	2,48 x 6,00	3,42	17.210	51.040	SV 201/2	1,10	auf Anfrage
S100 OV	1	2,48 x 8,00	1	2,48 x 8,00	3,42	22.220	67.400	SV 201/1	2,20	auf Anfrage
S125 OV	1	2,48 x 8,00	1	2,48 x 8,00	3,42	22.220	67.400	SV 201/1	2,20	auf Anfrage
S150 OV	1	2,48 x 8,00	2	2,48 x 6,00	3,42	22.220	84.740	2 x SV 201/2	2 x 1,50	auf Anfrage
S200 OV	2	2,48 x 8,00	2	2,48 x 8,00	3,42	22.220	134.800	2 x SV 201/2	2 x 2,20	auf Anfrage

Anlagen für erhöhte Anforderungen, z. B. Nitrifikation, Denitrifikation und P-Elimination auf Anfrage

Hinweise:

- Mitgelieferte Druckschlauchlänge bei Außenschaltschrank: 15 m
- Die Anlagen sind ausschließlich zur Behandlung von häuslichem Abwasser geeignet.
- Ablaufwerte Ablaufklasse C: CSB ≤ 150 mg/l, BSB₅ ≤ 40 mg/l
- Zubehör siehe Seiten 138 – 139

Mall-Kläranlage SanoClean rund



- Monolithischer Stahlbetonbehälter in Rundbauweise Typ Comfort aus C35/45
- Verschraubter Konus einschließlich Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial
- Weitere Merkmale analog Ausführung oval (siehe oben) ab Punkt 3

Bestell- Nummer	Ein- wohner	Behälter- anzahl Stück	Innen-Ø mm	Gesamttiefe max. mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Verdichter- typ	Installierte Motorleistung kW	Preis ab Werk €
SanoClean S zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)									
S75	75	4	2500	3700	7.450	38.000	SV 201/2	1,10	auf Anfrage
S100	100	6	2500	3700	7.450	56.400	SV 201/1	1,50	auf Anfrage
S125	125	7	2500	3700	7.450	65.800	2 x SV 201/1	2 x 1,50	auf Anfrage
S150	150	7	2500	3700	7.450	65.800	2 x SV 201/2	2 x 1,10	auf Anfrage
S175	175	10	2500	3700	7.450	95.000	2 x SV 201/2	2 x 1,50	auf Anfrage
S200	200	10	2500	3700	7.450	95.000	2 x SV 201/2	2 x 1,50	auf Anfrage

Webcode **M4003**

Schnitt

Grundriss



Kleinkläranlage in Behälterbauweise nach DIN EN 12566-1 und nationaler Restnorm DIN 4261-1, Stand 10/2012

Ohne Abwasserbelüftung

- Fugenloser Stahlbetonbehälter mit eingebauten Trennwänden C35/45 (B45)
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15
- Steckfertige Dichtelemente zum Anschluss KG-Rohr DN 150 mit Tauchrohrgarnitur

Bestell- Nummer Zu-/Ablauf 180°	Inhalt m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
---------------------------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Dreikammergruben

Ø 2000 mm innen / 2200 mm außen

3K 3400 ¹⁾	3,40	2400	5.840	5.915	2.570,00	2
3K 4300 ¹⁾	4,30	2600	6.280	6.355	3.010,00	2
3K 4900	4,90	2800	5.470	6.795	3.405,00	2
3K 5500	5,50	3000	5.910	7.235	3.595,00	2
3K 6400	6,40	3300	6.570	7.895	3.845,00	2

Ø 2500 mm innen / 2700 mm außen

3K 6900	6,90	2600	6.560	8.665	4.420,00	4
3K 7800	7,80	2800	7.110	9.210	4.675,00	4
3K 9100	9,10	3100	7.900	10.025	4.925,00	4
3K 12000	12,00	3700	9.550	11.675	5.280,00	4

¹⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus


Dreikammer- oder Vierkammergruben in Zweibehälterausführung auf Anfrage

Hinweise:

- Die angegebenen Gewichte geben die Maximalgewichte an und können je nach Fertigungsstandort abweichen. Bitte fragen Sie die genauen Einzelgewichte direkt bei uns an.
- Auftriebssicherung auf Anfrage

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M4540** 



Mall-Abwassersammelgrube

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Zulaufmuffe DN 150
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15
- Zum bauseitigen Vermörteln

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Nenninhalt m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Einbehälter-Anlagen							
AS 2200 ¹⁾	2000	2,20	1750	3.920	3.995	1.580,00	2
AS 3000 ¹⁾	2000	3,00	2000	4.320	4.395	1.690,00	2
AS 3800 ¹⁾	2000	3,80	2250	4.730	4.805	1.805,00	2
AS 4500 ¹⁾	2000	4,50	2600	5.290	5.365	1.930,00	2
AS 5500	2000	5,50	2800	4.320	5.700	2.160,00	2
AS 6100	2000	6,10	3000	4.650	6.020	2.325,00	2
AS 7100	2000	7,10	3300	5.130	6.510	2.560,00	2
AS 5900	2500	5,90	2300	4.650	6.830	3.195,00	4
AS 7400	2500	7,40	2600	5.250	7.430	3.440,00	4
AS 9300	2500	9,30	3000	6.050	8.230	3.725,00	5
AS 10800	2500	10,80	3300	6.650	8.830	3.840,00	5
AS 13000-25	2500	13,00	3700	7.500	9.625	4.090,00	5
AS 14800	3000	14,80	3200	10.390	13.040	5.880,00	auf Anfrage
AS 16600	3000	16,60	3450	11.110	13.810	6.060,00	auf Anfrage
AS 18300	3000	18,30	3700	11.830	14.530	6.250,00	auf Anfrage
AS 20100	3000	20,10	3950	12.550	15.200	6.495,00	auf Anfrage

Zweibehälter-Anlagen

2AS 11800	2500	11,80	2300	4.650	13.650	6.690,00	7
2AS 14800	2500	14,80	2600	5.250	14.850	7.180,00	7
2AS 18600	2500	18,60	3000	6.050	16.450	7.750,00	7
2AS 21600	2500	21,60	3300	6.650	17.650	7.980,00	7
2AS 26000-25	2500	26,00	3700	7.500	19.250	8.480,00	7
2AS 29600	3000	29,60	3200	10.390	26.170	12.060,00	auf Anfrage
2AS 33200	3000	33,20	3450	11.110	27.610	12.420,00	auf Anfrage
2AS 36600	3000	36,60	3700	11.830	29.050	12.800,00	auf Anfrage
2AS 40200	3000	40,20	3950	12.550	30.490	13.290,00	auf Anfrage

¹⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

Mall-Absaugvorrichtung für Abwassersammelgruben, bestehend aus:


Standrohr, Saugschlauch DN 100, Länge 5000 mm, Gewindebolzenschellen, Schwanenhalsbogen DN 100 mit MT 108, Kardan-Endstopfen VT 100

OKT008	Absaugvorrichtung für Abwassersammelgruben	1.117,00
415115	Aufpreis pro weiteren lfm. Saugschlauch	28,00



Füllstandskontrolle für Sammelgrube siehe Zubehör Seite 138

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M4710** 



Zubehör für Kläranlagen





Beton-Außenschrank S

- L = 830 mm, B = 640 mm, H = 1140 mm
- Für Verdichtertypen LA100, LA120, LA200, DT4.10, DT4.16, DT4.25, DT4.40
- Ohne Technik
- Gescheibte Rückseite

Bestell- Nummer		Gewicht kg	Preis ab Werk €
215094		360	1.925,00
215091	Fundamentsockel S, H = 700 mm	410	510,00

Beton-Außenschrank L

- L = 1380 mm, B = 640 mm, H = 1140 mm
- Für Verdichtertypen DT4.25, DT4.40, DT3.60
- Ohne Technik
- Gescheibte Rückseite

Bestell- Nummer		Gewicht kg	Preis ab Werk €
215095		510	2.390,00
215092	Fundamentsockel L, H = 700 mm	610	545,00

Kunststoff-Außenschrank ASS

- B = 590 mm, T = 390 mm, H = 1400 mm, Eingrabetiefe ca. 600 mm
- Für Verdichtertypen LA 45/60/80/100/120/200, DT4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.16
- Ohne Technik

Bestell- Nummer		Gewicht (ohne Einbauteile) kg	Preis ab Werk €
417397		25	750,00

Frontteil Innenschrank EPP

Bestell- Nummer		Gewicht (ohne Einbauteile) kg	Preis ab Werk €
610323		5	78,00

Zubehör Be- und Entlüftung von Kleinkläranlagen

Falls eine Entlüftung über Dach nicht möglich oder zu weit entfernt ist, müssen Entlüftungsleitungen DN 100 von den Behältern auf möglichst kurzem Weg zu einer geeigneten Stelle in einer Entfernung von maximal 10 m und mit einer Höhe von mindestens 2–3 m über Geländeoberkante herausgeführt werden. Alternativ kann ein windgetriebener Ventilator angeschlossen werden.

Bestell- Nummer		Gewicht kg	Preis ab Werk €
612077	Windventilator S DN 110/125 ABS	1	241,00
612046	Windventilator L DN 150 VA	2	555,00
605304	Lüftungshaube DN100 PE 0,2 m	2	46,00
417361	Lüftungsrohr mit Haube DN100 PE 1,0 m	3	208,00
417362	Lüftungsrohr mit Haube DN150 PE 1,0 m	4	270,00
418231	Entlüftungsrohr DN100 VA 1,5 m	7	459,00
418232	Entlüftungsrohr DN150 VA 1,5 m	9	510,00

Füllstandskontrolle

Bestell- Nummer		Preis ab Werk €
611440	Füllstandsüberwachung Typ S mit Schwimmerschalter Kabellänge 10 m, Alarm optisch/akustisch	478,00
613670	Füllstandsüberwachung Typ XL mit 2 Hängeelektroden, Kabellänge 25 m, Alarm optisch/akustisch, potentialfreier Ausgang	935,00



Integrierte Probenahmemöglichkeit

Probenahmetopf Sano für Ablaufrohr DN 150 KG	705094	123,00
Probenahmetopf Sano Nachrüstung mit Ablaufschlauch DN 50	705096	123,00
Probeentnahmetopf Sano für Ablaufrohr DN 100 KG	705611	123,00

Blinkleuchte zur Fehlermeldung

Inkl. Anschluss und Montage, als Aufpreis bei Mitbestellung	604011	208,00
---	--------	---------------

Abdichtung mit Schlauchdurchführung

Leerrohrabdichtung Mall-Außenschrank	417625	26,00
Leerrohrabdichtung KG Rohr DN 150	404003	19,00

Schlauchpaket dpac

Schlauchpaket 4 x 13 mm – 15 m	704014	239,00
Schlauchpaket 4 x 13 mm – 25 m	704019	329,00
Schlauchpaket 4 x 19 mm – 15 m	704017	244,00
Schlauchpaket 4 x 19 mm – 25 m	704315	345,00

Deckelhaken



Bestell- Nummer	Bestell- Nummer	Preis ab Werk €/Stück
Deckelhaken / Aushebeschlüssel L = 500 mm VZ	603006	24,00
Deckelhaken / Aushebeschlüssel L = 680 mm VZ	603007	49,00

Mall-UV-Desinfektionsanlage SanoSept

Z-55.7-565

zur Hygienisierung von biologisch gereinigtem Abwasser

- Hochleistungs-UV-Strahler mit 254 nm
- Beschickungspumpe mit Anschlüssen für Zulauf, Ablauf und Rücklauf ohne Behälter
- Inklusive Erweiterungsmodul für SanoClean-Steuerung
- Zur Außenaufstellung in Gerätebox S oder L eingebaut

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Einwohner	El. Leistung Pumpe W	El. Leistung Strahler W	Laufzeit je Tag h	UV Dosis J/m ²	Max. Wassermenge m ³ /d	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht bundesweit €
217976	SC Sept 20 GS S	bis 20 EW	300	40	4	250	3	60	5.665,00	100,00
217977	SC Sept 50 GS L	bis 50 EW	300	80	4	300	8	70	10.010,00	100,00

Hinweise:

- Die Anlagen sind ausschließlich zur Hygienisierung von biologisch gereinigtem häuslichem Abwasser geeignet.
- Ablaufwerte Ablaufklasse +H: Intestinale Enterokokken ≤ 200 KBE/100 ml, E.coli ≤ 500 KBE/100 ml
- Mitgelieferte Druckschlauchlänge bei Außenschaltschrank: 15 m

 Webcode **M4099**

Mall-Sickeranlage SanoPerc

zur Versickerung von biologischem Abwasser aus SBR-Anlagen nach DIN 4261-1 10/2012

Sickerblock aus PP mit Anschlüssen DN 100 für Zulauf, Be- und Entlüftung
Gereinigtes Abwasser wird eingeleitet und über Grabenwände versickert.



- Geotextil zur Abdeckung
- Anschlusset Sickerblock T-Stück DN 150/100, Bogen 87° DN 100
- 2 Stück PE-Lüftungshauben DN 100 zur Be- und Entlüftung
- Sickerblöcke PP 1200 x 600 x 420 mm
- Einbauanleitung

Bestell-Nummer	Bezeichnung	EW	Anzahl der Sickerblöcke Stück	Sickerfläche As m ²	Stranglänge L m	Puffervolumen P m ³	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht bundesweit €
705002	SanoPerc 4-6 EW	4-6	2	6,11	2,4	0,6	34	409,00	115,00
705003	SanoPerc 8 EW	8	4	9,56	4,8	1,2	68	650,00	115,00
705004	SanoPerc 12 EW	12	6	13,02	7,2	1,8	102	870,00	175,00
705005	SanoPerc 16 EW	16	8	16,48	9,6	2,4	136	1.225,00	175,00


Die für die Versickerung anrechenbare Fläche errechnet sich aus der Wandfläche des mit Kies/Natursteinschotter aufgefüllten Grubenraumes.

Die zulässigen kf-Werte liegen zwischen 5 x 10⁻³ bis 5 x 10⁻⁶.

Stranglängen von mehr als 10 m sind zu vermeiden. Wenn mehr als 16 EW an die Anlage angeschlossen werden, so sind entsprechend der EW-Zahl Versickerungsstränge parallel anzuordnen. Zwischen den einzelnen Strängen muss eine Schicht gewachsener Boden von mindestens 1 m stehen bleiben, damit auch zwischen den Strängen ein Abtransport des Wassers gewährleistet ist. Das heißt, der lichte Abstand beträgt mindestens 2,0 m. Anschlussleitungen für die Lüftungshauben sind im Lieferumfang nicht enthalten.

 Webcode **M4098**


Mall-Pelletspeicher Mall-Hackschnitzelbehälter Mall-Silage-Sickersaftbehälter



Mall-Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf 2500

für Grünflächen bzw. befahrbare Flächen

- Stahlbetonbehälter C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Verschraubbarer Spezialkonus inkl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterialien und integrierter Entwässerung, PKW / LKW 12
- Integriertes Entnahmesystem „Maulwurf“ mit Aufhängevorrichtung kompatibel für alle führenden Kesselhersteller
– Abstimmung mit Hersteller vor Auslieferung erforderlich (Freigabeliste beachten)
- Wanddurchführung DN 200 mit Dichtung (Leerrohr für Saug-, Rückluftschauch und Stromversorgung) im Konus
- Behältereinstieg und integrierte Anschlussstutzen (A-Kupplungen für Befüllung/Absaugung)
- Einstieg: gewölbter Stahldeckel, verzinkt mit Handgriff, begehbar, aufklappbar, abschließbar, 2 Stück
- Befahrbare Ausführung mit flachen Schachtabdeckungen optional
- Rohreinführung im Konus DN 100 für bauseitige Montage einer Lüftungsleitung nach VDI 3464
- Der Einbau eines Komfortmoduls erhöht die Versorgungssicherheit

Maulwurf zum Anschluss an Pelletkessel mit Saugturbine

- Maulwurf MW 2500, geeignet für Kessel-Nennleistungen bis ca. 25 kW gem. VDI 3464
- Ansaug- und Rückfuhrschauch zwischen Pelletspeicher und Kessel mit 20 m Länge
- Ansaugschlauch im Pelletspeicher mit ca. 5 m Länge

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Nutzvolumen ¹⁾ m³	Pelletsfüll- gewicht ²⁾ kg	Heizöl- äquivalent l	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk € / Stück	Fracht- gruppe
Pel 7500	2500	7,50	4.800	2.400	2645	7.220	7.440	9.160,00	4
Pel 9000	2500	9,00	5.800	2.900	2945	7.840	8.050	9.450,00	4
Pel 11000	2500	11,00	7.100	3.550	3345	6.170	8.860	9.750,00	5
Pel 12000 ³⁾	2500	12,00	7.800	3.900	3645	6.790	9.460	11.955,00	5

¹⁾ Schüttwinkel zur Horizontalen 30° – entspricht üblichen Befüllbedingungen

²⁾ Bei Schüttgewicht von 650 kg/m³

³⁾ Im Pel 12000 ist ein Komfortmodul bereits integriert.

Bestell- Nummer	Aufpreis € / Stück
ONE001 Schachtabdeckung Klasse B, befahrbar – tagwasserdicht, verschraubbar (es werden 2 Stück benötigt)	136,00
605300 Mall-Sickerbox für Anschluss der Konusentwässerung	92,00
ONE026 Komfortmodul – automatische Hebevorrichtung	1.445,00
417361 Lüftungsrohr 1000 mm, inkl. schlagregensicherer Haube, DN 100 gemäß VDI 3464, PE schwarz	208,00
418417 Hochziehstange mit Haken, 3,60 m	188,00
900644 Inbetriebnahme für Mall-Pelletspeicher mit MW 2500	520,00
901182 Einweisung MW 2500	435,00
900650 Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 2500	595,00


Weitere Einzelheiten zu den Abdeckungen und Inbetriebnahme siehe Seite 147

Hinweise

- Das Nutzvolumen berücksichtigt bereits Toträume im Kopfbereich des Behälters, Auslegung gemäß VDI 3464.
- Auf einen sachgemäßen Anschluss der Konusentwässerung im Arbeitsraum (nichtbindiges Material!) ist zu achten, z. B. Mall-Sickerbox.
- Der Bemessungsgrundwasserstand darf nicht oberhalb der Fuge zwischen Behälter und Schachtkonus liegen; ca. 1,20 m ab Geländeoberkante; bei vorhandenem Grundwasser wegen Auftriebsicherheit mit Hersteller Kontakt aufnehmen!
- Beim Einbau ist bauseits eine Hilfskraft zu stellen.
- Die Leerrohre DN 200 zwischen Pelletspeicher und Heizungsraum (DN 200) bzw. Lüftung (DN 100) sind bauseits zu verlegen, Gefälle zum Gebäude.
- Betrieb im frei aufgestellten Zustand nicht vorgesehen
- Leitungslänge max. 10 m von Außenkante Speicher bis Pelletkessel

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5110** 



Mall-Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf 3000 - E3

für Grünflächen bzw. befahrbare Flächen

- Stahlbetonbehälter C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Spezialkonus inkl. Elastomerichtung und integrierter Entwässerung, PKW / LKW 12
- Integriertes Entnahmesystem „Maulwurf 3000 - E3“ mit elektrischer Hochziehvorrichtung – Abstimmung mit Hersteller vor Auslieferung erforderlich (Freigabe-Voraussetzung beachten)
- Wanddurchführung DN 200 mit Dichtung (Leerrohr für Saug-, Rückluftschauch und Stromversorgung) im Konus
- Behälterreinstieg und integrierte Anschlussstutzen (A-Kupplungen für Befüllung/Absaugung)
- Befahrbare Ausführung mit flachen Schachtabdeckungen optional
- Rohreinführung im Konus DN 100 / DN 160 für bauseitige Montage einer Lüftungsleitung nach VDI 3464



Einbaufilm:
ThermoPel

Maulwurf zum Anschluss an Pelletkessel mit Saugturbine

- Maulwurf MW 3000 - E3, geeignet für Kessel-Nennleistungen bis ca. 70 kW gem. VDI 3464
- Ansaug- und Rückfuhrschlauch zwischen Pelletspeicher und Kessel mit 20 m Länge
- Ansaugschlauch im Pelletspeicher mit ca. 5 m Länge

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Nutzvolumen ¹⁾ m³	Pelletsfüll- gewicht ²⁾ kg	Heizöl- äquivalent l	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk € / Stück	Fracht- gruppe
Pel 11000-E3	2500	11,00	7.100	3550	3345	6.170	8.871	17.545,00	5
Pel 12000-E3	2500	12,00	7.800	3900	3645	6.790	9.460	17.930,00	5
Pel 13000	3000	13,00	8.450	4225	3055	8.880	12.890	18.285,00	auf Anfrage
Pel 15000	3000	15,00	9.700	4800	3305	9.910	13.920	18.735,00	auf Anfrage
Pel 18000	3000	18,00	11.700	6000	3805	11.380	15.390	19.505,00	auf Anfrage
Pel 20000	3000	20,00	13.000	6500	4055	12.110	16.120	19.955,00	auf Anfrage
Pel 22000	3000	22,00	14.300	7000	4305	12.850	16.652	20.425,00	auf Anfrage

¹⁾ Schüttwinkel zur Horizontalen 30° – entspricht üblichen Befüllbedingungen

²⁾ Bei einem Schüttgewicht von 650 kg/m³

Bestell- Nummer	Aufpreis € / Stück
ONE001 Schachtabdeckung Klasse B, befahrbar – tagwasserdicht, verschraubbar (es werden 2 Stück benötigt)	136,00
605300 Mall-Sickerbox für Anschluss der Konusentwässerung	92,00
417361 Lüftungsrohr 1000mm, inkl. schlagregensicherer Haube, DN 100 gem. VDI 3464, PE schwarz, für Behälter DN 2500	208,00
417362 Lüftungsrohr 1000 mm, inkl. schlagregensicherer Haube, DN 160 gemäß VDI 3464, PE schwarz, für Behälter DN 3000	270,00
901678 Montage MW 3000-E3	1.040,00
900645 Inbetriebnahme MW 3000-E3	655,00
901675 Einweisung MW 3000-E3	435,00
900650 Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 3000-E3	595,00


Weitere Einzelheiten zu den Abdeckungen und zur Inbetriebnahme siehe Seite 147

Hinweise


- Das Nutzvolumen berücksichtigt bereits Toträume im Kopfbereich des Behälters, Auslegung gemäß VDI 3464.
- Auf einen sachgemäßen Anschluss der Konusentwässerung im Arbeitsraum (nichtbindiges Material!) ist zu achten, z.B. Mall-Sickerbox.
- Der Bemessungsgrundwasserstand darf nicht oberhalb der Fuge zwischen Behälter und Zwischenplatte liegen; ca. 1,20 m ab Geländeoberkante; bei vorhandenem Grundwasser wegen Auftriebsicherheit mit Hersteller Kontakt aufnehmen!
- Lieferung erfolgt per Spedition / Sattelzug, beim Einbau ist bauseits ein geeignetes Entladegerät und Personal bereitzustellen (bei Behälter DN 3000).
- Die Leerrohre zwischen Pelletspeicher und Heizungsraum DN 200 bzw. Lüftung DN 100/DN 160 sind bauseits zu verlegen, Gefälle zum Gebäude.
- Die Montage des Entnahmesystems wird nach dem Anfüllen des Behälters von Mall-Monteuren durchgeführt – Termin nach Vereinbarung.
- Die Montage und Inbetriebnahme des MW 3000-E3 durch die Mall GmbH ist zwingend erforderlich.
- Betrieb im frei aufgestellten Zustand nicht vorgesehen
- Leitungslänge max. 10 m von Außenkante Speicher bis Pelletkessel

Webcode **M5111**


Schnitt A-A



Schnitt B-B



Draufsicht



Mall-Pelletspeicher ThermoPel oval mit Maulwurf 6000 - E3 und 30 m³ Nutzvolumen für Grünflächen bzw. befahrbare Flächen

- Stahlbetonbehälter C45/55 (B55) in monolithischer Bauweise
- Abdeckplatten in C45/55 (B45) verschraubbar – inkl. Elastomerdichtung und Verschraubungsmaterial
- Inklusive drei Stahlabdeckungen (verzinkt) für die Befüll- bzw. Absaugstutzen (integrierte Anschlussstutzen), (A-Kupplung für Befüllung /Absaugung)
- Behältereinstieg: Wartungs- und Einstiegsöffnung 800 x 800 mm
- Wanddurchführung DN 200 mit Dichtung (Leerrohr für Saug-, Rückluftschauch und Stromversorgung)
- Integriertes Entnahmesystem „Maulwurf 6000 - E3“ mit Hochziehvorrichtung
- Abstimmung mit Kesselhersteller vor Auslieferung erforderlich (Freigabe-Voraussetzung beachten)
- Befahrbare Ausführung mit flachen Schachtabdeckungen optional
- 2 Rohreinführungen DN 200 für Versorgung und Lüftung (VDI 3464) – Rohre sind bauseits zu verlegen

Maulwurf zum Anschluss an Pelletkessel mit Saugturbine

- Maulwurf 6000 - E3, geeignet für Kessel-Nennleistungen bis ca. 100 kW
- Ansaug- und Rückluftschauch zwischen Pelletspeicher und Kessel mit 20 m Länge
- Ansaugschlauch im Pelletspeicher mit ca. 8 m Länge

Bestell- Nummer	Nutzvolumen ¹⁾ m ³	Pelletsfüll- gewicht ²⁾ t	Heizöl- äquivalent l	Gesamtlänge außen mm	Gesamtbreite außen mm	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
Pel 30000	30	19,5	9750	8000	2480	3280	22.720	40.317	41.830,00	auf Anfrage

¹⁾ Schüttwinkel zur Horizontalen 30° – entspricht üblichen Befüllbedingungen

²⁾ Bei einem Schüttgewicht von 650 kg/m³

Bestell- Nummer		Aufpreis €/ Stück
ONE001	Schachtabdeckung Klasse B, befahrbar – tagwasserdicht, verschraubbar ²⁾ (es werden 3 Stück benötigt)	136,00
ONE004	Einstiegs- und Wartungsabdeckung Klasse D 400 – befahrbar – 1 Stück 800 x 800 mm (es wird 1 Stück benötigt), Guss	905,00
605300	Mall-Sickerbox für Anschluss der Konusentwässerung	92,00
417363	Lüftungsrohr 1000 mm, inkl. schlagregensicherer Haube, DN 200 gemäß VDI 3464, PE schwarz	343,00
900643	Montage MW 6000 - E3	1.260,00
900646	Inbetriebnahme MW 6000 - E3	725,00
901677	Einweisung MW 6000 - E3	435,00
900650	Wartung ReccaCheck ThermoPel mit MW 6000 - E3	595,00


²⁾ Für Feuerwehzufahrten Abdeckung Klasse B statisch ausreichend, Deckel Klasse D erschweren Wartungsarbeiten wegen hohen Gewichten (ca. 100 kg).

Weitere Einzelheiten zu den Abdeckungen und zur Inbetriebnahme siehe Seite 147

Hinweise

- Das Nutzvolumen berücksichtigt bereits Toträume im Kopfbereich des Behälters, Auslegung gemäß VDI 3464.
- Der Bemessungsgrundwasserstand darf nicht oberhalb der Fuge zwischen Behälter und Abdeckplatte liegen; bei vorhandenem Grundwasser wegen Auftriebssicherheit mit Hersteller Kontakt aufnehmen!
- Die Leerrohre DN 200 zwischen Pelletspeicher und Heizungsraum DN 200 sind bauseits zu verlegen, Gefälle zum Gebäude.
- Die Montage des Entnahmesystems wird nach dem Anfüllen des Behälters von Mall-Monteuren durchgeführt – Termin nach Vereinbarung
- Die Montage und Inbetriebnahme des MW 6000 - E3 durch die Mall GmbH ist zwingend erforderlich.
- Betrieb im frei aufgestellten Zustand nicht vorgesehen, 40 cm Erdüberdeckung empfohlen (Kondenswasser)
- Leitungslänge max. 10 m von Außenkante Speicher bis Pelletkessel
- Ausführung mit Anschlüssen stirnseitig oder längsseitig lieferbar
- Die Montage der Ovalbehälter erfordert bzgl. der Wahl der Hebezeuge, Ketten und Transportanker besondere Sorgfalt – **gesonderte Herstelleranweisung beachten!**

Webcode **M5112** 



Mall-Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf 6000 - E3

von 45 m³ bis 60 m³ Nutzvolumen für Grünflächen bzw. befahrbare Flächen



Einbaufilm:
ThermoPel

- Stahlbetonbehälter C45/55 (B55) in zweiteiliger Rundbauweise
- Abdeckplatten SLW 60 in C35/45 (B45) verschraubbar – zweiteilig inkl. Elastomerdichtung und Verschraubungsmaterial
- Inklusive drei Stahldeckelabdeckungen (verzinkt) für die Befüll- bzw. Absaugstutzen (integrierte Anschlussstutzen), (A-Kupplung für Befüllung / Absaugung)
- Behälterereinstieg: Wartungs- und Einstiegsöffnung 800 x 800 mm
- Wanddurchführung DN 200 mit Dichtung (Leerrohr für Saug-, Rückluftschauch und Stromversorgung)
- Integriertes Entnahmesystem „Maulwurf 6000 - E3“ mit Hochziehvorrichtung
- Abstimmung mit Kesselhersteller vor Auslieferung erforderlich (Freigabe-Voraussetzung beachten)
- Befahrbare Ausführung mit flachen Schachtabdeckungen optional
- 2 Rohreinführungen DN 200 für Versorgung und Lüftung (VDI 3464) – Rohre sind bauseits zu verlegen

Maulwurf zum Anschluss an Pelletkessel mit Saugturbine

- Maulwurf 6000 - E3, geeignet für Kessel-Nennleistungen bis ca. 250 kW
- Ansaug- und Rückluftschauch zwischen Pelletspeicher und Kessel mit 20 m Länge
- Ansaugschlauch im Pelletspeicher mit ca. 7 m Länge

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Nutzvolumen ¹⁾ m ³	Pelletsfüll- gewicht ²⁾ t	Heizöl- äquivalent l	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
Pel 45000	5600	45	30	15000	3230	18.250	59.098	auf Anfrage	auf Anfrage
Pel 55000	5600	55	37	18500	3730	20.620	67.378	auf Anfrage	auf Anfrage
Pel 60000	5600	60	40	20000	3980	21.810	68.897	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ Schüttwinkel zur Horizontalen 30° – entspricht üblichen Befüllbedingungen

²⁾ Bei einem Schüttgewicht von 650 kg/m³

Bestell- Nummer		Aufpreis €/ Stück
ONE001	Schachtabdeckung Klasse B, befahrbar – tagwasserdicht, verschraubbar ²⁾ (es werden 3 Stück benötigt)	136,00
ONE004	Einstiegs- und Wartungsabdeckung Klasse D 400 – befahrbar – 1 Stück 800 x 800 mm (es wird 1 Stück benötigt), Guss	905,00
605300	Mall-Sickerbox für Anschluss der Konusentwässerung	92,00
417363	Lüftungsrohr 1000 mm, inkl. schlagregensicherer Haube, DN 200 gemäß VDI 3464, PE schwarz	343,00
900643	Montage MW 6000 - E3	1.260,00
900646	Inbetriebnahme MW 6000 - E3	725,00
901677	Einweisung MW 6000 - E3	435,00
900650	Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 6000 - E3	595,00



²⁾ Für Feuerwehruzufahrten Abdeckung Klasse B statisch ausreichend, Deckel Klasse D erschweren Wartungsarbeiten wegen hohen Gewichten (ca. 100 kg).

Weitere Einzelheiten zu den Abdeckungen und zur Inbetriebnahme siehe Seite 147

Hinweise

- Das Nutzvolumen berücksichtigt bereits Toträume im Kopfbereich des Behälters, Auslegung gemäß VDI 3464.
- Der Bemessungsgrundwasserstand darf nicht oberhalb der Fuge zwischen Behälter und Abdeckplatte liegen; bei vorhandenem Grundwasser wegen Auftriebssicherheit mit Hersteller Kontakt aufnehmen!
- Die Leerrohre DN 200 zwischen Pelletspeicher und Heizungsraum DN 200 sind bauseits zu verlegen, Gefälle zum Gebäude.
- Die Montage des Entnahmesystems wird nach dem Anfüllen des Behälters von Mall-Monteuren durchgeführt – Termin nach Vereinbarung.
- Die Montage und Inbetriebnahme des MW 6000 - E3 durch die Mall GmbH ist zwingend erforderlich
- Betrieb im frei aufgestellten Zustand nicht vorgesehen, 40 cm Erdüberdeckung empfohlen (Kondenswasser)
- Austausch MW 6000 gegen MW 6000 - E3 auf Anfrage
- Leitungslänge max. 10 m von Außenkante Speicher bis Pelletkessel

Webcode **M5112**



Mall-Pelletspeicher ThermoPel ohne Entnahmesystem

von 45 m³ bis 60 m³ Nutzvolumen für Grünflächen bzw. befahrbare Flächen

- Stahlbetonbehälter C45/55 (B55) in zweiteiliger Rundbauweise
- Abdeckplatten SLW 60 in C35/45 (B45) verschraubbar – zweiteilig inklusive Elastomerdichtung und Verschraubungsmaterial
- 3 Stahldeckelabdeckungen (verzinkt) für die Befüll- bzw. Absaugstutzen, (A-Kupplung für Befüllung/Absaugung)
- BehälterEinstieg: Wartungs- und Einstiegsöffnung 800 x 800 mm
- Wanddurchführung variabel quadratisch oder rund mit Dichtung (Leerrohr für bauseitiges Entnahmesystem)
- Befahrbare Ausführung mit flachen Schachtabdeckungen optional
- 2 Rohreinführungen DN 200 für Versorgung und Lüftung (VDI 3464) – Rohre sind bauseits zu verlegen

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Nutz- volumen m³	Pelletsfüll- gewicht ²⁾ t	Heizöl- äquivalent l	Gesamtiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
Pel 45000-R	5600	45	30	15000	3230	18.250	59.098	auf Anfrage	auf Anfrage
Pel 55000-R	5600	55	37	18500	3730	20.620	67.378	auf Anfrage	auf Anfrage
Pel 60000-R	5600	60	40	20000	3980	21.810	68.897	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ Schüttwinkel zur Horizontalen 30° – entspricht üblichen Befüllbedingungen

²⁾ Bei einem Schüttgewicht von 650 kg/m³

Bestell- Nummer		Aufpreis €/ Stück
ONE001	Schachtabdeckung Klasse B, befahrbar – tagwasserdicht, verschraubbar ³⁾ (es werden 3 Stück benötigt)	136,00
ONE004	Einstiegs- und Wartungsabdeckung Klasse D 400 – befahrbar – 1 Stück 800 x 800 mm (es wird 1 Stück benötigt), Guss	905,00
605300	Mall-Sickerbox für Anschluss der Konusentwässerung	92,00
417363	Lüftungsrohr 1000 mm, inkl. schlagregensicherer Haube, DN 200 gemäß VDI 3464, PE schwarz	343,00


³⁾ Für Feuerwehruzufahrten Abdeckung Klasse B statisch ausreichend, Deckel Klasse D erschweren Wartungsarbeiten wegen hohen Gewichten (ca. 100 kg).

Weitere Einzelheiten zu den Abdeckungen und zur Inbetriebnahme siehe Seite 147

Hinweise

- Das Nutzvolumen berücksichtigt bereits Toträume im Kopfbereich des Behälters.
- Der Bemessungsgrundwasserstand darf nicht oberhalb der Fuge zwischen Behälter und Abdeckplatte liegen.
- Bei vorhandenem Grundwasser wegen Auftriebsicherheit mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen!
- Lage und Größe der Wanddurchführung in Absprache mit dem Hersteller
- Sämtliche Leerrohranschlüsse sind bauseits zu verlegen.
- Betrieb in frei aufgestelltem Zustand nicht vorgesehen, 40 cm Erdüberdeckung empfohlen (Kondenswasser)

Webcode **M5112** 




Inbetriebnahme Mall-Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf

- Anfahrt/Rückfahrt
- Einstieg über Wartungsöffnung für Sichtkontrolle im Behälter
- Überprüfung der Schlauch- und Elektroanschlüsse am Heizkessel und an anderen Komponenten im Behälter
- Funktionstest des Entnahmesystems (eine Befüllung des Zwischenbehälters am Kessel)
- Eventuell Nachjustierung vornehmen und Einstellungen anpassen
- Deckel verschließen
- Einsatzprotokoll erstellen

Bestell- Nummer		Preis ab Werk €
900644	Inbetriebnahme MW 2500	520,00
900645	Inbetriebnahme MW 3000 - E3	655,00
900646	Inbetriebnahme MW 6000 - E3	725,00

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme kann erst dann stattfinden, wenn alle Schlauch- und Elektroanschlüsse des Mall-Pelletspeichers mit der Heizungsanlage verbunden sind. Die Montage des Entnahmesystems sowie die Einweisung sind in separaten Positionen enthalten. Nach der Montage des Entnahmesystems kann der Behälter für die Inbetriebnahme mit Pellets befüllt werden.



Abdeckungen für Mall-Pelletspeicher ThermoPel

Stahldeckel – aufgeschraubt, begebar, verzinkt, optional Edelstahl

Für Grünflächen, z. B. Rasen, Vorgarten – nicht befahrbar (Pel 7500 – 22000)

	Ausführung	Maße
Einstiegs- und Wartungsöffnung Befüllung und Absaugung	Feste Verbindung mit dem Ausgleichsring, verschleißbar Der Stahldeckel steht 100 mm über OK-Gelände.	Innen-Ø 600 mm Außen-Ø 710 mm

Edelstahl-Abdeckung – abschließbar, begebar


Für Grünflächen, z. B. Rasen, Vorgarten – nicht befahrbar (Pel 30000 – 60000)

	Ausführung	Maße
Einstiegs- und Wartungsöffnung	Edelstahl Abdeckung, Abschließbar	Quadratisch: Innen 700 x 700 mm
Befüllung und Absaugung	Gewölbter verz. Stahldeckel Abdeckung abschließbar	Innen-Ø 600 mm Außen-Ø 710 mm

Schachtabdeckung Beton – tagwasserdicht, verschraubt, Klasse B befahrbar

Für befestigte Flächen, befahrbar und begebar, z. B. für Hofeinfahrten, Pflasterflächen

Befahrbare Schachtabdeckungen bei Pelletspeichern müssen in Kuppenbereichen angeordnet werden und nicht in Senken (Vertiefungen). Bei Pfützenbildung besteht erhöhte Gefahr des Wassereintritts.



	Ausführung	Maße
Einstiegs- und Wartungsöffnung (Pel 7500 – 22000)	BEGU-Schachtabdeckung tagwasserdicht, verschraubt	Innen-Ø 600 mm Außen-Ø 710 mm
Einstiegs- und Wartungsöffnung (Pel 30000 – 60000)	Gussabdeckung Quadratischer Sonderdeckel für Wartungsöffnung	Quadratisch: Innen 700 x 700 mm
Befüllung und Absaugung (Pel 7500 – 60000)	BEGU-Schachtabdeckung tagwasserdicht, verschraubt	Innen-Ø 600 mm Außen-Ø 710 mm

Für Feuerwehrezufahrten Abdeckung Klasse B statisch ausreichend
Abdeckung Klasse D erschwert Wartungsarbeiten wegen hohem Gewicht (ca. 100 kg).

Mall-Hackschnitzelbehälter ThermoPal ohne Entnahmesystem

von 40 m³ bis 120 m³ Nutzvolumen mit LKW-Schüttöffnung

- Stahlbetonbehälter C45/55 (B55) in mehrteiliger Rundbauweise mit flacher Abdeckplatte oder Stülptechnik
- Abdeckplatte SLW 60 in C35/45 (B45) inklusive Elastomerdichtung und Verschraubungsmaterial
- Inklusive Stahlabdeckung (verzinkt) für die Befüllöffnung 1,0 m x 3,0 m, wahlweise: 1,5 m x 3,0 m (vgl. Aufpreis), begehrbar
- Wanddurchführung variabel rund mit Dichtung (Leerrohr für bauseitiges Entnahmesystem)

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Nutz- volumen m³	Füll- gewicht ¹⁾ t	Heizöl- äquivalent l	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
Pal 40000	5600	40	8	3200	3750	21.860	62.945	auf Anfrage	auf Anfrage
Pal 60000	4000	60	12	4800	6200	10.780	42.290	auf Anfrage	auf Anfrage
Pal 100000	5600	100	20	8000	5700	21.040	78.770	auf Anfrage	auf Anfrage
Pal 120000	5600	120	24	9600	6450	21.860	85.870	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ Bei einem Schüttgewicht von 200 kg/m³


Bestell- Nummer	Aufpreis €/ Stück
ONE005	Mehrpriß Befüllöffnung, Breite 1,5 m, Länge 3,0 m, inkl. Stahlabdeckung 1,5 x 3,0 m, begehrbar
	1.055,00

Hinweise


- Das Nutzvolumen berücksichtigt bereits Toträume im Kopfbereich des Behälters.
- Der Bemessungsgrundwasserstand darf bei PAL 40000 nicht oberhalb der Fuge zwischen Behälter und Abdeckplatte liegen.
- Schüttgewicht, Schüttwinkel und Energiegehalt sind bei Hackschnitzeln Streuungen unterworfen.
- Bei vorhandenem Grundwasser wegen Auftriebsicherheit mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen!
- Andere Größen für die Schüttöffnung auf Anfrage
- Betrieb im frei aufgestellten Zustand nicht vorgesehen

Webcode **M5121** 

Schnitt



Draufsicht



Mall-Silage-Sickersaftbehälter ThermoSil

Beschichtung mit Zulassung

- Nach DIN 11622-2
- Stahlbeton-Rundbehälter in monolithischer Bauweise, Betongüte C35/45
- Mit zweilagiger Epoxidharzbeschichtung (grau); DIBt-Zulassung für JGS-Anlagen
- Zulaufmuffe DN 150 für dichten und elastischen Rohranschluss Da 160 mm
- Abdeckplatte SLW 60 mit Wartungsöffnung DN 625 oder wahlweise DN 1000 für weiteren Schachtaufbau nach DIN 4034-Teil 1
- BEGU-Schachtabdeckung DN 625 Klasse D 400
- Füllstandskontrolle (optional)

AwSV
JGS-Anlagen

Ausführung mit Konus

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Nenninhalt m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Sil 3300	2000	3,30	2095	3.830	5.390	2.860,00	2
Sil 4000	2000	4,00	2295	4.230	5.790	2.985,00	2
Sil 5000	2000	5,00	2595	4.830	6.390	3.245,00	2
Sil 5800	2000	5,80	2895	5.430	6.990	3.570,00	2
Sil 6400	2000	6,40	3095	5.830	7.390	3.820,00	2
Sil 5200	2500	5,20	2095	5.110	7.070	4.280,00	4
Sil 6200	2500	6,20	2295	5.600	7.560	4.525,00	4
Sil 7600	2500	7,60	2595	6.340	8.300	4.835,00	4
Sil 9000	2500	9,00	2895	7.080	9.040	5.180,00	4
Sil 10000	2500	10,00	3095	7.580	9.540	5.425,00	4

Ausführung mit Abdeckplatte SLW 60

Sil 10200 ¹⁾	3000	10,20	2410	10.710	16.050	9.370,00	auf Anfrage
Sil 12000 ¹⁾	3000	12,00	2660	11.640	16.980	9.795,00	auf Anfrage
Sil 13700 ¹⁾	3000	13,70	2910	12.570	13.500	10.195,00	auf Anfrage
Sil 15500 ¹⁾	3000	15,50	3160	12.910	18.840	10.605,00	auf Anfrage
Sil 17300 ¹⁾	3000	17,30	3410	14.420	19.760	10.910,00	auf Anfrage
Sil 19000 ¹⁾	3000	19,00	3660	15.350	20.690	11.270,00	auf Anfrage

Ausführung mit Ovalbehälter

Bestell- Nummer	Breite innen mm	Länge innen mm	Nenninhalt m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Sil 24900 ¹⁾	2240	5600	24,90	3030	17.600	26.130	auf Anfrage	auf Anfrage

¹⁾ Für die Typen Sil 10200 bis 24900 ist bauseits unter Berücksichtigung von Gewicht und Auslegeweite ein Mobilkran bereitzustellen.

Optionen

611440	Elektr. Füllstandskontrolle – Füllstandsüberwachung Typ S mit Schwimmerschalter, Kabellänge 10 m	478,00
613670	Elektr. Füllstandskontrolle – Füllstandsüberwachung Typ XL mit Hängeelektroden, Kabellänge 25 m, Alarm optisch/akustisch, potentialfreier Ausgang	935,00

Hinweis


Die Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) wurde mit Datum 01.08.17 in Kraft gesetzt. Die teilweise stark abweichenden Anlagenverordnungen der Länder sind damit aufgehoben. JGS-Anlagen sind Bestandteil der AwSV. Für Anlagen über 25 m³ sind demnach Leckageerkennungssysteme erforderlich. Darüber hinaus wurde im August 2018 das Arbeitsblatt DWA-A 792 als Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) eingeführt. Hier wird u. a. die Erfordernis eines bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeitsnachweises definiert.

Kommunizierende Rohrleitungen zwischen einzelnen Behältern haben keine Zulassung für JGS und dürfen nicht eingebaut werden.


Preis für begehbare Ausführung auf Anfrage. Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 203

Webcode **M5140**

Ausführung Sil Ø 2000, Ø 2500



Ausführung Sil Ø 3000



Mall-Ablaufelement für Siloanlagen ThermoDuo
Beschichtung mit Zulassung
zur getrennten Ableitung unterschiedlicher Abwasserqualitäten aus Fahrsiloanlagen

Oberfläche beschichtet mit allgemein bauaufsichtlich zugelassener Beschichtung ThermoSave

Umleitung der Abwasserströme in verschiedene Behandlungs- oder Sammelanlagen durch einfaches Umstecken des Verschlussorgans

- Befahrbarer Abdeckrost SLW, optional mit eingelegtem Lochblech, Stahl, verzinkt
- Sammelmulde
- Ablauf SW für stark belastete Medien (z. B. Sickersaft), DN 150, PE-HD bzw. aus PP
- Ablauf RW für schwach belastete Medien (z. B. Regenwasser), DN 150, PE-HD bzw. aus PP
- Oberfläche beschichtet mit ThermoSave (mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-59.17-447)
- Betongüte C35/45
- Anschlüsse DN 150 durch Elektroschweißmuffe bzw. Elektroschweißring längskraftschlüssig herstellbar
- Höhenversatz der beiden Einläufe > 100 mm, gemäß TRWS 792


Bestell- Nummer	Bezeichnung	Länge L mm	Breite B mm	Gesamtiefe GT mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €	Frachtkosten je Ablaufelement €
DUO PE	ThermoDuo PE	625	500	850	570	1.050,00	auf Anfrage
DUO PP	ThermoDuo PP	625	500	850	570	1.050,00	auf Anfrage

Optionen

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Aufpreis €/Stk
ONE021	Gitterrost aus GFK	20,00
ONE022	Gitterrost aus Edelstahl	132,00

Hinweis

Die Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) wurde mit Datum 01.08.17 in Kraft gesetzt. Die teilweise stark abweichenden Anlagenverordnungen der Länder sind damit aufgehoben. JGS-Anlagen sind Bestandteil der AwSV.

 Webcode **M5135**


Mall-Güllerücklaufschacht ThermoPur

Beschichtung mit Zulassung

zur Sammlung von Verlusten aus Abfüllflächen und Übergabestationen, gemäß der technischen Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) 792

- Güteüberwachter Stahlbetonbehälter
- Stahlbeton-Abdeckung, Schwerlast befahrbar bis Klasse D
- Einlaufrost aus Gussstahl, befahrbar bis Klasse D
- Absaugeinrichtung (optional)
- Füllstandskontrolle (optional)
- Mit zweilagiger Epoxidharzbeschichtung, DIBt-Zulassung für JGS-Anlagen

Bestell- Nummer	Durch- messer D mm	Wassertiefe mm	Gesamt- tiefe H mm	Größe des Abfüll- platzes m ²	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Mit JGS zugel. Beschichtung ThermoSave €	Mit HD-PE Inliner €	Fracht- gruppe
ThermoPur 1000	1000	1270	2080	12	2.060	2.665	2.230,00	auf Anfrage	1
ThermoPur 1500	1200	1340	2180	18	2.940	3.810	2.505,00	auf Anfrage	1
ThermoPur 2000	1500	1140	1980	25	3.690	5.040	3.115,00	auf Anfrage	1

ThermoPur-Güllerücklaufschächte müssen in eine flüssigkeitsundurchlässige Platte eingebunden werden.

Niederschlagswasser von der Platte muss, ebenso wie Tropfverluste aus dem Abfüllvorgang, aufgefangen und zurück in das Güllelager gefördert werden.


Die Größe des Abfüllplatzes geht von einer mindestens monatlichen Leerung aus.

Entscheidend für die Auswahl der Innenausstattung (Beschichtung, HD-PE-Auskleidung) ist die erwartete Konzentration an Gülle.

Füllstandskontrolle

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Preis ab Werk €
611440	Füllstandsüberwachung Typ S mit Schwimmerschalter, Kabellänge 10 m, Alarm akustisch	478,00
613670	Füllstandsüberwachung Typ XL mit Hängeelektroden, Kabellänge 25 m, Alarm optisch/akustisch, potentialfreier Ausgang	935,00


Mall-Güllerücklaufschacht ThermoPur





Schächte für Wärmenetze

zum Einbau in Wärmenetze z.B. als Pufferspeicher, Armaturenschächte, Pumpschächte, Druckhalteschächte, Wärmeübergabeschächte


- Stahlbetonbehälter in monolithischer oder mehrteiliger Bauweise
- Werkstoffgüte C35/45 oder C45/55
- Als Rundbehälter von DN1000 bis DN5600 oder als Rechteckschacht
- Behälterabschluss mit Konus oder mit Abdeckplatte
- Wand- und Deckendurchführungen, Kabeldurchführungen in Anzahl, Durchmesser und Ausführung nach Angabe des Kunden
- Wartungs- und Einstiegsöffnungen in Anzahl und Größe nach Angabe des Kunden
- Schachtabdeckungen in begehbaren oder befahrbarer Ausführung
- Beschichtungen der Betonoberfläche nach Erfordernissen zur Beständigkeit bzw. nach Angabe des Kunden
- Auf Wunsch eingebaute Steigeleitern aus Edelstahl



Beispielzeichnungen



Pumpen- und Anlagentechnik



Mall-Kompaktpumpstation LevaPol für fäkalienhaltiges Abwasser (Schwarzwasser)


**Animation
Rückstauschutz**

- Ex-geschützte Tauchmotorpumpe als überflutbares Blockaggregat in Nassaufstellung mit Schneidwerk zur Zerkleinerung von schneidbaren Feststoffen mit Gerätekategorie 2G (Kategorie gemäß Definition in ATEX-Richtlinie 94/9/EG)
- Fördermenge der Pumpe: max. 4,2 l/s
- Förderhöhe der Pumpe: max. 34 m
- Rohrleitung aus Edelstahl / Stahlguss komplett im Schacht vormontiert (inkl. Absperrschieber und Rückflussverhinderer)
- Inklusive Spülanschluss mit Storz Kupplung C
- Druckrohrleitung endet ca. 200 mm außerhalb des Pumpwerks mit einer Rohrkupplung (Plasson) für Druckrohre PE-HD DN 50 da63.
- Mall-Standard-Schalt- und Steueranlage mit einfacher Bedienung für den automatischen Pumpbetrieb inkl. Display zur Anzeige des Füllstands und von Fehlermeldungen, integrierter akustischer Alarm, potentialfreier Hochwasseralarm, freie Einstellmöglichkeit der Schaltpunkte, Betriebsstundenzähler, Amperemeter, Möglichkeit der Anbindung an Leitsystem über digitale und analoge Ein- / Ausgänge, Sonderfunktionen wie automatischer Pumpenwechsel, variabler Staffelanlauf oder Urlaubsbetrieb; ebenfalls ist der manuelle Betrieb über die Steuerung möglich.
- Niveaumessung für die Steuerung standardmäßig mit Staudruck (offenes System), falls Steuerung max. 10 m neben der Pumpstation; bei größerer Entfernung bzw. auf Wunsch anderes Niveaumesssystem gegen Aufpreis notwendig bzw. möglich
- Standardmäßig mit Konus und Abdeckung Kl. A 15 geliefert
- Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Anzahl Pumpen Stück	Art der Pumpe	Zulauftiefe Standard (max.) mm	Gesamt- tiefe mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
LevaPol-E	1000	1	Schneidradpumpe	1400 (3000)	2200	1.850	2.580	5.720,00	1



Einzelpumpwerk

Doppelpumpwerk

LevaPol-D	1000	2	Schneidradpumpe	1400 (3000)	2200	1.900	2.670	8.450,00	1
-----------	------	---	-----------------	-------------	------	-------	-------	-----------------	---

Optionen

	Aufpreis
OPA801 Leistungsstärkere Tauchmotorpumpe mit Fördermenge max. 5 l/s und Förderhöhe max. 45 m (Mehrpreis pro Pumpe)	530,00
417175 Netzunabhängige Alarmanrichtung mit optischem und akustischem Alarmsignal	268,00
417240 GSM-Modem zur Übersendung von Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon (SIM-Karte bauseits) und Sperrung der Pumpstation per Mobiltelefon	1.470,00
419225 Mini GSM-Modem (HxBxT 40x65x110) – Micro SIM bauseits	540,00
OPA900 Freiluftschrank mit Alarmleuchte zur Aufnahme der Schalt- und Steueranlage PS1 / PS2 LCD bis 4 kW (Schaltanlage bereits verbaut)	860,00
705746 Rückstauschleife DN 50 inkl. Rohrbegleitheizung und Anschlussnippel (Außengewinde mit Blinddeckel)	2.462,00
OPA950 Ausführung der Rückstauschleife DN50 und der Schalt- und Steueranlage in einem Kombi-Freiluftschrank	2.202,00
OPA904 Niveaumessung für die Steuerung mit Ex-geschützter hydrostatischer Pegelsonde (4-20 mA) mit 30 m Kabel mit Gerätekategorie 1G (Kategorie gemäß Definition in ATEX-Richtlinie 94/9/EG) – inkl. Ex-Schutz-Barriere (eigensichere Verdrahtung nach den aktuellen ATEX-Vorschriften) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	743,00
- Ausführung Steuerung mit 7"-TFT-Touch-Panel	auf Anfrage
- Abdeckung Klasse B 125 / D 400 / F 900	auf Anfrage

Webcode **M6032**


Mall-Kompaktpumpstation LevaPur

**für Abwasser ohne Fäkalienanteil (Grauwasser)
sowie Drainage-, Regen- und Abwasser aus Abscheideranlagen**



Animation
Rückstauschutz

- Tauchmotorpumpe als überflutbares Blockaggregat in Nassaufstellung
- Fördermenge der Pumpe: max. 12 l/s
- Förderhöhe der Pumpe: max. 15 m
- Rohrleitung aus Edelstahl / Stahlguss komplett im Schacht vormontiert (inklusive Absperrschieber und Rückflussverhinderer)
- Inklusive Spülanschluss mit Storz Kupplung C
- Druckrohrleitung endet ca. 200 mm außerhalb des Pumpwerks mit einer Rohrkupplung (Plasson) für Druckrohre PE-HD DN 50 da63.
- Mall-Standard-Schalt- und Steueranlage mit einfacher Bedienung für den automatischen Pumpbetrieb inkl. Display zur Anzeige des Füllstands und von Fehlermeldungen, integrierter akustischer Alarm, potentialfreier Hochwasseralarm, freie Einstellmöglichkeit der Schaltpunkte, Betriebsstundenzähler, Amperemeter, Möglichkeit der Anbindung an Leitsystem über digitale und analoge Ein- / Ausgänge, Sonderfunktionen wie automatischer Pumpenwechsel, variabler Staffelanlauf oder Urlaubsbetrieb; ebenfalls ist der manuelle Betrieb über die Steuerung möglich.
- Niveaumessung für die Steuerung standardmäßig mit Staudruck (offenes System); falls Steuerung max. 10 m neben der Pumpstation; bei größerer Entfernungen bzw. auf Wunsch anderes Niveaumesssystem gegen Aufpreis notwendig bzw. möglich.
- Standardmäßig mit Konus und Abdeckung Kl. A 15 geliefert
- Muffenabdeckung gemäß DIN 4034-1

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Anzahl Pumpen Stück	Art der Pumpe	Zulauftiefe Standard (max.) mm	Gesamt- tiefe mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
LevaPur-E	1000	1	Kanalradpumpe	1400 (3000)	2200	1.850	2.590	5.145,00	1

Einzelpumpwerk


Doppelpumpwerk

LevaPur-D	1000	2	Kanalradpumpe	1400 (3000)	2200	1.900	2.670	7.190,00	1
-----------	------	---	---------------	-------------	------	-------	-------	-----------------	---

Optionen

	Aufpreis
OPA701 Ausführung der Anlage mit Ex-geschützten Tauchmotorpumpen mit Gerätekategorie 2G, Ex-geschützter hydrostatischer Pegelsonde (4-20 mA) mit 30 m Kabel mit Gerätekategorie 1G (Kategorie gemäß Definition in ATEX-Richtlinie 94/9/EG) – inkl. Ex-Schutz-Barriere (eigensichere Verdrahtung nach den aktuellen ATEX-Vorschriften) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und netzunabhängige Alarmanrichtung	955,00
OPA802 Leistungsstärkere Tauchmotorpumpe mit Fördermenge max. 15,5 l/s und Förderhöhe max. 19 m (Mehrpreis pro Pumpe)	210,00
417175 Netzunabhängige Alarmanrichtung mit optischem und akustischem Alarmsignal	268,00
417240 GSM-Modem zur Übersendung von Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon (SIM-Karte bauseits) und Sperrung der Pumpstation per Mobiltelefon	1.470,00
419225 Mini GSM-Modem (HxBxT 40x65x110) – Micro SIM bauseits	540,00
OPA900 Freiluftschrank mit Alarmleuchte zur Aufnahme der Schalt- und Steueranlage PS1 / PS2 LCD bis 4 kW (Schaltanlage bereits verbaut)	860,00
705746 Rückstauschleife DN 50 inkl. Rohrbegleitheizung und Anschlussnippel (Außengewinde mit Blindeckel)	2.462,00
OPA950 Ausführung der Rückstauschleife DN50 und der Schalt- und Steueranlage in einem Kombi-Freiluftschrank	2.202,00
705756 Rückstauschleife LevaStop DN 50 – Ausführung mit Rohrbegleitheizung und Steueranlage PS2 + OAC	5.752,00
OPA904 Niveaumessung für die Steuerung mit Ex-geschützter hydrostatischer Pegelsonde (4-20 mA) mit 30 m Kabel mit Gerätekategorie 1G (Kategorie gemäß Definition in ATEX-Richtlinie 94/9/EG) – inkl. Ex-Schutz-Barriere (eigensichere Verdrahtung nach den aktuellen ATEX-Vorschriften) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	743,00
- Ausführung Steuerung mit 7"-TFT-Touch-Panel	auf Anfrage
- Abdeckung Klasse B 125 / D 400 / F 900	auf Anfrage

Webcode **M6031**



Mall-Kompaktpumpstation LevaFlow

Webcode **M6022**

für Abwasser ohne Fäkalienanteil (Grauwasser) sowie Drainage-, Regen- und Abwasser aus Abscheideranlagen

- Ex-geschützte Tauchmotorpumpe als überflutbares Blockaggregat in Nassaufstellung mit Gerätekategorie 2G (Kategorie gemäß Definition in ATEX-Richtlinie 94/9/EG)
- Rohrleitung aus Edelstahl / Stahlguss komplett im Schacht vormontiert (inklusive Absperrschieber und Rückflussverhinderer)
- Inklusive Spülanschluss mit Storz Kupplung C
- Druckrohrleitung endet ca. 200 mm außerhalb des Pumpwerks mit Edelstahl Norm-Flansch (PN 10).
- Mall-Standard-Schalt- und Steueranlage mit einfacher Bedienung für den automatischen Pumpbetrieb inkl. Display zur Anzeige des Füllstands und von Fehlermeldungen, integrierter akustischer Alarm, potentialfreier Hochwasseralarm, freie Einstellmöglichkeit der Schaltpunkte, Betriebsstundenzähler, Amperemeter, Möglichkeit der Anbindung an Leitsystem über digitale und analoge Ein- / Ausgänge, Sonderfunktionen wie automatischer Pumpenwechsel, variabler Staffelanlauf oder Urlaubsbetrieb; ebenfalls ist der manuelle Betrieb über die Steuerung möglich (in den Ausführungen LevaFlow-E 25 EX* und LevaFlow-D 25 EX* ist die Steuerung LevaSmart mit 7"-TFT-Touchpanel enthalten).
- Niveaumessung für die Steuerung mit Ex-geschützter hydrostatischer Pegelsonde (4–20 mA) mit Gerätekategorie 1G (Kategorie gemäß Definition in ATEX-Richtlinie 94/9/EG)
- Standardmäßig mit Abdeckplatte und Abdeckung Kl. D 400 geliefert
- Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1
- Bitte beachten: Zur Führung des Abwassers über die Rückstauabene ist zusätzlich eine Mall-Rückstauschleife LevaStop erforderlich. Siehe Seite 159.
- Schachtleiter in Edelstahlausführung mit Einstiegshilfe (versenkbar)

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	DN Druck- abgang	Nenngröße	Anzahl Pumpen Stück	Art der Pumpe	Gesamttiefe mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
LevaFlow-E 10 EX	1500	80	10	1	Kanalradpumpe	3070	6.870	8.040	13.135,00	2
LevaFlow-E 15 EX	1500	100	15	1	Kanalradpumpe	3070	6.880	8.040	13.460,00	2
LevaFlow-E 20 EX	1500	100	20	1	Freistromradpumpe	3070	6.930	8.060	15.610,00	2
LevaFlow-E 25 EX*	1500	150	25	1	Freistromradpumpe	3070	6.940	8.070	20.600,00	2

Einzelumpwerk

Doppelpumpwerk


LevaFlow-D 10 EX	1500	80	10	2	Kanalradpumpe	3070	7.020	8.620	19.730,00	2
LevaFlow-D 15 EX	1500	100	15	2	Kanalradpumpe	3070	7.030	8.630	20.560,00	2
LevaFlow-D 20 EX	1500	100	20	2	Freistromradpumpe	3070	7.120	8.720	24.680,00	2
LevaFlow-D 25 EX*	1500	150	25	2	Freistromradpumpe	3070	7.130	8.730	28.185,00	2

Hinweis

Die Auslegung dieser Pumpstationen basiert auf typischen Anwendungsfällen aus der Praxis (H_{man} ca. 7m bei angegebener Nenngröße/-leistung). Um eine optimale Pumpenauswahl zu gewährleisten, wird eine objektbezogene Auslegung grundsätzlich empfohlen.

Optionen

	Aufpreis
417175 Netzunabhängige Alarmanrichtung mit optischem und akustischem Alarmsignal	268,00
417240 GSM-Modem zur Übersendung von Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon (SIM-Karte bauseits) und Sperrung der Pumpstation per Mobiltelefon	1.470,00
419225 Mini GSM-Modem (HxBxT 40x65x110) – Micro SIM bauseits	540,00
OPA900 Freiluftschrank mit Alarmleuchte zur Aufnahme der Schalt- und Steueranlage PS1 / PS2 LCD bis 4 kW (Schaltanlage bereits verbaut)	860,00
OPA921 Freiluftschrank mit Alarmleuchte zur Aufnahme der LevaSmart bis 15 kW	2.245,00
- Abdeckung in Klasse A 15 / B 125 / F 900	auf Anfrage
- Fallschutteinrichtung	auf Anfrage
- Ausführung Steuerung mit 7"-TFT-Touch-Panel	auf Anfrage
- Projektspezifische Fernwirktechnik	auf Anfrage



Mall-Einzel- und Doppelpumpstation LevaFlow-S

 Webcode **M6021**

für Abwasser, Drainage- und Regenwasser aller Art

- Auslegung der Anlagen nach ATV-DVWK-A 134 i. V. m. DIN EN 752, DIN 1986-100, DIN EN 1671, DIN EN 12050 und DIN EN 12056
- Tauchmotorpumpen mit allen Laufrädern und Fabrikaten möglich
- Standardmäßig inkl. Rückschlagklappen mit Anlüftvorrichtung und Keilflachschieber ausgerüstet
- Verrohrung standardmäßig in Edelstahl 1.4301 ausgeführt; Edelstahl 1.4571 gegen Aufpreis möglich
- Druckrohrleitung endet ca. 200 mm außerhalb des Pumpwerks; Übergang auf Leitung vor Ort per Flansch- oder Rohrkupplung (Plasson) möglich.
- Mall-Standard-Schalt- und Steueranlage mit einfacher Bedienung für den automatischen Pumpbetrieb inkl. Display zur Anzeige des Füllstandes und von Fehlermeldungen, integrierter akustischer Alarm, potentialfreier Hochwasseralarm, freie Einstellmöglichkeit der Schaltpunkte, Betriebsstundenzähler, Amperemeter, Möglichkeit der Anbindung an Leitsystem über digitale und analoge Ein- / Ausgänge, Sonderfunktionen wie automatischer Pumpenwechsel, variabler Staffelanlauf oder Urlaubsbetrieb; ebenfalls ist der manuelle Betrieb über die Steuerung möglich.
- Niveaumessung für die Steuerung standardmäßig mit hydrostatischer Pegelsonde
- Standardmäßig mit Abdeckplatte und Abdeckung Kl. D 400 geliefert
- Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1

Beispielhafte Auslegungen

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	DN Druckrohr- leitung	Anzahl Pumpen Stück	Niveau- messung	Gesamt- tiefe mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
Einzelpumpwerk									
LevaFlow-S-E DN50	1000	50	1	Pegelsonde	2720	3.150	4.040	auf Anfrage	1
LevaFlow-S-E DN65	1200	65	1	Pegelsonde	2720	3.710	4.730	auf Anfrage	1
LevaFlow-S-E DN80	1500	80	1	Pegelsonde	3070	7.120	8.610	auf Anfrage	2
LevaFlow-S-E DN100	2000	100	1	Pegelsonde	3470	9.770	12.170	auf Anfrage	3
LevaFlow-S-E DN150	2500	150	1	Pegelsonde	3500	12.690	16.610	auf Anfrage	4
LevaFlow-S-E DN200	2500	200	1	Pegelsonde	3580	12.690	16.610	auf Anfrage	4
LevaFlow-S-E DN250	3000	250	1	Pegelsonde	3610	15.840	20.820	auf Anfrage	5
LevaFlow-S-E DN300	3000	300	1	Pegelsonde	3610	15.840	20.820	auf Anfrage	5


Doppelpumpwerk

LevaFlow-S-D DN50	1000	50	2	Pegelsonde	2720	2.920	3.660	auf Anfrage	1
LevaFlow-S-D DN65	1200	65	2	Pegelsonde	2720	3.860	4.880	auf Anfrage	1
LevaFlow-S-D DN80	1500	80	2	Pegelsonde	3070	7.270	8.810	auf Anfrage	2
LevaFlow-S-D DN100	2000	100	2	Pegelsonde	3470	9.920	12.850	auf Anfrage	3
LevaFlow-S-D DN150	2500	150	2	Pegelsonde	3460	12.840	16.970	auf Anfrage	4
LevaFlow-S-D DN200	2500	200	2	Pegelsonde	3580	12.840	16.970	auf Anfrage	4
LevaFlow-S-D DN250	3000	250	2	Pegelsonde	3610	15.990	21.220	auf Anfrage	5
LevaFlow-S-D DN300	3000	300	2	Pegelsonde	3610	15.990	21.220	auf Anfrage	5

Weitere Auslegungen und Ausführungen auf Anfrage jederzeit möglich

Optionen

- Freiluftschrank zur Aufnahme der Steuerung
- Steuerung in Sonderausführung LevaSmart mit 7"-TFT-Touchpanel
- Abdeckung in Klasse A 15 / B 125 / F 900
- Leiter in GFK- / Edelstahlausführung inkl. Einstiegshilfe (versenkbar)
- Fallschutzeinrichtung
- Zwischenbühne in Beton / Edelstahl
- PE- / Edelstahl-Auskleidung des Betonbehälters für den Betonschutz
- Verschiedene Innen- / Außenbeschichtungen für den Betonschutz
- GSM Störmelder
- Projektspezifische Fernwirktechnik



Mall-Feststofftrennsystem LevaPart

Zur Förderung von Abwässern mit hohem Feststoffgehalt


Insbesondere im Bereich von Gebäuden und Liegenschaften können grobe Feststoffe im Abwasser das Abwassertransportsystem verstopfen. Dies kann zu Betriebsstörungen und erhöhten Servicekosten führen. Die langfristige Lösung von Mall: das Feststofftrennsystem Mall-LevaPart. Es gewährleistet einen zuverlässigen und verstopfungsfreien Transport. Darüber hinaus ist es durch seine hygienische Trockenaufstellung und den einfachen Zugang äußerst wartungsfreundlich. Als Komplettsystem einschließlich eines Stahlbetonschachts, Schaltanlage und Inbetriebnahme ist die ideale Lösung für Pumpstationen mit großem Personenkreis.

- Standardmäßig mit Abdeckplatte und Abdeckung Kl. D 400 geliefert
- Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1
- Rohrleitung standardmäßig in Edelstahl 1.4301 ausgeführt; Edelstahl 1.4571 gegen Aufpreis möglich
- Plattenschieber mit Handrad im Zulauf
- Armaturen druckseitig: Absperrschieber / Rückflussverhinderer je Pumpe
- Druckrohrleitung endet ca. 200 mm außerhalb des Pumpwerks mit Norm-Flansch (PN 10)
- Inkl. Kellerentwässerungspumpe und Rohrleitung im Pumpensumpf installiert
- Niveaumessung für die Steuerung standardmäßig mit hydrostatischer Pegelsonde
- Steueranlage standardmäßig mit 4"3 Wide Screen; div. Eingangs- und Abgangsklemmen; HS; Motorschutzschalter

Bestellnummer	Innen- durchmesser mm	Motor- nennleistung kW	Nennstrom A	Zulauf Nennweite	Druckabgang	Bruttovolumen Tank l	Preis ab Werk €
LevaPart 20.14	2500	2,65	5,7	DN 200	DN 80	440	auf Anfrage
LevaPart 20.46	2500	17	34,5	DN 200	DN 80	440	auf Anfrage
LevaPart 45.10	3000	1,2	2,65	DN 200	DN 100	1200	auf Anfrage
LevaPart 45.25	3000	3,65	7,3	DN 200	DN 100	1200	auf Anfrage
LevaPart 60.13	3000	4	9,5	DN 200	DN 100	1200	auf Anfrage
LevaPart 60.23	3000	6,6	14,1	DN 200	DN 100	1200	auf Anfrage

Optionen Schaltanlage:

- Abgang für 230V Durchflussmessung; inkl. potentialfreie Kontakte
- Überspannungsschutz Typ 2
- Hygrostat für Rohrventilator
- GSM Störmeldegerät
- Fehlerstromschalter
- passender Außenschrank je nach Ausführung





Mall-Rückstauschleife LevaStop



Animation
Rückstauschutz

Nach DIN EN 752 sind Überflutungen durch Rückstauereignisse im öffentlichen Kanalnetz – verursacht durch hohe Niederschläge oder Verstopfungen – mit festgelegten Häufigkeiten planmäßig vorgesehen. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, den Rückstauschutz für Räumlichkeiten bzw. Flächen unterhalb der Rückstauenebene (in der Regel Straßeneberkante) zu gewährleisten. Die einzige effektive, d. h. von technischen Störungen unabhängige, Sicherung gegen Rückstau ist nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 das Heben der Abwässer über die Rückstauenebene. Mit einer der Hebeanlage nachgeschalteten Rückstauschleife LevaStop werden die Abwässer über die Rückstauenebene geführt und ein störungsfreier Schutz gegen Überflutung durch Rückstauereignisse im öffentlichen Kanalnetz ist garantiert.


- Schutz vor Überflutung durch Rückstau im öffentlichen Kanalnetz
- PEHD-Rohrleitung inkl. Anschlussnippel mit Außengewinde (z. B. für Spülanschluss, Vakuumbrecher oder Be-/Entlüftungsventil)
- Ausführung im separaten, abschließbaren Freiluftschrank inkl. Rohrbegleitheizung und Isolierung

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Geeignet für Druckleitung	Zu- / Ablauf- seitiger Übergang	Abmessungen Schaltschrank B/H (H sichtbar) mm	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
705746	LevaStop 50	PEHD da63 (DN50)	Klemmkupplung da63	611 x 2000 (ca. 1400)	20	2.462,00
705747	LevaStop 65	PEHD da75 (DN65)	Klemmkupplung da75	611 x 2000 (ca. 1400)	20	2.652,00
705748	LevaStop 80	PEHD da90 (DN80)	Losflansch DN80 PN 10	806 x 2000 (ca. 1400)	25	3.009,30
705749	LevaStop 100	PEHD da110 (DN100)	Losflansch DN100 PN 10	806 x 2000 (ca. 1400)	25	3.165,00
417781	LevaStop 125	PEHD da140 (DN125)	Losflansch DN125 PN 10	806 x 2000 (ca. 1400)	30	3.725,00
417782	LevaStop 150	PEHD da160 (DN150)	Losflansch DN150 PN 10	806 x 2000 (ca. 1400)	30	4.605,00
417783	LevaStop 200	PEHD da200 (DN200)	Losflansch DN200 PN 10	1145 x 2000 (ca. 1400)	60	6.580,00

Optionen

	Aufpreis
OPA911 Ausführung inkl. Einzelpumpsteuerung Mall PS1 (für 1 Pumpe mit max. 5,5 kW)	auf Anfrage
OPA912 Ausführung inkl. Doppelpumpsteuerung Mall PS2 (für 2 Pumpen mit je max. 5,5 kW)	auf Anfrage
705756 Rückstauschleife LevaStop DN 50 – Ausführung mit Rohrbegleitheizung und Steueranlage PS2 + OAC	5.752,00
705755 Rückstauschleife LevaStop DN 50 (für PW n.Fettabscheidern) – Ausführung mit Rohrbegleitheizung und Steueranlage PS2 + OAC	5.507,00
- Ausführung mit Spülanschluss bestehend aus Kugelhahn und Storz C - Kupplung	auf Anfrage

Schema Mall-Rückstauschleife LevaStop





Webcode **M6060**

Mall-Mengendrosselung LevaSet

 Webcode **M6071**

Eine Einleitvorgabe des Kanalbetreibers kann nach einer Hebeanlage niemals exakt eingehalten werden. Zum einen liegt das am schwankenden Wasserspiegel im Pumpschacht, der zu unterschiedlichen Druckverhältnissen und somit ständig wechselnden Förderleistungen führt, zum anderen ist eine auf den Betriebspunkt perfekt ausgelegte Pumpe nur in den seltensten Fällen möglich. Die Einhaltung der Einleitvorgaben kann jedoch durch eine nachgeschaltete Drosslung oder über eine softwaregesteuerte Taktung der Hebeanlage erfolgen. Hierzu stehen verschiedene technische Konzepte zur Verfügung.

Einrichtungen zur hydraulischen Begrenzung der Abgabemenge bei Wasserhebeanlagen

Bezeichnung	Messen	Steuern	Regeln	Unschärfe	Energieeffizienz
LevaSet Eco		elektronisch	Frequenzumrichter 	1,0	+++
LevaSet Smart+	Wasserstand 	elektronisch	Taktung 	1,2	+++
LevaSet Seal		elektronisch	Schieber gesteuert 	1,0	++

Die Unschärfe ist im vorliegenden Fall ein Maß für die Genauigkeit, mit der der vorgegebene Abfluss eingehalten wird. Es wird empfohlen, vorgeschaltete Rückhalteeinrichtungen sowie nachgeschaltete Behandlungsanlagen oder Ableitungen um den Faktor der Unschärfe größer zu dimensionieren.

Mall-Mengendrosselung LevaSet Eco

Drosselung über Anpassung der Pumpenleistung der vorgeschalteten Pumpstation

- Energetisch ideale Lösung zur Drosselung aller Arten von Abwasser bei Fördermengen von ca. 5-200 l/s
- Mengenmessung mittels magnetisch induktiver Durchflussmessung (MID) im separaten Stahlbetonbehälter
- Anpassung der exakten Fördermenge über Anpassung der Pumpenleistung/-frequenz mittels Frequenzumrichter

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe GT mm	Nenn- größe DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk € / Stück	Fracht- gruppe
LevaSet Eco 50	1200	2280	50	2.680	3.780	auf Anfrage	1
LevaSet Eco 65	1200	2280	65	2.690	3.780	auf Anfrage	1
LevaSet Eco 80	1200	2280	80	3.250	4.230	auf Anfrage	1
LevaSet Eco 100	1500	2280	100	4.500	5.950	auf Anfrage	1
LevaSet Eco 150	1500	2380	150	4.700	6.150	auf Anfrage	1
LevaSet Eco 200	1500	2380	200	4.770	6.230	auf Anfrage	1
LevaSet Eco 250	1500	2580	250	5.280	6.740	auf Anfrage	2
LevaSet Eco 300	2000	2870	300	7.880	10.220	auf Anfrage	2

Option

- Ausführung mit KE-Pumpe inkl. Rohrleitung	Aufpreis auf Anfrage
---	--------------------------------

Mall-Mengendrosselung LevaSet Smart+

 Webcode **M6071** 

Taktung der Fördermengen einer Pumpstation über Softwarelösung LevaSmart+. Geforderte Einleitbegrenzung wird auf Stundenmengen hochgerechnet, die über eine Taktung der Förderdauer der einzelnen Pumpvorgänge erreicht wird.

- Geeignet zur Drosselung aller Arten von Abwasser bei jeglichen Fördermengen
- Auslegung der Steuerung LevaSmart+ abhängig vom Betriebspunkt (Fördermenge/-länge /-höhe)
- Inklusive Monitoring-Funktion der Fördermengen
- Mit 7"-TFT-Touch-Panel zur Anzeige und intuitiven Einstellung der Parameter
- Betriebsspannung 400 V / Steuerspannung 230 V / Schutzart IP 54

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Preis ab Werk €
LevaSet Smart+	bis 5 kW direkt	auf Anfrage
LevaSet Smart+	bis 15 kW S/D	auf Anfrage
LevaSet Smart+	ab 15 kW S/D	auf Anfrage

Optionen

Ausführung im Freiluftschrank	auf Anfrage
Ausführung im Freiluftschrank mit Zählerplatz	auf Anfrage

Mall-Mengendrosselung LevaSet Seal

Drosselung über Anpassung des Querschnitts der Druckrohrleitung mittels Elektroschieber

- Geeignet zur Drosselung alle Arten von Abwasser bei jeglichen Fördermengen
- Mengenmessung mittels magnetisch induktiver Mengenmessung (MID)
- Anpassung der exakten Fördermenge über Ansteuerung eines Elektroschiebers zur Querschnittsminderung

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe GT mm	Nenngröße DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk € / Stück	Fracht- gruppe
LevaSet Seal 50	1200	2280	50	2.690	3.780	auf Anfrage	1
LevaSet Seal 65	1200	2280	65	2.690	3.780	auf Anfrage	1
LevaSet Seal 80	1200	2280	80	3.250	4.230	auf Anfrage	1
LevaSet Seal 100	1500	2280	100	4.500	5.950	auf Anfrage	1
LevaSet Seal 150	1500	2380	150	4.700	6.150	auf Anfrage	1
LevaSet Seal 200	1500	2480	200	4.770	6.230	auf Anfrage	1
LevaSet Seal 250	1500	2580	250	5.280	6.740	auf Anfrage	2
LevaSet Seal 300	2000	2870	300	7.880	10.220	auf Anfrage	2

Option

- Ausführung mit KE-Pumpe inkl. Rohrleitung	Aufpreis auf Anfrage
---	-------------------------

Mall-Mengenmessschacht LevaCheck

Webcode **M6051**


zur magnetisch-induktiven Messung der Durchflussmenge

- Werkseitig vormontierter, magnetisch-induktiver Messaufnehmer für alle Abwasseranwendungen
- Durchflussmessung in getrennter Bauweise – Messumformer (Auswertegerät) wird standardmäßig in einer separaten Freiluftsäule mit Alarmleuchte ausgeliefert (max. Abstand zwischen Freiluftsäule und Mengenmessschacht: 10 m)
- Werkseitig vormontierte PEHD-Rohrleitung inkl. Düker, damit Messaufnehmer stets komplett gefüllt ist
- Inkl. Mini-Schwimmerschalter für Alarmmeldung „Wasser im Schacht“ – mit Alarmleuchte verbunden
- Ausgeführt mit werkseitig eingebrachtem Pumpensumpf
- Inkl. Schachtleiter in Edelstahlausführung mit Einstiegshilfe (versenkbar), Kabeldurchführung und Be-/Entlüftungsöffnung
- Inkl. Absperrschieber zur Trennung der Druckleitung für Wartungsarbeiten
- Standardmäßig mit exzentrischem Konus und tagwasserdichter Abdeckung Kl. D geliefert
- Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe GT mm	Einsatzbereich l/s	Nenngröße DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
LevaCheck 50	1200	2280	1,9 – 5,5	50	2.690	3.780	8.620,00	1
LevaCheck 65	1200	2280	3,0 – 8,3	65	2.690	3.780	8.735,00	1
LevaCheck 80	1200	2280	5,4 – 13,9	80	3.250	4.230	9.325,00	1
LevaCheck 100	1500	2280	7,9 – 19,9	100	4.500	5.950	10.270,00	1
LevaCheck 150	1500	2380	16,3 – 55,5	150	4.770	6.150	12.130,00	1
LevaCheck 200	1500	2480	28,5 – 80,0	200	4.770	6.230	14.840,00	1
LevaCheck 250	1500	2580	52,1 – 135,0	250	5.280	6.740	16.925,00	2
LevaCheck 300	2000	2870	75,5 – 194,0	300	7.880	10.180	21.295,00	2

Optionen

	Minderpreis
Messumformer zur Wandmontage im Gebäude (ohne Freiluftsäule)	580,00
Durchflussmessung in kompakter Bauweise (Messaufnehmer und -umformer im Behälter)	auf Anfrage
Magnetisch-induktive Durchflussmessung für teilgefüllte Rohrleitungen	auf Anfrage
Abdeckung in Klasse A 15 / B 125 / D 400 / F 900 mit verschiedenen Durchmessern	auf Anfrage
Fallschutzeinrichtung	auf Anfrage
Ausführung mit KE-Pumpe inkl. Rohrleitung	auf Anfrage



Mall-Druckentspannungsschacht LevaDrop

 Webcode **M6052**

zum turbulenzfreien Druckabbau am Ende der Druckleitung nach ATV-DVWK-A 157

Druckentspannungsschächte – oder auch Druckleitungsend- oder Übergabeschächte – sind nach ATV-DVWK-A 157 erforderlich, sobald die Druckleitung in einen weiterführenden Freispiegelkanal mündet.

- Inkl. Gerinne und Zulaufzuführung unter Wasser zum turbulenzfreien Druckabbau (Turbulenzen sind aufgrund der anaeroben Verhältnisse zu vermeiden) und dauerhafter Benetzung des Druckleitungsscheitels zur Vermeidung von Sielhautbildung und daraus resultierender Sulfidentwicklung
- Inkl. GFK-Schachtleiter und rutschhemmender Gitterrosteinlage (R12)
- Standardmäßig mit Abdeckplatte und Abdeckung Kl. D geliefert
- Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1
- Ausführung für fäkalienhaltiges Abwasser inkl. Innenbeschichtung JGS mit DIBt-Zulassung gegen biogene Schwefelsäurekorrosion und spezieller Entlüftung des Gasraums über einen separat mitgelieferten Dunstst. DN 100



Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe GT mm	Zulauftiefe ZT mm	Zulauf DN	Ablauftiefe AT mm	Ablauf DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
LevaDrop 50	1000	1820	1610	50	1510	150	1.200	2.990	3.510,00	1
LevaDrop 65	1000	1870	1650	65	1560	200	1.250	3.090	3.580,00	1
LevaDrop 80	1000	1870	1660	80	1560	200	1.250	3.090	3.655,00	1
LevaDrop 100	1000	1920	1710	100	1610	250	1.310	3.180	3.725,00	1
LevaDrop 125	1000	1920	1710	125	1550	250	1.310	3.180	3.870,00	1
LevaDrop 150	1200	1880	1680	150	1455	300	3.160	3.950	4.110,00	1
LevaDrop 200	1200	2130	1920	200	1640	400	3.480	4.330	4.300,00	1
LevaDrop 250	1500	2180	2070	250	1760	500	5.140	6.690	6.370,00	2
LevaDrop 300	2000	2480	2225	300	1845	600	8.650	11.090	8.300,00	2


- Ausführung für Abwasser ohne Fäkalienanteil, Drainage- und Regenwasser

Bestell- Nummer	Innen-Ø d mm	Gesamt- tiefe GT mm	Zulauf- tiefe ZT mm	Zulauf DN	Ablauf- tiefe AT mm	Ablauf DN	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
LevaDrop-R 50	1000	1820	1610	50	1510	150	1.200	2.980	2.445,00	1
LevaDrop-R 65	1000	1870	1650	65	1560	200	1.250	3.080	2.520,00	1
LevaDrop-R 80	1000	1870	1660	80	1560	200	1.250	3.080	2.590,00	1
LevaDrop-R 100	1000	1920	1710	100	1610	250	1.310	3.170	2.655,00	1
LevaDrop-R 125	1000	1920	1710	125	1550	250	1.310	3.170	2.800,00	1
LevaDrop-R 150	1200	1880	1680	150	1455	300	3.160	3.960	3.050,00	1
LevaDrop-R 200	1200	2130	1920	200	1640	400	3.480	4.340	3.235,00	1
LevaDrop-R 250	1500	2280	2070	250	1760	500	5.140	6.690	5.305,00	2
LevaDrop-R 300	2000	2480	2225	300	1845	600	8.650	11.080	7.240,00	2

Optionen

- Zu- / Ablauföffnungen für unterschiedlichste Rohrarten und -durchmesser möglich
- Abdeckung in Klasse A 15 / B 125 / D 400 / F 900 mit verschiedenen Durchmessern
- Versenkbare Einstiegshilfe





Mall-Kompressorstation LevaFlush

 Webcode **M6072**

zum Spülen bzw. Belüften von Druckrohrleitungen

Eine zu hohe Aufenthaltszeit des Abwassers in der Druckleitung führt zur Bildung von Ablagerungen und Schwefelwasserstoff bzw. Schwefelsäure, die die Rohrleitung angreift. Um dies zu vermeiden, empfiehlt sich gerade bei sehr langen Druckrohrleitungen der Einsatz einer Kompressorstation.

- Zur Verringerung von anaerober Fäulnisbildung und somit der Betonkorrosion und Geruchsbelästigung
- Zur Vermeidung von Ablagerungen in der Druckrohrleitung
- Ausführung im separaten, abschließbaren Betonschrank inkl. Schallschutz (Immission < 47 dB)
- Inkl. Schaltanlage mit Zeitschaltuhr und Pumpenverriegelung
- Inkl. abnehmbarer Beleuchtung, Schuko-Steckdose und Heizung für Frostsicherheit

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Art des Kompressors	Effektive Liefermenge l/min	Über- druck bar	Nenn- leistung kW	Abmessungen BxTxH mm	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
417831	LevaFlush 150	Kolbenkompressor	156	10	1,5	1380x640x1140	600	8.710,00


- Ausführung im Stahlbetonbehälter (Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1)

Bezeichnung	Art des Kompressors	Effektive Liefermenge l/min	Überdruck bar	Nennleistung kW	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
LevaFlush-B 150	Kolbenkompressor	156	10	1,5	auf Anfrage	1

Mall-Beton-Schaltschranksockel

- Unterbau für jegliche Art von Schaltschränken
- Inkl. Edelstahl-Erdungsband
- Inkl. Leerrohr-Einführungen DN100 für z. B. Stromzuleitung
- Inkl. Aussparung für Verkabelungsarbeiten

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Abmessung LxBxH mm	Ein- führungen Stk.	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €
219969	Schaltschranksockel MS4	600x460x1200	2	620	625,00
219970	Schaltschranksockel MS5	800x460x1200	3	810	790,00
219971	Schaltschranksockel MS6	1100x460x1200	3	1.120	960,00
219972	Schaltschranksockel MS7	1300x460x1500	3	1.630	1.135,00
219973	Schaltschranksockel MS8	1500x460x1500	4	1.860	1.300,00





Freiluftschrank



Schwimmschalter

Optionen Schaltanlagen

Bestell-Nummer	Aufpreis €
OPA900 Freiluftschrank zur Aufnahme der Einzel- / Doppelpumpsteuerung (5,5 kW / 2 x 5,5 kW)	860,00
Freiluftschrank zur Aufnahme der Sondersteuerung	Auf Anfrage
414692 Schaltschrankheizung 100 W	263,00
OPA903 Ex-Schutz-Barriere (eigensichere Verdrahtung nach den aktuellen ATEX-Vorschriften) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	325,00
417175 Netzunabhängige Alarmanrichtung (Akku 12V 1.2Ah)	268,00
417240 GSM-Modem zur Übersendung von Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon (SIM-Karte bauseits) und Sperrung der Pumpstation per Mobiltelefon	1.470,00
419225 Mini GSM-Modem (HxBxT 40x65x110) – Micro SIM bauseits	540,00
612735 Warnlicht-Hupe zur Wandmontage inkl. Leuchtmittel (rot) 230V	349,00

Optionale Niveaumesssysteme

Bestell-Nummer	Aufpreis €
OPA980 Lufteinperlung, inklusive Kompressor (max. 20 m)	127,00
OPA983 Hydrostatische Pegelsonde (4 - 20 mA) in Ex-Ausführung (12 m)	870,00
OPA984 Hydrostatische Pegelsonde (4 - 20 mA) in Ex-Ausführung (30 m)	905,00
OPA985 Ultraschallsensor „berührungslos“ (20 m)	Auf Anfrage
612993 Schwimmschalter KR1 EX (Wechsler) (10 m)	133,00
612994 Schwimmschalter KR1 EX (Wechsler) (30 m)	177,00

Dienstleistungen sowie Wartungsverträge (siehe Kapitel 10)

Endmontage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers durch fachkundiges Mall-Servicepersonal (aus Gewährleistungsgründen empfohlen) siehe Kapitel 10


Wartungsverträge für regelmäßige Wartungen (Wartungsintervalle nach DIN EN 12056: gewerbliche Anlagen ¼jährlich, Mehrfamilienhäuser ½jährlich, Einfamilienhäuser jährlich) durch fachkundiges Mall-Servicepersonal siehe Kapitel 10

E-Mail an pumpstation@mall.info

Webcode **M6001** 

Projektbogen Pumpen- und Anlagentechnik

Fragebogen zur Bemessung, Planung und Angebotserstellung		Datum
Projektdaten		
Projektart	☐ Industrie/Gewerbe ☐ Kommune ☐ Privat	
Projekt	PLZ / Ort	
Ansprechpartner		
Firma / Behörde	Name	
Straße	E-Mail	
PLZ/Ort	Tel./Mobil	
Fördermedium / Fördermenge		Oder ALTERNATIV zur Menge bitte folgende Angaben treffen:
☐ Abwasser aus Abscheideranlagen	Menge l/s	Nenngröße
☐ Abwasser fäkalienfrei (Grauwasser)	Menge l/s	Stk. Waschbecken Stk. Dusche Stk. Bodenablauf Stk. Badewanne Stk. Geschirrspülmaschine Stk. Waschmaschine
☐ Abwasser fäkalienhaltig (Schwarzwasser)	Menge l/s	Stk. WC Einwohner
☐ Niederschlagwasser	Menge l/s	
ALTERNATIV zur Menge Angabe der angeschlossenen Flächen (z. B. Pflaster, Dachflächen (begrünt oder Standard), Betonfläche, Schwarzdecken, etc.)	Bezeichnung	Fläche in m ² Regenereignis (Häufigkeit, Dauer) oder falls bekannt Regenspende l / (s x ha)




Ausstattung		Pumpenauslegung		Druckleitung permanent steigend?	
☐ Einzelanlage	☐ Doppelanlage	☐ redundante Auslegung	☐ parallele Auslegung	☐ ja	☐ nein
Schaltanlage		Entfernung Schaltanlage / Pumpensumpf?		Rückstauschleife vorgesehen?	
☐ im Gebäude (Innenschrank)	☐ im Gelände (Freiluftschrank)	☐ bis 10 m	m (exakte Entfernung)	☐ ja	☐ nein


Schachtteile, Stahlbetonbehälter und Großbehälterelemente

DIN 4034-1: 2020-04

DIN EN 1917: 2003-04

DIN 4034-2: 2013-05









Stahlbetonbehälter Ø 1000 - 3000 mm mit Muffenausbildung analog aktueller Fassung DIN 4034-1

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
Stahlbetonbehälter						
200100	1000	1240	1000	120	1.280	610,00
200101	1000	1240	1250	120	1.540	700,00
200102	1000	1240	1500	120	1.800	795,00
200103	1000	1240	1800	120	2.120	915,00
200104	1000	1240	2000	120	2.330	990,00
220303 ¹⁾	1000	1240	2600	120	2.960	1.210,00
220304 ¹⁾	1000	1240	3000	120	3.380	1.355,00
200105	1200	1470	1000	135	1.760	710,00
200106	1200	1470	1250	135	2.110	840,00
200107	1200	1470	1500	135	2.470	965,00
200108	1200	1470	1800	135	2.890	1.125,00
200109	1200	1470	2000	135	3.180	1.215,00
200110	1200	1470	2250	135	3.530	1.350,00
220307 ¹⁾	1200	1440	2600	120	3.570	1.475,00
220308 ¹⁾	1200	1440	3000	120	4.070	1.680,00
200111	1500	1800	1000	150	2.480	965,00
200112	1500	1800	1250	150	2.960	1.155,00
200113	1500	1800	1500	150	3.450	1.325,00
200114	1500	1800	1800	150	4.030	1.530,00
200115	1500	1800	2000	150	4.420	1.665,00
200116	1500	1800	2300	150	5.010	1.870,00
200117	1500	1800	2600	150	5.590	2.085,00
200118	1500	1800	3000	150	6.370	2.360,00
200119	2000	2300	1500	150	4.980	1.890,00
200120	2000	2300	1800	150	5.740	2.155,00
200121	2000	2300	2100	150	6.500	2.430,00
200122	2000	2300	2300	150	7.010	2.610,00
200123	2000	2300	2600	150	7.770	2.885,00
200124	2000	2300	3000	150	8.780	3.235,00
200125	2500	2800	1600	150	6.840	3.225,00
200126	2500	2800	1900	150	7.780	3.555,00
200127	2500	2800	2100	150	8.400	3.765,00
200128	2500	2800	2300	150	9.030	3.990,00
200129	2500	2800	2600	150	9.960	4.320,00
200130	2500	2800	3000	150	11.210	4.765,00
200131	3000	3300	2000	150	10.080	5.060,00
200132	3000	3300	2250	150	11.010	5.375,00
200133	3000	3300	2500	150	11.930	5.710,00
200134	3000	3300	2750	150	12.860	5.860,00
200135	3000	3300	3000	150	13.790	6.345,00
200136	3000	3300	3250	150	14.720	6.490,00

Zuschläge

Für je 1 Aussparung bis max. Ø 400 mm	107,00
Für je 1 Aussparung von Ø 400 mm bis Ø 600 mm	139,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 SBR	107,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 NBR	129,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 200-300 SBR	139,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 200-300 NBR	150,00
Andere Wanddurchführungssysteme und Auftriebssicherungen	auf Anfrage
Schachteinstiegssysteme	auf Anfrage

¹⁾ Nur Lieferwerk Coswig: Bauhöhe bis 3000 mm möglich



Aufsatzteil Ø 1200 - 3000 mm mit Muffenausbildung analog aktueller Fassung DIN 4034-1

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
--------------------	---------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------------------

Aufsatzteil mit integrierter Dichtung

201774	1200	1470	500	135	710	365,00
201776	1200	1470	750	135	1.070	494,00
201778	1200	1470	1000	135	1.420	630,00
201103	1200	1470	1850	135	2.630	1.070,00
201104	1200	1470	2000	135	2.850	1.145,00
220312 *)	1200	1440	2800	120	3.840	1.175,00
201780	1500	1800	500	150	980	530,00
201782	1500	1800	750	150	1.460	670,00
201784	1500	1800	1000	150	1.950	780,00
201108	1500	1800	1850	150	3.610	1.390,00
201109	1500	1800	2150	150	4.190	1.605,00
201110	1500	1800	2450	150	4.780	1.815,00
201111 *)	1500	1800	2750	150	5.360	2.025,00

Aufsatzteil mit separater Dichtung, Schachtdichtung siehe unten

201112	2000	2300	1350	150	3.430	1.465,00
201113	2000	2300	1650	150	4.190	1.740,00
201114	2000	2300	1950	150	4.950	2.020,00
201115	2000	2300	2150	150	5.460	2.195,00
201116	2000	2300	2450	150	6.220	2.480,00
201117	2000	2300	2750	150	6.980	2.755,00
201118	2500	2800	1350	150	4.230	2.665,00
201119	2500	2800	1650	150	5.170	2.995,00
201120	2500	2800	1850	150	5.790	3.225,00
201121	2500	2800	2050	150	6.420	3.435,00
201122	2500	2800	2350	150	7.350	3.775,00
201123	2500	2800	2750	150	8.600	4.220,00
201124	3000	3300	1750	150	6.510	4.290,00
201125	3000	3300	2000	150	7.440	4.625,00
201126	3000	3300	2250	150	8.360	4.960,00
201127	3000	3300	2500	150	9.290	5.295,00
201128	3000	3300	2750	150	10.220	5.625,00
201129	3000	3300	3000	150	11.150	5.955,00

Schachtdichtung nach DIN 4060

400304	2000 - vorgeschmiert	121,00
400305	2500 - vorgeschmiert	160,00
400306	3000 - vorgeschmiert	202,00

Lastübertragungsring

400308	1000	23,00
400309	1200	31,00
400310	1500	50,00
400311	2000	64,00
400312	2500	82,00
400313	3000	95,00

*) Nur Lieferwerk Coswig: Bauhöhe bis 2850 mm möglich

Webcode **M6011** 

Schachtteil mit Muffenausbildung nach DIN 4034-1 und EN 1917

Bestell-Nummer	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk € / Stück
----------------	------------	------------	---------------	------------	-------------------------




Schachtring

mit integrierter Dichtung, ohne Steigbügel

201761	1000	500	120	530	169,00
201785	1000	750	120	800	238,00
201772	1000	1000	120	1.060	268,00
216462	1200	500	120 (135*)	710	366,00
216467	1200	1000	120 (135*)	1.420	630,00
201780	1500	500	150	980	530,00
201784	1500	1000	150	1.950	780,00

* nur Lieferwerk Donaueschingen

Zuschlag für Schachtteil mit Steigbügel, pro Steigbügel, Steigmaß 250 mm	10,00
--	--------------



Schachtkonus exzentrisch, einseitig

mit integrierter Dichtung, ohne Steigbügel

200903	1000/625	300	120	380	253,00
200905	1000/625	600	120	610	254,00
200907	1000/625	850 *)	120	910	329,00
200911	1200/625	600	135	880	445,00
200913	1200/625	850	135	1.190	540,00
200915	1200/625	1100 *)	135	1.540	640,00
200917	1500/625	600	150	1.260	555,00
200920	1500/625	850 *)	150	1.825	730,00
200923	1500/625	1100 *)	150	2.350	860,00

* Nur bei Bauhöhe 850/1100 mm, mit angeformtem Schachtring

Zuschlag für Schachtteil mit Steigbügel, pro Steigbügel, Steigmaß 250 mm	10,00
--	--------------


Schachtkonus zentrisch, gleichseitig

mit integrierter Dichtung, ohne Steigbügel

200919	1500/625	600	150	1.100	555,00
200922	1500/625	850	150	1.650	730,00
200925	1500/625	1100	150	2.100	860,00

Gleitmittel für Schachtdichtungen


400340	1 kg-Eimer	16,00
--------	------------	--------------



Webcode **M6011**


Abdeckplatte für Schachtteile mit Muffenausbildung nach DIN 4034-1 und EN 1917 SLW 60 / LM1 (EC 2)

Öffnung Ø 625 mm



Bestell- Nummer	Typ *)	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Bauhöhe mm	Nennhöhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
200600	A01	800	1040	220	200	320	225,00
215321	A01	1000 ¹⁾	1240	220	200	520	357,00
215322	A02	1000 ¹⁾	1240	220	200	520	357,00
200605	A01	1200	1470	220	200	800	447,00
200606	A02	1200	1470	220	200	800	447,00
200609	A01	1500	1800	220	200	1.290	589,00
200610	A02	1500	1800	220	200	1.290	589,00
200611	A03	1500	1800	220	200	1.290	679,00
200613	A01	2000	2300	220	200	2.700	882,00
200614	A02	2000	2300	220	200	2.700	882,00
220458	A03	2000	2300	220	200	2.700	972,00
200616	A01	2500	2800	220	200	3.790	1.176,00
200617	A02	2500	2800	220	200	3.790	1.176,00
218393	A03	2500	2800	220	200	3.790	1.266,00
200619	A01	3000	3300	250	230	5.210	2.034,00
200620	A02	3000	3300	250	230	5.210	2.034,00
220459	A03	3000	3300	250	230	5.210	2.124,00

*) A01 = zentrisch (mittig), A02 = exzentrisch, A03 = exzentrisch, gegenüberliegend

¹⁾ Mit integrierter Dichtung

 Nennhöhe:
maßgebend für Schachthöhe

 Bauhöhe:
maßgebend für Belastung

Übergangsplatte SLW 60 / LM1 (EC 2)

Öffnung Ø 1000 mm

mit Anschlussmuffe für Schachtaufbau DN 1000 - Teil 1

200400	1200	1470	185	250	430	712,00
200401	1500	1800	185	250	820	854,00
200403	2000	2300	220	285	1.860	1.147,00
200405	2500	2800	220	285	2.960	1.441,00
200407	3000	3300	250	315	4.860	2.299,00

Lastübertragungsring



400308	1000	23,00
400309	1200	31,00
400310	1500	50,00
400311	2000	64,00
400312	2500	82,00
400313	3000	95,00





Schachtausgleichsring, verschiebesicher

600281	625	865	60	-	45	42,00
600282	625	865	80	-	60	45,00
600283	625	865	100	-	72	47,00
217371	800	1190	60	-	90	135,00
217372	800	1190	80	-	120	138,00
217373	800	1190	100	-	150	140,00
217374	800	1190	120	-	180	143,00

Schachtdichtung nach DIN 4060

400302	1200 - vorgeschmiert	64,00
400303	1500 - vorgeschmiert	82,00
400304	2000 - vorgeschmiert	121,00
400305	2500 - vorgeschmiert	160,00
400306	3000 - vorgeschmiert	202,00



Schacht
Nr. 1Schacht
Nr. 2Schacht
Nr. 3Schacht
Nr. 4Schacht
Nr. 5Schacht
Nr. 6Schacht
Nr. 7Schacht
Nr. 10Schacht
Nr. 11Schacht
Nr. 12Schacht
Nr. 13Schacht
Nr. 17Schacht
Nr. 18

Schachtunterteil mit Muffenausbildung analog aktueller Fassung DIN 4034-1

Lieferwerke: Donaueschingen, Haslach

Fertigteilschacht

mit Betongerinne, Berme aus Beton - 1/1 - Rohrhöhe, Rohranschluss DN 150 PVC

Bestell- Nummer	Ausführung Nr.	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
201602	1	1000	580	150	1.100	340,00
201631	2	1000	580	150	1.100	420,00
201635	3	1000	580	150	1.100	420,00
201639	4	1000	580	150	1.100	460,00
201643	5	1000	580	150	1.100	460,00
201647	6	1000	580	150	1.100	460,00
201651	7	1000	580	150	1.100	460,00
201615	10	1000	580	150	1.100	540,00
201619	11	1000	580	150	1.100	420,00
201623	12	1000	580	150	1.100	420,00
217974	13	1000	580	150	1.100	545,00
201627	17	1000	580	150	1.100	580,00
217948	18	1000	580	150	1.100	580,00

Rohranschluss DN 200 PVC

Bestell- Nummer	Ausführung Nr.	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
201605	1	1000	580	150	1.200	390,00
201633	2	1000	580	150	1.200	470,00
201637	3	1000	580	150	1.200	470,00
201641	4	1000	580	150	1.200	510,00
201645	5	1000	580	150	1.200	510,00
201649	6	1000	580	150	1.200	510,00
201653	7	1000	580	150	1.200	510,00
201617	10	1000	580	150	1.200	590,00
201621	11	1000	580	150	1.200	470,00
201625	12	1000	580	150	1.200	470,00
201629	17	1000	580	150	1.200	630,00
217949	18	1000	580	150	1.200	630,00

Größere Anschlussdimensionen oder Sonderanfertigungen können nach Ihren Angaben gefertigt werden.
Bitte fragen Sie uns bei Bedarf an.



abgewinkelt = Nr. 2, 3, 11, 12






Seitenzulauf = Nr. 4, 5, 6, 7



abgewinkelt und Seitenzulauf = Nr. 10, 13



2x Seitenzuläufe = Nr. 17, 18


 Schacht
Nr. 1

 Schacht
Nr. 2

 Schacht
Nr. 3

 Schacht
Nr. 4

 Schacht
Nr. 5

 Schacht
Nr. 6

 Schacht
Nr. 7


 Schacht
Nr. 10

 Schacht
Nr. 11

 Schacht
Nr. 12

 Schacht
Nr. 13

 Schacht
Nr. 17

 Schacht
Nr. 18


Schachtunterteil mit Muffenausbildung analog aktueller Fassung DIN 4034-1

Lieferwerke: Donaueschingen, Haslach

Fertigteilschacht

mit Steinzeughalbschale, Berme aus Beton - 1/1 - Rohrhöhe, Rohranschluss DN 150 PVC

Bestell- Nummer	Ausführung Nr.	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
201600	1	1000	580	150	1.100	380,00
201630	2	1000	580	150	1.100	500,00
201634	3	1000	580	150	1.100	500,00
201638	4	1000	580	150	1.100	545,00
201642	5	1000	580	150	1.100	545,00
201646	6	1000	580	150	1.100	545,00
201650	7	1000	580	150	1.100	545,00
201614	10	1000	580	150	1.100	665,00
201618	11	1000	580	150	1.100	500,00
201622	12	1000	580	150	1.100	500,00
217975	13	1000	580	150	1.100	670,00
201626	17	1000	580	150	1.100	710,00
217614	18	1000	580	150	1.100	710,00

Rohranschluss DN 200 PVC

Bestell- Nummer	Ausführung Nr.	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
201604	1	1000	580	150	1.200	430,00
201632	2	1000	580	150	1.200	550,00
201636	3	1000	580	150	1.200	550,00
201640	4	1000	580	150	1.200	595,00
201644	5	1000	580	150	1.200	595,00
201648	6	1000	580	150	1.200	595,00
201652	7	1000	580	150	1.200	595,00
201616	10	1000	580	150	1.200	715,00
201620	11	1000	580	150	1.200	550,00
201624	12	1000	580	150	1.200	550,00
201628	17	1000	580	150	1.200	760,00
217615	18	1000	580	150	1.200	760,00

Größere Anschlussdimensionen oder Sonderanfertigungen können nach Ihren Angaben gefertigt werden.
Bitte fragen Sie uns bei Bedarf an.



abgewinkelt = Nr. 2, 3, 11, 12



Seitenzulauf = Nr. 4, 5, 6, 7






abgewinkelt und Seitenzulauf = Nr. 10, 13



2x Seitenzulaufe = Nr. 17, 18

Webcode **M6011** 

Stahlbetonbehälter Ø 1000 - 1500 mm mit Falzausbildung nach DIN 4034-2



Bestell-Nummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk € / Stück
200201	1000	1240	1000	120	1.280	610,00
200202	1000	1240	1250	120	1.540	700,00
200203	1000	1240	1500	120	1.800	795,00
200204	1000	1240	1750	120	2.070	900,00
200205	1000	1240	2000	120	2.330	990,00
220305 ¹⁾	1000	1240	2600	120	2.960	1.210,00
220306 ¹⁾	1000	1240	3000	120	3.380	1.355,00
200206	1200	1440	1000	120	1.590	650,00
200207	1200	1440	1250	120	1.900	765,00
200208	1200	1440	1500	120	2.210	880,00
200209	1200	1440	1750	120	2.520	985,00
200210	1200	1440	2000	120	2.830	1.100,00
220309 ¹⁾	1200	1440	2600	120	3.570	1.330,00
220310 ¹⁾	1200	1440	3000	120	4.070	1.500,00
200211	1500	1740	1000	120	2.060	825,00
200212	1500	1740	1250	120	2.440	960,00
200213	1500	1740	1500	120	2.830	1.095,00
200214	1500	1740	1850	120	3.360	1.295,00
200215	1500	1740	2000	120	3.590	1.370,00
200216	1500	1740	2300	120	4.050	1.530,00
200217	1500	1740	2600	120	4.500	1.695,00

*) Nur Lieferwerk Coswig; Bauhöhe bis 3000 mm möglich

Fugendichtband

für Schachtverbindung DIN 4034-2

- Alternative zur Vermörtelung

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Länge mm	Preis ab Werk €
705502	Fugendichtband Set DN 1000/1200 (1 x 4,15 m)	4050	56,00
704820	Fugendichtband Set DN 1500/2000 ¹⁾ (2 x 3,25 m)	6500	88,00
704822	Fugendichtband Set DN 2500 (2 x 4,15 m) ¹⁾	8100	108,00
704821	Fugendichtband Set DN 3000 (3 x 3,25 m) ¹⁾	9750	133,00

¹⁾ Durch die geeignete Kombination der Verpackungseinheiten lassen sich die gängigen Durchmesser der Rundbehälter ohne Verschnitt abwickeln.




Auftriebskränze

Zur Sicherstellung der Lagesicherheit gegen Aufschwimmen bei hohem Grundwasserspiegel werden als Option sohlgleiche Auftriebskränze angeboten – Bemessung im Auftragsfall anfordern.

Standardauftriebskranz sohlgleich über nachträglich eingeschraubte Stabgewinde in werkseitig vergossene Ankerhülsen, inkl. Bewehrung

- DN 800 bis DN 2000: Auftriebskranz im Grundriss kreisrund
- DN 2500: Auftriebskranz kreisrund, zweiseitig abgeschalt aus Transportgründen
- DN 3000: Auftriebskranz im Grundriss rechteckig, Breite der schmalen Seite: 3300 mm

Bestell-nummer	Innendurchmesser	Preis ab Werk €
OSB008	DN 800	329,50
OSB010	DN 1000	434,00
OSB012	DN 1200	471,50
OSB015	DN 1500	613,50
OSB020	DN 2000	793,00
OSB025	DN 2500	905,50
OSB030	DN 3000	1.286,00



Stahlbetonbehälter Ø 2000 - 3000 mm mit Falzausbildung nach DIN 4034-2

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
200218	2000	2200	1050	100	2.630	1.010,00
200219	2000	2200	1300	100	3.030	1.155,00
200220	2000	2200	1550	100	3.430	1.295,00
200221	2000	2200	1900	100	4.000	1.475,00
200222	2000	2200	2100	100	4.320	1.595,00
200223	2000	2200	2300	100	4.650	1.705,00
200224	2000	2200	2600	100	5.130	1.870,00
200225	2000	2240	1050	120	3.280	1.280,00
200226	2000	2240	1300	120	3.780	1.450,00
200227	2000	2240	1500	120	4.180	1.595,00
200228	2000	2240	1800	120	4.780	1.815,00
200229	2000	2240	2100	120	5.380	2.030,00
200230	2000	2240	2300	120	5.780	2.170,00
200231	2000	2240	2600	120	6.380	2.380,00
200232	2000	2240	3000	120	7.180	2.680,00
200233	2500	2700	1600	100	4.650	2.385,00
200234	2500	2700	1900	100	5.250	2.585,00
200235	2500	2700	2050	100	5.550	2.695,00
200236	2500	2700	2300	100	6.050	2.860,00
200237	2500	2700	2600	100	6.650	3.065,00
200238	2500	2700	3000	100	7.450	3.340,00
200239	2500	2740	1500	120	5.550	2.775,00
200240	2500	2740	1800	120	6.290	3.030,00
200241	2500	2740	2100	120	7.030	3.290,00
200242	2500	2740	2300	120	7.530	3.465,00
200243	2500	2740	2600	120	8.270	3.730,00
200244	2500	2740	3000	120	9.250	4.080,00
200245	3000	3300	2000	120/150	8.940	4.540,00
200246	3000	3300	2250	120/150	9.660	4.785,00
200247	3000	3300	2500	120/150	10.390	5.030,00
200248	3000	3300	2750	120/150	11.110	5.270,00
200249	3000	3300	3000	120/150	11.830	5.510,00
200250	3000	3300	3250	120/150	12.550	5.750,00

Zuschläge


Für 1 Kernbohrung mit Mehrlippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 SBR
 Für 1 Kernbohrung mit Mehrlippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 NBR
 Für 1 Kernbohrung mit Mehrlippendichtung für PVC-Rohr DN 200-300 SBR
 Für 1 Kernbohrung mit Mehrlippendichtung für PVC-Rohr DN 200-300 NBR
 Andere Wanddurchführungssysteme und Auftriebssicherungen
 Schachteinstiegssysteme

107,00
129,00
139,00
150,00

 auf Anfrage
 auf Anfrage

Fugendichtband

Weitere Infos finden Sie auf Seite 174.



Schachtunterteil mit Falzausbildung nach DIN 4034-2

Lieferwerke: Donaueschingen, Haslach


Fertigteilschacht, gerader Wasserlauf

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
mit Steinzeuggerinne DN 150, Rohranschluss für PVC-KG-Rohr					
201659	1000	500	90	850	305,00

Schachtteil mit Falzausbildung nach DIN 4034-2

Lieferwerke: Donaueschingen, Ettlingen, Haslach

Schachtring Ø 600 - 3000 mm



215482	600	250	60	70	45,00
215483	600	500	60	140	49,00
215484	600	750	60	210	73,00
201238	600	1000	60	280	88,00
201792	800	250	90	160	54,00
201795	800	500	90	310	59,00
201801	800	1000	90	635	114,00
201808	1000	500	90	380	60,00
201811	1000	750	90	570	91,00
201814	1000	1000	90	760	116,00
201819	1200	500	90	450	104,00
201822	1200	750	90	680	142,00
201825	1200	1000	90	900	194,00
201828	1500	500	90	560	151,00
201831	1500	750	90	830	217,00
201834	1500	1000	90	1.110	277,00
201836	2000	500	120 ¹⁾	980 ¹⁾	268,00
201838	2000	750	120 ¹⁾	1.470 ¹⁾	366,00
201840	2000	1000	120 ¹⁾	1.930 ¹⁾	461,00
201842	2500	500	120 ¹⁾	1.210 ¹⁾	390,00
201844	2500	750	120 ¹⁾	1.820 ¹⁾	550,00
201846	2500	1000	120	2.420	700,00
201848	3000	500	120	1.450	610,00
201850	3000	750	120	2.170	820,00
201852	3000	1000	120	2.850	1.015,00

¹⁾ Im Werk Haslach = 90 mm; Gewicht entsprechend reduziert

Zuschläge

Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 SBR	107,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 NBR	129,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 200-300 SBR	139,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 200-300 NBR	150,00
Andere Wanddurchführungssysteme	auf Anfrage
Pro eingebautem Steigrohr, Steigmaß 250 mm	10,00

Fugendichtband

Weitere Infos finden Sie auf Seite 174.

Schachtteil mit Falzausbildung nach DIN 4034-2

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
--------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------------------

Sickerring Ø 600 - 3000 mm

Lieferwerke: Donaueschingen, Ettlingen, Haslach

201701	600	500	60	140	63,00
201703	800	500	90	325	75,00
201705	1000	500	90	375	79,00
201707	1200	500	90	450	123,00
201709	1500	500	90	560	180,00
201711	2000	500	120 ¹⁾	940 ¹⁾	294,00
201713	2500	500	120 ¹⁾	1.200 ¹⁾	439,00
201714	3000	500	120	1.490	660,00

¹⁾ Im Werk Haslach = 90 mm; Gewicht entsprechend reduziert

Bodenring Ø 600 - 1500 mm

Lieferwerke: Donaueschingen, Ettlingen, Haslach

211679	600	530	60	215	88,00
211680	800	530	90	400	118,00
211681	1000	530	90	600	135,00
211682	1200	530	90	750	203,00
211683	1500	530	90	990	272,00

Schachtring Ø 2000 - 3000 mm

Lieferwerke: Coswig, Nottuln

215315	2000	500	100	810	192,00
215314	2000	750	100	1.220	252,00
215312	2000	1000	100	1.620	331,00
215319	2500	500	100	1.010	311,00
215318	2500	750	100	1.510	411,00
215317	2500	1000	100	2.010	575,00
201848	3000	500	120	1.450	610,00
201850	3000	750	120	2.170	820,00
201852	3000	1000	120	2.890	1.015,00

Sickerring Ø 2000 - 3000 mm

Lieferwerke: Coswig, Nottuln

216598	2000	500	100	700	237,00
216600	2000	1000	100	1.400	383,00
216603	2500	500	100	950	363,00
216602	2500	1000	100	1.900	650,00
201714	3000	500	120	1.450	660,00
201716	3000	1000	120	2.800	1.050,00

Monolithisches Bodenteil Ø 2000 - 3000 mm

Lieferwerke: Donaueschingen, Ettlingen, Coswig, Nottuln

200272	2000	600	120	2.140	600,00
200273	2500	600	120	2.950	775,00
200274	3000	650	120/150	4.650	1.280,00

Zuschläge

Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 SBR	107,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 100-150 NBR	129,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 200-300 SBR	139,00
Für 1 Kernbohrung mit Mehrrippendichtung für PVC-Rohr DN 200-300 NBR	150,00
Andere Wanddurchführungssysteme	auf Anfrage
Pro eingebautem Steigeisen, Steigmaß 250 mm	10,00

Webcode **M6011** 

Webcode **M6018** 

Schachtteil mit Falzausbildung nach DIN 4034-2

Schachtkonus exzentrisch, einseitig, Ø 800 - 1500 mm

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
200950	800/625	300	165	84,00
200952	800/625	600	315	73,00
200954	1000/625	300	220	97,00
200956	1000/625	600	420	75,00
200958	1200/625	600	540	123,00
200965	1500/625	600	650	289,00

Schachtkonus zentrisch, gleichseitig, Ø 1200 - 3000 mm

200960	1200/625	600	540	135,00
200967	1500/625	600	620	236,00
200974	2000/625	600	1.250	475,00
200992	2500/625	600	1.900	575,00
201007	3000/625	600	2.580	980,00

Abdeckplatte für Schachtteile mit Falzausbildung nach DIN 4034-2 SLW 60 / LM1 (EC2)

Öffnung Ø 625 mm

Bestell- Nummer	Typ *)	Innen-Ø mm	Einstiegöffnung 625 mm Anzahl	Nenn- höhe mm	Aufbau- höhe ¹⁾ mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
200705	A01	1000	1	185	155	370	297,00
200706	A02	1000	1	185	155	370	297,00
200712	A01	1200	1	185	155	550	447,00
200713	A02	1200	1	185	155	550	447,00
200719	A01	1500	1	200	170	960	589,00
200720	A02	1500	1	200	170	960	589,00
200721	A03	1500	1	200	170	960	679,00
200725	A01	2000	1	220	190	2.000	882,00
200726	A02	2000	1	220	190	2.000	882,00
210670	A03	2000	2	220	190	1.830	972,00
200732	A01	2500	1	220	190	3.080	1.176,00
200733	A02	2500	1	220	190	3.080	1.176,00
200734	A03	2500	2	220	190	2.910	1.266,00
200739	A01	3000	1	250	220	4.970	2.034,00
200740	A02	3000	1	250	220	4.970	2.034,00
200741	A03	3000	2	250	220	4.770	2.124,00

Abdeckplatten mit anderen Einstiegsöffnungen (z. B. Durchmesser 800 mm, rechteckig, Übergangsplatten, abweichende Verkehrslasten, PKW/LKW 12, höhere Erdüberdeckung etc.) auf Anfrage





¹⁾ Wegen der Falzausbildung auf der Unterseite reduziert sich die Aufbauhöhe des Gesamtschachtbauwerks gegenüber der angegebenen Plattenstärke um 30 mm; werden die Abdeckungen mit Verschiebesicherung ausgebildet, ergibt sich eine zusätzliche Reduzierung um 20 mm.

*) A01 = zentrisch (mittig), A02 = exzentrisch, A03 = exzentrisch, gegenüberliegend

Schachtausgleichsringe, nicht verschiebesicher

Bestell- Nummer	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
201200	625	40	20	13,00
201201	625	60	35	15,00
201202	625	80	45	16,00
201203	625	100	55	19,00
201204	625	120	65	20,00
216592	800	60	70	106,00
216593	800	80	80	109,00
216594	800	100	90	111,00

Ausführung verschiebesicher siehe Seite 171



Webcode **M6018**

Schachtabdeckung

geruchssicher, komplett mit eingebautem Gussring in Betonrahmen

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüfkraft kN	Bauhöhe mm	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
201675	begebar	600	A	15	80	40	75	105,00
600107	für PKW befahrbar	600	B	125	125	56	100	205,00
600117	für LKW befahrbar	600	D	400	160	90	180	385,00

Klasse A = für Grünflächen und Flächen, die nicht als Verkehrsflächen gelten, jedoch gelegentlich begangen werden
 Klasse B = für Gehwege und vergleichbare Flächen, für PKW und Parkhäuser
 Klasse D = für Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen und befestigte Verkehrsflächen

Schachtabdeckung, mit Einsatzdeckel

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüfkraft kN	Bauhöhe mm	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
201677	begebar	600	A	15	80	40	75	275,00

BEGU-Schachtabdeckung, komplett mit Betonrahmen

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüfkraft kN	Bauhöhe mm	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
600100	ohne Lüftung	600	B	125	125	45	100	205,00
600101	mit Lüftung	600	B	125	125	45	100	205,00
600110	ohne Lüftung	600	D	400	160	90	165	385,00
600111	mit Lüftung	600	D	400	160	90	165	385,00
600179	ohne Lüftung	800	B	125	125	105	191	800,00
600180	ohne Lüftung	800	D	400	160	188	406	1.225,00

Schachtabdeckung Grauguss Viatop

600122	ohne Lüftung	800	D	400	125	75	121	1.595,00
600123	mit Lüftung	800	D	400	125	75	121	2.215,00

Klasse B = für Gehwege und vergleichbare Flächen, für PKW und Parkhäuser
 Klasse D = für Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen und befestigte Verkehrsflächen

Schmutzfänger

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
600194	zum Einlegen in BEGU-Abdeckung	600	5	52,00
600195	zum Einlegen in Viatop-Abdeckung	800	10	134,00

BEGU-Schachtabdeckung, tagwasserdicht verschraubt


Bestell- Nummer	Bezeichnung	Ø mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
600105	Abdeckung B DN600 TWD BeGu	625	154	615,00
600115	Abdeckung D DN600 TWD BeGu	625	185	660,00
610146	Bedienungsschlüssel Abdeckung 4-fach Kreuz VZ	—	1	77,00

Quellschachtabdeckung

 Stahlbeton-Quellschachtabdeckung mit Verschluss, Lüftungshaube und Insektenschutz
 Bauhöhe 320 mm

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
215430	Typ A, abnehmbar	600	120	424,00
201690	Typ B, aufklappbar	600	310	570,00

Transportpreise auf Anfrage



Monolithischer Ovalbehälter mit Elastomerdichtung




Film: Einbau
Ovalbehälter

- Wandstärke = 120 mm
- Lastbild: SLW bei max. 1,5 m Erdüberdeckung

Bestell- Nummer	Breite außen mm	Länge außen mm	Bauhöhe mm	Lichte Höhe mm	Nenn- volumen m³	Gewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
219982	2480	6000	2600	2450	28,8	17.210	11.205,00
219984	2480	8000	2600	2450	39,7	22.220	13.215,00

Abdeckplatte für monolithische Ovalbehälter


Lastbild und Erdüberdeckung für Bauhöhe 250 mm wie Behälter



Bestell- Nummer	Breite außen mm	Länge außen mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Belastungs- klasse	Preis ab Werk €/ Stück
219384	2480	6000	250	8.615	FS3 / EC2	4.600,00
219386	2480	8000	250	11.639	FS3 / EC2	5.800,00

Stahlbetonbehälter in Rechteckbauweise

mit werkseitig montierter Abdeckplatte, wahlweise zum Aufschrauben




Bestell- Nummer	Bau- länge mm	Bau- breite mm	Lichte Höhe mm	Bau- höhe mm	Boden- Wandstärke mm	Decken- stärke mm	Gewicht inkl. Deckel kg	Nenn- inhalt m³	Preis ab Werk €/ Stück
REBEH 1	3660	2800	2300	2720	200 / 200	220	25.700	15,5	auf Anfrage
REBEH 2	4350	2800	2300	2720	200 / 200	220	29.500	19,0	auf Anfrage
REBEH 3	4910	2800	2300	2720	200 / 200	220	32.500	22,0	auf Anfrage
REBEH 4	5600	2800	2300	2740	200 / 200	240	37.000	25,0	auf Anfrage

Andere Abmessungen auf Anfrage

- Lastbild: SLW bei max. 3 m Erdüberdeckung

Webcode **M6015**


Stahlbeton-Rahmenprofil







Bezeichnung	Bau- länge mm	Bau- breite mm	Lichte Höhe mm	Bau- höhe mm	Wand- stärke mm	Decken- stärke mm	Gewicht kg	Nenn- inhalt m³	Preis ab Werk €/ Stück
Zwischenteil	3000	4050	2400	2850	200	250	21.710	26,0	auf Anfrage
Anfangs-/Endteil	3000	4050	2400	2850	200	250	26.260	24,3	auf Anfrage
Zwischenteil	3000	5400	2700	3100	200	200	26.580	40,5	auf Anfrage
Anfangs-/Endteil	2700	5400	2700	3100	200	200	30.850	33,8	auf Anfrage

- Lastbild: SLW bei max. 1,5 m Erdüberdeckung
- Sonderlasten auf Anfrage

Webcode **M6017**





Stahlbetonbehälter Ø 4000 mm in zweiteiliger Bauweise

Lastbild SLW 60 / FS3-EC2 – Bodenstärke 200 mm

Innen-Ø	Außen-Ø	Bauhöhe	Lichte Höhe max.	Wandstärke	Schwerstes Einzelgewicht	Gesamtgewicht	Nennvolumen DIN 1989-1	Preis ab Werk
mm	mm ¹⁾	mm	mm	mm	kg	kg	m³	€/ Stück
4000	4240	1650	1450	120	7.220	14.490	18,2	auf Anfrage
4000	4240	1950	1750	120	7.910	15.870	22,0	auf Anfrage
4000	4240	2150	1950	120	8.380	16.810	24,5	auf Anfrage
4000	4240	2350	2150	120	8.840	17.730	27,0	auf Anfrage
4000	4240	2600	2400	120	9.420	18.890	30,5	auf Anfrage
4000	4400 ^{*)}	3000	2800	120	10.730	21.510	35,5	auf Anfrage

^{*)} Außenbreite im Fugenbereich: 4400 mm

Bauhöhe 3000 mm umlaufend mit Wulst D = 4400 mm

Auf Anfrage sind auch reduzierte Bodenstärken 150 mm für geringere Lastbilder möglich.

Abdeckplatte, 2-teilig

Außen-Ø	Bauhöhe ¹⁾	Lastbild	Erdüberdeckung min./max.	Schwerstes Einzelgewicht	Gesamtgewicht min./max.	Verkehrslast	Preis ab Werk
mm	mm		mm	kg	kg		€/ Stück
4240	250	PKW	500/2000	4.680	9.360	SLW 60 / EC 2	auf Anfrage
4240	300	SLW 60 / EC 2	500/2000	5.590	11.180	SLW 60 / EC 2	auf Anfrage

¹⁾ Sonderausführungen auf Anfrage




Gestülpte Bauform in vierteiliger Bauweise – Lastbild auf Anfrage

Bodenstärke 200 mm – Wandkronenverbreiterung (Wulst)

Angaben gelten für Einzelbehälter!

Innen-Ø	Außen-Ø	Bauhöhe	Lichte Höhe max.	Wandstärke	Schwerstes Einzelgewicht	Gesamtgewicht*	Nennvolumen* DIN 1989-1	Preis ab Werk
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	m³	€/ Stück
4000	4240	1650	1450	120	7.650	30.570	36,4	auf Anfrage
4000	4240	1950	1750	120	8.340	33.330	44,0	auf Anfrage
4000	4240	2150	1950	120	8.810	35.210	49,0	auf Anfrage
4000	4240	2350	2150	120	9.270	37.050	54,0	auf Anfrage
4000	4240	2650	2400	120	9.960	39.810	61,6	auf Anfrage
4000	4400	3000	2800	120	10.770	43.050	71,0	auf Anfrage

^{*)} Angaben beziehen sich auf eine Anlage mit vier identischen Halbschalen



Stahlbetonbehälter Ø 5600 mm in mehrteiliger Bauweise

Rundbehälter 2-teilig

Außen-Ø 6000 mm / Innen-Ø 5600 mm, Wandstärke 200 mm / Bodenstärke 200 mm

Bau- höhe	Lichte Höhe	Außen Ø	Nenn- inhalt	Belastungs- klasse ¹⁾	Erdüber- deckung min./max. mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht	Preis ab Werk
mm	mm	mm	m³				kg	€/ Stück
1500	1300	6000	31,8	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	13.520	27.040	auf Anfrage
1950	1750	6000	43,1	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	15.645	31.290	auf Anfrage
2150	1950	6000	47,8	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	16.590	33.180	auf Anfrage
2500	2300	6000	56,4	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	18.250	36.500	auf Anfrage
2750	2550	6000	62,2	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	19.440	38.880	auf Anfrage
3000	2800	6000	68,7	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	20.620	41.240	auf Anfrage
3250	3050	6000	74,9	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	21.810	43.620	auf Anfrage

Webcode **M6016**

Abdeckplatte

Außen-Ø 6000 mm

250	—	—	—	LKW 12	500 / 1500	8.960	17.920	auf Anfrage
300	—	—	—	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	11.120	22.240	auf Anfrage

¹⁾ Weitere Lastfälle, z. B. SLW 30, auf Anfrage

U-Profil-Zwischenstück

Außenbreite 6000 mm / Innenbreite 5600 mm / Wandstärke 200 mm / Bodenstärke 200 mm



Bau- höhe	lichte Höhe	Bau- länge	Nenn- inhalt	Belastungs- klasse ¹⁾	Erdüber- deckung min./max. mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht	Preis ab Werk
mm	mm	mm	m³				kg	€/ Stück
1500	1300	2500	18,1	SLW60 / EC 2	500 / 1500	11.180	—	auf Anfrage
1950	1750	2500	24,5	SLW60 / EC 2	500 / 1500	12.350	—	auf Anfrage
2150	1950	2500	27,2	SLW60 / EC 2	500 / 1500	12.870	—	auf Anfrage
2500	2300	2500	32,1	SLW60 / EC 2	500 / 1500	13.780	—	auf Anfrage
2750	2550	2500	35,6	SLW60 / EC 2	500 / 1500	14.430	—	auf Anfrage
3000	2800	2500	39,1	SLW60 / EC 2	500 / 1500	15.080	—	auf Anfrage
3250	3050	2500	42,6	SLW60 / EC 2	500 / 1500	15.730	—	auf Anfrage
1500	1300	3000	21,8	SLW60 / EC 2	500 / 1500	13.420	—	auf Anfrage
1950	1750	3000	29,4	SLW60 / EC 2	500 / 1500	14.830	—	auf Anfrage
2150	1950	3000	32,7	SLW60 / EC 2	500 / 1500	15.450	—	auf Anfrage
2500	2300	3000	38,6	SLW60 / EC 2	500 / 1500	16.540	—	auf Anfrage
2750	2550	3000	42,8	SLW60 / EC 2	500 / 1500	17.320	—	auf Anfrage
3000	2800	3000	47,0	SLW60 / EC 2	500 / 1500	18.100	—	auf Anfrage
3250	3050	3000	51,2	SLW60 / EC 2	500 / 1500	18.880	—	auf Anfrage



Abdeckplatte

Außenbreite 6000 mm

250	—	2500	—	LKW 12	500 / 1500	9.500	—	auf Anfrage
300	—	2500	—	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	11.400	—	auf Anfrage
250	—	3000	—	LKW 12	500 / 1500	11.400	—	auf Anfrage
300	—	3000	—	SLW 60 / EC 2	500 / 1500	13.800	—	auf Anfrage

¹⁾ Weitere Lastfälle, z. B. SLW 30, auf Anfrage





Spezielschacht- und Funktionsbauwerke

In monolithischer oder Element-Bauweise nach individuellen Planungsbedürfnissen z. B. für folgende Einsatzgebiete:

- Mess- und Regelschächte siehe Pumpen und Anlagentechnik
- Armaturenschächte und Schächte mit Anschlüsse für Entnahmestellen (siehe Fettabseider)
- Be- und Entlüftungsschächte
- Zweikammerschächte mit individueller Trennwandvorgabe
- Sammelschächte
- Brunnenstuben
- Mediensschächte (siehe auch NeutraLag)
- Sandfänge im Kanalnetz
- Auffangschächte zur Maschinenaufstellung

Technische Möglichkeit von Innen- und Außenbeschichtungen sowie von Innenauskleidung nach Wunsch und Planervorgabe, insbesondere bei aggressiven Medien mit Nachweisen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit oder Nachweis der Rissüberbückung der Auskleidung.

Mall-Wasserzählerschacht

Lieferwerk: Coswig

- Stahlbeton-Rechteckbehälter aus C35/45 (B45) mit Steigeisen
- Abdeckplatte
- Schachtabdeckung Ø 625 mm, Klasse A begehbar

Bestell- Nummer	Breite mm	Länge mm	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg	Preis ab Werk €/ Stück
WZS 1	1250	1450	2200	3.480	4.060	1.960,00
WZS 2	1450	1750	2200	4.310	5.140	2.280,00

Zuschläge

ORW001	Schachtabdeckung Klasse B	100,00
--------	---------------------------	--------

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Mobiplan Verkehrsinseln Stuttgarter Mauerscheiben

Mall-Mauerscheiben

Für alle Lastfälle („Böschung bis 20°“ und „V22“) wird eine „**Straßenbau-Version**“ angeboten unter Berücksichtigung von taumittelhaltigen Sprühnebel-Expositionen auf die Wandfläche, unabhängig von der Verkehrsbelastung.

Die verstärkte Geometrie „SLW 60“ bleibt selbstverständlich im Programm und erfüllt ebenfalls die Straßenbau-Anforderungen.



Mobiplan Verkehrsinsel aus Beton zum dauerhaften oder temporären Einsatz





Film: Verkehrsinseln
Mobiplan

Bestell- Nummer	Typ		Länge	Breite	Höhe	Fläche	Gewicht je Stück kg	Preis ab Werk € / Stück
			mm	mm	mm	m²		
Verkehrsinsel 800								
217423	H 8-100	Rundelement 800 / 1000	1000	800	140	0,73	235	780,00
217424	R 8-100	Rechteck 800 / 1000	1000	800	140	0,80	265	775,00
217425	R 8-150	Rechteck 800 / 1500	1500	800	140	1,20	400	850,00
Verkehrsinsel 1000 - Viertelkreis								
201258	V 10-100	Viertelkreis 1000 / 1000	1000	1000	160	0,79	300	760,00
218452	R 10-100	Rechteck 1000 / 1000	1000	1000	160	1,00	400	905,00
Verkehrsinsel 1000 - Halbkreis								
201250	H 10-50	Halbkreis 1000 / 500	500	1000	140	0,40	110	720,00
201251	R 10-100	Rechteck 1000 / 1000	1000	1000	140	1,00	295	815,00
201252	R 10-150	Rechteck 1000 / 1500	1500	1000	140	1,50	445	935,00
Verkehrsinsel 1600								
201253	H 16-80	Halbkreis 1600 / 800	800	1600	140	1,00	315	820,00
201254	R 16-100	Rechteck 1600 / 1000	1000	1600	140	1,60	520	885,00
201255	R 16-150	Rechteck 1600 / 1500	1500	1600	140	2,40	781	1.100,00
Übergangselement 1600 - 2000, achsensymmetrisches Trapez								
201256	Ü 16-20	Rechteck 1600-2000 / 1000	1000	1600/2000	140/160	1,80	640	1.865,00
Verkehrsinsel 2000								
201257	H 20-100	Halbkreis 2000 / 1000	1000	2000	160	1,57	600	1.005,00
201259	R 20-100	Rechteck 2000 / 1000	1000	2000	160	2,00	800	1.085,00
201260	R 20-150	Rechteck 2000 / 1500	1500	2000	160	3,00	1.200	1.185,00
201261	R 20-200	Rechteck 2000 / 2000	2000	2000	160	4,00	1.600	1.395,00
Verkehrsinsel 2500								
201262	H 25-125	Halbkreis 2500 / 1250	1250	2500	160	2,45	880	1.570,00
201263	R 25-100	Rechteck 2500 / 1000	1000	2500	160	2,50	980	1.430,00
201264	R 25-150	Rechteck 2500 / 1500	1500	2500	160	3,75	1.470	1.840,00
201265	R 25-200	Rechteck 2500 / 2000	2000	2500	160	5,00	1.960	2.245,00
Verkehrsinsel 3000								
220431	H 30-150	Halbkreis 3000 / 1500	1500	3000	160	3,53	1.415	2.360,00
220436	S 30-300	Sonderbauteil schräg	3000	3000	160	4,50	1.800	4.080,00
220432	R 30-100	Rechteck 3000 / 1000	1000	3000	160	3,00	1.200	2.155,00
220433	R 30-150	Rechteck 3000 / 1500	1500	3000	160	4,50	1.800	2.770,00
220434	R 30-200	Rechteck 3000 / 2000	2000	3000	160	6,00	2.400	3.380,00
Sondergrößen und andere Geometrien für alle Verkehrsinseln auf Anfrage								
Verkehrsinsel Zubehör								
704268	Befestigungsanker d = 16 mm							16,00
600239	Bodenhülse für Verkehrszeichen							68,00
600238	Elastomer-Auflageplatte		250	150	10	11,50		
600230	Rohrpfosten feuerverzinkt aus Stahl zur Befestigung in Bodenhülse							37,00
600242	Verkehrszeichen VZ 222-10/-20, Aluform, Folie RA2-C, Ø 600 mm							165,00
600231	Verkehrsleitsäule Safety I VZ 626-10/-20, konvex gewölbt mit Kantenschutzprofil, Folie RA2-C, 750 x 500 mm							312,00
600234	Verkehrsleitsäule Safety IV VZ 626-10/-20, aus Aluminium, mit Abschlussdeckel aus Aluguss einschließlich Feststellschraube für 60 mm-Rohr, Folie RA2-C, Ø 160 mm, Höhe 500 mm							338,00
612727	Verkehrsleitsäule Safety VI, 2-teilig, Halbschalenausführung, VZ 626-10/-20, aus Aluminium, mit Abschlussdeckel oben und unten, Folie RA2-C, Ø 300 mm, Höhe 600 mm							477,00
418241	Markierungsknopf Mobiplan, Ø 51 mm, Höhe 55 mm							59,00

Transportpreise auf Anfrage

Webcode **M8005**



**Lieferwerk:
 Donaueschingen**


Stuttgarter Mauerscheiben Standard


Dimensionierung und Bemessung der Mauerscheiben für Standardlastfall:

- Zulässige Verkehrslast 5 kN/m²
- Hinterfüllung mit Böschungsneigung bis 20 Grad
- Winkel der inneren Reibung des Hinterfüllmaterials $\varphi = 35$ Grad
- Sonstige Einbaubedingungen (Fundamentierung) nach Typenstatik
- Wandstärke oben = 120 mm, alle Wandhöhen
- Betongüte C30/37, **Expositionsklasse XF4, XC4**

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Höhe cm	Baubreite ¹⁾ mm	Fußtiefe mm	Gewicht kg / Stück	Preis ab Werk € / Stück
201400	S-55-PKW-49	55	490	300	105	46,00
201401	S-55-PKW-99		990	300	210	81,00
201402	S-80-PKW-49	80	490	450	160	63,00
201403	S-80-PKW-99		990	450	320	121,00
201404	S-105-PKW-49	105	490	600	215	77,00
201405	S-105-PKW-99		990	600	430	148,00
201406	S-130-PKW-49	130	490	700	295	107,00
201407	S-130-PKW-99		990	700	590	200,00
201408	S-155-PKW-49	155	490	850	360	145,00
201409	S-155-PKW-99		990	850	720	268,00
201410	S-180-PKW-49	180	490	1000	480	184,00
201411	S-180-PKW-99		990	1000	960	346,00
201412	S-205-PKW-49	205	490	1150	545	205,00
201413	S-205-PKW-99		990	1150	1.090	392,00
201414	S-230-PKW-49	230	490	1250	675	270,00
201415	S-230-PKW-99		990	1250	1.350	520,00
201416	S-255-PKW-49	255	490	1400	735	305,00
201417	S-255-PKW-99		990	1400	1.470	590,00
201418	S-280-PKW-49	280	490	1550	800	343,00
201419	S-280-PKW-99		990	1550	1.600	655,00
201420	S-305-PKW-49	305	490	1650	850	404,00
201421	S-305-PKW-99		990	1650	1.700	775,00

¹⁾ Rastermaß 500 bzw. 1000 mm

Standard-Eckelement 90° – einteilig



Bestell- Nummer	Bezeichnung	Höhe cm	Baubreite mm	Fußtiefe mm	Gewicht kg / Stück	Preis ab Werk € / Stück
201440	S-55-PKW-AE90	55 E	500/500	500	180	144,00
201441	S-80-PKW-AE90	80 E	500/500	500	245	164,00
201442	S-105-PKW-AE90	105 E	500/500	500	310	205,00
201443	S-130-PKW-AE90	130 E	500/500	500	375	262,00
201444	S-155-PKW-AE90	155 E	500/500	500	440	329,00
201445	S-180-PKW-AE90	180 E	500/500	500	505	449,00
201447	S-205-PKW-AE90	205 E	500/500	500	580	545,00
201494	S-230-PKW-AE90	230 E	500/500	500	700	675,00
201495	S-255-PKW-AE90	255 E	500/500	500	770	765,00
201496	S-280-PKW-AE90	280 E	500/500	500	850	860,00
201497	S-305-PKW-AE90	305 E	500/500	500	920	1.010,00


Lieferwerk:
Donaueschingen

Stuttgarter Mauerscheiben V33 / 1,5

Dimensionierung und Bemessung der Mauerscheiben für Standardlastfall:

- Zulässige Verkehrslast 1,5 kN/m²
- Maximal zulässige Böschungsneigung $\beta = 33$ Grad
- Grobkörniges Hinterfüllmaterial. Winkel der inneren Reibung $\varphi = 35$ Grad
- Sonstige Einbaubedingungen (Fundamentierung) nach Typenstatik
- Wandstärke = 120 mm
- Betongüte C30/37, **Expositionsklasse XC4, XF4**

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Höhe cm	Baubreite ¹⁾ mm	Fußtiefe mm	Gewicht kg / Stück	Preis ab Werk € / Stück
201522	S-55-V33-49	55	490	350	110	53,00
201523	S-55-V33-99		990	350	220	95,00
201524	S-80-V33-49	80	490	500	165	73,00
201525	S-80-V33-99		990	500	330	140,00
201526	S-105-V33-49	105	490	650	220	90,00
201527	S-105-V33-99		990	650	440	173,00
201528	S-130-V33-49	130	490	850	315	129,00
201529	S-130-V33-99		990	850	630	234,00
201530	S-155-V33-49	155	490	1000	380	167,00
201531	S-155-V33-99		990	1000	760	309,00
201532	S-180-V33-49	180	490	1150	505	216,00
201533	S-180-V33-99		990	1150	1.000	396,00
201534	S-205-V33-49	205	490	1300	570	238,00
201535	S-205-V33-99		990	1300	1.040	457,00
201536	S-230-V33-49	230	490	1500	710	315,00
201537	S-230-V33-99		990	1500	1.420	605,00
201538	S-255-V33-49	255	490	1650	770	355,00
201539	S-255-V33-99		990	1650	1.540	680,00
201540	S-280-V33-49	280	490	1800	835	398,00
201541	S-280-V33-99		990	1800	1.670	765,00
201542	S-305-V33-49	305	490	1950	895	469,00
201543	S-305-V33-99		990	1950	1.790	900,00



Lieferwerk:
 Donaueschingen



Stuttgarter Mauerscheiben SLW 60/EC 2

 Webcode **M8010**

Ausführung in Sichtbeton glatt

Dimensionierung und Bemessung der Mauerscheiben für Standardlastfall:

- Zulässige Verkehrslast 33,3 kN/m²
- Waagerechte Hinterfüllung $b = 0$ Grad
- Winkel der inneren Reibung des Hinterfüllmaterials: min. $\varphi = 35$ Grad
- Sonstige Einbaubedingungen (Fundamentierung) nach Typenstatik
- Wandstärke (oben) 120 mm
- Betongüte C30/37, **Expositionsklasse XC4, XF4**



Bestell- Nummer	Bezeichnung	Höhe cm	Baubreite ¹⁾ mm	Fußtiefe mm	Gewicht kg / Stück	Preis ab Werk € / Stück
201550	S-55-SLW-49	55	490	500	115	54,00
201551	S-55-SLW-99		990	500	230	87,00
201552	S-80-SLW-49	80	490	550	165	68,00
201553	S-80-SLW-99		990	550	330	130,00
201554	S-105-SLW-49	105	490	600	225	83,00
201555	S-105-SLW-99		990	600	450	160,00
201556	S-130-SLW-49	130	490	700	300	120,00
201557	S-130-SLW-99		990	700	600	219,00
201558	S-155-SLW-49	155	490	850	360	157,00
201559	S-155-SLW-99		990	850	720	289,00
201560	S-180-SLW-49	180	490	950	445	197,00
201561	S-180-SLW-99		990	950	890	371,00
201562	S-205-SLW-49	205	490	1100	505	222,00
201563	S-205-SLW-99		990	1100	1.010	423,00
201564	S-230-SLW-49	230	490	1250	725	292,00
201565	S-230-SLW-99		990	1250	1.450	560,00
201566	S-255-SLW-49	255	490	1350	760	330,00
201567	S-255-SLW-99		990	1350	1.520	635,00
201568	S-280-SLW-49	280	490	1500	800	370,00
201569	S-280-SLW-99		990	1500	1.600	705,00
201570	S-305-SLW-49	305	490	1650	835	436,00
201571	S-305-SLW-99		990	1650	1.670	835,00

¹⁾ Rastermaß 500 bzw. 1000 mm

Für sämtliche Mauerscheiben-Typen sind Variationen hinsichtlich Ausstattung (z. B. Geländerfüße) oder Anordnung (z. B. Sichtseite innen) oder Geometrie (z. B. Mauerkrone abgeschrägt) möglich.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dienstleistungen





Regenwasserbehandlung

Bestellnummer

Preis €

Filterschacht FS – Pumpenkit

Endmontage / Inbetriebnahme FS Pumpenkit	901775	870,00
Einweisung Via FS	900508	370,00
Wartung RecaCheck FS	901117	505,00

Drosselbauwerk ViaPart

Wartung RecaCheck	901118	380,00
-------------------	--------	---------------

Nebenschlussdrossel ViaFlow

Endmontage / Inbetriebnahme ViaFlow	901776	870,00
Einweisung Via Flow	900508	370,00
Wartung RecaCheck ViaFlow	901778	485,00

Sedimentationsanlage ViaSed

Wartung RecaCheck	900514	370,00
-------------------	--------	---------------

Lamellenklärer ViaTub

Wartung RecaCheck	900515	370,00
-------------------	--------	---------------

Schmutzfangzelle ViaCap

Endmontage und Inbetriebnahme	901431	865,00
Einweisung ViaCap	900508	370,00
Wartung RecaCheck	900513	485,00

Substratfilter ViaPlus

Wartung RecaCheck / ViaPlus 250 + 500	900516	505,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus, alle Typen > 500	901109	615,00
Filtertausch inklusive Entsorgung des Filtersubstrats (ViaPlus 250–6600)	100070	auf Anfrage

Metalldachfilter Tecto MVS

Wartung RecaCheck	900517	610,00
-------------------	--------	---------------

Lamellenklärer ViaKan ohne Dauerstau

Endmontage und Inbetriebnahme	901433	865,00
Einweisung ViaKan	900508	370,00
Wartung RecaCheck	901429	485,00



Abscheideranlagen

Erstbesichtigung und Bestandsaufnahme

von bestehenden Anlagen (auch Fremdfabrikate) oder Inaugenscheinnahme zur Überprüfung auf HVO-Beständigkeit

Bestellnummer

Preis €

900577

495,00

Einbau- und Montageüberwachung

einschließlich Dokumentation

900756

520,00

Schachtdichtsystem NeutraProof

Montage je NeutraProof

Material wird zusätzlich berechnet – siehe Seite 102

900580

390,00

NeutraProof in Verbindung mit anderen Dienstleistungen

900581

125,00

Leichtflüssigkeitsabscheider / ABKW-Abscheider

Montage des Anzeigergeräts der Warneinrichtung (Innenraum), Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe.

Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 15 m

900546

725,00

Zusätzliche Montage des Schlamm-Sensors sowie Einstellung

901724

575,00

Montage des Anzeigergeräts der Warneinrichtung mit GSM-Modem, Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe

901774

780,00

Generalinspektion RecaPlus bis NS 15 gemäß DIN 1999-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren.

900568

935,00

Generalinspektion RecaPlus ab NS 20 gemäß DIN 1999-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren.

901513

1.085,00

Generalinspektion RecaPlus in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Hessen

901312

auf Anfrage

Zweite Person für Generalinspektion

901674

675,00

Nachprüfung zur Generalinspektion

900573

685,00

Wiederkehrende Generalinspektion bis NS 15

901944

935,00

Wiederkehrende Generalinspektion bis NS 20

901945

1.085,00

Dichtheitsprüfung RecaFit für jeden zusätzlichen Behälter

900575

380,00

Dichtheitsprüfung der Zulaufleitung bis zu einer Länge von max. 20 m und max. 3 Hofeinfäulen

900576

385,00

Aufpreis je zusätzliche 10 m Leitung, je zusätzlichem Hofeinfaul

901314

210,00

Einweisung inklusive Betriebstagebuch

900540

300,00

Probenahme und Analyse, KW-Index DIN EN ISO 9377-2

900565

205,00

Schwimmerumtariierung

900586

235,00

Sachkundelehrgang zum Betrieb von ABKW-Abscheidern und Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten gemäß DIN EN 858 und DIN 1999-100/-101 inkl. Unterlagen

900578

600,00

Einweisung an der eigenen Abscheideranlage nach dem Sachkundelehrgang

901887

145,00

Durchführung des Sachkundelehrgangs und Einweisung als Inhouse-Schulung (ab 3 Personen)

901224

2.675,00

Betriebstagebuch Leichtflüssigkeitsabscheider

503000

41,00

½-jährliche Wartung RecaCheck

900557

220,00

Monatliche Eigenkontrolle RecaTest der Abscheideranlage

900567


220,00

Ersatzteilservice Zeiss / Buderus und andere Hersteller

Original-Ersatzteile für Zeiss, Zeiss-Neutra und Buderus-Altanlagen

–

auf Anfrage



Abscheideranlagen

Bestellnummer

Preis €

Fettabscheider

Montage des Anzeigegegeräts der Warneinrichtung (Innenraum), Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe

Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 15 m 900546 **725,00**

Endmontage / Inbetriebnahme Innenreinigung Fettabscheider 901345 **740,00**

Generalinspektion RecaPlus gemäß DIN 4040-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren. 900569 **935,00**

Zweite Person für Generalinspektion 901674 **675,00**

Nachprüfung zur Generalinspektion 900574 **685,00**

Wiederkehrende Generalinspektion 901946 **935,00**

Einweisung inklusive Betriebstagebuch 901445 **300,00**

Sachkundelehrgang zum Betrieb von Abscheideranlagen für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825-1 und DIN 4040-100 inkl.Seminarunterlagen

900579 **545,00**

Einweisung an der eigenen Abscheideranlage nach dem Sachkundelehrgang 901887 **145,00**

Betriebstagebuch Fettabscheider 503006 **41,00**

Jährliche Wartung RecaCheck 900541 **220,00**

Montage NeutraLux 901726 **775,00**

Inbetriebnahme NeutraLux 901943 **495,00**

Generalinspektion RecaPlus für Kompaktanlage NeutraLux (Fettabscheider und Hebeanlage) gemäß DIN 4040-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren 901709 **1.085,00**

Einweisung NeutraLux 901886 **480,00**

Mobiler Abscheider NeutraRent

Bestellnummer

Preis €

NeutraRent LF für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 /-101

- Schlammfang 2.500 Liter
- Abscheider Klasse I NeutraSteel NS 10
- Probenahmeeinrichtung
- Steuerung mit Warneinrichtung, Blinkleuchte und Summer
- Stromanschluss, 16 A CEE-Wandstecker
- Rohrleitungen und Formstücke für den Anschluss
- Stauraum mit Wartungsset für die Eigenkontrollarbeiten nach DIN EN 858-2 und DIN 1999-100
- Inkl. mobile Pumpeinheit mit Schwimmerschalter zur Beschickung der Abscheideanlage
- Regelförderstrom Q: 5 l/s
- bei ca. Förderhöhe H: 14 m

Mietpreis bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen 900583 pro Tag **170,00**

Mietpreis nach dem 30. Einsatztag — pro Tag **135,00**

Anlieferung 900584 pro Einsatz **930,00**

Inbetriebnahme und Einweisung 900796 pro Einsatz **365,00**

Abholung 900585 pro Einsatz **930,00**

NeutraRent F für Fette nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

- Fettabscheideranlage NS 10 + NS 20
- Schlammfang NeutraSed Inhalt 1.000 Liter und 2.000 Liter
- Probenahmeeinrichtung
- Rohrleitungen und Formstücke für den Anschluss
- Inkl. mobile Pumpeinheit mit Schwimmerschalter zur Beschickung der Abscheideanlage
- Regelförderstrom Q: 5 l/s
- bei ca. Förderhöhe H: 14 m

Mietpreis bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen 900582 pro Tag **160,00**

Mietpreis nach dem 30. Einsatztag — pro Tag **120,00**

Anlieferung und Montage 900584 pro Einsatz **930,00**

Inbetriebnahme und Einweisung 900796 pro Einsatz **365,00**

Demontage und Abholung 900585 pro Einsatz **930,00**



Washwasseraufbereitung

NeutraClear C1400

Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	901553	2.985,00
--	--------	----------

NeutraClear C1500 – C3000

Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	900534	4.230,00
--	--------	----------

NeutraClear C4000

Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	900535	5.345,00
--	--------	----------

NeutraClear 1400 – 2500 *

Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	900570	1.225,00
Wartung RecaCheck	900763	1.015,00
OBW Wartung RecaCheck	–	95,00

NeutraClear 3000 *

Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	900571	1.275,00
Wartung RecaCheck	900763	1.015,00
OBW Wartung RecaCheck	–	95,00

NeutraClear 4000 *

Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	901043	1.645,00
Wartung RecaCheck	901315	1.180,00
OBW Wartung RecaCheck	–	110,00

* Nachprüfung zur Generalinspektion	901035	865,00
-------------------------------------	--------	--------

Dichtheitsprüfung am Schlammfang und Entnahme- / Pumpspeicherbecken	901707	865,00
---	--------	--------

Jedes weitere Becken vor Ort im Zuge der o.a. Arbeiten	900575	380,00
--	--------	--------

Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten

Sicherheitsauffangbecken NeutraSab

Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900536	2.030,00 ¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit Auffangbecken inkl. Absperrklappe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)	900572	885,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gemäß aBG (jährlich empfohlen)	900560	635,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten	901903	290,00

Auffangbecken NeutraHav

Montage der Technikausstattung mit Leckageüberwachungsanzeige und Inbetriebnahme	900537	925,00 ¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit Auffangbecken gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900543	900,00
Wartung RecaCheck gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (jährlich empfohlen)	900561	350,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten	901903	290,00

Absperschacht NeutraBloc

Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900538	2.130,00 ¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit der Absperrklappe und der Rohrleitungsinstallation gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900542	850,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gem. aBG (jährlich empfohlen)	900562	760,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten	901903	290,00

Umlenkschacht NeutraSwitch

Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900539	2.235,00 ¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit der Absperrklappen gemäß aBG (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900544	860,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) (jährlich empfohlen)	900563	960,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten	901903	290,00


Lagerbehälter NeutraLag

Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	901425	2.425,00 ¹⁾
Wartung RecaCheck gemäß Norm (jährlich)	901427	370,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten	901903	290,00

¹⁾ Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 25 m

Hinweis:

Zur Überprüfung der Becken und Schächte gelten die jeweiligen allgemeinen Bauartgenehmigungen und die AwsV, sofern nichts anderes bestimmt ist.



Sanierung RecaPair

Bestellnummer

Preis €

Erstbesichtigung und Bestandsaufnahme

von bestehenden Anlagen (auch Fremdfabrikate)	900577	495,00
---	--------	---------------

Mall wartet und inspiziert nicht nur, sondern führt auch komplette Sanierungen durch, um Bestandsanlagen wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Sie werden in allen Produktbereichen durchgeführt.

Unser Service- und Sanierungsangebot:

- Austausch von Einbauteilen (Mall und Buderus)
- Inlinersanierungen bzw. nachträglicher Einbau von Inlinern
- Beschichtungsarbeiten zu Reparaturzwecken
- Reparatur von undichten Schachtbauteilen
- Abdichtung im Bereich der Schachtaufbauten mit dauerelastischen Dichtungen nach 4034-1
- Abdichten im Bereich der Schachteinstiege mit dem Schachtdichtsystem NeutraProof von Mall
- Montageleistungen mit Tiefbauarbeiten
- Kernbohrung vor Ort
- Ingenieurtechnische Erstberatung und Bestandsaufnahme
- Wiederkehrende Prüfung nach AwSV für Abfüllflächen bis 500 qm
- Wiederkehrende Prüfung nach AwSV für Abfüllflächen

Inlinersanierung

für Sohlflächen in Abscheidern

Werkstoff nach EN ISO 1872-1

PE-EACL-40-(T006 oder T012)

Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Bbl. 1

Farbe: schwarz

Wandstärke: 8 mm

m²

417751

auf Anfrage

für Wandflächen in Abscheidern

Werkstoff nach EN ISO 1872-1

PE-EACL-40-(T006 oder T012)

Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Bbl. 1

Farbe: schwarz

Wandstärke: 8 mm

m²

417750

auf Anfrage

Reparaturset für Schachtfugen

Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 1000

705009

279,00

Bestehend aus:

- Primex 250 ml
- Sika Flex Tank – 4 x 310 ml Kartuschen
- Hinterfüllprofil
- Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise

Setartikel Klebspachtel auf Epoxidharzbasis SX 481 E zum Verkleben von Ausgleichsringen bis max. 4 Fugen und zur Reparatur von Betonausbrüchen

Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 625

705012

214,00

Bestehend aus:

- 2 x 5,0 kg Gebinde
- Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise



Vollbiologische Kleinkläranlagen

SanoClean / SanoLoop

	Bestellnummer	Preis €
Endmontage 4 – 16 EW	900603	775,00
Endmontage 20 – 50 EW, Sonderanlagen	901680	auf Anfrage
■ Anschluss der Schlauchleitungen im Maschinenschrank ■ Anschluss der Schlauchleitungen im Becken ■ Ohne Bauleistung		
Inbetriebnahme / Einweisung	900605	500,00
Dichtheitsprüfung RecaFit entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung	901003	640,00
Wartung RecaCheck 4 – 16 EW	900607	225,00
Wartung RecaCheck 20 – 50 EW	901679	auf Anfrage

Pelletspeicher ThermoPel

ThermoPel 2500


	Bestellnummer	Preis €
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 2500	900644	520,00
Einweisung MW 2500	901182	435,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 2500 inkl. An- und Abfahrt	900650	595,00
Montage Komfortmodul für MW 2500	901324	580,00

ThermoPel 3000 - E3

	Bestellnummer	Preis €
Montage MW 3000 - E3	901678	1.040,00
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 3000 - E3	900645	655,00
Einweisung MW 3000 - E3	901675	435,00
Montage für Umrüstung von MW 3000 auf MW 3000 - E3	901842	2.345,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 3000 - E3/MW 3000 inkl. An- und Abfahrt	900650	595,00

ThermoPel 6000 - E3

	Bestellnummer	Preis €
Montage MW 6000 - E3	900643	1.260,00
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 6000 - E3	900646	725,00
Einweisung MW 6000 - E3	901677	435,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 6000 - E3/MW 6000 inkl. An- und Abfahrt	900650	595,00



Pumpstationen

Bestellnummer

Preis €

Kompaktpumpstationen LevaPur / LevaPol / LevaFlow

Endmontage LevaPol-E/LevaPur-E	901157	710,00
Endmontage LevaFlow-E	901684	840,00
Endmontage LevaPol-D/LevaPur-D	901158	775,00
Endmontage LevaFlow-D	901685	900,00
Inbetriebnahme Kompaktpumpstation	901174	495,00
Einweisung Kompaktpumpstation	901162	395,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpwerk	901073	745,00
Wartung RecaCheck Doppelpumpwerk	901074	850,00

Pumpstation LevaFlow-S / LevaCheck / LevaFlush

Endmontage LevaFlow-S	900626	auf Anfrage
Komplettmontage und Inbetriebnahme LevaFlow-S	900704	auf Anfrage
Einweisung LevaFlow-S	900919	495,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpstation LevaFlow-S	900628	auf Anfrage
Wartung RecaCheck Doppelpumpstationen LevaFlow-S	900629	1.150,00
Elektromontage und Inbetriebnahme LevaCheck	901743	700,00
Einweisung LevaCheck	901744	370,00
Elektromontage und Inbetriebnahme LevaFlush	901745	auf Anfrage
Inbetriebnahme GSM-Modem	901749	385,00

Wartungen

Bestellnummer Preis € je Wartung

Regenwasser

Wartung RecaCheck FS	901117	505,00
Wartung RecaCheck ViaPart	901118	380,00
Wartung RecaCheck ViaFlow	901778	485,00
Wartung RecaCheck ViaSed	900514	370,00
Wartung RecaCheck ViaTub	900515	370,00
Wartung RecaCheck ViaCap	900513	485,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus 250 / 500	900516	505,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus, alle Typen > 500	901109	615,00
Erst- bzw. Wiederholungsprüfung, alle 5 Jahre gem. Zulassung	901833	530,00
Wartung RecaCheck Tecto MVS	900517	610,00
Wartung RecaCheck ViaKan	901429	485,00

Abscheider

Wartung RecaCheck Clear 1400-2500	900763	1.015,00
Wartung RecaCheck Clear 3000	900763	1.015,00
Wartung RecaCheck Clear 4000	901315	1.180,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraSab	900560	635,00
Wartung RecaCheck NeutraHav	900561	350,00
Wartung RecaCheck NeutraLag	901427	370,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraBloc	900562	760,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraSwitch	900563	960,00

Kläranlagen

Wartung RecaCheck 4 – 16 EW	900607	225,00
Wartung RecaCheck 20 – 50 EW	901679	auf Anfrage

Neue Energien

Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW2500	900650	595,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW3000-E3 / MW3000	900650	595,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW6000-E3 / MW6000	900650	595,00

Pumpen- und Anlagentechnik

Wartung RecaCheck Einzelpumpwerk	901073	745,00
Wartung RecaCheck Doppelpumpwerk	901074	850,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpstation LevaFlow-S	900628	auf Anfrage
Wartung RecaCheck Doppelpumpstation	900629	auf Anfrage



Stundensatz Monteur

Bestellnummer Preis €

Arbeiten außerhalb der angebotenen Pauschalleistungen

Arbeitsstunden / Monteurstunden	900747	je Stunde	103,00
An- und Abfahrt zur Baustelle	—		auf Anfrage

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page. The grid covers the entire area from edge to edge.

Anhang





Ratgeber Regenwasser

36 Seiten, DIN A4
10. Auflage 2024
Preis € 20,00 inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ISBN 978-3-9803502-2-8

Als Grundsatz gilt, dass nach einer Bebauung nicht mehr Regenwasser vom Grundstück abfließen soll als zuvor. Gesetze, Richtlinien und Vorschriften auf allen Ebenen, von der EU-Wasserrahmenrichtlinie über das neue Wasserhaushaltsgesetz bis zur kommunalen Satzung, haben sich geändert. Mehrere allgemein anerkannte Regeln der Technik sind aktualisiert worden. Die anfallende Wassermenge und die mitgeführten Stoffe bestimmen das Verfahren.

Diese Broschüre soll ein Ratgeber für die Praxis sein. Mit Hilfe von Experten werden 12 häufig auftretende Fragen im Regelwerk und im Bau- bzw. Planungsrecht diskutiert und Lösungen aufgezeigt.



Ratgeber Überflutungs- und Rückstauschutz

36 Seiten, DIN A4
3. Auflage 2023
Preis € 15,00 inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ISBN 978-3-00-060966-4

Der Klimawandel verschärft Risikoszenarien für Immobilienbesitzer. Neben Hitze, Dürre und Sturm legen insbesondere Starkregenereignisse an Häufigkeit und Intensität zu. Massive Niederschlagsmengen in kurzer Zeit fluten Grundstücke, schädigen Gebäude, vernichten Inventar. Und das gleich auf zweierlei Weise: nicht nur durch Überflutung, auch per Rückstau aus überlasteter Kanalisation.

Der Ratgeber Rückstauschutz ordnet das Rückstauphänomen in den geoklimatischen und geopolitischen Kontext des Klimawandels ein. Experten führen in die fachlichen Details ein, erklären, aufgrund welcher ursächlichen Zusammenhänge sich Rückstaulagen aufbauen, beschreiben die Möglichkeiten für technischen und baulichen Rückstauschutz, diskutieren das Spektrum versicherungsseitiger Aspekte und bringen Übersicht ins Geflecht anzuwendender Normen.

Transportpreise inkl. 30 Minuten Abladezeit und Entfernungszonen inkl. Maut zu:
Kapitel 1 bis Kapitel 7

PLZ 0...	Zone	PLZ 1...	Zone						
01000 - 01478	4	10000 - 13660	3	32370 - 32699	4	49300 - 49459	3	74640 - 74749	4
01550 - 01619	3	14000 - 14558	2	32700 - 32839	3	49460 - 49549	2	74800 - 74939	3
01620 - 01738	4	14600 - 14728	3	33000 - 33039	4	49550 - 49639	3	75000 - 75059	2
01740 - 01909	5	14730 - 14798	2	33040 - 33189	3	49640 - 49699	4	75090 - 75339	1
01910 - 01936	4	14800 - 14828	1	33240 - 33829	2	49700 - 49849	3	75350 - 75399	3
01940 - 01998	3	14900 - 14979	2	34000 - 37649	5	PLZ 5...	Zone	75400 - 75449	2
02600 - 02959	5	15200 - 15569	4	37650 - 38179	4	50100 - 51789	4	76000 - 76599	1
02960 - 03229	4	15700 - 15838	3	38200 - 38329	5	52000 - 52399	5	76600 - 76709	2
03230 - 03253	3	15840 - 15913	4	38330 - 38489	4	52400 - 52459	4	76710 - 76779	1
04000 - 04519	2	15920 - 15938	3	38500 - 38729	5	52460 - 53639	5	76800 - 77889	2
04520 - 04579	3	16200 - 16269	4	38800 - 38899	4	53700 - 53859	4	77900 - 77978	3
04580 - 04657	4	16270 - 16307	5	39000 - 39249	2	53860 - 54689	5	78000 - 78269	1
04660 - 04688	3	16310 - 16918	4	39250 - 39279	1	55000 - 55779	4	78300 - 78479	2
04700 - 04749	4	16920 - 17379	5	39280 - 39319	2	56000 - 56869	5	78500 - 78669	1
04750 - 04779	3	17380 - 18239	6	39320 - 39398	3	57000 - 57399	4	78700 - 79299	2
04800 - 06198	2	18240 - 18299	5	39400 - 39448	2	57400 - 57439	3	79300 - 79639	3
06200 - 06348	3	18300 - 18609	6	39510 - 39599	3	57440 - 57589	4	79640 - 79739	2
06350 - 06429	2	18609 - 18609	6	39600 - 39649	4	57600 - 57648	5	79740 - 79879	1
06430 - 06469	3	19000 - 19309	5	PLZ 4...	Zone	58000 - 58849	3	PLZ 8...	Zone
06470 - 06509	4	19310 - 19339	4	40000 - 40699	3	59000 - 59439	2	80000 - 85778	5
06510 - 06548	3	19340 - 19417	5	40700 - 40789	4	59440 - 59889	3	86000 - 87789	4
06550 - 06578	4	PLZ 2...	Zone	40800 - 40885	3	59900 - 59969	4	88000 - 88099	3
06600 - 06729	3	20000 - 21279	6	41000 - 41849	4	PLZ 6...	Zone	88100 - 88179	4
06730 - 06809	2	21300 - 21409	5	42000 - 42579	3	60000 - 66919	4	88180 - 88289	3
06810 - 06928	1	21410 - 25999	6	42600 - 42799	4	66920 - 67319	3	88290 - 88319	4
07300 - 07338	4	26000 - 26219	4	42800 - 42929	3	67320 - 67378	2	88320 - 88379	3
07340 - 07368	5	26300 - 26639	5	44000 - 44894	2	67400 - 69518	3	88380 - 88489	4
07370 - 08149	4	26640 - 26689	4	45000 - 45549	3	PLZ 7...	Zone	88490 - 88529	3
08200 - 08359	5	26690 - 26759	5	45600 - 45968	2	70000 - 70839	4	88600 - 88719	2
08360 - 08499	4	26760 - 26909	4	46000 - 46149	3	71000 - 71159	3	89000 - 89619	4
08500 - 08648	5	26910 - 26969	5	46200 - 46419	2	71200 - 71739	4	PLZ 9...	Zone
09000 - 09439	4	27200 - 27259	4	46420 - 46459	3	72000 - 72149	3	90000 - 97909	5
09440 - 09548	5	27260 - 27729	5	46460 - 46569	2	72150 - 72519	2	97910 - 97959	4
09550 - 09669	4	27730 - 27809	4	47000 - 47929	3	72520 - 72829	3	97960 - 99338	5
		28000 - 29699	5	48000 - 48369	1	73000 - 73779	4	99400 - 99768	4
		PLZ 3...	Zone	48400 - 48499	2	74000 - 74259	3	99800 - 99999	5
		30000 - 31559	5	48500 - 48531	3	74300 - 74399	2		
		31560 - 31868	4	48540 - 48739	1	74400 - 74599	4		
		32000 - 32369	3	49000 - 49219	2	74600 - 74639	3		

Liefergebiete Deutschland (Festland)

Frachtgruppe	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6
	€	€	€	€	€	€
1	395,00	405,00	420,00	440,00	510,00	675,00
2	510,00	565,00	590,00	630,00	725,00	910,00
3	585,00	620,00	635,00	725,00	865,00	1.030,00
4	630,00	695,00	765,00	850,00	965,00	1.185,00
5	695,00	765,00	850,00	925,00	1.070,00	1.275,00
6	880,00	985,00	1.110,00	1.215,00	1.370,00	1.615,00
7	1.155,00	1.275,00	1.435,00	1.585,00	1.795,00	2.095,00

Wartezeit LKW: € 100,00 / Stunde

Kranzeit LKW: € 100,00 / Stunde

Kapitel 8 und 9 Schachtteile und Mauerscheiben
Transportpreise auf Anfrage
Dienstleistungs-Zuschläge für:

		Preis €
Palettierung	pro Tonne	6,00
Kranentladung (ebenerdiges Entladen)	pro Tonne	12,00
Frachtzuschlag bei Mindermenge	als Beiladung < 2,5 to	150,00
	als Beiladung < 4,0 to	125,00
	als Beiladung < 8,0 to	100,00



Gehänge 2-Strang leicht



Gehänge 2-Strang schwer



Zurrgurte und Ratsche

Ladehilfsmittel / Leihgüter

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Nutzungsgebühr € / Stück	Preis € / Stück
611543	Euro-Palette 80 x 120 cm	3,00	15,00
611554	Palettenaufsetzrahmen (als Faltrahmen)	3,00	15,00
611544	Gitterboxen Metall (DB)		190,00
415206	Gehänge: Klauen D = 3,00 m für Schachtringe	50,00	3.410,00
416397	Gehänge: 2-Strang leicht (bestehend aus 3 Einzelgehängen – siehe Bild)	50,00	1.990,00
417360	Gehänge: 2-Strang schwer 3 x 10 to	50,00	2.595,00
611569	Gehänge: Versetztraverse für CaviBox Doppelanker	50,00	2.785,00
612817	Zurrhaken WD 100mm D 15mm VZ	5,00	100,00
612818	Zurrhaken WD 120mm D 20mm VZ	5,00	125,00
612819	Zurrhaken WD 150mm D 20mm VZ	5,00	150,00
616198	Spannwerkzeug mechanisch – Leihgerät	35,00	945,00

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Preis € / Stück
413130	Antirutschmatten 250 x 250 x 8 mm Zuschnitt	6,10
418782	Kantenschutz für Zurrgurte	1,20
611546	Zurrgurt 50 mm, L = 3,5 m, LC 2500 daN	12,00
612954	Zurrgurt 50 mm, L = 8,0 m, LC 2500 daN	25,00
611953	Zurrgurt-Langhebelratsche, LC 2500 daN	39,00
505370	Fichten-Kantholz 120 x 140 x 2400 mm	16,00

Tauschkriterien für EPAL-Paletten

Wenn Europaletten einen oder mehrere der folgenden Schäden aufweisen, sind die Paletten nicht tauschfähig und müssen gemäß dem Technischen Regelwerk der EPAL repariert werden.

Nicht tauschbare EPAL-Paletten:

- Ein Brett fehlt.
- Ein Klotz fehlt oder ist so gespalten, dass mehr als ein Nagelschaft sichtbar ist.
- Ein Boden- oder Deckbrett ist so abgesplittert, dass mehr als ein Nagelschaft sichtbar ist.
- Verdrehte Klötze dürfen nicht mehr als 10 mm überstehen.
- Ein Brett ist quer oder schräg gebrochen.

Weitere Merkmale für schlechten Allgemeinzustand:

- Die Tragfähigkeit ist nicht mehr gewährleistet (morsch und faul, starke Absplitterungen, beschädigte Querbretter).
- Die Verschmutzung ist so stark, dass die Ladegüter verunreinigt werden.
- Starke Absplitterungen sind an mehreren Klötzen vorhanden.
- Offensichtlich sind unzulässige Bauteile verwendet worden (z.B. zu dünne Bretter, zu schmale Klötze).

Bitte beachten Sie:

Die Qualität der Paletten wird nicht vom Fahrer geprüft, sondern erst bei der Rückgabe am Mall-Standort.

Einbauhinweise Mall-Schachtbauanlagen

Baugrube

Der Aushub der Baugrube muss unter Berücksichtigung der Bauteilabmessungen, unter Beachtung der DIN 4124 (seitlicher Arbeitsraum: min. 50 cm, Böschungsneigung etc.) sowie der Ein- und Ausläufe erfolgen. Der Grubenrand ist vorschriftsmäßig und standfest abzusichern. Bei der Herstellung sogenannter Mehrbehälteranlagen ist ein Mindestabstand analog DIN 4124 (> 50 cm) der Behälter untereinander sicherzustellen.

Die Grubensohle ist mit der Setzlatte horizontal abzugleichen und aus ca. 10 bis 20 cm verdichtetem Kiessand (Körnung max. 16 mm) herzustellen. Auf der Baugrubensohle darf kein Grund- oder Schichtenwasser stehen, eine geeignete Wasserhaltung ist bis zum Abschluss der Arbeiten vorzuhalten. Punkt- und Kantenpressungen (z. B. durch Magerbeton, Steine o.ä.) sind unbedingt zu vermeiden und durch Mörtel oder Elastomerstreifen auszugleichen. Bei problematischem Baugrund kann auf Veranlassung eines Bodengutachters ein Bodenaustausch bzw. eine Magerbetonschicht erforderlich werden. Als Verdichtungsanforderung gilt überschlägig: Proctordichte $D_{pr} = 1,0!$ (Einbindung von Pumpensumpfen gemäß gesondertem Merkblatt). Bei der Festlegung der Höhenkote für die Baugrubensohle ist die Höhenlage des Überlaufs für den Anschluss an die Kanalisation zu berücksichtigen!

Werkseitig wird auf Anfrage die Auftriebssicherheit unter Berücksichtigung des bauseits definierten Grundwasserstandes berechnet. Gegebenenfalls muss dann auf Anfrage ein sohlgleicher Auftriebskranz bzw. eine Anschlussbewehrung zur bauseitigen Herstellung der Auftriebssicherung vorgesehen werden.

Zuwegung

Voraussetzung für die Anlieferung zur Baustelle mit unseren Schwerlastfahrzeugen (z. B. Tieflader) ist eine befestigte, ebene, ungehinderte und gefahrlose Zufahrt. Die Entscheidung über die Befahrbarkeit liegt im Zweifelsfall beim Fahrer. Eventuelle Abschleppkosten als Folge nicht klar erkennbarer schlechter Zufahrtsverhältnisse gehen ebenso zu Lasten des Bauherrn wie bauseits verursachte Verzögerungen auf der Baustelle.


Bei Auslieferung mit unseren Ladekranfahrzeugen muss die mögliche Auslegerlänge vor Montage mit dem Lieferwerk abgeklärt werden bzw. ist aus Kranlastdiagrammen abzulesen (Abstand Abstützung von Baugrubenkante: ca. 1 m). Die Standardauslegerweite beträgt 5 m gemessen von Hinterkante LKW (Heck) bis Schacht- bzw. Baugrubenmitte in LKW-Längsachse. Seitlich kann das Fertigteil nur seitlich ebenerdig (nicht in die Baugrube) abgeladen werden. Bauseits sind dann geeignete Hebezeuge mit Anschlagmitteln vorzusehen.

Entladung, Versetzvorgang

- Bauteilgewichte und zulässige Lasten der Hebehilfen prüfen; siehe unten: „Doppelanker“!
- Nur zugelassene und unbeschädigte Hebehilfen verwenden!
- Schrägzug vermeiden – Versetztraverse verwenden
- Winkel zwischen Kette und der Horizontalen muss größer 60° sein!
- Kettenlänge muss > 4 m sein, mindestens jedoch dem Schachtdurchmesser entsprechen!
- Kranhakengröße und -ausrundung für jeweiliges Gehänge beachten!
- Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten!
- Versetzen mit Bagger vermeiden, Hublaststöße vermeiden!



Bauteile mit Seilschlaufen



Bauteile mit Greifer



Bauteile mit Doppelanker

Achtung!

Behälter mit hohen Einzelgewichten, insbesondere durch Einbauten, sind nicht mit 3 (4), sondern mit 6 (8) Versetzankern auf der Behälteroberseite ausgestattet („Doppelanker“). Behälter dürfen nur mit zusätzlichen Anschlagmitteln eingehoben werden!

Bauteile mit Seilschlaufen

Keine verunreinigten Gewindegänge benutzen!

Zustand der Seilöse überprüfen (Litzenbruch, Quetschungen, Knicke, Korrosion oder Lockerungen sind nicht tolerierbar)!

Seilöse bis zum Anschlag eindrehen!

Maximal 1 Gewindegang darf herausstehen!

Zur Vermeidung des Festsetzens unter Last Öse nach Eindrehen bis zum Anschlag eine halbe Umdrehung gegendrehen.

Bauteile mit Greifer

Greifer in Drittpunkte des Bauteils setzen!

Beweglicher Teil des Greifers (Klemme) in der Regel auf Bauteilinnenseite ansetzen (siehe Grafik, Ausnahme: Konus, siehe unten)

Betonteile dürfen nicht vereist, verölt oder durchnässt sein!

Greifer bis zum Anschlag aufschieben!

Bei **Konen** beweglichen Greiferteil nach außen setzen; bei exzentrischen Konen Schwerpunkt durch mehrmaliges Anhängen suchen!

Montage

Inwieweit komplette Anlagen (inkl. Schachtaufsätze etc.) vormontiert ausgeliefert werden können, richtet sich nach Transporthöhe und Montagegewicht, abhängig von den verfügbaren Hebezeugen. Die sach-, fach- und lagegerechte Montage der Schachtteile nach Freigabezeichnung ist eine bauseitige Leistung und liegt nicht in der Verantwortung des (Lade-)Kranführers. Dieser ersetzt keinen Richtmeister. Aufgehende Schachtbauwerke (Übergangsplatte/Schachthals) so drehen, dass die Markierungen an Platte und Behälter übereinanderliegen. Sind keine Markierungen vorhanden, ist die Montage der Schachtkomponenten entsprechend werkseitigen Freigabezeichnungen durchzuführen. Überschreitet die Fallhöhe die Vorgaben der maßgeblichen Sicherheitsregeln (Arbeitsschutz) bzw. kann kein regelgerechter Schutz gegen Absturz realisiert werden, muss die Baugrube teilweise bis zum Erreichen der zulässigen Arbeitsebene verfüllt werden. Kosten für zusätzliche Anfahrt und Hebezeug-Gestellung sind bauseits einzurechnen.

Für das Zusammenfügen einzelner Behälterteile kommen grundsätzlich zwei Verfahren infrage:

1. „Trockene“ Verschraubung

- a) mit Elastomer-Gummiprofilen System „NEUTRA“ oder „COMFORT“
 - Stahlbetonbehälter versetzen.
 - Seilschlaufen herausdrehen.
 - Mitgelieferte Rundschnurdichtungsring in die gesäuberte Nut auf der Oberseite des Stahlbetonbehälters einlegen, sofern nicht vormontiert.
 - 3 mitgelieferte Schrauben/Gewindestangen mit den Unterlegscheiben in die hierfür vorgesehenen Aussparungen der Übergangsplatte (Konus) von oben einstecken.
 - Übergangsplatte/Konus mit geeignetem Hebegerät in geringem Vertikalabstand über den Stahlbetonbehälter heben und die Höhenlage halten.
 - Übergangsplatte/Schachthals entsprechend Markierung/Zeichnung ausrichten (s.o.) und die zuvor in die Platte eingesteckten Schrauben/Gewindestangen provisorisch mehrere Gewindegänge in die Gewindehülsen im Behälter eindrehen.
 - Aufsetzen Übergangsplatte/Konus
 - Schrauben „handwarm“ anziehen; Drehmoment max. 40 Nm
- b) mit genormten Muffendichtungen, d.h. Auflegen eines Lastübertragungsringes und Aufziehen von mitgelieferten Gleitringdichtungen gemäß DIN 4034 – 1, sofern diese nicht werkseitig an der Fertigteilunterseite fixiert sind – siehe auch separate Anweisung, z. B. zur Verwendung von Gleitmitteln.

2. Versetzen mit geeigneten Fugenvergussmaterialien („feucht“)

- a) Mörtel

Die Falzausbildung von Mall-Fertigteilen zur Vermörtelung auf der Baustelle entspricht DIN 4034, Teil 2. Die Beistellung von Material und Personal zur Fugenvermörtelung obliegt grundsätzlich dem Auftraggeber; anfallende Wartezeiten unserer (Kran-)Fahrzeuge werden gesondert angeboten bzw. in Rechnung gestellt. Besondere Anforderungen an Güte und Ausbildung des Mörtels – insbesondere bei Kläranlagen – sind zu beachten; mindestens MG III (Zementmörtel). Beschädigungen an Fertigteilen, die auf Punkt- und Kantenpressungen infolge unzulänglicher Mörtelausbildungen zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Auftraggebers. Mörtelschichten sind in voller Wandbreite aufzuziehen, nach dem Versetzen innen und außen sorgfältig bündig nachzuziehen und zu verstreichen.
- b) Mall-Fugendichtband

Elastisches, selbstklebendes Butyl-Kautschuk-Dichtband gemäß gesonderter Montageanweisung auf sauberer und trockener Unterlage aufbringen; herstellereitig lieferbar, Montage bauseits.

In der Regel ist die **Beistellung einer bauseitigen Fachkraft ausreichend**, um eine zügige Montage zu gewährleisten.

Rohreinführungen

Generell ist bereits in der Planungsphase auf die gelenkige Einbindung von Rohrleitungen zu achten. Standardmäßig verfügen Mall-Schachtbauwerke über zugelassene und geprüfte Dichtsysteme (Mehrfachlippendichtungen oder Gliederkettendichtungen zum Schließen des Ringspaltes). Insbesondere bei Gliederkettendichtungen ist teilweise ein zeitlich versetztes Nachspannen erforderlich, das auftraggeberseitig veranlasst oder durchgeführt werden muss. Umfang und Güte der Rohreinführung sind auf jeden Fall bei der Auftragserteilung abzustimmen. Für die Montage von Mehrbehälteranlagen ist unbedingt eine gesonderte Einbauanleitung zu beachten (www.mall.info)

Dichtheitsprüfung

Monolithische Behälter zur Verwendung als Regenspeicher nach DIN 1989-100 (Regenwassernutzungsanlagen) brauchen nicht nochmals vor Ort auf Wasserdichtheit überprüft zu werden. Andersartige bzw. mehrfach zusammengesetzte Anlagen können nach dem Einbau und der Montage des Behälters im Ermessen des Auftraggebers einer Wasserdichtheitsprobe unterzogen werden. Es wird empfohlen, die Bauwerke lediglich bis Unterkante Ablaufrohr zu hinterfüllen. Anschließend kann unter Beachtung der Richtlinien und Vorschriften zur Unfallverhütung die Prüfung durchgeführt werden. Berechtigte Beanstandungen sind uns sofort zu melden. Bei Schachtkonfigurationen mit Übergangsplatten und Einstiegsdomen > 1 m Höhe kann der Auftrieb bei Vollfüllung bis Geländeoberkante größer werden als das Eigengewicht. Hier muss bauseits Zusatzballast vorgesehen werden. Beschaffung und Beseitigung der Wasservorlage müssen ebenfalls grundsätzlich bauseits erfolgen.

Hinterfüllung

Die Verfüllung kann aufgrund der großen Stabilität in der Regel problemlos mit dem anstehenden Aushubmaterial erfolgen. Allerdings ist die Setzungsempfindlichkeit bzw. (Verkehrs-)Belastung der darüberliegenden Flächen zu berücksichtigen. Die Vorgaben des FGSV-Merkblatts „Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke – M HifüBau“ in der aktuellsten Fassung gelten in diesen Fällen sinngemäß. Die Belastungen auf die Behälter durch (schwere) Verdichtungsgeräte dürfen das zugesicherte Lastbild nicht überschreiten. Mit Rüttelplatten und leichten Verdichtungsgeräten bis 2,5 t können die Fertigteile uneingeschränkt überfahren werden. Spezifische, abweichende Vorgaben für Bauteile einzelner Produktbereiche haben Vorrang.

Besondere Sorgfalt ist im Bereich der angeschlossenen Leitungen (sachgerechte Einbettung) geboten.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1.0 Anwendungsbereich

- 1.1 Für sämtliche Geschäfte zwischen unserem Kunden und uns gelten die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen ausschließlich, wenn der Kunde Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung ausführen.
- 1.2 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nicht für Verträge mit Verbrauchern. Dies gilt nicht für den Eigentumsvorbehalt nach Tz 6.0 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Der Eigentumsvorbehalt wird auch mit Verbrauchern vereinbart.

2.0 Vertragsabschluss, Pflichtenprogramm, Beschaffenheitsbestimmung

- 2.1 Unsere Auftragsbestätigung an den Kunden enthält unsere Lieferverpflichtung und bestimmt die Beschaffenheit der zu liefernden Vertragsprodukte unter Einbeziehung der technischen Daten unserer Broschüre „Technische Daten und Preise“ für das jeweilige Kalenderjahr und die jeweilige Bestellnummer, die unsere Standardprodukte jeweils darstellen und das Pflichtenprogramm und die Beschaffenheit beschreiben. Für nach Kundenvorgaben kundenspezifisch hergestellte Produkte und Systeme gilt, soweit diese von der Darstellung „Technische Daten und Preise“ abweichen, ausschließlich der Inhalt der Auftragsbestätigung. Fehlt unserem Kunden die Broschüre „Technische Daten und Preise“, so wird diese jeweils für das entsprechende Kalenderjahr auf Anforderung des Kunden geliefert.
- 2.2 Als Beschaffenheit der zu liefernden Vertragsprodukte gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung in unserer Auftragsbestätigung unter Einbeziehung der technischen Daten unserer Broschüre „Technische Daten und Preise“. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung durch uns, unsere Erfüllungsgehilfen und Handelsvertreter oder des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Liefergegenstände dar.

3.0 Preise und Zahlungsbedingungen

- 3.1 Unsere Preise für unsere Standardprodukte ergeben sich aus unserer Broschüre „Technische Daten und Preise“ für das jeweils betreffende Kalenderjahr. Es obliegt dem Kunden, diese Broschüre bei uns anzufordern, wenn er über diese nicht verfügt. Zu den jeweils für unsere Standardprodukte genannten Preisen kommt die gesetzliche Umsatzsteuer bei Inlandslieferungen hinzu. Die Berechnung der Umsatzsteuer für Auslandskunden entfällt, wenn uns die ID-Nummer bekannt ist bzw. der Ausfuhrnachweis durch den Kunden erbracht wird.
- 3.2 Unsere Preise gelten ab Werk. Bei Lieferung durch uns werden die Frachtkosten zusätzlich dem Kunden berechnet. Die Frachtkosten bestimmen sich aus den jeweiligen Angaben in der Broschüre „Technische Daten und Preise“.
- 3.3 Der Kunde verpflichtet sich, falls in der Auftragsbestätigung nichts anders vereinbart, nach Aushändigung oder Übersendung einer Rechnung innerhalb von 10 Tagen den Preis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.
- 3.4 Dadurch, dass unser Kunde Rechnungsstellung an seinen Endabnehmer verlangt, wird er von der eigenen oder gesamtschuldnerischen Haftung für die Bezahlung der an den Endabnehmer ausgestellten Rechnung nicht befreit. Er hat die Zahlungsfähigkeit seines Kunden selbst zu prüfen.
- 3.5 Gegen unsere Forderungen kann unser Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Aufrechnung und Zurückbehaltung mit bestrittenen Forderungen ist zwischen uns und dem Kunden ausgeschlossen.

4.0 Lieferfristen und Termine, Gefahrübergang

- 4.1 Lieferfristen und Termine bestimmen sich nach der jeweiligen schriftlichen Auftragsbestätigung. Die Einhaltung von Lieferfristen setzt die Einigung über alle kaufmännischen und technischen Fragen und den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden zu liefernden Unterlagen, erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Bescheinigungen, Genehmigung der Einbauezeichnungen usw., insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.
- 4.2 Betriebsstörungen, Verzögerungen bei unseren Zulieferern, Lieferbehinderung von Roh- und Hilfsstoffen durch behördliche Maßnahmen, Embargos, Streik, Aussperrung, höhere Gewalt oder Elementarschäden bei uns oder unseren Zulieferern u. ä., unvorhersehbare und von uns nicht zu vertretende Ereignisse binden uns von der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung, solange diese Ereignisse anhalten. Lieferfristen und Termine verlängern sich um die Zeitspanne der Ereignisse. Der Kunde ist in diesen Fällen insbesondere nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen.
- 4.3 Wir vereinbaren, wenn Abweichendes in der Auftragsbestätigung nicht geregelt ist, „EXW“ Incoterms 2010 (ab Werk).
- 4.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände geht mit der Übergabe auf den Kunden über, bei Versendung mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt. Deckt der Kunde eine Transportversicherung ein, ist er verpflichtet, uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche abzutreten soweit sich diese auf die vom Kunden übernommene Sach- und Preisgefahr beziehen. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Kommt der Kunde mit der Annahme in Verzug, steht dies der Übergabe gleich.
- 4.5 Sagt der Kunde einen vereinbarten Liefertermin 3 Werktage oder später vor dem vereinbarten Liefertermin ab, sind wir berechtigt die Frachtkosten gemäß der Broschüre „Technische

Daten und Preise“ und die Kosten für die Wiedereinlagerung des Produktes dem Kunden in Rechnung zu stellen, es sei denn der Kunde weist uns einen niedrigeren Schaden nach.

5.0 Rahmen- und Abrufaufträge

- 5.1 Rahmen- und Abrufaufträge verpflichten den Kunden zur Abnahme der dem Rahmen-/Abrufauftrag zugrunde liegenden Gesamtmenge.
- 5.2 Soweit sich aus dem Vertrag keine bestimmten Abruftermine ergeben, ist die gesamte Menge des Rahmen-/Abrufauftrages innerhalb von 3 Monaten abzurufen.
- 5.3 Werden vom Kunden Abruftermine nicht eingehalten, so sind wir berechtigt, zwei Wochen nach schriftlicher Ankündigung (Versandanzeige) unter Hinweis auf die Folgen des unterbliebenen Abrufes die Gesamtmenge vollständig zu berechnen. Unsere Rechte aus einem Verzug des Kunden bleiben unberührt.
- 5.4 Sollte ein Abrufauftrag aufgrund besonderer Absprache später als nach 6 Monaten ausgeliefert werden, behalten wir uns das Recht einer Preisanpassung vor.
- 5.5 Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertragsmenge, so sind wir zur Lieferung und Menge berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können die Mehrmenge zu den bei dem Abruf bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen.
- 5.6 Tritt der Kunde vom Vertrag zurück und nimmt er den bereits erteilten Auftrag nicht ab, so sind wir berechtigt, die uns entstanden Kosten und den entgangenen Gewinn mit einem Pauschalbetrag von 25% des Auftragswertes dem Kunden in Rechnung zu stellen. Dies gilt nur, solange der Abrufauftrag nicht produziert wurde. In diesem Fall wird der komplette Auftrag gemäß Ziffer 5.3 berechnet.

6.0 Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, den realisierbaren Wert aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Kunden einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; die Auswahl der freizugebenden Sicherungsrechte obliegt uns.
- 6.2 Der Kunde ist verpflichtet, während der Zeit des Eigentumsvorbehalts die Liefergegenstände pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Kunde verpflichtet sich, die Liefergegenstände während der Zeit des Eigentumsvorbehalts gegen Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern. Der Kunde ist verpflichtet, den Versicherer zu benennen und auf Verlangen den Nachweis der Versicherung zu führen. Er tritt uns schon jetzt etwaige Ansprüche gegen den Versicherer ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
- 6.3 Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Liefergegenstände, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigungen oder die Zerstörung der Liefergegenstände unverzüglich mitzuteilen. Ein Besitzwechsel der Liefergegenstände sowie den eigenen Wohnsitz- oder Geschäftssitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- 6.4 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Tz 6.2 und Tz 6.3 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Liefergegenstände heraus zu verlangen.
- 6.5 Der Kunde ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ist dem Kunden nicht erlaubt.
- 6.6 Die Be- und Verarbeitung der Liefergegenstände durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Gegenstände zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischend sind.

7.0 Sachmängel

- 7.1 Die Liefergegenstände sind unverzüglich gem. § 377 HGB vom Kunden zu untersuchen. Mängel sind uns vom Kunden unverzüglich schriftlich (nach Möglichkeit unter Angabe der Auftrags- und Lieferscheinnummer) anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Mängelanspruches ausgeschlossen. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Vorstehende Regelungen gelten auch für Zuviel- und Zuweniglieferungen sowie für etwaige Falschliefereien.
- 7.2 Für Mängel an den Liefergegenständen leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Zu allen uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Verständigung mit uns uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir hiervon sofort zu verständigen sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.
- 7.3 Wir tragen – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die zur Erfüllung erforderlichen Aufwendungen, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung von uns eintritt. Beim Verkauf einer neu hergestellten Sache ersetzen wir im Umfang unserer gesetzlichen Verpflichtung die vom Kunden geleisteten Aufwendungen im Rahmen von Regressansprüchen in der Lieferkette.

- 7.4 Der Kunde ist bei fehlgeschlagener Nacherfüllung oder nach fruchtloser Verstreichung einer angemessenen Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz des Schadens statt der Erfüllung zu verlangen. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Kunden lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.
- 7.5 Mängelansprüche des Kunden bestehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung und Verwendung, übermäßiger Beanspruchung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrunds oder die aufgrund thermischer, chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind und die wir nicht zu vertreten haben. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäße Änderungen, Instandsetzungsarbeiten, Nachbesserungen oder Wartungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. Wartungen dürfen nur durch uns, von uns beauftragte Dritte oder durch von uns autorisierte Partner durchgeführt werden. Sofern der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung erhält, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung einer ordnungsgemäßen Montage entgegen steht.
- 7.6 Für die Herstellung unserer Betonfertigteile verwenden wir lokale natürliche Gesteinskörnungen, die nach den geltenden Vorschriften gewisse Mengen an färben- den oder leichten Bestandteilen aufweisen können. An der Betonoberfläche können bei Bewitterung daher ggf. braune Flecken auftreten, welche aus den o.g. betontechnologischen unbedenklichen Bestandteilen stammen. Derartige Erscheinungen verschwinden bzw. ver- blassen häufig schon nach längerer Bewitterung und stellen somit keinen Mangel dar.
- 7.7 Bei Export unserer Produkte durch unseren Kunden in Drittländer, auch bei Weiterverarbeitung durch den Kunden, haften wir nicht für die Exportfähigkeit unserer Produkte und die staat- liche Genehmigungsfreiheit und Einfuhrfreiheit in die Exportländer unseres Kunden.
- 7.8 Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen Tz 9.0 (Haftung, Haftungsausschluss). Weitergehende oder andere als die in dieser Tz 7.0 geregelten Ansprüche des Kunden gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

8.0 Rechtsmängel

- 8.1 Führt die Benutzung unseres Liefergegenstandes zu einer Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, werden wir auf unsere Kosten dem Kunden grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise so modifizieren, dass eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies in angemessener Frist oder zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen nicht möglich, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Unter diesen Voraussetzungen sind auch wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
- Wir werden den Kunden darüber hinaus von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.
- 8.2 Die in Tz 8.1 genannten, uns treffenden Verpflichtungen sind vorbehaltlich Tz 9.0 für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. Sie bestehen nur, wenn
- a) uns der Kunde unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet
 - b) uns der Kunde bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche angemessen unterstützt
 - c) uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben
 - d) uns der Kunde die Durchführung von Modifizierungsmaßnahmen gemäß Tz 8.1 ermöglicht
 - e) der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Kunden beruht
 - f) die Verletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Kunde den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

9.0 Haftung, Haftungsausschluss

- 9.1 Wenn der Liefergegenstand vom Kunden nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, weil wir fehlerhafte Vorschläge unterbreitet oder fehlerhaft beraten oder Vorschläge oder Beratungen pflichtwidrig und schuldhaft unterlassen haben oder wir andere vertragliche Nebenverpflichtungen schuldhaft verletzt haben, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Kunden die Regelungen in Tz 7.0 und Tz 9.2.
- 9.2 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir aus welchen Rechtsgründen auch immer nur
- a) bei Vorsatz
 - b) bei grober Fahrlässigkeit unserer Organe oder leitender Angestellter
 - c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
 - d) bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen haben
 - e) im Rahmen einer Garantiezulassung
 - f) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
- Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigenweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

10.0 Verjährung

Alle Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten ab Übergabe/Ablieferung des Liefergegenstandes an den Kunden. Dies gilt auch für Verjährung von Regressansprüchen in der Lieferkette gemäß § 445b Abs. 1 BGB, sofern der letzte Vertrag in dieser Lieferkette kein Verbrauchsgüterkauf ist. Die Ablaufhemmung aus § 445b Abs. 2 BGB bleibt unberührt. Für Schadensersatzansprüche nach Tz 9.2 a)-d) und f) gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. Bei Verträgen, in die Teil B der Vergabe-Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B)

insgesamt einbezogen worden ist, gilt die VOB/B. Ist der Kunde Verbraucher, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

11.0 Nichtabnahme und Rücknahmen

- 11.1 Wird der Liefergegenstand vom Kunden nicht oder nur teilweise abgenommen oder tritt er vom Vertrag zurück, so ist er verpflichtet, an uns 25% der jeweiligen Auftragssumme als Schadensersatz zu bezahlen. Wir erklären, dass ein pauschalierter Schadensersatz ca. 25% des Kaufpreises umfasst. Dem Kunden steht der Nachweis eines geringeren Schadens uns gegenüber frei.
- 11.2 Für Sonderanfertigungen gilt die Pauschalierung der Tz. 11.1 nicht. Der Kunde bleibt bei Sonderanfertigungen zur Abnahme und zur Zahlung des vollen Kaufpreises verpflichtet. Um eine Sonderanfertigung handelt es sich, wenn das hergestellte Erzeugnis von den Maßen und Daten in unserer Broschüre „Technische Daten und Preise“ abweicht bzw. in dieser nicht enthalten ist.
- 11.3 Eine Rückgabe von explizit für den Kunden von Mall hergestellten Erzeugnissen oder Waren, z.B. aufgrund von Nichtgefallen, ist außerhalb der vertraglichen und gesetzlichen Mängelhaftungsansprüche des Kunden ausgeschlossen.
- 11.4 Erklären wir uns zur Rücknahme von Waren – welche nicht unter Tz 11.3. fallen – bereit, ohne hierzu verpflichtet zu sein, hat der Kunde die Ware binnen 7 Tagen auf seine Kosten und Gefahr an uns zu übermitteln. Es wird nur Ware zurückgenommen, die original- verpackt und in ordnungsgemäßem Zustand ist. Soweit nicht anders vereinbart, sind wir berechtigt, Rücknahme- und Wiedereinlagerungskosten in Höhe von bis zu 25 % des Warennettowertes sowie anteilig angefallener Frachtkosten geltend zu machen.

12.0 Kundenobliegenheit

- 12.1 Eine Zulieferung durch uns mit unseren Fahrzeugen an die Baustelle des Kunden bedarf zur wirksamen Vereinbarung der schriftlichen Bestätigung durch unsere Auftragsbestätigung.
- 12.2 Es ist die Obliegenheit des Kunden, die Zufahrt zu seiner Baustelle durch eine befestigte, für voll beladene Lastzüge verkehrssichere Fahrbahn vorzuhalten. Fehlt diese, so verpflichtet sich der Kunde, uns zu informieren und geeignete Transportmittel unserer Produkte von einer der Kundenbaustelle möglichst nahen befestigten Abladestelle zur Übernahme und zum Transport bis zur Baustelle bereitzustellen.
- 12.3 Schachtwerke einschließlich Betonbehälter, Kläranlagen, Abscheider, Regenwasserspeicher werden, wenn dies in der Auftragsbestätigung vereinbart ist, von uns an Ort und Stelle in die jeweilige Baugrube eingesetzt. Es obliegt dem Kunden, die Baugrube so vorzuhalten, dass der ordnungsgemäße Ein- und Verbau möglich ist.
- 12.4 Bei Selbstabholung unserer Produkte durch den Kunden und/oder bei Eigeneinbau des Kunden trägt der Kunde das Ein- und Verbaurisiko.
- 12.5 Wir übernehmen bei Abholung unserer Produkte durch unseren Kunden oder durch den vom Kunden beauftragten Frachtführer keine Pflichten der Ladungs- und Beförderungssicherung auf dem Transportfahrzeug. Eine Kontrolle der Sicherung durch uns entfällt. Bei der Beauftragung eines Frachtführers wird der Kunde diesen ausdrücklich zur Erfüllung der Ladungssicherung und Beförderungssicherung der Produkte auf dem Fahrzeug verpflichtet.

13.0 Garantieverklärungen

- 13.1 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Die Abgabe einer Garantieverklärung bedarf gesonderter, getrennter Schriftform außerhalb der Auftragsbestätigung.
- 13.2 Eine Garantieverklärung kommt wirksam nur zustande, wenn sie durch einen einzelvertre- tungsberechtigten oder einen gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer mit einem anderen Geschäftsführer oder Prokuristen eigenhändig unterzeichnet ist.
- 13.3 Beschaffenebestimmungen und Leistungsbeschreibungen enthalten keine Garantieverklärungen. Die Annahme stillschweigender Garantien wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 13.4 Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

14.0 Datenschutz

Wir sind berechtigt, Kundendaten, die wir aus der Geschäftsbeziehung von unserem Kunden erhalten haben, soweit der Kunde über diese selbst verfügen kann, zu verwahren, zu verarbeiten und geschäftlich weiter zu verwenden. Den kompletten Umfang unseres Datenschutzes entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.mall.info.

15.0 Softwarenutzung

- 15.1 Soweit in unserem Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein nicht aus- schließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation für eigene Geschäftszwecke und im eigenen Geschäftsbetrieb zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf den dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Die Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.
- 15.2 Der Kunde darf die Software nicht vervielfältigen, überarbeiten und nur im gesetzlich zuläs- sigen Umfang (gemäß §§ 69 a ff. UrhG) übersetzen oder dekompile. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von uns zu verändern.
- 15.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und Dokumentation einschließlich der Kopien bleiben bei Mall bzw. bei unseren Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

16.0 Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 16.1 Ist unser Kunde Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, so vereinbaren wir als Erfüllungsort für die Liefer- und Zahlungsverpflichtungen unseren Firmensitz Donaueschingen.
- 16.2 Der Gerichtsstand ist bei den für Donaueschingen örtlich und sachlich zuständigen ordent- lichen Gerichten vereinbart.
- 16.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Garantieklausel – 30 Jahre auf Betonzisternen

Die Mall GmbH gewährt auf ihre Betonzisternen eine Garantie von 30 Jahren ab dem Datum der Auslieferung gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:

1. Die Garantie gilt nur für im Erdreich eingebaute Betonzisternen.
2. Tritt innerhalb dieser Frist ein Mangel am Beton der Betonzisterne auf, nimmt die Mall GmbH die Mängelbeseitigung auf ihre Kosten vor. Die Entscheidung, in welcher Form eine Beseitigung der Mängel erfolgt (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) liegt bei der Mall GmbH.
3. Die Garantie umfasst nicht Einbauteile oder Teile, die nicht aus Beton sind, wie Filter, Pumpen, Schläuche, Rohre und andere periphere Bauteile.
4. Voraussetzungen für eine Garantieleistung sind, dass die Betonzisterne ordnungsgemäß eingebaut, insbesondere ordnungsgemäß verfüllt wurde und sie bestimmungsgemäß zur Sammlung und Verwendung von Regenwasser verwendet wurde.
5. Nicht von der Garantie umfasst sind Schäden, deren Ursache in einem nicht ordnungsgemäßen Einbau durch Dritte, unsachgemäßen Gebrauch oder Handhabung der Anlage ist.

Abdeckplatte, 2-teilig	181	Haus-Pakete Tano L Family	24	Schachtdichtsystem NeutraProof	102
Abdeckplatte SLW 60 / LM1	171	Hackschnitzelbehälter ThermoPal	144	Schachtdichtung nach DIN 4060	169, 171
Abdeckplatten	182	Inbetriebnahme Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf	147	Schachtkonus exzentrisch, einseitig	170
Abdeckplatte für Schachtteile mit Falzausbildung	178	Integrierte Probenahmemöglichkeit	139	Schachtkonus zentrisch, gleichseitig	170
Abdeckplatte für Schachtteile mit Muffenausbildung	171	Kennzeichnungsset	30	Schachtringe	170
Abdeckung für Pelletspeicher ThermoPel	142	Kläranlage SanoClean	126	Schachtteile mit Falzausbildung, DIN 4034-2	174 – 178
Mall-ABKW-Abscheider System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraCom	78	Kleinkläranlage SanoClean L classicline	133	Schachtteile mit Muffenausbildung, DIN 4034-1	170 – 171
Mall-ABKW-Abscheider System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraPrim	80, 81	Kleinkläranlage SanoClean S bzw. M	126 – 132	Schachtunterteile mit Muffenausbildung	172
Mall-ABKW-Abscheider System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraSpin	79	Kleinkläranlage in Behälterbauweise	135	Schlammfang NeutraSed	74
Mall-ABKW-Abscheider System A mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraStar	75	Kleinkläranlage SanoLoop	124	Schlauchpaket dpac	139
Ablaufelement für Siloanlagen ThermoDuo	150	Kompaktpumpstation LevaFlow	156	Schmutzfänger	179
Absaugvorrichtung Fettabscheider NeutraTip	89	Kompaktpumpstation LevaPol	154	Schmutzfangzelle ViaCap	58
Abscheider für Leichtflüssigkeiten NeutraRist	85	Kompaktpumpstation LevaPur	155	Schwimmende Entnahme	31
Abscheider zur Freiaufstellung NeutraSteel	76	Kompaktpumpstation LevaPur-D EX	93	Sedimentationsanlage ViaSed lang	52
Absperrschacht NeutraBloc	117	Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear	107, 1108	Sedimentationsanlage ViaSed oval	53
Abwassersammelgrube	136	Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear C1400	109	Sedimentationsanlage ViaSed rund	53
Anschluss- und Kennzeichnungsset Fontana	25	Kunststoff-Außenschrank ASS	138	Sicherheitsauffangbecken NeutraSab	115
Anschlussset Tano L	27	Lamellenklärer ViaTub	52	Sickeranlage SanoPerc W	140
Auffangbecken NeutraHav	116	Lastübertragungsring	169	Sickerkammer CaviBox	65
Aufsatzteile Ø 1200 - 3000 mm mit Muffenausbildung	179	Leichtflüssigkeitsabscheider NeutraMax	82	Sickertunnel CaviLine	66
Aushebebühel	31, 139	Leichtflüssigkeitsabscheider NeutraPro	81	Sickerschacht CaviPro	62
Baumrigole ViaTree	48	Löschwasserbehälter nach DIN 14230	69	Sickerschacht CaviPro Typ A und Typ B	63
BEGU-Schachtabdeckungen komplett mit Betonrahmen	179	Löschwasser-Rückhalteanlagen	120	Silage-Sickersaftbehälter ThermoSil	149
Behandlungsbecken NeutraClear	107	Metalldachfilter Tecto MVS	60	Spezialschacht- und Funktionsbauwerke	183
Behälter für Wärmenetze	152	Mobile Abscheideranlage NeutraRent	77	Stahlbeton-Rahmenprofile	180
Beruhigter Zulauf	27	Mobiplan Verkehrsinsel aus Beton	186	Stahlbetonbehälter in Rechteckbauweise	180
Beton-Außenschrank S und L	138	Patronenfilter zur Nachrüstung	32	Stahlbetonbehälter Ø 1000 - 1500 mm	174
Betriebswasservorlage NeutraSam	112	Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf 2500	142	Stahlbetonbehälter Ø 1000 - 3000 mm mit Muffenausbildung DIN 4034-1	168
Biostart Bakterienkultur	139	Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf 3000-E3	143	Stahlbetonbehälter Ø 2000 - 3000 mm DIN 4034-2	175
Blinkleuchte zur Fehlermeldung	139	Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf 6000-E3	144	Stahlbetonbehälter Ø 4000 mm in zweiteiliger Bauweise	181
Dienstleistungen und Service	192 – 199	Pelletspeicher ThermoPel ohne Entnahmesystem	146	Stahlbetonbehälter Ø 5600 mm in mehrteiliger Bauweise	182
Doppelpumpstation LevaFlow-S	157	Probenahmeschacht NeutraCheck	83	Stärkeabscheider NeutraKar	97
Drosselbauwerke	44 – 46	Projektbogen Pumpen- und Anlagentechnik	166	Stuttgarter Mauerscheiben	187 – 189
Einbauhinweise	205 – 206	Pumpen- und Anlagentechnik / Zubehör	159	Substratfilter ViaPlus	59
Einzelumpstation LevaFlow	156, 157	Pumpen Fontana	25	Transportpreise und Entfernungszonen	203
Elektronische Füllstandsanzeige	30	Pumpenkennlinien Hauswasserstationen	28	Trapezfilter zur Nachrüstung	32
Entnahmebecken NeutraSam	112	Regencenter Tano L	27	Trenn- und Drosselbauwerk ViaSep	53
Entnahmestelle Fontana S, M, L und P	23	Regencenter Tano T	42	Trennbauwerk ViaCap Einzelkomponente Schmutzfangzelle	58
Ersatzteilservice	101	Regenspeicher B	19	U-Profil-Zwischenstücke	180
Feststofftrennsystem LevaPart	158	Regenspeicher B 2 Filterkörbe	20	Übergangsplatte SLW 60 / LM1	169
Fettabscheideranlage NeutraLux	94	Regenspeicher Family	14	Überlaufsiphon	30
Fettabscheideranlage NeutraLux	94	Regenspeicher Family Trapezfilter	15	Umlenkschacht NeutraSwitch	118
Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD NeutraRho	95	Regenspeicher Family Patronenfilter	16	UV-Desinfektionsanlage SanoSept	140
Filterschacht FS	33	Regenspeicher Family Filterkorb	17	Verkaufs- und Lieferbedingungen	207 – 208
Fugendichtband	32, 174	Regenspeicher Reto	34	Versickerungsanlage Innodrain	67
Füllstandskontrolle	138	Regenspeicher Reto Filterkorb	35	Viatop-Schachtabdeckungen	177
Garantieklausel	209	Regenspeicher Terra	44	Vorbehandlungsbecken NeutraTwin	106
Garten-Paket Fontana S, M, L und P Family	22	Regenspeicher Terra	44	Vorschlammfang NeutraCon	73
Garten-Set Fontana S, M, L und P	24	Regenwasserbehandlungsanlage ViaSed	52	Wanddurchführung DN 100	30
Generalinspektion	193 – 197	Sammelbecken ViaCap	58	Wanddurchführungssystem NeutraStop	100
Gleitmittel für Schachtdichtungen	170	SanoClean	126 ff.	Warn- und Überwachungseinrichtung NeutraStop OAC	100
		SanoLoop	124 ff.	Warn- und Überwachungseinrichtung NeutraSun	101
		Saugschlauch-Set 15 m	31	Wartungsset NeutraTool für Abscheideranlagen	102
		Schachtabdeckung, mit Einsatzdeckel	31, 179	Wasserzählerschacht	183
		Schachtausgleichsring, verschiebesicher	171	Zubringerpumpe Tano L mit Zubehör	28

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Mall GmbH Hüfingener Straße 39-45 78166 Donaueschingen Tel. +49 771 8005-0	Mall GmbH Grünweg 3 77716 Haslach i. K. Tel. +49 7832 9757-0	Mall GmbH Industriestraße 2 76275 Ettlingen Tel. +49 7243 5923-0	Mall GmbH Roßlauer Straße 70 06869 Coswig (Anhalt) Tel. +49 34903 500-0	Mall GmbH Oststraße 7 48301 Nottuln Tel. +49 2502 22890-0	Mall GmbH Hertzstraße 18 48653 Coesfeld Tel. +49 2502 22890-0
--	--	--	---	---	---

Regenwasser- bewirtschaftung	Abscheider	Kläranlagen	Pumpen- und Anlagentechnik	Neue Energien
---------------------------------	------------	-------------	-------------------------------	---------------

